

1. Visão Geral e Autenticação

A API Core da Tyche Pay utiliza arquitetura REST sobre HTTPS. Todas as requisições devem conter o cabeçalho de autenticação Bearer Token (JWT - JSON Web Token):

Authorization: Bearer <seu_access_token_jwt>

Content-Type: application/json

2. Endpoints do Recurso Pix

2.1 Criar Transferência Pix

HTTP Method: POST

URL Path: /v1/pix/payments

Exemplo de Payload de Requisição (Request JSON):

```
{
  "account_id": "acc_8841a9bc-7e23-41a2",
  "amount": 150.50,
  "currency": "BRL",
  "pix_key_type": "CPF",
  "pix_key": "12345678900",
  "description": "Pagamento de servicos prestados",
  "metadata": {
    "client_device_id": "dev_iphone14_8911"
  }
}
```

Exemplo de Resposta de Sucesso (Response JSON 201 Created):

```
{
  "transaction_id": "tx_9930214a-bc12-4091",
  "status": "PROCESSING",
  "amount": 150.50,
  "created_at": "2026-08-02T14:32:00Z",
}
```

```
"recipient": {  
  "name": "Carlos Eduardo Silva",  
  "bank_code": "341",  
  "masked_cpf": "***.567.890-**"  
}
```

3. Códigos de Erro Padrão

- 400 Bad Request: Dados ausentes ou formato de payload inválido.
- 401 Unauthorized: Token de acesso expirado ou inválido.
- 422 Unprocessable Entity: Saldo insuficiente em conta para concluir a transação.