📚 Guia Definitivo: API Data Export da ESL Cloud

🎯 Objetivo

Este guia detalha o processo completo para **extrair dados de relatórios (templates)** da **API Data Export da ESL Cloud**. Ele cobre os dois fluxos de trabalho principais:

- **Consulta síncrona** (para receber dados em formato JSON)
- **Consulta assíncrona** (para solicitar a geração e o download de arquivos)

🧩 1. Pré-requisitos Essenciais

Antes de iniciar, certifique-se de ter as seguintes informações:

- **Tenant:** O subdomínio da sua empresa. Para este projeto: `rodogarcia1`
- **Token de Autenticação:** Um *Bearer Token* gerado para o usuário da API. **Token utilizado:**

  ```
  pGsc57wLxCHxTtbp8juDY3Q5BWpB2uurXB3-zoVkkDysMwf5taHqqw
  ```

- **URL Base:**

  ```
  https://[tenant].eslcloud.com.br
  ```

- **Política de Rate Limit:** Todas as requisições devem respeitar um **intervalo mínimo de 2 segundos** entre elas para o mesmo endereço IP. Caso contrário, a API retornará o erro `429 Too Many Requests`.

⚙️ 2. O Fluxo de Trabalho Completo (Passo a Passo)

O processo de extração segue uma sequência lógica de requisições.

📃 Passo 1: Consulta todos os templates

Objetivo: Obter a lista de relatórios (templates) disponíveis e seus respectivos IDs. **Método:** `GET` **URL:**

```
https://rodogarcia.eslcloud.com.br/api/analytics/reports?per=100
```

> ⚠️ Use o parâmetro `?per=100` para garantir que todos os templates sejam retornados em uma única chamada, evitando paginação.

Corpo (Body): Nenhum. **Resposta Esperada:** Um array JSON contendo uma lista de objetos (cada objeto representa um template).

Exemplo de Resposta (parcial):

```
[
  {
    "id": 6906,
    "name": "Relação de Cotações Detalhada",
    "root": "quote"
  },
  {
    "id": 6399,
    "name": "Relação de Manifestos Detalhada",
    "root": "manifest"
  }
]
```

🧠 Passo 2: Consulta estrutura dos templates

Objetivo: Identificar a `table` e o `field` necessários para montar o corpo da requisição de consulta. **Método:** `GET` **URL:**

```
https://rodogarcia.eslcloud.com.br/api/analytics/reports/{id}/info
```

> Substitua `{id}` pelo ID obtido no Passo 1 (ex: `6399`).

Corpo (Body): Nenhum. **Resposta Esperada:** Um objeto JSON detalhando os campos e filtros do template.

Principais seções da resposta:

- `filters`: lista de filtros disponíveis (de onde extraímos `table` e `field`)
- `required_date_filters`: confirma qual é o campo de data obrigatório

Exemplo de Resposta (parcial para Manifestos):

```
{
  "filters": [
    {
      "label": "Data",
      "field": "service_date",
      "table": "manifests",
      "type": "date"
    }
  ],
  "required_date_filters": [
    "manifests.service_date"
```

```
    ]
  }
```

📥 Passo 3: Extração dos Dados

Após identificar os filtros, existem **dois fluxos possíveis** para extrair os dados:

◇ Fluxo A: Consulta Síncrona (JSON)

Objetivo: Obter os dados do relatório diretamente na resposta da API em formato JSON. **Método:** `GET` **URL:**

```
https://rodogarcia.eslcloud.com.br/api/analytics/reports/{id}/data
```

> Substitua `{id}` pelo ID do template (ex: `6399`).

Corpo (Body): Embora seja uma requisição `GET`, **os filtros devem ser enviados no corpo** da requisição em formato JSON (*raw* no Postman). Enviar filtros na URL causará erro `422`.

Estrutura do Corpo:

```
{
  "search": {
    "[table]": {
      "[field]": "YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD"
    }
  }
}
```

> Substitua `[table]` e `[field]` pelos valores obtidos no Passo 2 e forneça um intervalo de datas válido.

Resposta Esperada: Um array JSON com os dados do relatório para o período solicitado.

◇ Fluxo B: Consulta Assíncrona (Geração de Arquivo)

Objetivo: Solicitar que a ESL gere um arquivo (XLSX) em segundo plano, ideal para grandes volumes de dados.

Este fluxo é composto por **duas requisições**.

📥 POST 4) Solicitação de exportação

Método: `POST` **URL:**

```
https://rodogarcia.eslcloud.com.br/api/analytics/reports/{id}/export
```

> Atenção: a URL termina com `/export`. Usar outra rota causará erro `404`.

Corpo (Body):

```
{
  "export_to_ftp": false,
  "search": {
    "[table]": {
      "[field]": "YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD"
    }
  }
}
```

Resposta Esperada:

```
{
  "status": "enqueued",
  "id": 12345
}
```

> Guarde o `id` retornado — ele é o **ID do arquivo gerado**.

📦 GET 5) Consulta do arquivo gerado

Objetivo: Verificar o status da geração do arquivo e obter o link de download. **Método:** `GET` **URL:**

```
https://rodogarcia.eslcloud.com.br/api/analytics/report_files/{id_do_arquivo}
```

> Substitua `{id_do_arquivo}` pelo `id` retornado no passo anterior.

Corpo (Body): Nenhum. **Processo:** Faça esta chamada periodicamente (respeitando o *rate limit*) até que o campo `status` mude para `"generated"`.

Resposta Final Esperada:

```
{
  "status": "generated",
  "download_url": "https://rodogarcia.eslcloud.com.br/downloads/arquivo.xlsx"
}
```

🧭 3. Referência Rápida: Templates Validados

Nome do Relatório	ID do Template	Table de Filtro	Field de Filtro de Data
Relação de Cotações Detalhada	6906	quotes	requested_at
Relação de Coletas Detalhada	6908	picks	request_date
Relação de Manifestos Detalhada	6399	manifests	service_date
Localizador de Cargas	8656	freights	service_at