

Atividade para sexto visto, Data: 09/09/2024
Aluno: Daniel Ribeiro da costa, TDS sesi senai

FuncionáriosDB:

```
CREATE DATABASE FuncionariosDB  
GO
```

```
USE FuncionariosDB  
GO
```

```
CREATE TABLE Departamento(  
ID_departamento INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
Nome_departamento VARCHAR(255) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Funcionarios(  
ID_funcionario INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
Nome_funcionario VARCHAR(255) NOT NULL,  
departamento_id INT ,  
FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES Departamento(ID_departamento) ON  
DELETE CASCADE  
)
```

```
CREATE TABLE Projetos(  
ID_projeto INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
Nome_projeto VARCHAR(255) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Funcionarios_projetos(  
funcionarios_id INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
projetos_id INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (funcionarios_id) REFERENCES Funcionarios(ID_funcionario) ON DELETE  
CASCADE,  
FOREIGN KEY (projetos_id) REFERENCES Projetos(ID_projeto) ON DELETE CASCADE  
)
```

```
INSERT INTO Departamento(Nome_departamento) VALUES  
( 'Logística'),  
( 'Engenheiro'),  
( 'Vendas')
```

```
INSERT INTO Funcionarios(Nome_funcionario, departamento_id)VALUES  
( 'Neymar junior', '1'),  
( 'Martin varini', '1'),  
( 'Thiago Heleno', '2'),  
( 'Ronaldo nazário','2'),
```

```
('Cavanaro', '3'),  
('Maldini', '3'),  
('Cassio', NULL),  
('Suarez', NULL)
```

```
INSERT INTO Projetos(Nome_projeto) VALUES  
('InovaLab'),  
('EcoFuturo'),  
('Conexao Cliente')
```

```
INSERT INTO Funcionarios_projetos(funcionarios_id, projetos_id) VALUES  
(1, 1),  
(2, 1),  
(3, 2),  
(4, 2),  
(5, 3)
```

```
SELECT * FROM Departamento  
SELECT * FROM Funcionarios  
SELECT * FROM Projetos  
SELECT * FROM Funcionarios_projetos
```

```
--A)  
SELECT f.Nome_funcionario, d.Nome_departamento  
FROM Funcionarios f  
INNER JOIN Departamento d  
ON f.departamento_id = d.ID_departamento
```

```
--B)  
SELECT f.Nome_funcionario, p.Nome_projeto  
FROM Funcionarios f  
LEFT JOIN Funcionarios_projetos FP ON f.ID_funcionario = FP.funcionarios_id  
LEFT JOIN Projetos p ON FP.projetos_id = p.ID_projeto
```

```
--C)  
SELECT d.Nome_departamento, f.Nome_funcionario  
FROM Departamento d  
LEFT JOIN Funcionarios f  
ON d.ID_departamento = f.departamento_id
```

```
--D)  
SELECT d.Nome_departamento, f.Nome_funcionario  
FROM Departamento d  
FULL JOIN Funcionarios f  
ON d.ID_departamento = f.departamento_id
```

```
--E)
```

```
SELECT f.Nome_funcionario, p.Nome_projeto
FROM Funcionarios f
CROSS JOIN Projetos p
```

VendasDB:

```
CREATE DATABASE VENDASDB
GO
```

```
USE VENDASDB
GO
```

```
CREATE TABLE Clientes (
    ID_cliente INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nome_clientes VARCHAR(255) NOT NULL
)
```

```
CREATE TABLE Pedidos (
    ID_pedido INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    cliente_id INT,
    data_pedido DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Clientes(ID_cliente) ON DELETE CASCADE
)
```

```
CREATE TABLE Produtos (
    ID_produto INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nome_produto VARCHAR(255) NOT NULL
)
```

```
CREATE TABLE itens_pedido (
    ID_itens_pedido INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Quantidade INT NOT NULL,
    pedido_id INT NOT NULL,
    produto_id INT,
    FOREIGN KEY(pedido_id) REFERENCES Pedidos(ID_pedido) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY(produto_id) REFERENCES Produtos(ID_produto) ON DELETE
CASCADE
)
```

```
INSERT INTO Clientes(Nome_clientes) VALUES
('Ronaldo'),
('Pelé'),
```

('Lucas moura'),
('Cebolinha'),
('KAKÁ')

```
INSERT INTO Pedidos(cliente_id, data_pedido) VALUES  
(1, '2024-09-15'),  
(NULL, '2024-08-20'),  
(2, '2024-07-22'),  
(2, '2024-06-14'),  
(3, '2024-05-09'),  
(NULL, '2024-04-08'),  
(4, '2024-03-30'),  
(4, '2024-02-29'),  
(1, '2024-01-07'),  
(1, '2024-01-12')
```

```
INSERT INTO Produtos(Nome_produto) VALUES  
( 'Repelente'),  
( 'Nitro'),  
( 'Charger'),  
( 'Suspensão rosca'),  
( 'Disco de freio')
```

```
INSERT INTO itens_pedido(pedido_id, produto_id, Quantidade) VALUES  
(1, 1, 1),  
(2, NULL, 2),  
(3, 2, 3),  
(4, NULL, 4),  
(5, 3, 5),  
(6, 3, 6),  
(7, 4, 7),  
(8, 4, 8),  
(9, 5, 9),  
(10, 5, 10)
```

```
SELECT * FROM Pedidos
```

```
SELECT * FROM Produtos
```

```
SELECT * FROM itens_pedido
```

```
SELECT * FROM Clientes
```

--A)

```
SELECT c.Nome_clientes, p.ID_pedido, p.data_pedido  
FROM Clientes c  
INNER JOIN Pedidos p ON c.ID_cliente = p.cliente_id
```

--B)

```
SELECT p.ID_pedido, pr.Nome_produto, i.Quantidade  
FROM Pedidos p  
LEFT JOIN itens_pedido i ON p.ID_pedido = i.pedido_id  
LEFT JOIN Produtos pr ON i.produto_id = pr.ID_produto
```

--C)

```
SELECT p.ID_pedido, c.Nome_clientes  
FROM Pedidos p  
LEFT JOIN Clientes c ON p.cliente_id = c.ID_cliente
```

--D)

```
SELECT c.ID_cliente, c.Nome_clientes, p.ID_pedido  
FROM Clientes c  
FULL JOIN Pedidos p ON c.ID_cliente = p.cliente_id
```

--E)

```
SELECT c.Nome_clientes, p.Nome_produto  
FROM Clientes c  
CROSS JOIN Produtos p
```