

Atividade para quinto visto, Data: 29/08/2024
Aluno: Daniel Ribeiro da costa, TDS sesi senai

LIVRARIA

```
CREATE DATABASE LIVRARIA  
GO
```

```
USE LIVRARIA  
GO
```

```
CREATE TABLE Autores(  
Idautor INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
Nomeautor VARCHAR(255) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Livros(  
IDlivro INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
Titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
ator_id INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (ator_id) REFERENCES Autores(Idautor),  
preco DECIMAL(10,2) CHECK (preco > 0)  
)
```

```
INSERT INTO Autores(Nomeautor) VALUES  
( 'J.K. Rowling'),  
( 'George R.R. Martin')
```

```
INSERT INTO Livros(Titulo, preco, ator_id) VALUES  
( 'Harry Potter', 29.99, 1),  
( 'Game of Thrones', 39.99, 2)
```

```
SELECT * FROM Livros  
SELECT * FROM Autores
```

```
SELECT AVG(preco) AS mediadepreco FROM Livros
```

```
UPDATE Livros SET Preco = '35.99' WHERE IDlivro = '2'
```

```
SELECT      Autores.Nomeautor FROM Autores JOIN Livros ON Autores.Idautor =  
Livros.ator_id
```

ACADEMIA:

```
CREATE DATABASE ACADEMIA  
GO
```

```
USE ACADEMIA
```

GO

```
CREATE TABLE instrutores(  
  Idinstrutores INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
  Nomeinstrutores VARCHAR(255) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE Alunos(  
  Idalunos INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
  Nomealuno VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Idadealuno INT CHECK(Idadealuno > 18)  
)
```

```
CREATE TABLE Aulas(  
  IDaula INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
  instrutores_id INT NOT NULL,  
  alunos_id INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (instrutores_id) REFERENCES instrutores(Idinstrutores) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (alunos_id) REFERENCES Alunos(Idalunos) ON DELETE CASCADE  
)
```

```
INSERT INTO instrutores(Nomeinstrutores) VALUES  
( 'Carlos Silva'),  
( 'Ana Paula')
```

```
INSERT INTO Alunos(Nomealuno, Idadealuno) VALUES  
( 'João Santos',      25),  
( 'Maria Oliveira', 30)
```

```
INSERT INTO Aulas(instrutores_id, alunos_id) VALUES  
( 1, 1),  
( 2, 2)
```

```
SELECT * FROM Alunos  
SELECT * FROM instrutores  
SELECT * FROM Aulas
```

```
--A)  
SELECT COUNT(*) AS alunoscadastradas FROM Alunos]
```

```
--B)  
UPDATE Alunos SET Idadealuno = 26 WHERE Idalunos = 2
```

```
--C)  
SELECT Nomeinstrutores FROM instrutores JOIN Aulas ON IDaula = instrutores_id
```

RESTAURANTE:

```
CREATE DATABASE RESTAURANTE
GO
```

```
USE RESTAURANTE
GO
```

```
CREATE TABLE CHEFS(
  Idchefs INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  Nomechefs VARCHAR(255) NOT NULL
)
```

```
CREATE TABLE PRATOS(
  Idprato INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  Nomeprato VARCHAR(255) NOT NULL,
  chef_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (chef_id) REFERENCES CHEFS(Idchefs) ON DELETE CASCADE,
  preco_prato DECIMAL(10,2) CHECK(preco_prato > 0)
)
```

```
CREATE TABLE PEDIDOS(
  Idpedido INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  prato_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (prato_id) REFERENCES PRATOS(Idprato) ON DELETE CASCADE,
  Quantidade_pedido INT CHECK(Quantidade_pedido > 0)
)
```

```
INSERT CHEFS(Nomechefs) VALUES
('Carlos Silva'),
('Ana Paula')
```

```
INSERT INTO PRATOS(Nomeprato, chef_id, preco_prato) VALUES
('Spaghetti', 1, 12.99),
('Burger', 2, 9.99)
```

```
INSERT INTO PEDIDOS(prato_id, Quantidade_pedido) VALUES
( 1, 3),
( 2, 2)
```

```
SELECT * FROM CHEFS
SELECT * FROM PRATOS
SELECT * FROM PEDIDOS
```

```
--A)
SELECT SUM (PRATOS.preco_prato * PEDIDOS.Quantidade_pedido) AS receita_total
FROM PEDIDOS JOIN PRATOS ON PEDIDOS.prato_id = PRATOS.Idprato
```

--B)

UPDATE PRATOS SET preco_prato = 14.99 WHERE Idprato = 1

--C)

SELECT DISTINCT Nomeprato FROM PRATOS JOIN PEDIDOS ON Idpedido = prato_id