MÓDULO 2 DE 6 | INICIANTE A INTERMEDIÁRIO

Estrutura e Semântica

Agora que você domina o básico, vamos organizar a página de forma profissional. HTML semântico significa usar as tags certas para cada parte da página, o que melhora a leitura por pessoas, buscadores e tecnologias assistivas.

O que você vai aprender

- Diferença entre `<div>` e elementos semânticos
- `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`
- Hierarquia correta de títulos
- Elementos de bloco e de linha
- Atributos globais: `id`, `class`, `title`

1. Por que semântica importa

Um site feito só com `<div>` funciona, mas é como um livro sem capítulos. Com tags semânticas, o navegador, o Google e os leitores de tela entendem **o papel** de cada área.

HTML

```html
<!-- Sem semântica -->
<div class="topo"> ... </div>

<!-- Com semântica -->
<header> ... </header>
```

Em português claro

Semântica quer dizer "significado". Quando você escreve `<footer>`, qualquer pessoa, o Google e os leitores de tela usados por pessoas cegas entendem que ali é o rodapé. Com um `<div>` genérico, ninguém sabe o que aquilo representa.

2. O esqueleto de uma página moderna

```html
<body>
  <header>
    <h1>Meu Site</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Início</a>
      <a href="sobre.html">Sobre</a>
      <a href="contato.html">Contato</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Bem-vindo</h2>
      <p>Texto de apresentação.</p>
    </section>

    <article>
      <h2>Meu primeiro artigo</h2>
      <p>Conteúdo independente, que faria sentido sozinho.</p>
    </article>

    <aside>
      <h3>Links úteis</h3>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Meu Site</p>
  </footer>
</body>
```

Elemento	Para que serve
`<header>`	Cabeçalho da página ou de uma seção (logo, título, menu).
`<nav>`	Bloco principal de links de navegação.
`<main>`	Conteúdo principal. Use apenas um por página.
`<section>`	Agrupamento temático de conteúdo, normalmente com um título.
`<article>`	Conteúdo independente: post, notícia, comentário.
`<aside>`	Conteúdo relacionado, mas secundário (barra lateral).
`<footer>`	Rodapé da página ou de uma seção.

Em português claro
Veja como o esqueleto se parece com um jornal: o `<header>` é a capa com o nome e o menu, o `<main>` é o miolo, cada `<article>` é uma reportagem completa, o `<aside>` é o quadro lateral de curiosidades e o `<footer>` é o expediente no fim da página.

3. Bloco x linha

Elementos de **bloco** (`<p>`, `<h1>`, `<div>`, `<section>`) ocupam a largura toda e começam em nova linha. Elementos de **linha** (`<a>`, `<strong>`, `<span>`, `<img>`) ficam dentro do fluxo do texto.

HTML

```
<div>Eu sou um bloco.</div>
<p>Texto com <span>um trecho</span> em linha.</p>
```

Dica
`<div>` e `<span>` não têm significado nenhum: são caixas genéricas, úteis quando nenhuma tag semântica serve e você precisa agrupar algo para estilizar.

4. Atributos globais: id e class

HTML

```
<section id="contato" class="destaque azul">
  ...
</section>
```

- **id**: identificador único na página. Serve para links internos (`<a href="#contato">`) e para o JavaScript.
- **class**: etiqueta reutilizável. Um elemento pode ter várias classes separadas por espaço, e várias tags podem compartilhar a mesma.
- **title**: dica que aparece ao passar o mouse (use com moderação).
- **hidden**: esconde o elemento.

Erro comum
O `id` não pode se repetir na mesma página. Se dois elementos tiverem `id="topo"`, links internos e scripts vão se confundir. Quando precisar repetir, use `class`.

5. Hierarquia de títulos

Uma boa regra: um `<h1>` por página, depois `<h2>` para as seções principais, `<h3>` para subdivisões, sem pular níveis. Se você ler só os títulos, deve conseguir entender o roteiro da página.

Estrutura

```
h1  Receitas da Vovó
  h2  Doces
    h3  Bolo de cenoura
    h3  Brigadeiro
  h2  Salgados
    h3  Coxinha
```

6. Outros elementos úteis

HTML

```html
<blockquote>Uma citação longa.</blockquote>
<figure>
  <img src="grafico.png" alt="Gráfico de vendas">
  <figcaption>Vendas de 2026</figcaption>
</figure>
<time datetime="2026-10-26">26 de outubro de 2026</time>
<address>Rua das Flores, 100</address>
<!-- um comentario: o navegador ignora -->
```

Dica

Comentários (`<!-- ... -->`) são ótimos para anotar o que cada parte faz. Seu eu do futuro agradece.

7. Exemplo completo: a página de um blog

Este exemplo usa tudo o que vimos: estrutura semântica, hierarquia de títulos, `class`, `id`, imagem com legenda e link interno.

HTML

```html
<body>
  <a href="#conteudo">Pular para o conteúdo</a>

  <header class="topo">
    <h1>Diário de Viagem</h1>
    <nav aria-label="Principal">
      <a href="index.html">Início</a>
      <a href="roteiros.html">Roteiros</a>
      <a href="contato.html">Contato</a>
```

```
    </nav>
  </header>

  <main id="conteudo">
    <article class="post">
      <h2>3 dias em Recife</h2>
      <p><time datetime="2026-10-20">20 de outubro de 2026</time></p>
      <figure>
        <img src="recife.jpg" alt="Rua colorida no Recife Antigo">
        <figcaption>Recife Antigo, no fim da tarde</figcaption>
      </figure>
      <p>Um roteiro simples para conhecer o melhor da cidade.</p>
      <h3>Dia 1: centro histórico</h3>
      <p>Comece pelo Marco Zero e siga a pé pelas ruas...</p>
    </article>

    <aside>
      <h2>Mais lidos</h2>
      <ul>
        <li><a href="olinda.html">Um dia em Olinda</a></li>
        <li><a href="praias.html">Melhores praias</a></li>
      </ul>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Diário de Viagem. Todos os direitos reservados.</p>
  </footer>
</body>
```

Em português claro

O primeiro link do `<body>` ajuda quem navega só pelo teclado a pular direto para o conteúdo. O `<article>` guarda um post que faria sentido sozinho. O `<figure>` agrupa a foto e sua legenda. O `<aside>` mostra links relacionados, e o `<footer>` fecha a página.

8. Qual tag eu uso?

Eu quero...	Uso...
Um bloco com os links principais do site	`<nav>`
O logo e o título no topo	`<header>`
Uma notícia, post ou comentário completo	`<article>`

Eu quero...	Uso...
Um grupo de assuntos relacionados com título	`<section>`
Uma caixa lateral com informação extra	`<aside>`
Uma foto com legenda	`<figure>` + `<figcaption>`
Só agrupar para estilizar, sem significado	`<div>`
Destacar uma palavra dentro do texto	`<strong>`, `<em>` ou `<span>`

9. Erros comuns de iniciante

Erro comum
Usar vários `<h1>` na mesma página. Use um só e organize o resto com `<h2>`, `<h3>`.

Erro comum
Escolher o título pelo tamanho da letra. Se o `<h3>` parece pequeno demais, não troque para `<h5>`: ajuste o tamanho com CSS.

Erro comum
Fazer a página inteira só com `<div>`. Funciona, mas perde clareza, acessibilidade e ajuda ao buscador.

Erro comum
Colocar `<main>` dentro de `<section>` ou usar dois `<main>`. Ele deve aparecer uma vez, com o conteúdo principal.

10. Glossário rápido

Termo	Significado
Semântica	Usar a tag cujo significado combina com o conteúdo.
Bloco	Elemento que ocupa a linha inteira (`<p>`, `<div>`).
Linha (inline)	Elemento que fica no meio do texto (`<a>`, `<span>`).
Âncora	Link que leva a um ponto da mesma página, como `#contato`.
Leitor de tela	Programa que lê a página em voz alta para pessoas cegas.
Atributo global	Atributo que funciona em qualquer tag (`id`, `class`).

Exercícios práticos

1. Refaça sua página inicial com `header`, `nav`, `main`, `section` e `footer`.
2. Crie um menu de navegação com três links e um link âncora que leva a uma seção no fim da página.
3. Use `<figure>` e `<figcaption>` em uma imagem.
4. Desenhe no papel o esqueleto do seu site antes de codificar: quais áreas ele terá?

Resumo do módulo

- Prefira tags semânticas a `<div>` genérico.
- `main` é único; `header`, `footer` e `section` podem aparecer várias vezes.
- Mantenha a hierarquia de títulos lógica.
- `id` é único; `class` é reutilizável.
- Comentários ajudam a manter o código legível.