

Manual de Instalación y Primer Programa en Java con Visual Studio Code

(Windows y macOS)

1. Instalar Visual Studio Code

Windows

1. Ir a: [Descargar VS Code para Windows](#).
2. Descargar la versión recomendada (*User Installer 64-bit*).
3. Ejecutar el instalador y presionar **Siguiente** en todas las pantallas.
4. Dejar las opciones por defecto.

macOS

1. Ir a: [Descargar VS Code para macOS](#).
2. Descargar la versión correspondiente:
 - **Apple Silicon** → si tu Mac es M1, M2 o M3.
 - **Intel** → si tu Mac es anterior.
3. Abrir el **.zip** y arrastrar **Visual Studio Code.app** a **Aplicaciones**.
4. Al abrirlo por primera vez, aceptar la advertencia de seguridad.

Opcional: instalar el comando `code` en Terminal:

```
Cmd + Shift + P → Shell Command: Install 'code' command in PATH.
```

2. Instalar la Extension Pack for Java

1. Abrir **Visual Studio Code**.
 2. Ir al menú de **Extensiones** (icono de cuadrados).
 3. Buscar **Extension Pack for Java**.
 4. Instalarla.
-

3. Instalar el JDK (Java Development Kit)

Windows

1. Una vez instalada la Extension Pack, aparece la opción **Install JDK**.
2. Elegir **versión 17**.
3. Se abrirá el instalador de Temurin (Adoptium):
 [Descargar JDK 17 MSI](#)
4. Ejecutar el instalador → presionar **Siguiente** en todo.
5. **Marcar la casilla JAVA_HOME** y elegir la primera opción.

 Si no se marcó esa casilla, configurar **JAVA_HOME** a mano:

- Ir a **Panel de Control** → **Sistema** → **Configuración avanzada** → **Variables de entorno**.
 - Crear variable **JAVA_HOME** con la ruta de instalación (ej: `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17\bin`).
-

macOS

Existen varias opciones, pero para el curso se recomienda **desde VS Code**:

Opción A (desde VS Code – recomendada):

1. Después de instalar la Extension Pack, VS Code sugerirá **Install JDK**.
2. Elegir la versión **17**.

Opción B (Homebrew):

```
brew install --cask temurin17
```

Opción C (descarga directa .pkg):

1. Descargar **Temurin 17** desde Adoptium.
 2. Abrir el **.pkg** y seguir **Continuar** → **Instalar**.
-

4. Configuración de JAVA_HOME (opcional, solo si compilas desde consola)

Windows

- Si ya estaba marcada la opción en el instalador, queda lista.
- Si tenés **Java 21** y también querés usar **Java 17**, renombrar la variable existente a **JAVA_HOME_21** y crear una nueva **JAVA_HOME** apuntando a Java 17.

macOS

Verificar JDKs instalados:

```
/usr/libexec/java_home -V
```

- 1.

Abrir el archivo de configuración de la shell:

```
nano ~/.zshrc
```

- 2.

Agregar (para usar Java 17 por defecto):

```
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17)
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"
```

- 3.

Guardar y recargar:

```
source ~/.zshrc
```

4.

Para alternar entre Java 17 y 21:

```
j17() { export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17); export  
PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"; java -version; }  
j21() { export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 21); export  
PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"; java -version; }
```

5.

5. Crear la Carpeta de Trabajo

- Crear en **C:** (Windows) o en **~/Documents** (Mac) una carpeta para el curso.
 - Dentro, crear otra llamada **inicio** o **prueba**.
-

6. Abrir la Carpeta en VS Code

- **Windows:** clic derecho en la carpeta → **Abrir con Visual Studio Code**.

Mac: Finder → clic derecho en la carpeta → **Abrir con VS Code**, o desde Terminal:

```
cd ~/Documents/CursoJava/inicio  
code .
```

-

7. Crear el Proyecto “Hola Mundo”

1. En VS Code, crear un archivo **Inicio.java**.
2. Abrir el panel **Java Projects**.

3. Crear un **package** llamado `inicio`.
 4. Dentro del package, crear una **class** llamada `Prueba`.
-

8. Escribir el Código

En `Prueba.java`:

```
package inicio;

public class Prueba {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola Mundo desde Java!");
    }
}
```

Guardar con `Ctrl+S` (Windows) o `Cmd+S` (Mac).

9. Ejecutar el Programa

- Presionar el botón **Run** que aparece en `main`.
- O clic derecho → **Run Java**.

Resultado esperado en la consola:

```
Hola Mundo desde Java!
```

En Java se sigue una **convención de nombres**:

- **Paquetes:** todo en minúscula (ej: `inicio`, `com.miempresa.proyecto`)
- **Clases:** primera letra en mayúscula (ej: `Inicio`)
- **Archivos .java:** deben coincidir exactamente con el nombre de la clase pública que contienen.