

Partes más importantes del código – Sistema de Tickets Desayuno Universitario

Routes.php

```
1  <?php
2
3  namespace Config;
4
5  // Create a new instance of our RouteCollection class.
6  $routes = Services::routes();
7
8  /*
9   * -----
10  * Router Setup
11  * -----
12  */
13  $routes->setDefaultNamespace('App\Controllers');
14  $routes->setDefaultController('Auth');
15  $routes->setDefaultMethod('index');
16  $routes->setTranslateURIDashes(false);
17  $routes->set404Override();
18  $routes->setAutoRoute(true); // Usa AutoRoute solo si controlas bien tus rutas
19
20  /*
21  * -----
22  * Route Definitions
23  * -----
24  */
25
26  // Ruta pública (login)
27  $routes->get('/', 'Auth::index');
28
29  // 🛡️ Rutas protegidas con el filtro 'auth'
30  $routes->group('', ['filter' => 'auth'], function($routes) {
31      //Gestión de caja
32      $routes->get('caja_admin', 'CajaAdmin::index');
33
34      // Gestión de estudiantes
35      $routes->get('estudiantes', 'Estudiantes::index');
36
37      // Platos del día
38      $routes->get('platos', 'Platos::index');
39
40      // Gestión de tickets
41      $routes->get('tickets', 'Tickets::index');
```

```
// 🛡️ Rutas protegidas con el filtro 'auth'
$routees->group('', ['filter' => 'auth'], function($routes) {
    //Gestión de caja
    $routes->get('caja_admin', 'CajaAdmin::index');

    // Gestión de estudiantes
    $routes->get('estudiantes', 'Estudiantes::index');

    // Platos del día
    $routes->get('platos', 'Platos::index');

    // Gestión de tickets
    $routes->get('tickets', 'Tickets::index');

    // Asistencias
    $routes->get('asistencias', 'Asistencias::index');

    // Incidencias
    $routes->get('incidencias', 'Incidencias::index');

    // Actividad estudiantil
    $routes->get('actividad', 'Actividad::index');

    // Configuración
    $routes->get('configuracion', 'Configuracion::index');

    // Tickets estudiante
    $routes->get('ticket/hoy', 'TicketEstudiante::hoy');
    $routes->get('ticket/historial', 'TicketEstudiante::historial');
    $routes->get('ticket/pdf', 'TicketEstudiante::pdf');

```

```

    $routes->get('TicketEstudiante/hoy', 'TicketEstudiante::hoy');

    $routes->post('TicketEstudiante/registrar', 'TicketEstudiante::registrar');
    $routes->get('ticket/pdf/(:num)', 'TicketEstudiante::pdf/$1'); // Para recibir el ID

    // Mi perfil
    $routes->get('perfil', 'EstudiantePerfil::index');
    $routes->post('perfil/actualizar', 'EstudiantePerfil::actualizar');

});

$routees->get('TicketEstudiante/hoy', 'TicketEstudiante::hoy');
$routees->get('TicketEstudiante/historial', 'TicketEstudiante::historial');
$routees->get('TicketEstudiante/pdf', 'TicketEstudiante::pdf');

/*
 * -----
 * Additional Routing por entorno
 * -----
 */
if (is_file(APPPATH . 'Config/' . ENVIRONMENT . '/Routes.php')) {
    require APPPATH . 'Config/' . ENVIRONMENT . '/Routes.php';
}

```

CONTROLLERS

Auth.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\LoginModels; // estudiantes
use App\Models\AdminModel; // admin (usuarios)

class Auth extends BaseController
{
    protected $LoginModels;
    protected $AdminModel;

    public function __construct()
    {
        $this->LoginModels = new LoginModels(); // Tabla students
        $this->AdminModel = new AdminModel(); // Tabla usuarios
    }

    public function index()
    {
        return view('admin/login');
    }

    public function SesionLogin()
    {
        $codigo = $this->request->getPost("usuario"); // university_code
        $dni = $this->request->getPost("password"); // dni

        // 🏠 Buscar estudiante
        $student = $this->LoginModels
            ->where('university_code', $codigo)
            ->where('dni', $dni)
            ->first();

        if ($student) {
            session()->set([
                'id' => $student['id'], // si lo usas para admin, lo puedes mantener
                'id_estudiante' => $student['id'], // ✅ clave para que Ticket funcione
                'perfil' => 'Estudiante',
            ]);
        }
    }
}
```

```

        session()->set([
            'id' => $student['id'], // si lo usas para admin, lo puedes mantener
            'id_estudiante' => $student['id'], // ✅ clave para que Ticket funcione
            'perfil' => 'Estudiante',
            'university_code' => $student['university_code'],
            'full_name' => $student['full_name'] ?? ($student['nombre'] ?? ''),
            'is_scholarship' => $student['is_scholarship'] ?? null,
            'isLoggedIn' => true
        ]);

        return redirect()->to(base_url('cajas'));
    }

    // 🔦 Buscar administrador (tabla usuarios)
    $admin = $this->AdminModel
        ->where('university_code', $codigo)
        ->where('dni', $dni)
        ->first();

    if ($admin) {
        session()->set([
            'id' => $admin['id'],
            'perfil' => $admin['perfil'],
            'university_code' => $admin['university_code'],
            'full_name' => $admin['nombre'],
            'isLoggedIn' => true
        ]);
        return redirect()->to(base_url('caja_admin'));
    }

    // ❌ Si no se encuentra el usuario
    return view('admin/login', [
        'error' => 'Código universitario o DNI incorrecto'
    ]);
}

```

```

public function logout()
{
    session()->destroy();
    return redirect()->to(base_url('/'));
}

```

Estudiantes.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\EstudiantesModel;

class Estudiantes extends BaseController
{
    protected $studentModel;

    public function __construct()
    {
        $this->studentModel = new EstudiantesModel();
    }

    public function index()
    {
        $data = [
            "estudiantes" => $this->studentModel->getEstudiantes()
        ];

        echo view('layout/header');
        echo view('layout/aside_admin');
        echo view('estudiantes/listaestudiantes', $data);
        echo view('layout/footer');
    }

    public function insertar()
    {
        $datos = [
            "full_name" => $this->request->getPost("full_name"),
            "dni" => $this->request->getPost("dni"),
            "university_code" => $this->request->getPost("university_code"),
            "email_institutional" => $this->request->getPost("email_institutional"),
            "mobile" => $this->request->getPost("mobile"),
            "gender" => $this->request->getPost("gender"),
            "is_scholarship" => $this->request->getPost("is_scholarship")
        ];

        $respuesta = $this->studentModel->crearEstudiante($datos);
    }
}
```

```

        if ($respuesta != null) {
            return redirect()->to(base_url('estudiantes'));
        } else {
            $data = [
                "EstudianteError" => "No se pudo registrar el estudiante",
                "estudiantes" => $this->studentModel->getEstudiantes()
            ];
            echo view('layout/header');
            echo view('layout/aside_admin');
            echo view('estudiantes/listaestudiantes', $data);
            echo view('layout/footer');
        }
    }

    public function ajaxEstudiante($id)
    {
        $respuesta = $this->studentModel->getEditarEstudiante($id);
        echo json_encode($respuesta);
    }

    public function editar()
    {
        $id = $this->request->getPost("id");

        $datos = [
            "full_name" => $this->request->getPost("full_name"),
            "dni" => $this->request->getPost("dni"),
            "university_code" => $this->request->getPost("university_code"),
            "email_institutional" => $this->request->getPost("email_institutional"),
            "mobile" => $this->request->getPost("mobile"),
            "gender" => $this->request->getPost("gender"),
            "is_scholarship" => $this->request->getPost("is_scholarship")
        ];

        $respuesta = $this->studentModel->updateEstudiante($id, $datos);

        if ($respuesta != null) {
            return redirect()->to(base_url('estudiantes'));
        } else {
            $data = [
                "editarEstudianteError" => "No se pudo editar el estudiante",
                "estudiantes" => $this->studentModel->getEstudiantes()
            ];
            echo view('layout/header');
            echo view('layout/aside_admin');
            echo view('estudiantes/listaestudiantes', $data);
            echo view('layout/footer');
        }
    }

    public function eliminar($id)
    {
        $respuesta = $this->studentModel->eliminarEstudiante($id);

        if ($respuesta != null) {
            return redirect()->to(base_url('estudiantes'));
        } else {
            $data = [
                "EliminarEstudianteError" => "No se pudo eliminar el estudiante",
                "estudiantes" => $this->studentModel->getEstudiantes()
            ];
            echo view('layout/header');
            echo view('layout/aside_admin');
            echo view('estudiantes/listaestudiantes', $data);
            echo view('layout/footer');
        }
    }
}

```

Platos.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\PlatoModel;
use CodeIgniter\Controller;

class Platos extends Controller
{
    protected $platoModel;

    public function __construct()
    {
        $this->platoModel = new PlatoModel();
    }

    public function index()
    {
        $data['platos'] = $this->platoModel->obtenerPlatosConTipo();
        echo view('layout/header');
        echo view('layout/aside_admin');
        echo view('platos/listaplatos', $data);
        echo view('layout/footer');
    }

    public function insertar()
    {
        $datos = [
            'fecha' => $this->request->getPost('fecha'),
            'tipo_comida_id' => $this->request->getPost('tipo_comida_id'),
            'descripcion' => $this->request->getPost('descripcion'),
        ];

        $this->platoModel->insert($datos);
        return $this->response->setJSON(['status' => 'ok']);
    }
}
```

```

public function editar()
{
    $id = $this->request->getPost('id');
    $datos = [
        'fecha' => $this->request->getPost('fecha'),
        'tipo_comida_id' => $this->request->getPost('tipo_comida_id'),
        'descripcion' => $this->request->getPost('descripcion'),
    ];

    $this->platoModel->update($id, $datos);
    return $this->response->setJSON(['status' => 'ok']);
}

public function eliminar($id)
{
    $this->platoModel->delete($id);
    return redirect()->to(base_url('platos'));
}
}

```

Reportes.php

```

<?php

namespace App\Controllers;

use App\Libraries\PdfLibrary;
use App\Models\EstudiantesModel;
use App\Models\PlatoModel;
use App\Models\TicketModel;
use App\Models\AsistenciasModel;
use App\Models\IncidenciasModel;
use App\Models\ActividadEstudiantesModel;

class Reportes extends BaseController
{
    protected $estudiantesModel;
    protected $platoModel;
    protected $ticketsModel;
    protected $asistenciasModel;
    protected $incidenciasModel;
    protected $actividadModel;
}

```



```

public function ExcelEstudiantes()
{
    $estudiantes = $this->estudiantesModel->findAll();
    $name = "Estudiantes_" . date('Ymd') . ".xls";

    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: private');
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$name.'"');
    header('Content-Transfer-Encoding: binary');

    echo utf8_decode("<table>
    <tr>
        <td style='text-align:center; font-weight:bold; border:1px solid #eee;'>#</td>
        <td style='text-align:center; font-weight:bold; border:1px solid #eee;'>Código Universitario</td>
        <td style='text-align:center; font-weight:bold; border:1px solid #eee;'>Nombre Completo</td>
        <td style='text-align:center; font-weight:bold; border:1px solid #eee;'>Correo Institucional</td>
        <td style='text-align:center; font-weight:bold; border:1px solid #eee;'>Beca</td>
    </tr>");

    foreach($estudiantes as $index => $estudiante){
        echo utf8_decode("<tr>
        <td style='text-align:center; border:1px solid #eee;'>".($index+1)."</td>
        <td style='text-align:center; border:1px solid #eee;'>".$estudiante['university_code']."</td>
        <td style='text-align:center; border:1px solid #eee;'>".$estudiante['full_name']."</td>
        <td style='text-align:center; border:1px solid #eee;'>".$estudiante['email_institutional']."</td>
        <td style='text-align:center; border:1px solid #eee;'>".($estudiante['is_scholarship'] ? 'Becado' : 'No Becado')."</td>
        </tr>");
    }

    echo "</table>";
}

```

```

public function PDFEstudiantes()
{
    require_once(APPPATH.'ThirdParty/tcpdf/tcpdf.php');
    $pdf = new \App\Libraries\PdfLibrary(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

    $pdf->setPrintHeader(false);
    $pdf->setPrintFooter(false);
    $pdf->startPageGroup();
    $pdf->AddPage();
    $fecha = date("d-m-Y");

    $estudiantes = $this->estudiantesModel->findAll();

    // Ajuste de tabla de encabezado
    $html = '
    <table>
        <tr>
            <td style="width:150px;"></td>
            <td style="font-size:9px; text-align:center;">
                <br>
                Sistema de Comedor Universitario<br>
                Universidad Nacional del Callao<br>
                Fecha: '.$fecha.'
            </td>
            <td style="width:150px;"></td>
        </tr>
    </table>

    <br><br>

    <h3 style="text-align:center;">Listado de Estudiantes</h3>

    <table style="font-size:10px; padding:5px 10px; border-collapse: collapse;" border="1">
        <thead>
            <tr style="background-color:#f2f2f2;">
                <th style="width:40px; text-align:center;">#</th>
                <th style="width:110px; text-align:center;">Código Univ.</th>
                <th style="width:180px; text-align:center;">Nombre Completo</th>

```

```

        <th style="width:180px; text-align:center;">Nombre Completo</th>
        <th style="width:160px; text-align:center;">Correo Institucional</th>
        <th style="width:80px; text-align:center;">Beca</th>
    </tr>
</thead>
</table>';

$pdf->writeHTML($html, false, false, false, false, '');

foreach ($estudiantes as $key => $e) {
    $htmlRow = '
        <table style="font-size:9px; padding:3px 5px;" border="1">
            <tr>
                <td style="width:40px; text-align:center;">'.($key + 1). '</td>
                <td style="width:110px; text-align:center;">'. $e['university_code']. '</td>
                <td style="width:180px;">'. $e['full_name']. '</td>
                <td style="width:160px;">'. $e['email_institutional']. '</td>
                <td style="width:80px; text-align:center;">'. ( $e['is_scholarship'] ? 'Becado' : 'No Becado'). '</td>
            </tr>
        </table>';
    $pdf->writeHTML($htmlRow, false, false, false, false, '');
}

$pdf->Output('Estudiantes_'.date('Ymd_His').'.pdf', 'D');
}

public function PDFAsistencias()
{
    require_once(APPPATH.'ThirdParty/tcpdf/tcpdf.php');
    $pdf = new \App\Libraries\PdfLibrary(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

    $pdf->setPrintHeader(false);
    $pdf->setPrintFooter(false);
    $pdf->startPageGroup();
    $pdf->AddPage();
    $fecha = date("d-m-Y");

```

```

$asistencias = $this->asistenciasModel->obtenerAsistenciasConTickets();

$html = '
    <table>
        <tr>
            <td style="width:150px;"></td>
            <td style="font-size:9px; text-align:center;">
                <br>
                Sistema de Comedor Universitario<br>
                Universidad Nacional del Callao<br>
                Fecha: ' . $fecha. '
            </td>
            <td style="width:150px;"></td>
        </tr>
    </table>

    <br><br>

    <h3 style="text-align:center;">Listado de Asistencias</h3>

    <table style="font-size:10px; padding:5px 10px;" border="1">
        <thead>
            <tr style="background-color:#f2f2f2;">
                <th style="width:40px; text-align:center;">#</th>
                <th style="width:180px; text-align:center;">Nombre Estudiante</th>
                <th style="width:110px; text-align:center;">Código Univ.</th>
                <th style="width:100px; text-align:center;">Fecha Ticket</th>
                <th style="width:80px; text-align:center;">Estado</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>';

$pdf->writeHTML($html, false, false, false, false, '');

```

```

foreach ($asistencias as $key => $a) {
    $htmlRow = '
        <table style="font-size:9px; padding:3px 5px;" border="1">
            <tr>
                <td style="width:40px; text-align:center;">'.($key+1).'

```

```

public function PDFActividades()
{
    require_once(APPPATH.'ThirdParty/tcpdf/tcpdf.php');
    $pdf = new \App\Libraries\PdfLibrary(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

    $pdf->setPrintHeader(false);
    $pdf->setPrintFooter(false);
    $pdf->startPageGroup();
    $pdf->AddPage();
    $fecha = date("d-m-Y");

    $actividades = $this->actividadModel->obtenerActividadesConEstudiantes();

    $html = '
        <table>
            <tr>
                <td style="width:150px;"></td>
                <td style="font-size:9px; text-align:center;">
                    <br>
                    Sistema de Comedor Universitario<br>
                    Universidad Nacional del Callao<br>
                    Fecha: '.$fecha.'
                </td>
            </tr>
        </table>

        <br><br>

        <h3 style="text-align:center;">Listado de Actividades Estudiantiles</h3>

        <table style="font-size:10px; padding:5px 10px;" border="1">
            <thead>
                <tr style="background-color:#f2f2f2;">
                    <th style="width:40px; text-align:center;">#</th>
                    <th style="width:180px; text-align:center;">Nombre Estudiante</th>
                    <th style="width:110px; text-align:center;">Código Univ.</th>
                    <th style="width:220px; text-align:center;">Acción</th>
            </thead>
        </table>

        <table style="font-size:10px; padding:5px 10px;" border="1">
            <thead>
                <tr style="background-color:#f2f2f2;">
                    <th style="width:40px; text-align:center;">#</th>
                    <th style="width:180px; text-align:center;">Nombre Estudiante</th>
                    <th style="width:110px; text-align:center;">Código Univ.</th>
                    <th style="width:220px; text-align:center;">Acción</th>
                    <th style="width:100px; text-align:center;">Fecha</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>';

    $pdf->writeHTML($html, false, false, false, false, '');

    foreach ($actividades as $key => $a) {
        $htmlRow = '
            <table style="font-size:9px; padding:3px 5px;" border="1">
                <tr>
                    <td style="width:40px; text-align:center;">'.($key+1). '</td>
                    <td style="width:180px;">'.$a['full_name']. '</td>
                    <td style="width:110px; text-align:center;">'.$a['university_code']. '</td>
                    <td style="width:220px;">'.$a['accion']. '</td>
                    <td style="width:100px; text-align:center;">'.$a['fecha']. '</td>
                </tr>
            </table>';
        $pdf->writeHTML($htmlRow, false, false, false, false, '');
    }

    $pdf->Output('Actividad_'.date('Ymd_His').'.pdf', 'D');
}
}

```

TicketEstudiante.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Controllers\BaseController;
use App\Models\TicketModel;

use Dompdf\Dompdf;
use Dompdf\Options;

class TicketEstudiante extends BaseController
{
    public function hoy()
    {
        $id = session()->get('id_estudiante');
        $fecha = date('Y-m-d');
        $tipoComidaId = 2;

        $modelo = new TicketModel();
        $ticket = $modelo
            ->where('student_id', $id)
            ->where('fecha', $fecha)
            ->where('tipo_comida_id', $tipoComidaId)
            ->first();

        return view('Tickets/hoy', ['ticket' => $ticket]);
    }

    public function registrar()
    {
        $studentId = session()->get('id_estudiante');

        if (!$studentId) {
            return $this->response->setJSON([
                'status' => 'error',
                'mensaje' => 'Sesión inválida. Debes iniciar sesión nuevamente.'
            ]);
        }
    }
}
```

```
// 📅 Validar que hoy sea lunes a viernes
$diaSemana = date('N'); // 1 = Lunes, ..., 7 = Domingo
if ($diaSemana > 5) {
    return $this->response->setJSON([
        'status' => 'error',
        'mensaje' => 'El registro de tickets solo está disponible de lunes a viernes.'
    ]);
}

$becado = session()->get('is_scholarship') ? 1 : 0;
$fecha = date('Y-m-d');
$tipoComidaId = 2;

$ticketModel = new \App\Models\TicketModel();

if (!$ticketModel->verificarDisponibilidad($studentId, $fecha, $tipoComidaId)) {
    return $this->response->setJSON([
        'status' => 'error',
        'mensaje' => 'Ya te registraste para este turno hoy.'
    ]);
}

$nroOrden = $ticketModel->contarTicketsEmitidos($fecha, $tipoComidaId, $becado) + 1;

$ticketModel->insert([
    'student_id' => $studentId,
    'fecha' => $fecha,
    'tipo_comida_id' => $tipoComidaId,
    'estado' => 'pendiente'
]);

$ticketId = $ticketModel->getInsertID();

$qrUrl = base_url('ticket/pdf/' . $ticketId);
$codigoQR = 'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=' . urlencode($qrUrl);
```

```
return $this->response->setJSON([
    'status' => 'ok',
    'mensaje' => 'Registrado con éxito',
    'nro_orden' => $nroOrden,
    'codigo_qr' => $codigoQR,
    'nombre' => session()->get('full_name'),
    'codigo' => session()->get('university_code'),
    'fecha' => $fecha,
    'tipo' => $tipoComidaId
]);
```

```

public function historial()
{
    $studentId = session()->get('id_estudiante');
    $ticketModel = new TicketModel();

    $data['tickets'] = $ticketModel
    ->where('student_id', $studentId)
    ->orderBy('fecha', 'DESC')
    ->findAll();

    return view('Layout/header')
        . view('Layout/aside')
        . view('Tickets/historial', $data)
        . view('Layout/footer');
}

public function pdf($id = null)
{
    require_once(APPPATH.'ThirdParty/tcpdf/tcpdf.php');

    $ticketModel = new TicketModel();

```

```

$ticketModel = new TicketModel();

$ticket = $ticketModel
    ->join('students', 'students.id = tickets.student_id')
    ->select('tickets.*, students.full_name, students.university_code, students.is_scholarship')
    ->find($id);

if (!$ticket) {
    return redirect()->back()->with('error', 'Ticket no encontrado.');
```

```

    }
    .dato {
        font-size: 12px;
        margin-bottom: 5px;
    }
    .qr {
        margin-top: 20px;
    }
}
</style>

<div class="contenedor">
    <div class="titulo"> Ticket RiVerOBU Comedor Universitario</div>
    <div class="dato"><strong>Nombre:</strong> ' . $ticket['full_name'] . '</div>
    <div class="dato"><strong>Código Univ.:</strong> ' . $ticket['university_code'] . '</div>
    <div class="dato"><strong>Tipo de comida:</strong> ' . ($ticket['tipo_comida_id'] == 1 ? 'Desayuno' : 'Otro') . '</div>
    <div class="dato"><strong>Fecha:</strong> ' . $ticket['fecha'] . '</div>
    <div class="dato"><strong>Nº Orden:</strong> ' . $nroOrden . '</div>
    <div class="dato"><strong>Becado:</strong> ' . ($ticket['is_scholarship'] ? 'Sí' : 'No') . '</div>
    <div class="qr"><img src="" . $qr . "" width="130" height="130" /></div>
</div>
';

$pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');
$pdf->Output('ticket_' . $ticket['id'] . '.pdf', 'D');
}
}

```

Tickets.php

```

<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\TicketModel;
use CodeIgniter\Controller;

class Tickets extends Controller
{
    protected $ticketModel;

    public function __construct()
    {
        $this->ticketModel = new TicketModel();
    }

    // ✓ Método principal para el administrador: listar todos los tickets
    public function index()
    {
        $tickets = $this->ticketModel->listarConEstudiantes();

        $data = [
            'tickets' => $tickets,
        ];

        echo view('layout/header');
        echo view('layout/aside_admin');
        echo view('tickets/listatickets', $data);
        echo view('layout/footer');
    }
}

```



```
// ✔ Método para eliminar ticket desde admin
public function eliminar($id)
{
    $ticket = $this->ticketModel->find($id);

    if (!$ticket) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Ticket no encontrado.');
```

```
    $this->ticketModel->delete($id);

    return redirect()->back()->with('success', 'Ticket eliminado correctamente.');
```

```
    }
}
```

CajasAdmin.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\CajasModels;

class CajaAdmin extends BaseController
{
    protected $CajasModels;

    public function __construct()
    {
        $this->CajasModels = new CajasModels();
    }

    public function index()
    {
        $data = [
            "estudiantes"    => $this->CajasModels->getEstudiantes(),
            "platos"         => $this->CajasModels->getPlatosDelDia(),
            "tickets"        => $this->CajasModels->getTickets(),
            "asistencias"     => $this->CajasModels->getTotalAsistencias(),
            "incidencias"    => $this->CajasModels->getTotalIncidencias(),
            "actividad"       => $this->CajasModels->getTotalActividad(),
            "total_becados"   => $this->CajasModels->getTotalBecados(),
            "total_no_becados" => $this->CajasModels->getTotalNoBecados()
        ];

        echo view('layout/header');
        echo view('layout/aside_admin');
        echo view('inicio/caja_admin', $data);
        echo view('layout/footer');
```

Cajas.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\CajasModels;
use App\Models\PlatoModel;
use App\Models\TicketModel; // ✅ Agrega esto

class Cajas extends BaseController
{
    protected $CajasModels;

    public function __construct()
    {
        $this->CajasModels = new CajasModels();
    }

    public function index()
    {
        // Obtener turno según hora actual
        $horaActual = date('H:i:s');
        $turno = null;

        if ($horaActual >= '07:00:00' && $horaActual <= '08:30:00') {
            $turno = 'desayuno';
        } elseif ($horaActual >= '12:00:00' && $horaActual <= '14:00:00') {
            $turno = 'almuerzo';
        } elseif ($horaActual >= '18:00:00' && $horaActual <= '19:30:00') {
            $turno = 'cena';
        }

        $plato = null;
        if ($turno) {
            $platoModel = new PlatoModel();
            $plato = $platoModel
                ->where('fecha', date('Y-m-d'))
                ->first();
        }
    }
}
```

```
// ✅ Obtener ticket del estudiante si ya fue generado hoy
$ticketModel = new TicketModel();
$ticket = $ticketModel
    ->where('student_id', session('id_estudiante'))
    ->where('fecha', date('Y-m-d'))
    ->where('tipo_comida_id', 1)
    ->first();

$data = [
    "estudiantes" => $this->CajasModels->getEstudiantes(),
    "plato"       => $plato,
    "tickets"     => $this->CajasModels->getTickets(),
    "ticket"      => $ticket // ✅ pasamos esto a la vista
];

echo view('layout/header');
echo view('layout/aside');
echo view('inicio/cajas', $data);
echo view('layout/footer');
```

```
}
```

```
}
```


