```
/*Example1.c */
#include<stdio.h>
main()
{
        int i,j;
        for(i=0;i<5;i++)
                for(j=0;j<i;j++)
                         printf("*");
                printf("\n");
        }
        return 0;
}
/* output */
/*Example2.c */
#include<stdio.h>
main()
{
        int i,j;
        for(i=0;i<5;i++)
                for(j=0;j<5-i;j++)
                         printf("*");
                printf("\n");
        }
        return 0;
}
/* output
                */
```

```
/*Example3.c */
#include<stdio.h>
main()
{
        int i,j;
        for(i=0;i<5;i++)
        {
                for(j=i;j<5;j++)
                         printf("*");
                printf("\n");
        }
        return 0;
}
/* output
                */
/*Example4.c*/
#include<stdio.h>
main()
{
        int i,j,k;
        for(i=0;i<=5;i++)
                for(k=5-i;k>0;k--)
                         printf(" ");
                for(j=0;j<i;j++)
                         printf("*");
                printf("\n");
        return 0;
}
```

```
****
                */
/*Example5.c*/
#include<stdio.h>
main()
{
       int i,j,k;
       for(i=0;i<=10;i++)
                for(k=0;k<i;k++)
                        printf(" ");
                for(j=i;j<=10-i;j++)
                {
                        printf("*");
                printf("\n");
       }
        return 0;
}
/* output
                */
/* Example6.c */
#include<stdio.h>
main()
{
        int i,j,k,a;
        for(i=0,a=0;i<9;i+=2,a++)
```