AJAX/Demo2

Select a CD: Bob Dylan 🔻

TITLE: Empire Burlesque

ARTIST: Bob Dylan

COUNTRY: USA

COMPANY: Columbia

PRICE: 10.90 YEAR: 1985

Demo2. html

```
<html>
<head>
<script src="selected.js?a=2"></script>
</head>
<body>
<form>
Select a CD:
<!-- select:选择框,控件 -->
<select name="cds" onchange="showCD(this.value)">
<option value="Bob Dylan">Bob Dylan
<option value="Bee Gees">Bee Gees</option>
<option value="Cat Stevens">Cat Stevens
</select>
</form>
<div id="txtHint"><b>CD info will be listed here.</div>
<!-- div 也是控件,可以显示更多字符串 -->
</body>
</html>
```

```
Selected.js
```

```
var xmlHttp
function showCD(str)
      xmlHttp=GetXmlHttpObject()
      if (xmlHttp==null)
            alert ("Browser does not support HTTP Request")
            return
      var url="getcd.php"
      ur1=ur1+"?q="+str
      url=url+"&sid="+Math.random()
      xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged
      xmlHttp.open("GET", url, true)
      xmlHttp.send(null)
function stateChanged()
      if (xmlHttp.readyState==4 | | xmlHttp.readyState=="complete")
            document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.resp
onseText
function GetXmlHttpObject()
var xmlHttp=null;
try
 // Firefox, Opera 8.0+, Safari
 xmlHttp=new XMLHttpRequest();
catch (e)
```

```
{
  // Internet Explorer
  try
  {
    xmlHttp=new ActiveXObject("Msxm12.XMLHTTP");
  }
  catch (e)
    {
    xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
}
return xmlHttp;
}
```

Getcd. php

<?php /*

当请求从 JavaScript 发送到 PHP 页面时,发生:

PHP 创建 "cd_catalog.xml" 文件的 XML DOM 对象循环所有 "artist" 元素 (nodetypes = 1),查找与 JavaScript 所传数据向匹配的名字找到 CD 包含的正确 artist输出 album 的信息,并发送到 "txtHint" 占位符*//*
节点
根据 DOM, XML 文档中的每个成分都是一个节点。

DOM 是这样规定的:

整个文档是一个文档节点 每个 XML 标签是一个元素节点 包含在 XML 元素中的文本是文本节点 每一个 XML 属性是一个属性节点 注释属于注释节点

nodeType 属性可返回节点的类型。 最重要的节点类型是: 元素类型 节点类型

```
元素 element 1
属性 attr 2
文本 text 3
注释 comments 8
文档 document 9
*/
$q=$_GET["q"];
$xm1Doc = new DOMDocument();
$xmlDoc->load("cd catalog.xml");
//返回 xmlDoc 文档节点下的所有 〈ARTIST〉 元素节点
$x=$xm1Doc->getElementsByTagName('ARTIST');
for ($i=0; $i<=$x->1ength-1; $i++)
  //Process only element nodes
   if (x-)item(i)-nodeType==1
      if (x-)item(i)-)nodeValue == q
        // 父节点 CD 赋值给 y
        y=(x-)item(i)-parentNode);
}
$cd=($y->childNodes);
//echo $cd->length;
for (=0; i< cd-> length; i++)
   //Process only element nodes
   if (\cd-\c) = (\c) -\c) = 1
      echo($cd->item($i)->nodeName);
      echo(": ");
      echo($cd->item($i)->nodeValue);
      echo ("\langle br \rangle");
?>
```

Cd_catalog.xml(部分)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Edited by XMLSpy® -->
<CATALOG>
      <CD>
            <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
            <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
            <COUNTRY>USA</COUNTRY>
            <COMPANY>Columbia</COMPANY>
            <PRICE>10. 90</PRICE>
            <YEAR>1985</YEAR>
      </CD>
      <CD>
            <TITLE>Hide your heart</TITLE>
            <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
            <COUNTRY>UK</COUNTRY>
            <COMPANY>CBS Records</COMPANY>
            <PRICE>9.90</PRICE>
            <YEAR>1988</YEAR>
      </CD>
      <CD>
            <TITLE>Greatest Hits</TITLE>
            <ARTIST>Dolly Parton
            <COUNTRY>USA</COUNTRY>
            <COMPANY>RCA</COMPANY>
            <PRICE>9. 90</PRICE>
            <YEAR>1982</YEAR>
      </CD>
```

</CATALOG>