

PREFABRICADOS

SARDINEL A - 10

Material aligerado prefabricado en concreto con agregado reciclado ideal para separar el andén del tráfico vehicular.

Características Mecánicas	Dimensiones
Especificación según Tabla 4 de la Norma NTC - 4109	Altura [cm]: 50
Individual ≥ 3.5 Mpa	Longitud [cm]: 80
Promedio ≥ 4 Mpa	Base [cm]: 20

BORDILLO A - 80

Material aligerado prefabricado en concreto con agregado reciclado ideal para delimitar zonas verdes o confinamiento de superficies a nivel.

Características Mecánicas	Dimensiones
Especificación según Tabla 4 de la Norma NTC - 4109	Altura [cm]: 35
Individual ≥ 3.5 Mpa	Longitud [cm]: 80
Promedio ≥ 4 Mpa	Base [cm]: 20

CAÑUELA A - 120

Material aligerado prefabricado en concreto con agregado reciclado ideal para la conducción de aguas lluvia hacia alcantarillas y canales.

Características Mecánicas	Dimensiones
Especificación según Tabla 4 de la Norma NTC - 4109	Altura [cm]: 22.5
Individual ≥ 3.5 Mpa	Longitud [cm]: 80
Promedio ≥ 4 Mpa	Base [cm]: 30