

DICCIONARIO DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN "GEAR EAGLE"

Hector Moreno

Andres Alzate

Sofia Mora

Davinson Cañas

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

1. Data Dictionary

Entity Name		Entity Description					
Column Name		Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 cliente		Almacena la información de control específica para los usuarios con el rol de cliente, registrando su ubicación, estado en la plataforma y fidelización por puntos.					
	dirección	Dirección de residencia o domicilio registrada por el cliente.	varchar	50	false	false	false
	estado	Define la condición actual del cliente en el sistema (ej: 'Activo', 'Bloqueado').	varchar	50	false	false	false
	id_cliente		int	10	true	false	false
	id_persona	Llave foránea con icono verde que vincula de manera única al cliente con su respectiva cuenta(id_persona).	int	10	false	false	false
	total_puntos	Acumulado numérico de puntos del cliente (útil para sistemas de fidelización o historial).	int	10	false	false	false
 cliente_moto		Tabla intermedia (asociativa) que gestiona la relación entre los clientes y sus respectivas motocicletas. Permite que un cliente sea dueño de varias motos y registra el estado de esa vinculación.					
	estado	Registra la condición de la relación (por ejemplo: 'Activo' si la moto sigue siendo del cliente, 'Inactivo' si fue vendida o desvinculada).	varchar	50	false	true	false
	id_cliente	Llave foránea que conecta con el identificador del cliente. Parte de la llave primaria compuesta.	int	10	true	false	false
	id_moto	Llave foránea que conecta con el identificador de la motocicleta. Parte de la llave primaria compuesta.	int	10	true	false	false
 cuenta		Almacena la información de perfil, datos personales e identificación del cliente o usuario vinculado a una cuenta del sistema.					
	id_persona	Llave primaria de la tabla y llave foránea	int	10	true	false	false

Entity Name	Entity Description					
	que la vincula directamente con el id_persona de la tabla user.					
id_tipo_documento	Llave foránea que conecta con la tabla de tipos de documento (ej: CC, CE, Pasaporte).	int	10	false	false	false
numero_identificacion	Número de documento de identidad (Cédula, NIT, etc.). No se puede repetir.	varchar	20	false	false	false
primer_apellido	Primer apellido del titular de la cuenta.	varchar	100	false	false	false
primer_nombre	Primer nombre del titular de la cuenta.	varchar	100	false	false	false
segundo_apellido	Segundo apellido del titular. Es opcional.	varchar	100	false	true	false
segundo_nombre	Segundo nombre del titular. Es opcional.	varchar	100	false	true	false
telefono	Número telefónico o celular de contacto del titular.	varchar	20	false	false	false
 factura	Representa el documento de cobro generado a partir de una orden de trabajo finalizada. Contiene el detalle de los valores económicos asociados a los servicios y productos utilizados, incluyendo impuestos y total a pagar.					
fecha_emision	Fecha y hora en que se emitió la factura.	datetime	0	false	false	false
id_factura	Identificador único de la factura.	int	10	true	false	false
id_orden_trabajo	Identificador de la orden de trabajo que originó la factura.	int	10	false	false	false
iva	Valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) calculado sobre el subtotal.	float	0	false	false	false
numero_factura	Número o código único que identifica la factura dentro del sistema.	varchar	100	false	false	false
subtotal	Valor total de los servicios y productos antes de aplicar impuestos.	float	0	false	false	false
total	Monto final a pagar, resultado de sumar el subtotal y los impuestos aplicables.	float	0	false	false	false
 mecanico	Almacena la información de los mecánicos que realizan los trabajos y servicios del taller.					
estado	Estado laboral del mecánico (Activo,	varchar	20	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	Inactivo, Vacaciones, etc.).					
id	Identificador único del mecánico.	int	10	true	false	false
id_cuenta	Identificador de la cuenta o usuario asociado al mecánico.	int	10	false	false	false
 moto	Almacena la información principal de las motocicletas registradas en el sistema..					
id_moto	Identificador único y autoincremental de la motocicleta.	int	10	true	false	false
marca	Marca de la motocicleta (fabricante).	varchar	50	false	false	false
modelo	Línea, referencia o año del modelo.	varchar	50	false	false	false
placa	Número de placa único del vehículo.	varchar	10	false	false	false
 orden_trabajo	Representa una orden de trabajo generada para un cliente, donde se registran los servicios y productos utilizados durante la atención de un vehículo.					
estado	Estado actual de la orden (Pendiente, En proceso, Finalizada, Cancelada, etc.).	varchar	50	false	false	false
fecha	Fecha y hora en que se creó la orden de trabajo.	datetime	0	false	false	false
id_cliente	Identificador del cliente propietario de la motocicleta.	int	10	false	false	false
id_moto	Identificador de la motocicleta asociada a la orden.	int	10	false	false	false
id_orden	Identificador único de la orden de trabajo.	int	10	true	false	false
 orden_trabajo_mecanico	Tabla intermedia que permite asignar uno o varios mecánicos a una orden de trabajo.					
id_mecanico	Identificador del mecánico responsable o participante en la orden.	int	10	true	false	false
id_orden_trabajo	Identador de la orden de trabajo asignada.	int	10	true	false	false
 orden_trabajo_producto	Tabla intermedia que registra los productos utilizados dentro de una orden de trabajo.					
cantidad	Cantidad del producto consumido o vendido.	int	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
id_orden_trabajo	Identificador de la orden de trabajo.	int	10	true	false	false
id_producto	Identificador del producto utilizado.	int	10	true	false	false
precio_unitario	Precio unitario aplicado al producto en la orden.	decimal	10.2	false	false	false
 orden_trabajo_servicio	Tabla intermedia que relaciona las órdenes de trabajo con los servicios realizados. Permite registrar múltiples servicios en una misma orden.					
cantidad	Cantidad de veces que se aplicó el servicio.	int	10	false	false	false
id_orden_trabajo	Identificador de la orden de trabajo.	int	10	true	false	false
id_servicio	Identificador del servicio realizado.	int	10	true	false	false
precio_unitario	Precio aplicado al servicio en esa orden específica.	decimal	10.2	false	false	false
 producto	Almacena los productos, repuestos o materiales utilizados durante los trabajos realizados en el taller.					
id_producto	Identificador único del producto.	int	10	true	false	false
nombre_producto	Nombre del producto o repuesto.	varchar	100	false	false	false
precio	Precio unitario del producto.	decimal	10.2	false	false	false
stock	Cantidad disponible en inventario.	int	10	false	false	false
 rol	Almacena los diferentes roles o perfiles del sistema (por ejemplo: Administrador, Almacenista, Cliente, Mecánico) para gestionar los permisos de acceso de los usuarios.					
id	Identificador único y llave primaria de la tabla rol.	int	10	true	false	false
name	Nombre o etiqueta descriptiva del rol (ej. 'ADMIN', 'USER').	varchar	50	false	false	true
 servicio	Catálogo de servicios que el taller ofrece a sus clientes.					
descripcion	Descripción detallada del servicio.	varchar	255	false	false	false
duracion_estimado	Tiempo estimado para completar el servicio.	int	10	false	false	false
id_servicio	Identificador único del servicio.	int	10	true	false	false
nombre_servicio	Nombre del servicio ofrecido.	varchar	100	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
precio_base	Precio estándar del servicio.	decimal	10.2	false	false	false
 servicio_mecanico	Tabla intermedia que define qué servicios puede realizar cada mecánico o qué servicios tiene asignados.					
id_mecanico	Identificador del mecánico capacitado o asignado para realizar el servicio.	int	10	true	false	false
id_servicio	Identificador del servicio.	int	10	true	false	false
 tipo_documento	Tabla maestra que parametriza los diferentes tipos de documentos de identidad permitidos en el sistema (por ejemplo: Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Pasaporte, etc.).					
estado	Indica la disponibilidad del tipo de documento (ej: 'Activo', 'Inactivo').	varchar	50	false	false	false
id_tipo_documento	Identificador único y llave primaria de la tabla de tipos de documento	int	10	true	false	false
nombre_documento	Nombre completo del tipo de documento (por ejemplo: 'Cédula de Ciudadanía'). No se puede repetir.	varchar	40	false	false	true
sigla	Abreviatura o acrónimo oficial del documento (por ejemplo: 'CC', 'CE', 'PAS'). No se puede repetir.	varchar	10	false	false	true
 user	Almacena las credenciales de autenticación, llaves de activación/recuperación y el estado de acceso de cada usuario en la plataforma.					
activated	Estado del usuario (ej: 1 para activo, 0 para inactivo).	int	10	false	true	false
activation_key	Token de texto temporal utilizado para validar el registro por correo.	varchar	20	false	true	false
email	Correo electrónico de contacto del usuario. Debe ser único en el sistema.	varchar	255	false	true	false
id	Identificador único y llave primaria de la tabla de usuarios.	int	10	true	false	false
id_persona	Llave foránea que vincula el usuario con los datos personales de una tabla maestra (ej: persona).	int	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
lank_key	Clave interna o token numérico secundario para procesos del sistema.	int	10	false	false	false
login	Nombre de usuario o nickname para iniciar sesión. Es único.	varchar	100	false	true	false
password	Contraseña encriptada del usuario.	int	60	false	false	false
reset_date	Fecha de caducidad o de generación del token de restablecimiento.	date	0	false	true	false
reset_key	Token temporal generado para solicitudes de recuperación de contraseña.	varchar	20	false	true	false
 user_authority	Tabla intermedia (asociativa) utilizada para romper la relación de Muchos a Muchos entre las entidades <i>user</i> y <i>rol</i> . Permite asignar uno o múltiples roles a un mismo usuario.					
id_rol	Llave foránea que referencia al identificador del rol. Parte de la llave primaria compuesta.	int	10	true	false	false
id_user	Llave foránea que referencia al identificador del usuario. Parte de la llave primaria compuesta.	int	10	true	false	false