Desarrollador Apigee

Evaluación Práctica

Objetivo: Validar capacidad de implementación real en Apigee.

Contexto General

Una organización expone APIs para clientes y sistemas internos. Se requiere construir una capa de integración en Apigee que cumpla estándares de seguridad, control y transformación.

Ejercicio 1 – API Dummy (10 pts)

Objetivo: Validar dominio básico de proxies.

- Crear una API con nombre: Apellido P - Dummy
- Ingre
- Respuesta mockeada en Apigee
- Retornar JSON con:

```
{
  "status": "OK",
  "timestamp": "ISO-8601", //mostrar numeros
  "service": "api-apellido"
}
```

Ejercicio 2 – API Passthrough (10 pts)

Api a utilizar es UF de la CMF
https://api.cmfchile.cl/documentacion/UF.html

- Proxy que redirija sin transformación a un backend público
- Uso correcto de Target Endpoint
- Manejo básico de errores

Ejercicio 3 – API con Validación de Request (10 pts)

Consumir api https://www.omdbapi.com/ y validar cabecera apikey y este debe ser json valido

```
{
    "titulo": "MIB",
    "lanzamiento": "",
    "tipo": "",
    "respuesta": "json"
}
```

- Rechazar con `400 Bad Request` si falla y mostrar el dato que falta.

Mensaje de error

```
{
  "error": {
    "code": "400",
    "message": "Bad Request",
    "errors": [
      {
        "reason": "Titulo no puede ser vacío."
      }
    ]
  }
}
```

NOTA: Utilizar OAS VALIDATION, Construir OPENAPI

Ejercicio 4 – Seguridad y Cuotas (10 pts)

Implementar:

- API Key u OAuth 2.0
- Quota por consumidor 5 Request por minuto
- Respuesta clara al superar cuota (`429 Too Many Requests`)

Response error

```
{
  "error": {
    "code": "429",
    "message": "Has superado el límite de cuota, intenta más tarde.",
  }
}
```

Ejercicio 5 – API Transformador de Datos (10 pts)

- Transformar request, codificar en base64 y mostrar un json
- Controlar error cuando estén vacios.

Request

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:val="https://validacion.provida.cl/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <val:ValidaClave>
            <val:Rut>35554998</val:Rut>
            <val:Clave>3333</val:Clave>
        </val:ValidaClave>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response
codificado en base64 rut:clave

```
{
  "authorization": "MzU1NTQ5OTg6MzMzMw==
}
```

Error

```
{
  "error": {
    "code": "400",
    "message": "No puede ir vacio.",
  }
}
```

Ejercicio 6 – Orquestación y Múltiples Target Servers (10 pts)

- API que:
  - Llamar a UF en un target Enpoint con Target Server cambiando el PATH
  - Llamar a OMDb Api con Target Servers

Ejercicio 7 – Shared Flow + Cache (10 pts)

- Crear un Shared Flow reutilizable Manejo de token con duración de 1 hora
- Implementar cache para una API de consulta, este debe consultar si existe, si el token es valido, y utilizar o generar uno nuevo y guardarlo.

```
curl --location 'https://uat-us-api.experian.com/oauth2/v1/token' \
--header 'client_id: MgoHqGngy148q3b9rpDELHvEKO7AVU8B' \
--header 'client_secret: FUPrGkFJXABqkO1J' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "username": "wsAPIGee",
   "password": "Roger2024"
}'
```