

Praktikum 5-A

Bekerja Dengan Bash Shell

POKOK BAHASAN:

- ✓ History pada Bash Shell
- ✓ Membuat Bash Shell Script

TUJUAN BELAJAR:

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Memahami shell pada sistem operasi Linux.
- ✓ Menggunakan feature history pada Bash Shell.
- ✓ Mengubah feature history pada Bash Shell.
- ✓ Mengubah prompt shell.
- ✓ Melakukan konfigurasi Bash Shell untuk menjalankan skrip secara otomatis.
- ✓ Membuat dan mengeksekusi shell script sederhana melalui editor vi.
- ✓ Memahami job control.
- ✓ Memahami stack.
- ✓ Menggunakan alias.

DASAR TEORI:

1 SHELL

Shell adalah *Command executive*, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Shell ditandai dengan prompt. Untuk pemakai menggunakan prompt \$ dan untuk superuser menggunakan prompt #.

Beberapa macam shell :

- /bin/sh

Bourne shell, dirancang oleh Steve Bourne dari AT&T

- /bin/csh

Dikembangkan oleh UNIX Berkeley yang dikenal dengan C-Shell

- /bin/bash

Kompatibel dengan Bourne Shell dan juga mengadaptasi kemampuan Korn-Shell.

Perbedaan mendasar antara Shell diatas hampir tidak ada, kecuali pada fasilitas pemrograman dan editing.

2 PROFILE

Pada saat login, program akan menjalankan beberapa program yaitu :

1. /etc/profile

Berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux.

2. Profil untuk setiap pemakai

Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file **.bash_profile** . Bila tidak ada, maka file **.bash_login** akan dicari. Bila **.bash_login** tidak ada, maka dicari file bernama **.profile** .

3. .bashrc

File ini akan dieksekusi untuk perpindahan dari satu shell ke shell yang lain melalui instruksi su.

4. .bash_logout

Pada saat logout, maka bash akan mencari file **.bash_logout**. Bila ada, file tersebut akan dieksekusi sebelum logout

Isi dari /etc/profile:

```
# System wide environment and startup programs
# Functions and aliases go in /etc/bashrc
```

```
PATH="$PATH:/usr/X11R6/bin"
PS1="\u@\h \W]\\$ "
umask 022
```

```
USER='id -un'
LOGNAME=$USER
MAIL="/var/spool/mail/$USER"
```

```
HOSTNAME='/bin/hostname'
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=1000
```

Export PATH PS1 HOSTNAME HISTSIZE HISTFILESIZE USER LOGNAME MAIL

PATH merupakan daftar nama direktori. Bila sebuah instruksi diberikan dari prompt shell, maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut.

PS1 adalah prompt dimana

\u = Nama User

\h = Nama Host

\W = Nama working direktory

3 HISTORY

History diadaptasi dari C-Shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah dilakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dipilih kembali, diedit dan dieksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulisan instruksi maupun parameter.

Navigasi pada daftar history menggunakan karakter kontrol sebagai berikut :

^P (Ctrl-P) melihat instruksi sebelumnya

^N (Ctrl-N) melihat instruksi berikutnya

!! eksekusi kembali instruksi sebelumnya

!! -3 3 instruksi sebelumnya akan diulang

!!88 ulangi instruksi no 88

4 BASH-SCRIPT

Bash-script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script gunakan . sebelum file bash-script yang berarti eksekusi shell dan tanda ./ berarti file bash-script berada pada direktori actual.

5 JOB CONTROL

Job adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Sebuah Job dianggap selesai, bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi Job adalah sama dengan eksekusi program, baik proses *Background* maupun proses *Foreground*.

6 EDITOR vi

Vi adalah full screen editor, artinya editor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas satu layar penuh. Vi mempunyai 2 buah modus, yaitu :

- **Command line**
Editor vi menginterpretasikan input sebagai instruksi untuk dieksekusi oleh editor, contoh seperti mencari teks, mengganti teks secara otomatis dan lainnya.
- **Editing**
Editor vi menginterpretasikan input sebagai teks yang akan dimasukkan ke dalam buffer editor. Pada bagian bawah layar akan tampil teks “INSERTING”.

Pada awal vi dijalankan, maka program memasuki command mode. Dengan menekan tombol ‘i’ maka akan memasuki editing. Untuk kembali ke command mode, tekan tombol Esc.

Kunci-kunci teks editor vi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kunci	Keterangan	
H	Pindah kursor ke kiri satu karakter	
J	Pindah kursor ke kanan satu karakter	
K	Pindah kursor ke atas	
L	Pindah kursor ke bawah	
O	Menyisipkan teks (satu baris setelah posisi kursor)	Untuk keluar dari 5 model kunci <i>insert</i> di samping ini dan mengaktifkan kunci-kunci lain, maka kita harus menekan tombol Esc terlebih dahulu.
I	Menyisipkan teks (di sebelah kiri posisi kursor)	
A	Menyisipkan teks (di sebelah kanan posisi kursor)	
I (shift i)	Menyisipkan teks (di posisi awal baris)	

A (shift a)	Menyisipkan teks (di posisi akhir baris)	
X	Menghapus 1 huruf (di sebelah kanan posisi kursor)	
Dw	Manghapus 1 kata (di sebelah kanan posisi kursor)	
Dd	Menghapus 1 baris (di sebelah kanan posisi kursor)	
Yy	Mengkopi 1 baris	
2yy	Mengkopi 2 baris	
P	(<i>Paste</i>) Menampilkan baris kalimat yang sudah dikopi dengan kunci yy	
Cw	Mengganti 1 kata yang telah ditulis di sebelah kanan posisi kursor dengan kata lain	
Cc	Mengganti 1 baris kalimat yang telah ditulis di sebelah kanan posisi kursor dengan kalimat lain	
ctrl-b	Mundur satu layar	
ctrl-f	Maju satu layar	
ctrl-d	Maju setengah layar	
B	Menggerakkan kursor ke kiri satu kata	
W	Manggerakkan kursor ke kanan satu kata	
^	Pergi ke awal baris	
\$	Pergi ke akhir baris	
U	Membatalkan perintah yang terakhir kali	
U	Membatalkan seluruh perubahan teks pada baris tempat kursor berada	
:!	Keluar untuk sementara dari editor vi dan menjalankan perintah yang lain	

:wq	Write dan quite, simpan berkas dan keluar
:q!	Keluar vi tanpa menyimpan
:se all	Menampilkan semua pilihan set status
:se nu	Menampilkan nomor baris pada kiri layar
/string	Mencari string ke arah depan
?string	Mencari string ke arah belakang
N	Meneruskan pencarian untuk arah yang sama
N	Meneruskan pencarian untuk arah yang berbeda

TUGAS PENDAHULUAN :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Apa yang dimaksud dengan shell dan sebutkan shell yang ada di system operasi Linux.
2. Apa yang dimaksud dengan profile pada Bash Shell.
3. Apa yang Anda ketahui mengenai file `.bashrc`.
4. Apa yang dimaksud dengan history pada Bash Shell. Apa kegunaan perintah history, sebutkan cara-cara untuk mengetahui history perintah-perintah yang pernah digunakan oleh user!
5. Cobalah menggunakan editor vi untuk mengetik dan pahami perintah-perintah yang ada seperti yang terdapat pada dasar teori (untuk dilakukan, tidak perlu dijawab sebagai tugas pendahuluan). Perintah-perintah yang penting : insert huruf(kalimat), delete (per huruf, per kata dan per baris), simpan file dan keluar dari editor vi.

PERCOBAAN :

1. Login sebagai user.
2. Bukalah Console Terminal dan lakukan percobaan-percobaan di bawah ini kemudian analisa hasil percobaan.
3. Selesaikan soal-soal latihan

Percobaan 1 : Profile

1. File `.bash_profile` dijalankan pada home direktori pemakai yang login. File `.bash_profile` adalah *hidden file*, sehingga untuk melihatnya gunakan opsi `a` pada instruksi `ls`.

```
$ ls -a
$ more .bash_profile
```

2. File `.bash_logout` akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai *house clearing jobs*, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Lihat file `.bash_logout` dengan instruksi

```
$ cat .bash_logout
```

Percobaan 2 : Menggunakan Feature History Bash

1. Bash shell menyimpan "history" perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses history dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan **Panah Atas**. Maka perintah sebelumnya akan ditampilkan.

2. Berikutnya, berikan Bash shell beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan **Enter** pada setiap baris.

```
$ cd
$ ls -l /etc
$ ls -l
$ whoami
$ who
```

3. Untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah `history` untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan.

```
$ history
```