로컬 Supabase 사용자 가이드 (Docker)

작성일 2026-11-12. 이 PC의 Docker에서 Supabase를 실행·관리하는 명령 모음이다. 로컬과 Cloud 구분, Cloud 전환 절차는 SUPABASE_ENVIRONMENTS.md를 본다.

모든 명령은 저장소 루트(D:₩WorkSpace₩DEV₩ContentFlow-AI-V2.0)에서 PowerShell로 실행한다. 사전 조건은 Docker Desktop 실행이다.

1. 구성 한눈에 보기

구성 / 주소·포트 / 용도

API (Kong) / http://127.0.0.1:60321 / 앱 서버가 호출하는 Supabase API. 컨테이너 안에서는 http://host.docker.internal:60321

PostgreSQL / 127.0.0.1:60322 / DB 직접 접속

Studio / http://127.0.0.1:60323 / 웹 관리 화면(표·SQL·사용자)

메일함 (Inbucket) / http://127.0.0.1:60324 / 가입 확인·비밀번호 복구 메일 확인(실제 발송 안 됨)

웹 앱 컨테이너 / http://127.0.0.1:3410 / ContentFlow 앱

포트 설정은 supabase/config.toml에 있다. 이 PC에는 다른 프로젝트의 Supabase도 떠 있으니, 컨테이너 이름이 _ContentFlow-AI-V2.0로 끝나는지 확인한다.

2. 매일 쓰는 명령

하고 싶은 일 / 명령

Supabase 시작 / pwsh scripts/supabase-local.ps1 start

상태·주소·키 확인 / pwsh scripts/supabase-local.ps1 status

Supabase 중지 (데이터 유지) / pwsh scripts/supabase-local.ps1 stop

앱 시작 (이미지 다시 빌드) / docker compose up -d --build

앱 중지 / docker compose down

앱 로그 보기 / docker compose logs -f web

앱 상태 확인 / curl http://127.0.0.1:3410/api/health → {"ok":true}

PC를 재부팅하면 Docker Desktop을 켠 뒤 "Supabase 시작"과 "앱 시작"을 차례로 실행한다. status는 publishable 키와 secret 키를 출력하므로 화면 공유나 로그 저장에 주의한다. secret(service role) 키는 앱 .env에 넣지 않는다.

3. 데이터베이스 변경 (마이그레이션)

하고 싶은 일 / 명령

새 마이그레이션 적용 (데이터 유지) / pwsh scripts/supabase-local.ps1 migrate

적용된 마지막 버전 확인 / docker exec supabase_db_ContentFlow-AI-V2.0 psql -U postgres -Atc "select max(version) from supabase_migrations.schema_migrations;"

DB 규칙(RLS·트리거) 테스트 / pwsh scripts/supabase-local.ps1 test

DB 초기화 (모든 데이터 삭제) / pwsh scripts/supabase-local.ps1 reset -Confirm

- 마이그레이션 파일은 supabase/migrations/0001~이다. 이미 적용된 파일은 고치지 않고 다음 번호로 새 파일을 만든다.

- reset은 회원·글·설정을 모두 지우고 0001부터 다시 적용한다. 실행 전에 4장의 백업을 받는다.

4. 백업과 복원

하고 싶은 일 / 명령

데이터 백업 (회원 + 앱 데이터) / docker exec supabase_db_ContentFlow-AI-V2.0 pg_dump -U postgres -d postgres --data-only --schema=auth --schema=public > backup.sql

구조(스키마)만 백업 / npx supabase db dump -f schema.sql

복원 (빈 DB에) / pwsh scripts/supabase-local.ps1 reset -Confirm 후 `Get-Content backup.sql ₩ / docker exec -i supabase_db_ContentFlow-AI-V2.0 psql -U postgres -d postgres`

- 백업 파일에는 회원 이메일과 비밀번호 해시가 들어 있다. 저장소에 커밋하지 말고 안전한 곳에 둔다.

- 복원은 같은 마이그레이션 버전의 DB에 넣어야 한다. 버전이 다르면 먼저 migrate로 맞춘다.

5. DB 직접 보기

방법 / 접속

Studio (웹) / http://127.0.0.1:60323 → Table Editor, SQL Editor, Authentication → Users

DB 클라이언트 (DBeaver 등) / Host 127.0.0.1, Port 60322, DB postgres, User postgres, Password postgres

연결 문자열 / postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:60322/postgres

터미널 / docker exec -it supabase_db_ContentFlow-AI-V2.0 psql -U postgres

자주 보는 표: 회원 auth.users, 글 public.articles, 키워드 public.keywords, 트렌드 public.keyword_trends, 성과 public.blog_metric_snapshots. 전체 관계도는 ERD, 설명은 DATABASE_SCHEMA 8절.

관리자(postgres)로 접속하면 앱의 보안 규칙(RLS)이 적용되지 않는다. 직접 수정·삭제는 그대로 반영되므로 조회 위주로 쓴다.

예시 쿼리:

```
select email, created_at from auth.users order by created_at desc;
```

6. 앱과 연결하는 환경 변수

앱 컨테이너는 .env를 먼저 읽고, 그다음 .env.local(또는 ENV_FILE로 지정한 파일)을 읽는다. 두 파일 모두 git에 올라가지 않는다. 처음 설정할 때는 .env.local.example을 복사해서 쓴다.

변수 / 로컬 값

SUPABASE_URL / http://host.docker.internal:60321

SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY / status 출력의 publishable 키

APP_URL / http://localhost:3410 또는 http://127.0.0.1:3410

COOKIE_SECURE / false (로컬 http)

값을 바꾼 뒤에는 docker compose up -d로 앱을 다시 띄운다. 로그인 후 설정 → 환경설정 화면에 "Docker 로컬 Supabase"가 보이면 연결이 정상이다.

7. 문제 해결

증상 / 확인·조치

앱이 로그인 화면에서 진행되지 않음 / status로 Supabase가 떠 있는지 확인한다. 꺼져 있으면 start를 실행한다

포트 사용 중 오류 (start 실패) / 같은 포트를 쓰는 다른 프로그램을 끄거나 supabase/config.toml 포트를 바꾼다. 포트를 바꾸면 .env의 SUPABASE_URL도 함께 바꾼다

비밀번호 복구 메일이 안 옴 / 실제 발송은 하지 않는다. http://127.0.0.1:60324 메일함에서 확인한다

앱 컨테이너에서 Supabase 접속 실패 / docker compose exec web wget -qO- http://host.docker.internal:60321/auth/v1/health

마이그레이션이 적용되지 않음 / migrate를 실행한 뒤 3장의 버전 확인 명령으로 확인한다

디스크를 정리하고 싶음 / stop은 데이터를 유지한다. 데이터까지 지우려면 npx supabase stop --no-backup(복구 불가)