모바일 앱(Android APK) 배포 — 대시보드 다운로드

스토어 대신 대시보드 "모바일 앱" 카드에서 APK를 내려받아 설치한다(사이드로드). iOS는 미지원.

절차

1. 빌드: apps/mobile/scripts/build-apk.mjs(JDK 21 + Android SDK 필요). 서명 키는 저장소 밖에 보관하고 백업한다. 키를 잃으면 기존 설치본을 업데이트할 수 없다.

2. 배치: 결과물 app.apk와 app.json을 저장소 루트 mobile-dist/에 둔다(git 제외). compose가 ./mobile-dist를 컨테이너 /app/mobile-dist에 읽기 전용으로 마운트하고 MOBILE_APK_DIR=/app/mobile-dist를 설정한다. 폴더가 비어 있어도 앱은 기동하고 카드는 "아직 배포된 앱 없음"을 보인다.

3. 다운로드: 로그인한 뒤 대시보드 카드의 버튼(GET /api/mobile/app/download). 휴대폰 브라우저에서 직접 받아 "출처를 알 수 없는 앱 설치"를 허용하고 설치한다.

app.json

{ "version": "0.1.0", "versionCode": 1, "channel": "dev", "sha256": "<app.apk의 SHA-256 소문자 64자>", "builtAt": "2026-11-12T00:00:00Z" }

- channel: dev(카드에 "개발용" 배지) 또는 release.

- 서버는 실제 파일 해시와 sha256이 다르면 다운로드를 503으로 막는다. 파일 경로는 MOBILE_APK_DIR/app.apk 고정이며 요청 값으로 만들지 않는다.

- API는 쿠키 로그인 전용이다(Bearer·미로그인 거부).

Bearer 세션(모바일 앱) 운영 가정

- 토큰 발급·갱신 IP 제한은 TRUST_PROXY=true일 때만 x-forwarded-for 가장 오른쪽 hop(없으면 x-real-ip)을 쓴다. 이 값은 앱 앞의 리버스 프록시가 클라이언트 주소를 덧붙이고 외부에서 온 헤더를 신뢰하지 않는다는 가정이 맞을 때만 켠다. 꺼져 있으면 모든 호출자가 direct 버킷(token 60/분, refresh 120/분)을 공유하고, 이메일 기준 제한(8/분)은 그대로 적용된다.

- Bearer는 워크스페이스를 만들지 않는다(없으면 409). X-Workspace-Id가 멤버가 아니면 403이며 쿠키로 대체하지 않는다.

- revoke 뒤에도 access token은 만료(기본 1시간)까지 유효할 수 있다. refresh는 즉시 실패한다.

이 PC의 빌드 환경과 개발용 내부망 배포 (2026-11-12 구성)

항목 / 값

JDK / Microsoft OpenJDK 21 (winget install Microsoft.OpenJDK.21) → 사용자 환경변수 JAVA_HOME

Android SDK / 명령줄 도구만 설치: %LOCALAPPDATA%₩Android₩Sdk (cmdline-tools/latest, platform-tools, platforms/android-36, build-tools/35.0.0·36.1.0) → 사용자 환경변수 ANDROID_HOME. 패키지 이름 구분자는 /(예:

sdkmanager "platforms/android-36")

서명 키 / %USERPROFILE%₩.contentflow₩contentflow-release.jks(PKCS12, RSA 4096) + 비밀번호 signing.env.ps1. 저장소 밖. 두 파일을 함께 백업한다. 잃으면 설치된 앱을 업데이트할 수 없다

내부망 공개 / .env의 WEB_LAN_BIND(이 PC 내부망 IP)·WEB_LAN_PORT=3410 → compose가 그 주소에도 포트를 연다. 기본값은 localhost만

방화벽 / 규칙 "ContentFlow dev web 3410 (LAN only)": TCP 3410, 로컬 주소 = 내부망 IP, 원격 = LocalSubnet. 끄기: Disable-NetFirewallRule -DisplayName 'ContentFlow dev web 3410 (LAN only)'(관리자)

개발용 APK 빌드 (PowerShell, 저장소 루트):

```
. "$env:USERPROFILE₩.contentflow₩signing.env.ps1"
$env:CAP_ENV = "dev"; $env:VITE_API_BASE = "http://<이 PC 내부망 IP>:3410"
node apps/mobile/scripts/build-apk.mjs # → mobile-dist/app.apk, app.json
```

휴대폰 설치: 같은 공유기에 연결 → 휴대폰 브라우저로 http://<내부망 IP>:3410 접속·로그인 → 대시보드 "모바일 앱" 카드에서 다운로드 → "출처를 알 수 없는 앱" 허용 → 설치. 앱 이름은 "ContentFlow (개발)"이다.

주의: 내부망 IP가 바뀌면(DHCP) .env의 WEB_LAN_BIND와 APK의 VITE_API_BASE를 함께 바꾸고 다시 빌드한다. 개발용 채널은 http(암호화 없음)이므로 집·사무실 내부망에서만 쓴다.

개발용 빌드는 strings.xml의 앱 이름을 "ContentFlow (개발)"로 바꿔 둔다. 커밋 전에 git checkout -- apps/mobile/android로 되돌리거나 release로 다시 sync한다.