1-1 제품 개요

NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/README.md

작성일 2026-10-15. 신규 단독 제품, 공개 베타, 가입 개방(`core.apps.id='trailer'` , `signup_policy='open'` , `status='beta'`). 이 폴더는 기획 문서와 SQL만 있고 앱 코드는 없다(`docs/products/_PRODUCT_AGENT_BRIEF.md`). 브랜드 최종명은 열린 결정 D-1이다(`01_PRD.md` 8장).

1. 한 줄 정의

원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 AI가 원고를 읽고 "팔리는 훅"을 찾아 브리프를 만들고, 장르별 트레일러 문법으로 스토리보드를 짜고, 장면 이미지·내레이션·자막·음악을 붙여 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 영상을 한 번에 렌더한 뒤, 구매 링크 클릭까지 측정하는 북트레일러 자동화 SaaS다.

대상	상황	단계
1인 출판사·작가	신간마다 홍보 영상이 필요하지만 외주(30초 22만 원~)는 매 권 맡기기 어렵다	MVP
중소 출판사 마케터	월 신간 여러 종, 규격 4종, 저자 승인 절차, 영상별 성과 측정	MVP(승인 링크·팀은 P1)
웹소설·전자책 작가	회차·신간 쇼츠를 스포일러 없이 꾸준히	MVP
출판 마케팅 대행사	여러 출판사 계정 대행, 자기 브랜드로 납품	Phase 2(화이트라벨)

AI 요약: 원고를 1회 분석해 장 요약·인물·주제와 RAG 색인을 만들고(`trailer.digest`), 브리프 3안(로그라인, 훅, 원고 대조 통과 인용, 스포일러 수준)을 낸다(`trailer.brief`). 장르 문법 6종에 맞춰 스토리보드(`trailer.storyboard`)와 플랫폼별 메타데이터(`trailer.meta`)를 만든다. 장면 이미지는 fal Flux(스타일 고정), 내레이션은 같은 목소리 규칙, 렌더는 Remotion 컴포지션(앱과 영상이 같은 디자인 토큰 체계). 책 근거 Q&A 코치(Dify `trailer-chat` , 출처 장·문단), 책 설정 위키, 음성 대화를 MVP에 둔다.

2. 통합 근거

항목	내용	근거
통합 대상	없다. 기존 리뷰 대상 프로젝트를 합친 제품이 아니라 신규 제품이다. 기존 제품 설계와 리뷰에서 검증된 패턴을 "이식 원천"으로 가져온다(3장)	사용자 요청(2026-10-15)
베이스	코드 베이스 없음. 설계 패턴 베이스는 sceneflow(이미지·TTS 경로, 같은 목소리 규칙, compliance 노드, 고객 승인)와 toon-factory(장면 단위 저장·재생성, 서버 렌더 워터마크, 라이선스 CHECK). 이유: 같은 "AI 에셋 → 합성 → 렌더" 흐름이고 이미 "높음" 결함 차단 설계를 거쳤다	`docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:176` , `:227-238` , `docs/products/_supabase-modular/migrations/2000_toon.sql:94-115` , `:476-497`
다른 제품과의 경계	책을 만드는 일은 flora-publishing, 다채널 예약·분석은 sceneflow, 캐릭터 일관성은 toon-factory가 소유한다. 이 제품은 "이미 나온 책을 홍보 영상으로" 하나에 집중하고 셋과는 연동(FLORA 가져오기 P1, sceneflow로 보내기·캐릭터 엔진 Phase 2)으로만 만난다	`01_PRD.md` 2장, D-10
확정 결정 적용	4 Toss, 5 org 기준 스키마와 1인 1워크스페이스, 13 AI 계층(FastAPI LangGraph, pgvector RAG), 14 Dify 앱 1개(`trailer-chat`), 15 3D 히어로, 16 음성, 17 LLM 이원화와 국외 이전 동의, 22 인증 단계	`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:5-30`

항목	내용	근거
확정 결정 밖	결정 6(TS 오케스트레이션 + Python 미디어)은 sceneflow 범위다. 이 제품은 렌더 엔진을 D-2로 두고 Remotion(Node)으로 설계했다. 요금은 전부 제안(`01_PRD.md` 4장, `Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md`)	`01_PRD.md` 2장 끝
공유하는 것	`_platform-core` 공용 모듈만 인용한다: auth, org, credits, toss, webhooks, oauth, storage, audit, jobs, compliance, ai-gateway, ai-service, dify, core-voice, llm-wiki, sns-uploader(P1). 재정의하지 않는다	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md`

2.1 리뷰 "높음" 결함 차단 범위

이 제품은 기존 원본의 코드를 옮기지 않지만, 이식하는 자산과 같은 계열의 실패가 반복될 수 있는 원천의 "높음" 결함은 전부 차단 설계 대상으로 삼는다. 합계 18건이며 보안·데이터 10건은 `05_DATA_MODEL.md` 7절, 비보안 8건은 `02_ARCHITECTURE.md` 6절에 둔다.

리뷰	높음 수	대상 여부	이유	근거
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md`	12	대상	이식하는 미디어 파이프라인(이미지·TTS·합성·업로드)의 원천인 sceneflow의 원본이다. 크레딧 RPC 개방(#1), 웹훅 서명(#2), orderId(#3), 헤더 우회(#4), OAuth state(#5), Mock 로그인(#6), 0키 폴백(#7), 세션 없는 백그라운드(#8), 단계 동시 enqueue(#9), 워커 결합(#10), 빌드 실패(#11), Next 16 params(#12) 모두 이 제품의 생성·렌더·결제·업로드 경로에서 같은 형태로 다시 생길 수 있다	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:78-89`
`docs/reviews/Toon-Factory.md`	6	대상	장면 단위 편집·렌더·워터마크·에셋 카탈로그를 이식한다. 브라우저 렌더 워터마크(#1), 공개 에셋 버킷(#2), 컷 단위 부재(#3), 레이어 필드 부족(#4), LoRA 일정 위험(#5), 스톡 라이선스(#6)는 트레일러 렌더·이미지 스타일·음악 카탈로그에서 그대로 재발할 수 있다	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45-50`
`docs/reviews/Youtube_shots_Maker.md`	-	제외	이 제품은 YouTube 업로드를 공용 sns-uploader 소비자로만 쓴다. 해당 원본의 결함 차단 설계는 sceneflow가 소유한다	`docs/products/sceneflow/README.md` 2장, `docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md` 6장
`docs/reviews/flora.md` , `Flora-v2.md` , `SellingDocs.md`	-	제외	업로드 계약·파서 교훈만 flora-publishing·nomad-docs 설계를 거쳐 참고한다(원천 코드 이식 없음). 같은 계열 결함(업로드 경로 조작, 렌더러 SSRF, 폰트 경로)은 `07_SOURCE_MIGRATION.md` 4절 복사 금지 표로 막고, 정본 차단 설계는 flora-publishing·nomad-docs가 소유한다	`docs/products/flora-publishing/02_ARCHITECTURE.md` 6장 · `05_DATA_MODEL.md` 7장, `docs/products/nomad-docs/README.md` 2.1절

3. 원본 매핑

원본 프로젝트가 없으므로 이식 원천을 원본 매핑으로 쓴다. 상세는 `07_SOURCE_MIGRATION.md` .

원본 프로젝트	리뷰 파일	완성도	가져오는 것	버리는 것
sceneflow(설계)	`docs/products/sceneflow/`	기획만	이미지 경로(fal, 안전 검사), 같은 목소리 규칙, compliance 노드, 고객 승인 링크, 크레딧 단가 구조, 잡 토큰, sns-uploader 소비	BullMQ·Python 미디어 워커, FFmpeg 단일 엔진 결정, Track A~D·레이더
toon-factory(설계·SQL)	`docs/products/toon-factory/` , `2000_toon.sql`	기획만(SQL 검증)	장면 낙관적 동시성 저장, 장면 단위 재생성, 서버 렌더 워터마크, 음악 라이선스 CHECK, 비공개 원본·공개 미리보기 버킷	Fabric.js 캔버스·말풍선·표정 교체, LoRA
flora-publishing(설계)	`docs/products/flora-publishing/`	기획만	업로드 계약, LangGraph 그래프 패턴, 30일 purge, FLORA 원고 가져오기(연동)	판형·표지·페르소나·ePub 생성·낭독·3D 책 소재

원본 프로젝트	리뷰 파일	완성도	가져오는 것	버리는 것
nomad-docs(설계)	`docs/products/nomad-docs/`	기획만	"결정적 값은 서버" 원칙, RFC 5987 한글 파일명, 파서 선택, 진행률 규칙, `core.jobs` 단일 큐 구조	없음(참고만)
NOMAD Shorts Maker(코드)	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md`	약 35%	켄번스·워터마크 움직임 교훈(구현은 새로 작성)	메모리 버퍼 업로드, Mock 로그인, `x-internal-call`, user 스키마, 더미 대시보드
Toon-Factory(기획)	`docs/reviews/Toon-Factory.md`	기획만	첫 진입 빠른 완성 경험, 공개 페이지 JSON-LD	브라우저 FFmpeg.wasm 렌더

4. 문서 목록

파일	내용
`01_PRD.md`	페르소나, 범위, 기능 요구사항(TR-F-001~135, TR-F-001은 인증 단계 A·B·C), 플랜·크레딧 단가(전부 제안), 비기능 수치, 법·개인정보·권리 확인·인용 한도·AI 표시·금지 문구·도서정가제·플랫폼 약관·대가성 문구, KPI, 열린 결정(D-1~D-17, 인증 D-14~D-17은 8.1절)
`02_ARCHITECTURE.md`	스택, 모듈 경계(web, 오케스트레이터, 렌더러, 컴포지션, FastAPI), 공용 모듈 사용, 잡·렌더 파이프라인·크론, AI 라우팅 16행, 그래프 4종, 같은 목소리 규칙, 이미지 스타일 고정, 리뷰 "높음" 비보안 8건 차단 설계, 배포, 환경변수, 인증 단계(9절)
`03_SCREENS_UX.md`	화면 목록과 패턴, 플로우 7개, 화면 명세(홈, 책 등록 마법사, 책 상세, 브리프 비교, 작업실, 렌더 기록, 게시, AI·음성·위키), 랜딩 디자인 방향(레퍼런스, 토큰 플랜, 3D 히어로), 상태·오류, 접근성, 로그인 화면(7절)
`04_API.md`	Route Handler, AI·음성 경로, RPC, 잡 payload·브리프·장면·렌더 스냅샷 계약, 웹훅, 외부 어댑터, FastAPI·Dify 계약, 오류 코드(`TR001 ~ TR011` , `TR409`), 로그인 경로(8절)
`05_DATA_MODEL.md`	스키마 `trailer` 테이블 17개(카탈로그 4, 사용자 7, 서버 6), 상태 전이, RLS, 인덱스, 코어 참조, 리뷰 "높음" 보안·데이터 10건 차단 설계, 모놀리스와 모듈러 차이, 마이그레이션 파일, 개발용 시드 페르소나(10절)
`06_AGENT_PLAN.md`	작업 60개(`TR-06-###` , 인증 단계 포함), 웨이브 W0~W7, 모델별 비율, 리뷰 작업 흡수표(SM 15 + Toon 14), 공용 모듈 요청 R-T1~R-T8, 완료 정의
`07_SOURCE_MIGRATION.md`	이식 원천별 자산 분류, 이식 상세, 폐기 목록(TS-01~12), 복사 금지 결함, 인증 단계 복사 금지(6절)
`08_DESIGN_SYSTEM.md`	두 층 디자인 시스템: 층 A 앱 토큰(교정지·인쇄 먹·형광 밑줄 팔레트, 서체, `DESIGN.md` 초기값), 층 B 영상 토큰(표지 → 브랜드 키트, OFL 서체 8종, 캔버스·안전 영역·타입 스케일, 문법 6종, 모션, 자막, 믹스, 이미지 스타일, 장면 컴포넌트 8종, AI 표시·워터마크, 변주 규칙), 앱 컴포넌트(`COMPONENTS.md` 초기값), 접근성, 작업 지시 예시, 검증
`CLAUDE.md`	개발 에이전트 지침
`supabase/`	`monolith/migrations/0001_core_lite.sql` (코어 축소판), `0002_trailer_domain.sql` (도메인), `monolith/seed.sql` (앱·플랜·크레딧팩·카탈로그), `monolith/tests/rls_smoke.sql` (RLS·권한 회귀 124항목) + `run-smoke.mjs` (PGlite 러너, `--target mod|mono`)
`../_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql`	모듈러 조각(스키마 `trailer` , 번호 2600~2699). 모놀리스 0002와 같은 도메인 모델

관련 폴더: `Price_Plans/book-trailer/` (요금·판매 모델 `PRICE_PLAN.md` , 개발 전 대행 검증 키트 `01` ~ `04`), `develop/book-trailer/` (개발 착수 가이드, 설치 스크립트, 개발 루트 번들).

5. DB 구조 선택

항목	내용
1차 출시	모듈러(스키마 `trailer`, 조각 `2600_trailer.sql`). 2400은 arch-studio(제안), 2500은 local-news가 먼저 잡았으므로(`docs/products/README.md` 제품 표) 다음 빈 범위 2600~2699를 쓴다. SQLSTATE 접두사 `TR`. `DB_CONVENTIONS.md` 2장 표 등록은 공용 모듈 요청 R-T2
이유	(1) FLORA 가져오기(P1)는 같은 모듈러 DB의 `publishing` 스키마를 service_role 함수(`import_flora_book`)로 읽는 방식이 가장 단순하다. (2) 공용 ai-service·sns-uploader·크레딧팩을 sceneflow·flora-publishing과 같은 구조로 쓴다. (3) 코어 인증만으로 가입 개방 베타가 가능하다
모놀리스 제공 이유	출판사 전용 설치형(원고를 다른 제품과 같은 DB에 두기 싫은 출판사, 화이트라벨 Phase 2)이나 베타를 독립 Supabase 프로젝트로 먼저 띄울 때 쓴다. 같은 함수 이름과 시그니처를 유지하고 `SUPABASE_DB_SCHEMA`만 바꾼다. 모놀리스에서는 FLORA 교차 스키마 읽기가 불가능해 `import_flora_book`이 `TR010`을 낸다
이동	모놀리스 → 모듈러 흡수 절차는 `docs/products/_supabase-modular/ARCHITECTURE.md`를 따른다
코어 사용	크레딧 선차감, 잡 큐, Storage(`org-files`, `exports`), 자격증명 vault(채널 토큰, P1), OAuth state, 웹훅 이벤트, AI·음성 테이블(`core.ai_*`, `core.wiki_*`, `core.voice_*`)을 쓰므로 모놀리스 코어 축소판에서도 해당 섹션을 유지한다
검증	`docs/products/_tools-sqlcheck/check.mjs --vector`로 모듈러 전체(코어 + seed + 조각 16개, 정순·역순)와 모놀리스 적용 OK. RLS 스모크 124/124(모듈러·모놀리스)

변경 기록(장 구조는 `DOC_TEMPLATE.md` 2.1절 5장 그대로 두고 여기에 적는다):

날짜	변경	근거
2026-10-15	최초 작성: 기획 01~08, `2600_trailer.sql`, 모놀리스 3종, RLS 스모크 124항목, 작업 60개	사용자 요청(2026-10-15)