

Configuración de WireGuard VPN

Ver estado del servicio

```
wg show
```

Iniciar y activar el servicio

```
systemctl start wireguard.service
```

```
systemctl enable wireguard.service
```

```
systemctl restart wireguard.service
```

Ubicación de archivos de configuración y claves

```
/etc/wireguard
```

Creación del VPN

1. Actualizar el sistema e instalar WireGuard

```
sudo apt update && sudo apt install wireguard
```

2. Generar claves

```
wg genkey | tee servidorpriv.key | wg pubkey | tee servidor_public.key
```

Configuración del archivo [wg0.conf](#)

Crear el archivo

```
sudo nano wg0.conf
```

Parámetros del servidor

- **Address:** red virtual que se va a crear (ej. 10.10.0.1/24)
- **ListenPort:** puerto de escucha (ej. 51820)
- **PrivateKey:** clave privada del servidor
- **PostUp / PostDown:** comandos para enrutar el tráfico a través de la interfaz de red (ej. enp6s0)

```
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = cDIRvBqinJb+44EL0e45YHe38XIuXEwsON7vttK1I18=
PostUp = ufw route allow in on wg0 out on enp6s0
PostDown = ufw route delete allow in on wg0 out on enp6s0
```

Parámetros de los clientes (peers)

Por cada cliente se debe añadir un bloque [Peer] con:

- **PublicKey:** clave pública del cliente
- **AllowedIPs:** IP asignada al cliente (ej. 10.10.0.2/32)

```
[Peer]

#Clientel
PublicKey = bMu3k/ISBKQ4RNF8/3Tg9DdlBt0xd0+NTzGVDN0Z2zw=
AllowedIPs = 10.10.10.2/32
```

Configuración del firewall

1. Permitir tráfico UDP en el puerto de WireGuard

```
ufw allow 51820/udp
```

2. Activar el reenvío de paquetes

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
sudo sysctl -p
```

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

3. Añadir reglas NAT en UFW

Editar el archivo:

```
sudo nano /etc/ufw/before.rules
```

Agregar:

```
# START WireGuard Rules
```

```
*nat
```

```
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
```

```
-A POSTROUTING -s 10.10.0.0/24 -o enp6s0 -j MASQUERADE
```

```
COMMIT
```

END WireGuard Rules

```
# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
#Wireguard
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.10.10.0/24 -o enp6s0 -j MASQUERADE
COMMIT
#End Wireguard
```

4. Reiniciar servicios

systemctl restart wireguard.service

ufw reload

Configuración del cliente

- **Nombre:** identificador del cliente
- **PrivateKey:** clave privada del cliente
- **Address:** IP asignada (ej. 10.10.0.2/32)
- **DNS:** servidor DNS (ej. 8.8.8.8)
- **Peer (servidor):**
 - **PublicKey:** clave pública del servidor
 - **AllowedIPs:** 0.0.0.0/0 para enrutar todo el tráfico
 - **Endpoint:** IP pública del router + puerto del servidor (ej. [mi.router.com](#):51820)

Editar túnel

Nombre: homevpn

Clave pública: bMu3k/ISBKQ4RNF8/3Tg9DdlBt0xd0+NTzGVDN0Z2zw=

[Interface]

PrivateKey = gOoGT6uP5rkCgBeTQB5wVaz6LwcS9QpWKd0tM/Gd2WY=

Address = 10.10.10.2/32

DNS = 8.8.8.8

[Peer]

PublicKey = s5WHnw2AbC66IJiVyYq4UA1xGM82rO+jMCbGflqVGTE=

AllowedIPs = 0.0.0.0/1, 128.0.0.0/1

Endpoint = 90.71.170.173:51820

PersistentKeepalive = 25

☐ Block untunneled traffic (kill-switch)

Guardar

Cancelar

Configuración del router

Asegúrate de abrir el puerto UDP 51820 en el router para permitir la conexión externa al servidor WireGuard.

	Wireguard	51820	51820	UDP	192.168.1.100	<div>editar</div> <div>borrar</div>
---	-----------	-------	-------	-----	---------------	-------------------------------------