

Like_Poke

짹켓몬 어드벤처

텍스트 턴제 RPG · C++ 콘솔 게임

작성자 : 곽인우

게임 소개

Like_Poke는 포켓몬 시리즈에서 영감을 받아 제작한 텍스트 턴제 RPG입니다. 플레이어는 20×20 맵을 탐험하며 야생 크리처와 조우하고, 전투를 하거나 포획할 수 있습니다. 총 10종의 크리처를 모두 모으면 도감이 완성되며 게임을 클리어하게 됩니다.

게임 조작법

▶ 맵 이동

키	동작
W	위로 이동
A	왼쪽으로 이동
S	아래로 이동
D	오른쪽으로 이동
B	가방 열기 (아이템 / 도감)
Q	게임 종료

전투 조작

1	싸우기 → 스킬 선택 후 공격
2	가방 → 크리처 교체 / 아이템 사용
3	포획 → 적 HP 30% 이하 시 시도 (5회 제한)
4	도망 → 50% 확률로 전투 이탈

게임 전체 흐름도



※ WASD로 이동 중 구역별 확률(풀숲 30% / 물가 35% / 동굴 40%)로 야생 크리처가 출현합니다.

맵 구역 안내

기호	구역명	인카운터 확률	출현 크리처
. (마을)	마을	0% (안전)	없음
~ (풀숲)	풀숲	30%	정상해씨, 폴리프, 두꺼비집, 독침불
# (동굴)	동굴	40%	바위리, 롱바위, 불크린, 독침불
W (물가)	물가	35%	비카츄, 물래두지, 전어킹, 두꺼비집

※ 플레이어는 오른쪽 상단 마을에서 시작합니다. 마을은 안전 구역이며, 다른 구역에 진입할 때마다 인카운터 확률에 따라 야생 크리처가 등장합니다.

크리처 도감 (전 10종)

No.	이름	타입	HP	공격	M P	공용기	전용기 (데미지)	필살기 (데미지)
#000	독침불	불	350	14	30	파이어 볼	불꽃놀이 (50)	팔척염곡옥 (190)
#001	불크린	불	350	14	30	파이어 볼	불주먹 (50)	명구 (190)
#002	비카츄	물	400	12	30	물대포	산성비 (40)	비틀린소용돌이 (150)
#003	물래두지	물	400	12	30	물대포	물레방아 (45)	대격류윤회격 (170)
#004	바위리	바위	450	10	30	돌던지기	짱돌던지기 (40)	큰돌던지기 (130)
#005	롱바위	바위	450	10	30	돌던지기	쇄암난무 (45)	암룡포식진 (170)
#006	정상해씨	풀	350	11	30	씨뿌리기	몸통박치기 (45)	요화기생 (160)
#007	폴리프	풀	350	11	30	씨뿌리기	잎날가르기 (55)	만극산화 (150)
#008	두꺼비집	전기	350	14	30	1만볼트	암전 (50)	합선 (170)
#009	전어킹	전기	350	14	30	1만볼트	펼떡거리기 (50)	1000만볼트 (170)

※ 필살기는 스킬 선택 시 30% 확률로 발동됩니다. 시작 크리처는 독침볼 / 비카츄 / 정상해씨 중 선택합니다.

타입 상성표

공격\방어	불	물	바위	풀	전기
불	1.0x	0.5x	0.5x	2.0x	1.0x
물	2.0x	1.0x	2.0x	0.5x	1.0x
바위	1.0x	0.5x	1.0x	1.0x	2.0x
풀	0.5x	2.0x	2.0x	1.0x	1.0x
전기	1.0x	2.0x	0.5x	0.5x	0.5x

2.0x

효과가 뛰어나다 (2배 데미지)

1.0x

보통 (기본 데미지)

0.5x

효과가 별로다 (0.5배 데미지)

※ 행 = 공격 타입, 열 = 방어 타입 기준입니다. 예) 물 타입으로 불 타입 크리처 공격 시 2.0x 데미지.

클래스 / 구조체 목록 및 기능 설명

클래스 의존 관계도



※ MapSystem이 전체 게임 루프를 관장하며, 조우 발생 시 BattleSystem에 위임합니다. 크리처 생성은 DataManager 팩토리에 집중하여 데이터와 로직을 분리했습니다.

1. Creature (클래스)

역할

크리처(잡캐몬)의 기본 데이터 구조. Player가 소유하거나 야생으로 등장하는 모든 크리처의 공통 틀입니다.

설계 의도

공통 속성(이름·타입·HP/MP·공격력·스킬 3개)을 한 클래스에 묶어 Player와 야생 크리처 모두 동일한 인터페이스로 다룰 수 있게 했습니다.

주요 멤버 / 메서드

- Name, CreatureType : 이름과 타입(열거형)
- MaxHp / CurrentHp, MaxMp / CurrentMp : 현재·최대 HP·MP
- Attack : 공격력 (데미지 계산에 사용)
- Skills[3] : 스킬 슬롯 3개 (공용기 / 전용기 / 필살기)

2. Skill (구조체)

역할

크리처가 사용하는 기술 데이터 컨테이너.

설계 의도

스킬 데이터를 구조체로 분리하여 Creature 클래스의 복잡도를 낮추고 DataManager에서 일관된 방식으로 세팅할 수 있게 했습니다.

주요 멤버 / 메서드

- Name : 스킬 이름
- SkillType : 스킬 타입 (Type 열거형)
- Damage : 기본 데미지
- Ult : 필살기 여부 (true면 30% 확률 발동)

3. Item / Bag (구조체)

역할

플레이어가 소지하는 아이템과 가방 전체를 표현합니다.

설계 의도

아이템 종류를 Bag 내부의 고정 슬롯 3개로 관리하여 인벤토리 구조를 단순화했습니다.

주요 멤버 / 메서드

- Item.Name, Item.HealAmount(-1이면 풀회복), Item.Count
- Bag.SmallPotion : 소회복 (150HP, 초기 3개)
- Bag.MidPotion : 중회복 (220HP, 초기 2개)
- Bag.FullPotion : 풀회복 (초기 1개)

4. Type (열거형 + 함수)

역할

5종 타입과 상성 배율 계산을 담당합니다.

설계 의도

5×5 정적 배열(TypeChart)로 상성을 표현하고 GetTypeMultiplier() 함수 하나로 BattleSystem이 데미지 배율을 조회합니다. 새로운 타입 추가 시 배열만 확장하면 됩니다.

주요 멤버 / 메서드

- Type : Fire / Water / Rock / Grass / Electric 열거형
- GetTypeMultiplier(atk, def) : 5×5 상성 테이블 참조 → 0.5 / 1.0 / 2.0 반환

5. Player (클래스)

역할

플레이어의 모든 상태(파티·가방·도감·게임 클리어 여부)를 중앙에서 관리합니다.

설계 의도

MapSystem / BattleSystem 양쪽에서 포인터로 공유되므로, 전투 결과(포획·아이템 사용)가 자동으로 탐험 상태에 반영됩니다.

주요 멤버 / 메서드

- Name : 플레이어 이름
- Party[10] : 보유 크리처 포인터 배열 (최대 10마리)
- CurrentCreature : 현재 출전 중인 크리처 포인터
- Bag : 아이템 가방
- Pokedex[10] : 도감 등록 배열, PokedexCount : 등록 수
- GameClear : 엔딩 트리거 플래그

6. DataManager (클래스, 정적)

역할

크리처 생성 전담 팩토리. 이름 → 크리처 객체 생성 책임을 단일 클래스에 집중시킵니다.

설계 의도

MapSystem이나 BattleSystem이 크리처를 직접 생성하지 않고 DataManager에 위임함으로써 데이터와 로직을 분리했습니다. 10종 세팅 함수와 공용기 5종 세팅 함수를 private으로 은닉합니다.

주요 멤버 / 메서드

- CreateCreature(name) : 이름 → 동적 생성 후 포인터 반환 (호출자가 delete 필요)
- GetCreatureIndex(name) : 이름 → 도감 인덱스(0~9) 변환
- Set[크리처명]() (private) : 각 크리처 데이터 세팅
- SetFireball() 외 4종 (private) : 공용기 세팅

7. BattleSystem (클래스)

역할

턴제 전투의 모든 흐름(플레이어 행동·적 AI·데미지 계산·포획·UI 출력)을 전담합니다.

설계 의도

MapSystem에서 조우 발생 시 StartBattle()을 호출하는 단방향 의존 구조로 설계하여 전투 로직과 탐색 로직을 완전히 분리했습니다.

주요 멤버 / 메서드

- StartBattle(player, enemy) : 전투 루프 시작 · MP 초기화
- PlayerTurn() : 싸우기 / 가방(교체·아이템) / 포획 / 도망
- EnemyTurn() : 공용기 50% / 전용기 45% / 필살기 5% 확률 행동
- Attack(attacker, defender, skillIdx) : 상성·공격력 반영 데미지 계산
- IsBattleOver() : HP 0 / 포획 성공 / 도망 종료 판정
- PrintBattleUI() : HP바·MP바 콘솔 출력
- 포획 로직 : HP 30% 이하 조건 · 성공률 20~35% · 최대 5회 제한

8. Zone (구조체)

역할

맵 한 칸의 구역 정보(이름·타입·인카운터율·등장 크리처 목록)를 저장합니다.

설계 의도

MapSystem이 GetCurrentZone()을 통해 좌표 → Zone을 즉석 생성하는 방식으로, 메모리에 20×20 배열을 상시 유지하지 않아 효율적입니다.

주요 멤버 / 메서드

- Name : 구역 이름
- Type (ZoneType) : 마을 / 풀숲 / 동굴 / 물가
- EncounterRate : 인카운터 확률 (0 ~ 40)
- WildCreatures[4] : 등장 크리처 이름 목록, WildCount : 등장 종 수

9. MapSystem (클래스)

역할

20×20 월드맵 탐색과 전체 게임 루프(이동·조우·가방·종료)를 관장하는 최상위 컨트롤러입니다.

설계 의도

ZoneType 하드코딩 2차원 배열로 맵을 정의하고, 이동마다 GetCurrentZone()으로 구역을 조회하여 BattleSystem에 조우를 위임합니다. GameClear 플래그를 감지해 자연스럽게 엔딩으로 전환됩니다.

주요 멤버 / 메서드

- Init(player) : 플레이어 초기 위치 설정 (오른쪽 상단)
- Run() : WASD 이동 / B 가방 / Q 종료 메인 루프
- Move(dx, dy) : 좌표 이동 · 구역 진입 메시지 · 조우 체크
- CheckEncounter() : 인카운터 확률 판정 → BattleSystem 호출 → 드롭 처리
- GetCurrentZone() : 현재 좌표 기준 Zone 반환
- OpenBag() / OpenPokedex() : 필드 가방·도감 UI