



**EXHAUST EXTRACTION /
AVGASUTSUG**



www.eurolube.com

EUROLUBE EQUIPMENT
by Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sweden

EMAIL / E-POST eurolube@alentec.se
PHONE / TELEFON +46 8-747 67 10 / 08-747 67 10
FAX INT / FAX +46 8-715 20 74 / 08-715 20 74

 www.eurolube.com



WELCOME TO EUROLUBE EQUIPMENT

Eurolube are recognized worldwide for our excellent support and trouble-free products. We supply the industry's top performing equipment for oil, grease, multi fluid handling and exhaust extraction systems.

Our quality products dispense, measure, control and move a wide range of fluids and viscous materials used in the automotive and industrial applications. Eurolube products are manufactured in a modern and fully equipped factory, with most recent machinery, dedicated and well-educated staff.

We are renowned for our quick deliveries, and are always working towards facilitating maximum profitability for our customers.

In short, we keep our promises.



VÄLKOMMEN TILL EUROLUBE EQUIPMENT

Eurolube är internationellt välkänt för vår höga service och våra problemfria produkter. Vi levererar premiumprodukter för rationell olje-, fett-, vätskehantering samt utrustning för avgas-, rök och dammsug.

Våra kvalitetsprodukter transporterar, pumpar, mäter och kontrollerar en stor mängd vätskor och viskösa material för fordonsservice och industriella applikationer. Vår produktionsanläggning är utrustad med moderna maskiner, kompetent och välutbildad personal.

Vi har erkänt korta leveranstider, och strävar alltid efter bästa totalekonomi för våra kunder.

Kort sagt, vi håller vad vi lovar.



**EXHAUST HOSE REELS
AVGASSLANGUPPRULLARE**

4

**EXHAUST HOSES
AVGASSLANGAR**

5

**BASIC KITS / SWING ARMS
ENKLA UTSUG / SVÄNGARMAR**

6-7

**EXHAUST RAILS
AVGASSKENOR**

8

**EXHAUST NOZZLES
AVGASMUNSTYCKEN**

9-11

**ELECTRONIC CONTROLS
STYRUTRUSTNING**

12-13

**EXTRACTION ARMS
PUNKTUTSUG**

14-15

**FANS AND ACCESSORIES
FLÄKTAR OCH TILLBEHÖR**

16-18

**PRODUCT INDEX
ARTIKELREGISTER**


19


**24-HOUR SERVICE
24-TIMMARS SERVICE**


22

EXHAUST HOSE REELS / AVGASSLANGUPPRULLARE


APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Exhaust hose reels keeps exhaust gas fumes from trailing over the workshop floor. The exhaust reels take up a small space and can be mounted to the ceiling or on a wall. A flexible and economic solution for workshops with fixed working areas.

 Avgasslangupprullare håller avgaser på avstånd. De tar litet utrymme och kan monteras i tak eller på vägg. En smidig och ekonomisk lösning för fordonsverkstäder med fasta arbetsplatser.



	① ④	② ⑤ ⑥ ⑦	③ ⑧
A	1030 mm	830 mm	630 mm
B	500 mm	500 mm	500 mm
C	974 mm	774 mm	574 mm
D	490 mm	490 mm	490 mm
E	790 mm	790 mm	790 mm



	① ③ ④	② ⑤ ⑥
A	1030 mm	830 mm
B	500 mm	500 mm
C	974 mm	774 mm
D	490 mm	490 mm
E	790 mm	790 mm



TYPE / UTFÖRANDE

Spring operated exhaust hose reel
Fjäderdriven avgasslangupprullare

PART NO / ART.NR.

① 64350	④ 64580	⑦ 64586
② 64352	⑤ 64584	⑧ 64583
③ 64291	⑥ 64585	

DATA

Features / egenskaper

For mounting on the ceiling or on the wall. Connecting adapter Ø160 mm for fan or central exhaust system included. / för montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår.

④ – ⑧ Complete reels with hose (+200 °C). Just add a nozzle (not included). / komplett rulle med slang (+200 °C) komplettera med munstycke (ingår ej).

① No hose / utan slang
Max 10 m x 150 mm (6")

② No hose / utan slang
Max 10 m x 100 mm (4")

③ No hose / utan slang
Max 7,5 m x 100 mm (4")

④ With hose / med slang
10 m x 150 mm (6")

⑤ With hose / med slang
5 m x 100 mm (4")

⑥ With hose / med slang
7,5 m x 100 mm (4")

⑦ With hose / med slang
10 m x 100 mm (4")

⑧ With hose / med slang
7,5 m x 100 mm (4")

TYPE / UTFÖRANDE

Electric motor operated exhaust hose reel
Eldriven avgasslangupprullare

PART NO / ART.NR.

① 63125	③ 64590	⑤ 64592
② 63122	④ 64591	⑥ 64593
		⑦ 63005

DATA

Features / egenskaper

For mounting on the ceiling or on the wall. Connecting adapter Ø160 mm for fan or central exhaust system included. 1 phase 220-240 V, 50 Hz. / för montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. Elanslutning 1 fas 220-240 V, 50 Hz.

③ – ⑥ Complete reels with hose (+200 °C) and control box. Just add nozzle (not included). / komplett rulle med slang (+200 °C) och kontrollbox. Komplettera med munstycke (ingår ej).

① No hose / utan slang
Max 10 m x 150 mm (6")

② No hose / utan slang
Max 10 m x 100 mm (4")

③ With hose / med slang
10 m x 125 mm (5")

④ With hose / med slang
10 m x 150 mm (6")


⑤ With hose / med slang
10 m x 100 mm (4")


⑥ With hose / med slang
7,5 m x 100 mm (4")

⑦ Control box / kontrollbox
For control of electric operated exhaust hose reels / för styrning av eldrivna avgasslangupprullare

EXHAUST HOSES / AVGASSLANGAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Exhaust hose reels keeps exhaust gas fumes from trailing over the workshop floor. The exhaust reels take up a small space and can be mounted to the ceiling or on a wall. A flexible and economic solution for workshops with fixed working areas.

 Avgasslangupprullare håller avgaser på avstånd. De tar litet utrymme och kan monteras i tak eller på vägg. En smidig och ekonomisk lösning för fordonsverkstäder med fasta arbetsplatser.



Air flow in exhaust hoses / luftflöden i avgasslangar

Ø75 mm	flow / flöde	< 270 m³/h
Ø100 mm	flow / flöde	< 540 m³/h
Ø125 mm	flow / flöde	< 810 m³/h
Ø150 mm	flow / flöde	< 1080 m³/h

Recommended air flow rekommenderat luftflöde


Cars / bilar = 360 m³/h
Trucks / lastbilar = 1.080 m³/h




TYPE / UTFÖRANDE		TYPE / UTFÖRANDE		TYPE / UTFÖRANDE					
Mounting kit for spring reels Monteringssats för fjäderuppr.		Mounting kit for electric reels Monteringssats för elupprull.		Exhaust hoses Avgasslangar					
PART NO / ART.NR.		PART NO / ART.NR.		PART NO / ART.NR.					
❶ 68300	❸ 68302	❶ 68305		Hose diameter/ slangdiameter	Length/ längd	200 °C Standard	300 °C	500 °C	650 °C*
❷ 68301	❹ 68303	❷ 68306		Ø150 mm (6")	2,5 m		68459		
		❸ 68307		Ø75 mm (3")	5 m	68330	68445		
DATA		DATA		Ø100 mm (4")	5 m	68340	68450		
For hose diameter / för slangdiameter		For hose diameter / för slangdiameter		Ø125 mm (5")	5 m	68350	68455		
❶ Ø75 mm (3")		❶ Ø100 mm (4")		Ø150 mm (6")	5 m	68360	68460		68480
❷ Ø100 mm (4")		❷ Ø125 mm (5")		Ø75 mm (3")	7,5 m	68333	68446		
❸ Ø125 mm (5")		❸ Ø150 mm (6")		Ø100 mm (4")	7,5 m	68343	68451		
❹ Ø150 mm (6")				Ø125 mm (5")	7,5 m	68353	68456		
				Ø150 mm (6")	7,5 m	68363	68461		68481
				Ø75 mm (3")	10 m	68331	68447		
				Ø100 mm (4")	10 m	68341	68452		
				Ø125 mm (5")	10 m	68351	68457		
				Ø150 mm (6")	10 m	68361	68462	68575	68482
				Ø75 mm (3")	12,5 m	68334	68448		
				Ø100 mm (4")	12,5 m	68344	68453		
				Ø125 mm (5")	12,5 m	68354	68458		
				Ø150 mm (6")	12,5 m	68364	68463		68483
				Note! A mounting kit must be used to connect the hose to the reel. Approx. 0,5 m of the total hose length will be used inside the reel. / OBS! en monteringsats måste användas för inkoppling av slang på avgasslangupprullare. Vid inkoppling åtgår det ca 0,5 m av slangens totala längd.					
				* Only use with metal nozzle / användes enbart med metallmunstycke					

HOSE REEL ACCESSORIES / TILLBEHÖR TILL UPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Exhaust hose reels keeps exhaust gas fumes from trailing over the workshop floor. The exhaust reels take up a small space and can be mounted to the ceiling or on a wall. A flexible and economic solution for workshops with fixed working areas.

 Avgasslangupprullare håller avgaser på avstånd. De tar litet utrymme och kan monteras i tak eller på vägg. En smidig och ekonomisk lösning för fordonsverkstäder med fasta arbetsplatser.



TYPE / UTFÖRANDE
Swing arm for exhaust reel Svängbar bom för avgasuppr.
PART NO / ART.NR.
64716
DATA
Features / egenskaper The combination of a swinging suspension arm and a spring operated exhaust reel is a good solution when the reel needs to be moved between different work places. Note. Exhaust reel, fan and nozzle must be ordered separately. / gör det möjligt att täcka ett stort område med en avgas slangupprullare. Avgas-slangupprullare, munstycke och fläkt beställs separat.
Length / längd L = 4,1 m


TYPE / UTFÖRANDE
Adapter kit for dual exhausts Adaptersats för dubbla avgasrör
PART NO / ART.NR.
1 68220 3 68222 2 68221 4 68223
DATA
Features / egenskaper The hose is crush proofed with nylon coil incl. one Y-adapter and two hose clamps (temp. resistant +200 °C). / med nylonspiral inkl. Y-adapter och två slangklämmor (temperatur +200 °C).
Length / längd 2 x 2,5 m
Hose diameter / slangdiameter 1 Ø75 mm (3") 2 Ø100 mm (4") 3 Ø125 mm (5") 4 Ø150 mm (6")


TYPE / UTFÖRANDE
Hose guide for dropped ceiling Undertaksgenomböring
PART NO / ART.NR.
62004
DATA
Features / egenskaper Used for guiding the exhaust hose through dropped ceilings. Adjustable between ceiling and dropped ceiling from 840 mm to 1600 mm / används för att styra avgasslang genom undertak. Justerbar mellan tak och undertak 840 mm - 1.600 mm. Andra mått på begäran.
Fits reels / passar till 64585, 64586

TYPE / UTFÖRANDE
Accessories Tillbehör
PART NO / ART.NR.
Hose connecting kit / skarvsats 1 68485 Ø75 mm (3") 2 68486 Ø100 mm (4") 3 68487 Ø125 mm (5") 4 68488 Ø150 mm (6")
Safety disconnect coupling / säkerhetskoppling 5 68490 Ø75 mm (3") 6 68491 Ø100 mm (4") 7 68492 Ø125 mm (5") 8 68493 Ø150 mm (6") 9 68571 Ø100 mm (4") 10 68572 Ø125 mm (5")
Type of disconnect / typ av koppling 5 – 8 Mechanical / mekanisk 9 – 10 Magnetic / magnetisk

SINGLE POINT EXTRACTION / ENKLA AVGASUTSUG

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Single extraction points are useful for smaller workshops or quick service bays where an exhaust hose reel would be too big or provide unnecessary hose lengths. A balancer attached to the hose reduces clutter since the hose is never left on the ground and provides excellent ergonomics thanks to the reduced load on the operator.

 Enkla avgasutsug är lämpliga för mindre verkstäder eller verkstadsplatser för snabb service där en avgasslangupprullare skulle vara för stor eller att slanglängden inte går att använda. Ett balansblock på slangen minskar snubbelrisken då slangen kommer upp från golvet, tunga lyft elimineras också vilket minskar risken för arbetsskador.




TYPE / UTFÖRANDE			
Single exhaust extraction point Enkelt utsug med balansblock			
PART NO / ART.NR.			
A Hose support / upphängning för slang		C This balancer supports loads within an area of 0-4,5 m and at an angle of max 30° from the plumb line. Some of the balancers is equipped with a latch device which locks the extension wire in the extended position. The latching device disengages when the wire is pulled out approx. 0,2 m and then released. Delivered complete with safety chain and spring safety hooks / balansblock höjer och sänker last. Vissa av balansblocken är utrustade med en spärrfunktion som kvarhåller utdragswiren i utdraget läge. Spärren frigörs genom att wiren dras ut ca. 0,2 m och sedan släpps. Levereras komplett med säkerhetskätting och karbinhakar.	
68441	Ø100 mm (4")		
68442	Ø150 mm (6")		
B Hose clip for attaching the hose to the duct / slangklämma för att montera slangen på kanalen			
72101045	Ø75 mm (3")		
72101011	Ø100 mm (4")		
72101063	Ø125 mm (5")		
72101021	Ø150 mm (6")		
68590*	Ø75 mm (3")		
68591*	Ø100 mm (4")		
68592*	Ø125 mm (5")		
68593*	Ø150 mm (6")		
* For high temperature hose / för högttemperaturslang			
C Balancers / balansblock		Length / längd Load / last	
68440	With latch / med spärr	3 m	7 – 14 kg
64435	Latch on-off / spärr av-på	4,5 m	7 – 16 kg
64437	Without latch / utan spärr	3 m	7 – 14 kg
64438	Without latch / utan spärr	3,5 m	5 – 14 kg
64436	Fan control switch for 64435 / Brytare för fläktstyrning till 64435		


TYPE / UTFÖRANDE	
Single point exhaust, complete Enkelt utsug komplett	
PART NO / ART.NR.	
1 64440	3 64442
2 64441	4 64443
DATA	
Features / egenskaper Consisting of a fan, 5 m standard hose and balancer. Just add the required nozzle (not included) / består av fläkt, 5 m standardslang, balansblock. Lägg bara till munstycke (ingår ej).	
Fan / fläkt 0,55 kW – 1 800 m³/h	
Hose diameter / slangdiameter	
1 Ø75 mm (3")	Cars / bilar
2 Ø100 mm (4")	Cars / bilar
3 Ø125 mm (5")	Trucks / lastbilar
4 Ø150 mm (6")	Trucks / lastbilar


TYPE / UTFÖRANDE	
Swing arm w/ exhaust drop Svängarm med avgasutsug	
PART NO / ART.NR.	
1 64712	
2 64713	
DATA	
Features / egenskaper Exhaust drop with swing arm, exhaust hose, balancer and hose support. Just add the required nozzle (ingår ej) / svängarm med avgasslang, balansblock och upphängning. Lägg bara till munstycke (ingår ej).	
Exhaust hose / avgasslang 5 m x Ø150 mm (6")	
Arm length / armlängd	
1 4,5 m	
2 6 m	

EXHAUST RAILS / AVGASSKENOR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Straight rails solve the exhaust emission problem with vehicles being driven along a straight section indoors. The system comprises of exhaust hoses mounted on moving connectors which run along a suction rail fitted to the wall. The moving trolleys can be supplied for internal or external travel, with or without automatic uncoupling of the nozzle.

 Avgasskenor löser problemet med avgaser inomhus när fordon körs i en rak linje. Systemet består av slangar monterade på löpvagnar som löper längs en väggmonterad skena. Dessa kan gå internt eller externt och med eller utan automatisk avkoppling från fordonet.




TYPE / UTFÖRANDE		
Exhaust rails Avgasskenor		
PART NO / ART.NR.		
1 64530	4 64533	7 64225
2 64531	5 64534	
3 64532	6 64535	
DATA		
Features / egenskaper With wall brackets, connectors, rubber seal, end cover and trolley stop. Nozzles not included (order separately). We recommend nozzles with fixing clamps / komplett med väggfästen, skarvar, anslutningsstos, gummiläpp, ändskydd och stopp. Avgasvagn, slang, säkerhetskoppling och munstycke beställs separat, vi rekommenderar munstycken med tång.		
Length / längd 1 14,6 m 2 17,4 m 3 20,4 m 4 23,2 m 5 26,2 m 6 29,0 m		
7 Mounting tool for rubber lip in exhaust rail / verktyg för montering av gummilist i skena		

TYPE / UTFÖRANDE
Internal exhaust trolley Invändig avgasvagn
PART NO / ART.NR.
1 64211
2 64212
DATA
Features / egenskaper With balancer and hose support, without hose (order separately). Can be used for vehicle in motion, without sideways forces / med balansblock och upphängning, levereras utan slang. Kan även användas för fordon i rörelse, där inga sidokrafter påverkar skenan.
Hose diameter / slangdiameter 1 Ø100 mm (4") 2 Ø150 mm (6")
NOTE! Hose and nozzle (only clamp fixing) must be ordered separately / OBS! Slang och munstycke (endast munstycken med tång) beställs separat.


TYPE / UTFÖRANDE
External exhaust trolley Utanpåliggande avgasvagn
PART NO / ART.NR.
1 64215
2 64216
DATA
Features / egenskaper With balancer and hose support, without hose (order separately). Can be used for vehicle in motion, with sideways forces / med balansblock och upphängning, levereras utan slang. Rekommenderas för fordon i rörelse, där skenan påverkas av sidokrafter
Hose diameter / slangdiameter 1 Ø100 mm (4") 2 Ø150 mm (6")
NOTE! Hose and nozzle (only clamp fixing) must be ordered separately / OBS! Slang och munstycke (endast munstycken med tång) beställs separat.

EXHAUST NOZZLES / AVGASMUNSTYCKEN

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 A rubber nozzle is used to connect the exhaust hose with the exhaust system of the vehicle. The nozzle is designed to take in cooling air, thereby reducing the exhaust fume temperature and resistance in the exhaust system and guaranteeing the accuracy of exhaust readings. These nozzles are highly suitable for use with fixed extractors, exhaust reels and straight rails (clamp fixing essential).

The rubber nozzle is composed of moulded, high temperature resistant rubber. The nozzle is provided with an opening (which can be sealed with a rubber plug) suitable for insertion of an exhaust probe, diameter Ø20 mm. The nozzle is designed for today's trucks and cars, especially vehicles with twin exhaust pipes. The nozzle is attached to the exhaust hose via an angled pipe to simply connection to the exhaust pipe of the vehicle. Temperature resistance: -40 °C to + 220 °C

 Ett gummimunstycke kopplar ihop avgasslangen med fordonets avgassystem. Munstycket är konstruerat för att kunna ta in kyluft och därmed reducera avgastemperaturen samt minska motståndet i avgassystemet för att säkerställa värdena vid avgasmätning. Munstycket passar bäst till fasta avgassug, avgasslangupprullare samt avgasskenor (tång obligatorisk).



Gummimunstycket består av gjutet högtemperaturbeständigt gummi. Munstycket är försett med öppning och styrning av avgassond som är tätad med en gummiplugg. Sondöppningsdiameter Ø20 mm. Munstycket är designat för att passa dagens last- och personbilar speciellt fordon med dubbla avgasrör. Munstycket är anslutet till avgasslangen genom en vinklad rörböj för att underlätta koppling till fordonets avgasrör. Temperaturtålighet: -40 °C till +220 °C.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Rubber nozzle Gummimunstycke	Rubber nozzle Gummimunstycke	Rubber nozzle Gummimunstycke	Rubber nozzle Gummimunstycke
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
1 68560 4 68563 2 68561 5 68564 3 68562	1 68320 4 68322 2 68324 5 68323 3 68321	1 68315 4 68318 2 68316 5 68319 3 68317	1 68325 4 68328 2 68326 5 68329 3 68327
DATA	DATA	DATA	DATA
Hose diameter / slangdiameter 1 Ø100 mm (4") 2 Ø100 mm (4") 3 Ø100 mm (4") 4 Ø125 mm (5") 5 Ø150 mm (6")	Features / egenskaper Probe opening and fixing clamp / sonduttag och tång Hose diameter / slangdiameter 1 Ø75 mm (3") 2 Ø100 mm (4") 3 Ø100 mm (4") 4 Ø125 mm (5") 5 Ø150 mm (6")	Features / egenskaper Probe opening and damper / sonduttag och spjäll Hose diameter / slangdiameter 1 Ø75 mm (3") 2 Ø100 mm (4") 3 Ø100 mm (4") 4 Ø125 mm (5") 5 Ø150 mm (6")	Features / egenskaper Probe opening, damper and fixing clamp / sonduttag, spjäll och tång Hose diameter / slangdiameter 1 Ø75 mm (3") 2 Ø100 mm (4") 3 Ø100 mm (4") 4 Ø125 mm (5") 5 Ø150 mm (6")
Oval nozzle opening / oval öppning 1 140 x 25 mm 2 180 x 30 mm 3 200 x 50 mm 4 200 x 50 mm 5 200 x 50 mm	Oval nozzle opening / oval öppning 1 155 x 90 mm (Ø115 mm) 2 155 x 90 mm (Ø115 mm) 3 210 x 115 mm (Ø160 mm) 4 210 x 115 mm (Ø160 mm) 5 210 x 115 mm (Ø160 mm)	Oval nozzle opening / oval öppning 1 155 x 90 mm (Ø115 mm) 2 155 x 90 mm (Ø115 mm) 3 210 x 115 mm (Ø160 mm) 4 210 x 115 mm (Ø160 mm) 5 210 x 115 mm (Ø160 mm)	Oval nozzle opening / oval öppning 1 155 x 90 mm (Ø115 mm) 2 155 x 90 mm (Ø115 mm) 3 210 x 115 mm (Ø160 mm) 4 210 x 115 mm (Ø160 mm) 5 210 x 115 mm (Ø160 mm)

EXHAUST NOZZLES / AVGASMUNSTYCKEN

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

-  An exhaust nozzle is used to connect the exhaust hose with the exhaust system of the vehicle. The nozzle is designed to take in cooling air, thereby reducing the exhaust fume temperature and resistance in the exhaust system and guaranteeing the accuracy of exhaust readings. These nozzles are highly suitable for use with fixed extractors, exhaust reels and straight rails (clamp fixing essential).
-  Ett avgasmunstycke kopplar ihop avgasslangen med fordonets avgassystem. Munstycket är konstruerat för att kunna ta in kylluft och därmed reducera avgastemperaturen samt minska motståndet i avgassystemet för att säkerställa värdena vid avgasmätning. Munstycket passar bäst till fasta avgasutsug, avgasslangupprullare samt avgasskenor (tång obligatorisk).



TYPE / UTFÖRANDE	
Rubber nozzle Gummimunstycke	
PART NO / ART.NR.	
1 68520	4 68523
2 68521	5 68524
3 68522	
DATA	
Features / egenskaper Probe opening and spring fixing / sonduttag och fjäderfäste	
Hose diameter / slangdiameter	
1 Ø75 mm (3")	
2 Ø100 mm (4")	
3 Ø100 mm (4")	
4 Ø125 mm (5")	
5 Ø150 mm (6")	
Oval nozzle opening / oval öppning	
1 155 x 90 mm (Ø115 mm)	
2 155 x 90 mm (Ø115 mm)	
3 210 x 115 mm (Ø160 mm)	
4 210 x 115 mm (Ø160 mm)	
5 210 x 115 mm (Ø160 mm)	



TYPE / UTFÖRANDE	
Metal nozzle with rubber lid Metallmunst. med gummilock	
PART NO / ART.NR.	
1 68310	4 68313
2 68311	5 68314
3 68312	
DATA	
Hose diameter / slangdiameter	
1 Ø75 mm (3")	
2 Ø100 mm (4")	
3 Ø125 mm (5")	
4 Ø125 mm (5")	
5 Ø150 mm (6")	
Nozzle opening / öppning	
1 Ø100 mm (4")	
2 Ø100 mm (4")	
3 Ø125 mm (5")	
4 Ø150 mm (6")	
5 Ø150 mm (6")	

TYPE / UTFÖRANDE	
Nozzle for vertical exhausts Munstycke för vertikala avg.	
PART NO / ART.NR.	
1 68396	3 68398
2 68397	4 68399
DATA	
Hose diameter / slangdiameter	
1 Ø125 mm (5")	
2 Ø150 mm (6")	
Nozzle opening / öppning	
1 Ø200 mm	
2 Ø250 mm	
3 Telescopic handle for stacker nozzle / teleskopiskt handtag för vertikala avgasmunstycken	
4 Spring clip for stacker nozzle / slangklämma för vertikala avgasmunstycken	

TYPE / UTFÖRANDE	
Nozzle for hidden exhausts Munstycke för dolda avgasrör	
PART NO / ART.NR.	
1 68555	
2 68556	
3 68565	
DATA	
Features / egenskaper	
1 Inflation by hand pump / blåses upp med handpump	
2 Inflation by compressed air / blåses upp med tryckluft	
3 Universal fit / universell passform	
Hose diameter / slangdiameter	
1 Ø150 mm (6")	
2 Ø150 mm (6")	
3 Ø100 mm (4")	
Nozzle opening / öppning	
1 Ø90 – 160 mm	
2 Ø90 – 160 mm	
3 Ø35 – 70 mm	

EXHAUST NOZZLES / AVGASMUNSTYCKEN

APPLICATIONS / ANVÄNDINGSOMRÅDEN

-  An exhaust nozzle is used to connect the exhaust hose with the exhaust system of the vehicle. The nozzle is designed to take in cooling air, thereby reducing the exhaust fume temperature and resistance in the exhaust system and guaranteeing the accuracy of exhaust readings. These nozzles are highly suitable for use with fixed extractors, exhaust reels and straight rails (clamp fixing essential).
-  Ett avgasmunstycke kopplar ihop avgasslangen med fordonets avgassystem. Munstycket är konstruerat för att kunna ta in kylluft och därmed reducera avgastemperaturen samt minska motståndet i avgassystemet för att säkerställa värdena vid avgasmätning. Munstycket passar bäst till fasta avgasutsug, avgasslangupprullare samt avgasskenor (tång obligatorisk).





TYPE / UTFÖRANDE
Exhaust funnel Avgastratt
PART NO / ART.NR.
68395
DATA
Features / egenskaper The adjustable exhaust funnel is placed behind the vehicle exhaust pipe in order to capture and remove exhaust fumes. For simple, fast and accurate exhaust fume readings. The exhaust fume readings are entirely resistance free and cooling air reduces the temperature. To be used with Ø150 mm hoses and nozzles. / Justerbar avgas-tratt som placeras bakom fordonets avgasrör för att fånga upp och avlägsna avgaserna. För enkel, snabb och säker avgasmätning. Värdena vid avgasmätning är helt motståndsfria och munstycket tar in kylluft för att sänka temperaturen. Endast 150 mm munstycke kan kopplas mot denna tratt.
Opening facing exhaust pipe / öppning mot avgasrör 200 x 230 mm
Connection / anslutning Ø150 mm (6")

TYPE / UTFÖRANDE
Exhaust funnel for heavy machinery Avgastratt för entreprenadmaskiner
PART NO / ART.NR.
68568
DATA
Features / egenskaper Exhaust funnel for heavy machinery, tractors and similar where the exhaust is very big and pointing upwards. Can also be used as an adapter for an existing exhaust nozzle. / Avgastratt för entreprenadmaskiner, traktorer etc. med uppstickande avgasrör. Används med fördel som en adapter mot befintligt avgasmunstycke.
Exhaust pipe max diameter / Max diameter avgasrör 400 mm
Connection / anslutning Ø145 mm

ELECTRONIC CONTROLS / STYRUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



TYPE / UTFÖRANDE	
Starter and overload protection Startapparat och motorskydd	
PART NO / ART.NR.	
1 63000	4 68423
2 68421	5 68424
3 68422	6 68425
DATA	
1 Features / egenskaper For automatic start and stop of the fan when one or more exhaust reels are installed. Used together with a micro switch (68400). Complete with built-in contactor and transformer. Can supply power to damper (64312). It must be fitted with relevant motor overload protector (not included) / för automatisk manövrering av fläkt då en eller flera avgasslangupprullare används. Används tillsammans med mikrobrytare (68400) eller strömbrytare till punktutslug. Kontaktor och transformator ingår. Kan förse 64312 med spänning. Inbyggd kontaktor skall förses med relevant motorskydd (ingår ej).	
Power supply / spänning 3~ 230 / 400 V	
Motor overload protector / motorskydd 2 0,9 – 1,3 A 3 1,4 – 2,0 A 4 2,3 – 3,2 A 5 4,5 – 6,3 A 6 7,2 – 10 A	


TYPE / UTFÖRANDE	
Control box and overload prot. Styrskåp och motorskydd	
PART NO / ART.NR.	
63020	
DATA	
Features / egenskaper Fully automatic control box for operation of the fan. The fan can be controlled manually or by using the pressure sensor (68405). It can also be combined with automatic damper (64315). Adjustable over run period of 7 sec. to 6 min. Built-in contactor must be equipped with suitable overload protector (not included) / för helautomatisk spjäll- och fläktstyrning i system med en eller flera avgasslangupprullare. Fläkten kan styras manuellt eller med hjälp av tryckvakt (68405). Kan kombineras med automatspjäll (64315). Justerbar eftergångstid 7 sek. till 6 min. Inbyggd kontaktor skall förses med relevant motorskydd (ingår ej).	
Power supply / spänning 3~ 230 / 400 V	

TYPE / UTFÖRANDE	
Frequency inverter Frekvensstyrning	
PART NO / ART.NR.	
1 64370	4 64373
2 64371	5 64374
3 64372	6 83015
DATA	
Features / egenskaper The DCV-Controller will operate your process ventilation by monitoring the air pressure of your system. The DCV-Controller will only run the fans to meet the demand of your production and do it automatically / DCV-styrningen styr ventilationen genom att kontrollera ventilationstrycket i systemet. DCV-styrningen gör att fläktarna bara går när de behövs.	
Power supply / spänning 380 – 460 V	
Power / effekt 1 1,1 kW 2 2,2 kW 3 4,0 kW 4 5,5 kW 5 7,5 kW	
Pressure sensor / tryckgivare 6 0 – 3000 Pa	

TYPE / UTFÖRANDE	
Fan starter with push button Fläktstart med knapp	
PART NO / ART.NR.	
1 64245	4 64248
2 64246	5 64249
3 64247	6 64250
DATA	
Features / egenskaper To be used when no automatic start or control units are used. / används när man inte väljer automatiska start och styrenheter.	
Power supply / spänning 230 – 690 VAC	
Casing / kapsling IP55	
Overload protection / motorskydd Yes / ja	
Power / effekt 1 1,0 – 1,6 A 2 1,6 – 2,5 A 3 2,5 – 4,0 A 4 4,0 – 6,3 A 5 6,3 – 10,0 A 6 10,0 – 16,0 A	

ELECTRONIC CONTROLS / STYRUTRUSTNING


APPLICATIONS / ANVÄNDINGSOMRÅDEN




TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Start/stop with indicator for fan Start/stopp med lampa för fläkt	Automatic damper Automatiskt spjäll	Transformer Transformator	Micro switch Mikrobrytare
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
68408	64312	68431	68400
DATA	DATA	DATA	DATA
Features / egenskaper For controlling automatic dampers and/or fans for exhaust reels or extraction arms. Use together with starter (63000) and automatic damper (64312). The indicator light can be wired to indicate when the damper is open and fan is on. 2x NO contacts / för styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar eller punktutsug, Används tillsammans med startapparat (63000) och automatiskt spjäll (64312). Lampan kan kopplas för att lysa när aktuellt spjäll är öppet och fläkten är på. Bestyckad med 2st NO kontakter	Features / egenskaper Fully automatic, motorized damper, Ø160 mm. Should be supplemented with a switch assembly (68400) / motordrivett spjäll, Ø160 mm, med energiautomat. Bör kompletteras med mikrobrytare (68400).	Features / egenskaper Transformer for halogen lamp cart-ridge (64725) and damper (64312) / transformator till belysning (64725) och spjäll (64312).	Features / egenskaper Used for control of damper and fan in spring operated exhaust reels. This device can be used with starter (63000) or automatic damper (64312) and control unit (63020). / för styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar. Används tillsammans med startapparat (63000), styrenhet (63020) automatiskt spjäll (64312)
Power supply / spänning 24 V AC/DC	Power supply / spänning 24 V AC	Power supply / spänning 230 V / 24 V AC, 80W	

EXTRACTION ARMS / PUNKTUTSUG

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Ball-bearing jointed extraction arms are ideal where welding fumes, grinding dust or other harmful fumes or particles are created and could possibly be inhaled. Extraction arms are available in a large number of different lengths to cover every need. And where the longest arm isn't enough, there are mobile filtration units which can be moved to the actual work site. The fixed extraction arms can be fitted with on/off buttons for fan control and LED task lights.


 Punktutsug med kullagrade leder är idealiska där man svetsar, slipar eller på annat sätt skapar ångor och partiklar som är skadliga att andas in. Punktutsug finns i olika längder för att täcka in alla behov, och där den längsta enheten inte räcker till så finns mobila filterenheter som kan flyttas efter behov. De fasta punktutsugen kan kompletteras med start/stopp-knapp för fläkt och extra LED-arbetsbelysning




TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Extraction arm, complete Punktutsug, komplett	Ceiling bracket for arm Takfäste för punktutsug	Bodywork extraction arm Karosseriarm
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<ol style="list-style-type: none"> 64700 64701 64702 	<ol style="list-style-type: none"> 64720 64721 	<ol style="list-style-type: none"> 64710 64711
DATA	DATA	DATA
Features / egenskaper Ball-bearing jointed extraction arms for dust, welding fumes, soldering, fumes, oil mist, fumes from solvents etc. Delivered complete with wall mounting bracket and a Ø160 mm spigot for connection to a central duct work system. The detachable hood with manual damper and safety mesh can be angled 110° forwards, backwards and to the sides. A LED-lamp can be fitted in the hood / Kullagermonterat punktutsug, med tre friktionsleder. Levereras komplett med hållare för väggmontage och anslutningsstos Ø160 mm för fläkt eller centralt utsug. Manuellt avstängningsspjäll i huven. Den avtagbara huven som kan vinklas 110° åt alla håll är försedd med ett skyddsnät. Huven kan också förses med en LED-lampa,.	Features / egenskaper For ceiling mounting of an extraction arm / för takmontering av punktutsug Length / längd <ol style="list-style-type: none"> 0,5 m 1,0 m 	Features / egenskaper Bodywork extraction arm for effective evacuation of welding fume, grinding dust and vapours when performing vehicle bodywork. Easy to manoeuvre with 360° movability and high positional stability. Ø125 mm ventilation tube / karosseriarm för effektiv evakuering av rök, damm och ångor som skapas vid svetsning, slipning eller målning av karosseriarbeten. Mycket lättmanövrerad med en rörlighet på 360° och extremt positionsstabil. Ø125 mm anslutning Length / längd 5,0 m Mounting position / fäste för <ol style="list-style-type: none"> Wall / vägg Ceiling / tak
Length / längd <ol style="list-style-type: none"> 1,5 m 2,0 m 3,0 m 		

EXTRACTION ARMS / PUNKTUTSUG

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Ball-bearing jointed extraction arms are ideal where welding fumes, grinding dust or other harmful fumes or particles are created and could possibly be inhaled. Extraction arms are available in a large number of different lengths to cover every need. And where the longest arm isn't enough, there are mobile filtration units which can be moved to the actual work site. The fixed extraction arms can be fitted with on/off buttons for fan control and LED task lights.



 Punktutsug med kullagrade leder är idealiska där man svetsar, slipar eller på annat sätt skapar ångor och partiklar som är skadliga att andas in. Punktutsug finns i olika längder för att täcka in alla behov, och där den längsta enheten inte räcker till så finns mobila filterenheter som kan flyttas efter behov. De fasta punktutsugen kan kompletteras med start/stopp-knapp för fläkt och extra LED-arbetsbelysning



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Extraction arm w/ extension Punktutsug med svängarm	Accessories for arms Tillbehör till punktutsug	Accessories for arms Tillbehör till punktutsug	Mobile mechanical filter Mobil mekanisk filterenhet
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
1 64703 4 64706 2 64704 5 64707 3 64705	1 64725 3 64727 2 64726 4 63023	1 64730 2 64731	1 64620 3 64623 2 64621 4 64624
DATA	DATA	DATA	DATA
Features / egenskaper Extraction arm with extension swing arm, wall bracket, hose and Ø160 mm ventilation tube / består av punktutsug med komplett förlängningsarm inkl väggfäste, slang och Ø160 mm kanal. Length / längd 1 4 m 2 5 m 3 7 m 4 9 m 5 11 m	Features / egenskaper 1 Complete LED-lighting with on/off switch for fan / komplett LED-belysning med start/stopp för fläkt 2 Complete LED-lighting / komplett LED-belysning 3 On/off switch for fan / start/stopp för fläkt 4 Relay box 24 V AC, to be used together with electrical damper and light / reläbox 24 V AC, används vid elspjäll och belysning	Features / egenskaper 1 Glazier hood for extraction arm / glasmästerihuv för punktutsug 2 3,5 m extension hose with magnetic bracket for extraction arms / förlängningsslang 3,5 m med magnetfäste för punktutsug	Features / egenskaper Mobile mechanical filter with extraction arm. Filters up to 98% of the pollution / punktutsug med mekaniskt filter. Filterar up till 98% av föroreningarna. Length / längd 1 2 m 2 3 m Replacement cartridges 3 Cartridge filter / filterkassett 4 Carbon filter / kolfilter

FANS / FLÄKTAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



	A	B	C	D	Ø	F	G	WEIGHT VIKT
1	426	508	383	508	158	189	131	20 kg
2	426	508	406	508	158	189	154	21 kg
3	477	566	450	566	212	212	168	27 kg
4	534	634	436	634	299	299	165	30 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Fan for exhaust and fume extraction
Fläkt för avgas- och punktutsug

PART NO / ART.NR.

1 64550 2 64551 3 64552 4 64553

DATA

Features / egenskaper

Delivered with wall or ceiling bracket (64550-64553). Includes outlet with the same diameter as the inlet / Levereras med stativ för vägg- eller takmontage (64550-64553). Utlopp med samma dimension som inloppet medföljer.

Air flow in exhaust hoses / luftflöden i avgasslangar

Ø75 mm (3") flow / flöde < 270 m³/h
Ø100 mm (4") flow / flöde < 540 m³/h
Ø125 mm (5") flow / flöde < 810 m³/h
Ø150 mm (6") flow / flöde < 1080 m³/h

Recommended air flow rekommenderat luftflöde

Cars / bilar = 360 m³/h
Trucks / lastbilar = 1.080 m³/h

Rough recommendations / grova rekommendationer

Beside each fan you can see our rough recommendations for use. /
för varje fläkt finns en grov rekommendation för användningsområde.



	FREE FLOW / FRITT FLÖDE	CURRENT / STRÖM	OUTPUT / EFFEKT	VEHICLE FORDON	NO. EXTRAC- TION POINTS / ANTAL UTSUG	HOSE Ø SLANG Ø	HOSE LENGTH SLANGLÄNGD
1	1 400 m³/h	1-1,1 A	0,37 kW	Cars / bilar Trucks / lastbilar	< 3 1	100 mm (4") 150 mm (6")	7,5 m 10 m
2	1 800 m³/h	1,4-1,5 A	0,55 kW	Cars / bilar Trucks / lastbilar	< 4 1	100 mm (4") 150 mm (6")	7,5 m 12,5 m
3	2 160 m³/h	1,9-2,0 A	0,75 kW	Cars / bilar Trucks / lastbilar	< 4 1	100 mm (4") 150 mm (6")	7,5 m 12,5 m
4	3 000 m³/h	2,5-2,7 A	0,37 kW	Cars / bilar Trucks / lastbilar	< 5 < 2	100 mm (4") 150 mm (6")	10 m 10 m

Voltage / spänning

3~ 230/400 V, 50 Hz

FANS / FLÄKTAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



	A	B	C	D	Ø	F	G	WEIGHT VIKT
1	598	707	505	707	248	271	180	46 kg
2	713	861	623	861	398	361	240	49 kg
3	790	982	740	982	498	401	283	67 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Fan for larger systems
Fläkt för större system

PART NO / ART.NR.

1 64554

2 64555

3 64556

DATA

Features / egenskaper

These robust fans are designed for larger systems of exhaust hose reels, straight rails and fume extractors. Can also be used for general ventilation and similar tasks. Stand and fan housing are made of steel and fan wheels are made of aluminum. Suitable to be used with frequency converter / dessa fläktar är avsedda för större system av punktutslug, avgasslangupprullare eller avgasskenor. Dessutom kan de användas till allmän ventilation och liknande ändamål. Luftvolymen upptill 12000 m³/h friblåsande, max effekt 7,5 kW. Stativ, fläkthjul är av stål och fläkthjul av aluminium. Lämpliga att använda tillsammans med frekvensstyrning.

Rough recommendations / grova rekommendationer

Beside each fan you can see our rough recommendations for use. / för varje fläkt finns en grov rekommendation för användningsområde.

	FREE FLOW / FRITT FLÖDE	CURRENT STRÖM	OUTPUT EFFEKT
1	5 500 m ³ /h	4,6 A (400 V)	2,2 kW
2	7 500 m ³ /h	7,7 A (400 V)	4,0 kW
3	12 000 m ³ /h	8,05 A (400 V)	7,5 kW


Voltage / spänning



3~ 230/400 V, 50 Hz

FAN ACCESSORIES / TILLBEHÖR TILL FLÄKTAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 Using correct fan connection accessories guarantee safe and troublefree operation.

 Användandet av korrekta anslutningstillbehör för fläktar garanterar säker och problemfri drift.




TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Fan mounting kit Fläktmonteringssats	Rectangular to round outlet Rektangulärt till runt utlopp	Soft connection Mjuk anslutning	Anti-vibration dampers Vibrationsdämpande fötter
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
68410	1 64571 2 64572 3 64573	1 64384 4 64387 2 64385 5 64388 3 64386 6 64389	1 65390 2 65391
DATA	DATA	DATA	DATA
Features / egenskaper For mounting of fan 64323 directly on exhaust reels. Consists of bracket, rubber ring and fan socket. Note! The standard tubular support should be removed / för montage av fläkt 64323 (0,55 kW) på avgasslangupprullare. Består av fästkonsol, gummiring och fläktstos. OBS! Stativet som följer med fläkten blir över.	For fan / för fläkt 1 64554 2 64555 3 64556	Features / egenskaper Soft connection for noise and vibration free installation / mjuk anslutning för ljud- och vibrationsdämpning. Size / storlek 1 Ø160 mm 2 Ø200 mm 3 Ø250 mm 4 Ø315 mm 5 Ø400 mm 6 Ø500 mm	Features / egenskaper Anti-vibration dampers to isolate noise and vibration / vibrationsdämpningsfötter For fan / för fläkt 1 64554, 64555 2 64556

PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
62004	6	64705	15	68423	12
63000	12	64705	15	68424	12
63005	4	64706	15	68425	12
63015	12	64707	15	68431	13
63020	12	64710	14	68440	7
63023	15	64711	14	68441	7
63122	4	64712	7	68442	7
63125	4	64713	7	68445	5
64211	8	64716	6	68446	5
64212	8	64720	14	68447	5
64215	8	64721	14	68448	5
64216	8	64725	15	68450	5
64245	12	64726	15	68451	5
64246	12	64727	15	68452	5
64247	12	64730	15	68453	5
64248	12	64731	15	68455	5
64249	12	65390	18	68456	5
64250	12	65391	18	68457	5
64291	4	68220	6	68458	5
64312	13	68221	6	68459	5
64350	4	68222	6	68460	5
64355	4	68223	6	68461	5
64370	12	68300	5	68462	5
64371	12	68301	5	68463	5
64372	12	68302	5	68480	5
64373	12	68303	5	68481	5
64374	12	68305	5	68482	5
64384	18	68306	5	68483	5
64385	18	68307	5	68485	6
64386	18	68310	10	68486	6
64387	18	68311	10	68487	6
64388	18	68312	10	68488	6
64389	18	68313	10	68490	6
64435	7	68314	10	68491	6
64436	7	68315	9	68492	6
64437	7	68316	9	68493	6
64438	7	68317	9	68520	10
64440	7	68318	9	68521	10
64441	7	68319	9	68522	10
64442	7	68320	9	68523	10
64443	7	68321	9	68524	10
64530	8	68322	9	68555	10
64531	8	68323	9	68556	10
64532	8	68324	9	68560	9
64533	8	68325	9	68561	9
64534	8	68326	9	68562	9
64535	8	68327	9	68563	9
64550	16	68328	9	68564	9
64551	16	68329	9	68565	10
64552	16	68330	5	68568	11
64553	16	68331	5	68571	6
64554	17	68333	5	68572	6
64555	17	68334	5	68575	5
64556	17	68340	5	68590	7
64571	18	68341	5	68591	7
64572	18	68343	5	68592	7
64573	18	68344	5	68593	7
64580	4	68350	5	72101011	7
64583	4	68351	5	72101021	7
64584	4	68353	5	72101045	7
64585	4	68354	5	72101063	7
64586	4	68360	5		
64586	8	68361	5		
64590	4	68363	5		
64591	4	68364	5		
64592	4	68395	11		
64593	4	68396	10		
64620	15	68397	10		
64621	15	68398	10		
64623	15	68399	10		
64624	15	68400	13		
64700	14	68408	13		
64701	14	68410	18		
64702	14	68421	12		
64703	15	68422	12		

24-HOUR SERVICE



One of the cornerstones of Eurolube service is instant support in whatever you may require.

TECHNICAL DOCUMENTS

On our website you will be able to easily explore our full product range with detailed photographs, descriptions in English, Swedish and German, individual product data, downloads of manuals and leaflets, and the ability to request quotations on particular products.



SERVICE DYGNET RUNT

En av våra hörnpelare är hög servicenivå, oavsett vad som efterfrågas från våra kunder.

TEKNISKA DOKUMENT

Du kan enkelt navigera dig igenom hela vår webbkatalog, med bilder, teknisk information på svenska, engelska och tyska, nedladdning av prospekt och manualer, och med möjlighet att skicka en förfrågan på valfria produkter.



www.eurolube.com



EUROLUBE EQUIPMENT
by Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sweden

EMAIL / E-POST eurolube@alentec.se
PHONE / TELEFON +46 8-747 67 10 / 08-747 67 10
FAX INT / FAX +46 8-715 20 74 / 08-715 20 74

 www.eurolube.com



EUROLUBE EQUIPMENT

BY ALENTEC & ORION AB

GRUSTAGSVÄGEN 4, 138 40 ÄLTA, SWEDEN

EMAIL / E-POST **eurolube@alentec.se**

PHONE / TELEFON **+46 8-747 67 10 / 08-747 67 10**

FAX INT / FAX **+46 8-715 20 74 / 08-715 20 74**

 **www.eurolube.com**

DISTRIBUTED BY / ÅTERFÖRSÄLJARE