

Komptia — Guide Expert

Maîtrise avancée de Komptia

Équipe Komptia

2026-06-01

Table des matières

Bienvenue	3
Convention de lecture	3
Partie 3 — Pour les experts	4
3.1 Tirer le maximum d'Iris	4
3.2 La grille de résultats, version experte	6
3.3 Construire des données — pas seulement les chercher	7
3.4 Le maillon « Agent IA » des automatisations	7
3.5 Automatisations avancées : graphe, branchements, aperçu	8
3.6 Déclencher une automatisation par webhook	9
Annexe D — Glossaire	11

Bienvenue

Ce guide vous prend par la main pour découvrir **Komptia**, une plateforme web qui vous aide à interroger votre base de données comptable **en langage naturel** (sans écrire de SQL), à **automatiser** vos extractions récurrentes et à **visualiser** vos données dans des tableaux de bord.

Ce guide est organisé en **trois parties**, également disponibles sous forme de **PDF distincts** selon votre rôle (menu ⚙ **Paramètres** → **Aide**) :

- **Partie 1 — Utilisateur** : poser des questions, sauvegarder vos résultats, créer des automatisations, faire des graphiques.
- **Partie 2 — Administrateur** : configurer Komptia, gérer les comptes, surveiller l'usage et la sécurité.
- **Partie 3 — Expert** : aller plus loin — exploiter Iris à fond, transformer vos résultats, brancher des automatisations, déclencher par webhook.

Aucune connaissance technique n'est nécessaire pour la Partie 1. La Partie 2 demande un accès à l'interface admin (et parfois au terminal du serveur). La Partie 3 s'adresse aux utilisateurs avancés.

Convention de lecture

- 💡 **Astuce** — un raccourci ou un truc qui fait gagner du temps.
- ⚠ **Attention** — une action à effet définitif ou un piège fréquent.
- 🔑 **Réservé admin** — fonction qui n'apparaît que pour les administrateurs. (*À ne pas confondre avec l'icône cadenas 🔒 du menu « Confidentialité », qui est une fonction accessible à tous.*)

Partie 3 — Pour les experts

Cette partie s'adresse à ceux qui veulent **aller au-delà des bases** : exploiter Iris à fond, retravailler leurs résultats sans écrire de requête, et construire des analyses que la plupart des utilisateurs ne soupçonnent pas. Aucune compétence en SQL n'est requise — mais vous comprendrez mieux ce que Komptia fait pour vous.

3.1 Tirer le maximum d'Iris

Le mode « Expliquer » — réfléchir sans rien déclencher

En **haut à droite de la page**, deux boutons **Exécuter** (défaut) et **Expliquer** basculent le comportement d'Iris. En mode **Expliquer**, Iris **ne déclenche rien** : aucune requête lancée sur votre base, aucun mail envoyé, aucun fichier créé. Il explore le schéma, vous explique *ce qu'il ferait et pourquoi*, et peut même analyser le plan d'exécution d'une requête — sans jamais toucher aux données.

 **Astuce** : avant une requête lourde ou sensible, passez en **Expliquer** pour valider l'approche d'Iris, puis repassez en **Exécuter**.

Voir, modifier et enregistrer la requête

Sous chaque tableau de résultats, dépliez « **Voir le SQL exécuté** » : c'est la **vraie requête** qu'Iris a lancée (si elle est paramétrée, vous voyez le gabarit suivi d'une ligne `-- Paramètres`). Deux boutons l'accompagnent :

- **Modifier & réexécuter** — ajustez la requête à la main et relancez-la.
- **Enregistrer cette requête** — sauvegardez-la dans vos données (au format `.sql`) pour la réutiliser (voir §3.3).

La conversation se souvient — et où elle s'arrête

Iris garde le **contexte de toute la conversation** (pas seulement votre dernière question), et cet historique est **stocké côté serveur** : il survit à un rafraîchissement de page ou à une reconnexion. Pour **repartir de zéro**, utilisez **Effacer** — c'est **définitif** (la mémoire de cette conversation est supprimée), mais vos résultats déjà exportés ou sauvegardés restent intacts. L'effacement est **cloisonné** : effacer depuis le chat plein écran ne touche pas la conversation du widget flottant, et inversement.

Iris se souvient de vous, d'une conversation à l'autre

Au-delà du fil d'une conversation, Iris consolide **automatiquement**, à la fin de vos échanges, une **mémoire factuelle** vous concernant : vos préférences, vos conventions, le vocabulaire métier que vous employez. Cette mémoire est **réinjectée dans toutes vos futures conversations** — Iris finit par « savoir » que, pour vous, tel terme désigne tel concept, sans que vous ayez à le répéter.

Vous gardez la main : dans ☸ **Paramètres** → **Mémoire Iris**, vous **lisez, modifiez ou videz** ce contenu à tout moment (jusqu'à 2 000 caractères). Elle est **strictement privée** — jamais partagée avec d'autres utilisateurs.

Iris ne lance jamais une requête à l'aveugle

C'est un principe de conception. Avant d'exécuter, Iris **explore la structure réelle de votre base** (tables, colonnes, relations) et **valide la requête contre cette structure** : elle est vérifiée par le moteur SQL Server lui-même (analyse syntaxique + résolution des tables et colonnes) **avant** toute exécution. Pour les questions analytiques, il s'appuie sur un pipeline en plusieurs étapes qui résout d'abord le *sens* de votre demande, puis construit le SQL pas à pas en le vérifiant. Conséquence : en cas de doute, **il préfère vous poser une question** plutôt que de produire un résultat faux.

Corriger Iris — un feedback qui le fait progresser

Sous chaque réponse, trois boutons discrets :

- 👍 **Bonne réponse** — Iris **mémorise** la paire « question → SQL » comme référence pour les questions similaires futures. *(Si vous n'êtes pas administrateur, cette référence passe d'abord par la validation d'un administrateur — voir « Entraînement IA », §2.8 — avant d'être réutilisée ; le 👍 d'un administrateur est pris en compte immédiatement.)*
- 🔄 **Presque, à ajuster** — la réponse est conservée comme « à revoir », signalant une correction à apprendre.
- 👎 **Mauvaise réponse** — Iris **n'enregistre pas** la requête et retient l'erreur pour l'éviter à l'avenir.

💡 Votre feedback est le principal levier d'amélioration d'Iris dans le temps. Pour changer d'avis, reposez simplement la question.

Iris porte plusieurs casquettes (en coulisses)

Vous parlez à un seul assistant, mais Iris **adapte automatiquement son comportement** selon votre demande, sans vous demander de choisir :

- **Expert SQL** — traduit vos questions en requêtes et construit les calculs (voir §3.3) ;
- **Guide de Komptia** — répond aussi aux questions sur l'application elle-même ;
- **Écriture assistée** (*réservée aux administrateurs*) — Iris peut *proposer* une modification de données, mais **jamais l'exécuter directement** : elle est validée, simulée à blanc (*dry-run*), puis **envoyée à un DBA par email pour approbation** avant toute écriture réelle.

3.2 La grille de résultats, version experte

Le tableau qu'Iris renvoie n'est pas figé : c'est un véritable **classeur interactif**.

La copilote-bar — retravailler vos résultats en langage naturel

Sous la grille, la barre « **Demande à Iris...** » vous laisse **transformer le résultat** sans réécrire de requête : retrier, ajouter une **colonne calculée**, agréger, produire un **tableau croisé** (Iris régénère alors l'onglet), renommer ou supprimer un onglet. Tapez votre instruction puis **Entrée** (Maj+Entrée pour un retour à la ligne). La barre offre **Annuler / Rétablir** (Ctrl+Z / Ctrl+Y) et l'historique de vos instructions (flèches ↑ / ↓). Un bouton  ouvre le panneau d'anonymisation — et tant qu'un terme sensible n'est pas statué, l'envoi est **bloqué** (protection avant tout passage à l'IA).

Drilldown — creuser un chiffre

Double-cliquez sur une cellule qui porte un détail : Iris lance une **seconde requête à la volée** et affiche les **lignes derrière** ce chiffre (par exemple les écritures qui composent un solde). Dans un classeur, le détail s'ouvre dans un **nouvel onglet**. Idéal en réunion pour passer d'un agrégat à son détail.

Trier, filtrer, chercher partout

- **Trier** : cliquez sur un en-tête (le tri alterne croissant → décroissant → aucun).
- **Filtrer une colonne** : l'icône de filtre ouvre une liste façon Excel où vous **décochez** les valeurs à exclure.
- **Recherche globale** : la loupe cherche dans **tous les onglets** du classeur à la fois (dès 2 caractères).
- **Colonnes** : redimensionnez en tirant le bord ; **réorganisez ou masquez** via le gestionnaire de colonnes (glisser-déposer).

 Le tableau utilise un **défilement continu** (pas de pagination) — faites défiler pour parcourir toutes les lignes.

Sélectionner pour totaliser

Double-cliquez sur un en-tête (ou sélectionnez plusieurs cellules) : une barre en bas affiche **Σ somme · moyenne · nombre** des cellules numériques sélectionnées — en tenant compte du filtre actif.

Exporter

Depuis le classeur, le menu d'export propose **CSV** (onglet courant, prêt pour Excel) ou **Excel multi-onglets** (export **côté serveur**, qui réexécute la requête, jusqu'à 100 000 lignes par onglet). *(L'export PDF ne se fait pas depuis la grille mais via une automatisation — voir §1.8 et §1.9.)*

3.3 Construire des données — pas seulement les chercher

La vraie puissance d'Iris : il **calcule**, il ne se contente pas de lister des colonnes.

Demandez le calcul, pas les colonnes

Iris sait produire des totaux conditionnels (`SUM(CASE WHEN...)`), des comptages distincts, des ratios sans division par zéro, des **tableaux croisés**, des **fonctions de fenêtre** (évolution **mois par mois** ou **année sur année** sans bricolage, cumuls, moyennes mobiles, **part de Pareto**), du **top N par groupe** — via des requêtes à plusieurs niveaux. Exemples à lui demander tels quels :

- « La **marge** par client ce trimestre. »
- « L'**évolution du chiffre d'affaires mois par mois** cette année. »
- « La **part de chaque dossier** dans le CA total, du plus gros au plus petit. »

⚠ Certaines fonctions avancées dépendent de la **version de votre SQL Server** — Iris s'adapte au niveau de compatibilité de la base connectée.

Joindre un fichier comme liste de référence

Via le 📎 **Trombone**, joignez un `.csv`, `.txt`, `.json`, `.xlsx` / `.xls`. Pour un **petit fichier texte** (jusqu'à environ **200 Ko**), Iris en lit le contenu (anonymisé avant l'IA) et peut s'en servir — par exemple **filtrer la base sur une liste de codes** que vous fournissez, ou rapprocher vos chiffres de ceux du fichier. Pour un gros fichier ou un Excel, Iris **analyse le fichier lui-même** (structure, statistiques) sans en injecter toutes les valeurs.

⚠ **À savoir** : ce rapprochement est un **raisonnement d'Iris** sur le contenu du fichier, pas une jointure automatique fichier  base. Et si vos codes sont **pseudonymisés** dans Confidentialité (§1.13), Iris voit des alias, pas les vraies valeurs — gardez la liste **courte et non pseudonymisée** pour ce cas.

💡 **Limites** : 50 Mo par fichier (réglable par l'admin), 10 000 lignes par résultat par défaut (réglable par l'admin, par connexion), et un plafond de lignes par onglet à l'export (100 000 par défaut).

Sauvegarder une requête pour la rejouer

Sous un résultat, **Enregistrer cette requête** la stocke au format `.sql` dans vos données. Pour la **rejouer** automatiquement (par exemple chaque début de mois), créez une **automatisation** avec une source « **Rejouer une requête sauvegardée** » : elle réexécute le SQL enregistré. Pour un ajustement ponctuel, **Modifier & réexécuter** sur place.

3.4 Le maillon « Agent IA » des automatisations

Dans une automatisation, le 2^e maillon (catégorie **Agent IA**) confie le classeur à Iris — de deux façons.

« Iris format » — mettre en forme en langage naturel

Le step « **Iris format** » prend le classeur du maillon précédent et lui applique la **transformation que vous décrivez en français** : regrouper, sommer, ajouter une colonne calculée, faire un tableau croisé, réordonner... Iris régénère l'onglet de résultat. Exemples d'instruction :

- « Regroupe par client et somme la colonne montant. »
- « Ajoute une colonne marge = $(CA - \text{coût}) \div CA$. »

« Iris (décide) » — un cerveau dans la chaîne

Le step « **Iris (décide)** » ne produit pas de données : il **décide**. Vous lui donnez une consigne en français, et il peut :

- **Sauter des étapes suivantes** — par exemple « n'envoie le mail que s'il y a des anomalies » : si le classeur amont ne contient rien à signaler, Iris **saute** le maillon Email.
- **Interrompre l'exécution** — « arrête si le total ne correspond pas ».
- **Poser une variable** réutilisée plus loin — par exemple le nombre d'anomalies, repris dans l'objet du mail via `{{nom_du_step.variable}}` .

 Sous le champ de consigne, une rangée d'**exemples cliquables** (« Skip mail si rien à signaler », « Abort si incohérence calcul », « Verdict OUI/NON », « Compteur d'anomalies », « Top N pour mail dynamique », « Période fiscale dynamique ») préremplit le champ avec un modèle d'instruction que vous adaptez ensuite — un point de départ, pas une case à cocher. Si le champ contient déjà du texte, l'exemple est ajouté à la suite.

 En automatisation, Iris ne peut pas vous poser de question (pas d'écran) : face à un doute bloquant, il interrompt l'exécution en l'expliquant.

3.5 Automatisations avancées : graphe, branchements, aperçu

Une automatisation est un **graphe** : les maillons ne sont pas forcément en ligne droite.

Brancher : un vers plusieurs, plusieurs vers un

- **Un vers plusieurs** (*fan-out*) : un même extrait peut alimenter **plusieurs sorties** — par exemple un rapport PDF pour le responsable **et** un export CSV pour la compta **et** un mail à chacun.
- **Plusieurs vers un** (*fan-in*) : plusieurs maillons peuvent **converger** vers un seul — par exemple deux rapports réunis dans **un mail** qui les joint tous les deux.

Pour relier deux maillons, **tirez une flèche** de la sortie de l'un vers l'entrée de l'autre.  Un point de convergence ne mélange pas des types différents (un classeur **et** un fichier-rapport sur la même entrée).

Lien « données » ou « signal seul »

Une flèche transporte soit les **données** (le classeur / le rapport), soit un simple **signal** « j'ai fini ». Sélectionnez une flèche et appuyez sur **t** pour basculer. Le signal seul sert à dire « envoie le mail quand A **et** B sont terminés » sans fusionner leurs données.

Aperçu — voir un résultat intermédiaire sans rien envoyer

Sélectionnez un maillon puis ► **Aperçu** : Komptia exécute jusqu'à ce maillon et vous montre le **résultat intermédiaire, sans envoyer de mail ni rien écrire** (les maillons Email / Sauvegarde sont simulés). Les maillons amont nécessaires sont calculés d'abord. Idéal pour mettre au point une chaîne pas à pas.

Tester pour de vrai

Depuis la **liste des automatisations**, le bouton **Exécuter** lance toute la chaîne **immédiatement** — c'est un **vrai run** (vraies requêtes, vraie IA, **vrai envoi de mail**). Utilisez **Aperçu** pour vérifier sans risque, puis **Exécuter** pour un essai complet avant de planifier.

💡 Komptia empêche les cycles (le graphe doit rester **acyclique**) et exécute les branches indépendantes **en parallèle**.

Demander une validation humaine en plein flux (« Envoyer + attendre réponse »)

Parfois une automatisation doit **s'arrêter pour attendre une décision humaine** avant de poursuivre — par exemple « envoie le récapitulatif au responsable, et **ne diffuse le rapport final qu'après son accord** ».

Le maillon « **Envoyer + attendre réponse** » fait exactement cela : il envoie un mail contenant un **lien sécurisé**, puis **met l'automatisation en pause**. L'état est **sauvegardé** (les étapes déjà calculées ne sont pas refaites). Quand le destinataire **ouvre le lien et soumet sa réponse** (un texte et/ou un fichier), l'automatisation **reprend** automatiquement là où elle s'était arrêtée.

- **Rappel optionnel** : si vous l'avez configuré (sinon aucun rappel n'est envoyé), Komptia **vous** envoie — à vous, le créateur — **un** rappel à l'approche de l'échéance, vous invitant à relancer manuellement l'automatisation si besoin.
- **Expiration adaptative** : le lien a une durée de vie ajustée au rythme de l'automatisation (pour une auto quotidienne, l'attente expire **avant le prochain run** ; sinon **30 jours** par défaut, réglable). Passé ce délai, l'attente est abandonnée proprement.

⚠ C'est le maillon « **humain dans la boucle** » : réservez-le aux actions **sensibles ou irréversibles** où une validation explicite est nécessaire.

3.6 Déclencher une automatisation par webhook

Au-delà de la planification, une automatisation peut être déclenchée **de l'extérieur** : un autre logiciel, un script chez vous, un outil no-code.

Obtenir l'URL

Ouvrez la page **Historique** de l'automatisation, cliquez « **Créer un webhook** » : Komptia génère une **URL unique** de la forme `.../webhook/<jeton>`. Copiez-la. *(Le webhook se gère depuis l'Historique, pas dans l'éditeur de canvas — il déclenche l'automatisation entière.)*

Déclencher

Faites un **POST** (uniquement) sur cette URL : Komptia lance l'automatisation **en arrière-plan** et répond aussitôt **202 Accepted**. Vous pouvez joindre un **corps JSON** (≤ 1 Mo), réutilisable dans les maillons via `{{webhook.body}}`. ⚠ L'automatisation doit être **active** (toggle ) , même sans planning — sinon l'appel est refusé.

Sécuriser le jeton

⚠ Le **jeton dans l'URL est la seule authentification** (pas de signature en v2.0) : traitez l'URL **comme un secret** (ne la mettez pas dans un dépôt public ni un mail en clair). En cas de fuite, « **Régénérer** » : l'ancienne URL **cesse immédiatement** de fonctionner.

💡 **Limites** : 60 appels par minute et par jeton, 5 webhooks maximum par automatisation. En production, l'URL reflète le domaine par lequel vous accédez — vérifiez qu'il s'agit bien de votre domaine réel.

Annexe D — Glossaire

Terme	Définition
Iris	L'agent conversationnel de Komptia. Vous lui parlez en français, il traduit en SQL.
Classeur (.afz.json)	Un document multi-onglets dans Komptia, comme un classeur Excel.
Datastore	L'espace où sont rangés vos classeurs et requêtes sauvegardées.
Automatisation	Une chaîne d'étapes exécutée automatiquement (manuel ou planning).
DAG (<i>Directed Acyclic Graph</i>)	Le « graphe d'étapes » d'une automatisation : chaque étape pointe vers la suivante.
Tableau de bord (dashboard)	Une page qui regroupe plusieurs widgets de visualisation.
Widget	Un élément d'un tableau de bord (graphique, tableau, KPI).
Drilldown	« Creuser » : cliquer sur une valeur pour voir les lignes qui la composent.
Pseudonymisation	Remplacer un nom sensible par un alias avant envoi à l'IA.
Mode invisible	Politique de restriction d'accès aux tables/colonnes/lignes par utilisateur.
RAG	« Retrieval-Augmented Generation » — Iris cherche des exemples passés pour mieux répondre.
LLM	« Large Language Model » — le moteur d'IA (Claude, GPT, etc.).
SMTP	Le protocole d'envoi d'emails.
Audit logs	Le journal qui trace toutes les actions sensibles.