

Specyfikacja Architektury Webhooków i Kolejki Doręczeń (NovaHook v2)

Harmonogram Ponowień i Format Podpisu Kryptograficznego

Wszystkie zdarzenia transakcyjne (np. payment.succeeded, refund.created) są wysyłane jako żądania POST z nagłówkiem X-Nova-Signature-V2. W przypadku braku odpowiedzi HTTP 200/204 w ciągu 5000 ms, system uruchamia automatyczny mechanizm ponowień:

Próba doręczenia	Opóźnienie (Interval)	Czas skumulowany od zdarzenia	Zachowanie po niepowodzeniu
Próba 1	Natychmiast (0s)	0s	Zapis błądu w kolejce Dead Letter Queue (DLQ)
Próba 2	15 sekund	15s	Ponowienie na alternatywny endpoint (jeśli skonfigurowano)
Próba 3	2 minuty	2m 15s	Wysłanie e-maila ostrzegawczego do dewelopera
Próba 4	15 minut	17m 15s	Wstrzymanie automatycznych retry dla danego IP
Próba 5 (Ostatnia)	1 godzina	1h 17m 15s	Oznaczenie webhooka jako FAILED, przeniesienie do DLQ

Podpis obliczany jest algorytmem HMAC-SHA512 z klucza webhook_secret przekazanego w portalu integratora.