

API Super Dependentes

Guia de uso do endpoint `api_super_dependentes` (ERP BOMPASTOR)

Versão 1.0 — Documento gerado a partir de testes reais contra o ambiente de produção.

1. Visão geral

Este endpoint lista, a partir do CPF do titular, as pessoas cobertas pelos contratos dele no ERP BOMPASTOR (o próprio titular e os dependentes), com nome, nascimento, parentesco, CPF e status de cada vínculo. É a fonte de dados da tela "Dependentes" do Super App, após o login (`api_super_login`) e complementa a consulta de plano (`api_super_plano_contrato`).

2. Endpoint

Item	Valor
Método	GET
URL	<code>http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_dependentes</code>
Autenticação	Authorization: Bearer <token>
Formato de resposta	JSON (array de objetos — uma linha por pessoa coberta)

3. Autenticação

Todas as chamadas exigem um token Bearer válido no cabeçalho Authorization. Chamadas sem token (ou com token inválido) retornam HTTP 401 com o corpo:

```
{"error": "Usuário não autenticado!"}
```

O token é o mesmo utilizado pelas demais APIs REST do ERP BOMPASTOR (configurado no backend como `ERP_AUTH_TOKEN`). Nunca exponha o token no front-end ou em URLs.

4. Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Descrição
<code>cpf</code>	Sim (na prática)	Somente dígitos (11)	CPF do TITULAR. Ex.: 59934231026

Atenção — formato do CPF:

O CPF deve ser enviado APENAS com dígitos, sem pontos ou hífen. Se for enviado formatado (ex.: 599.342.310-26), a API responde HTTP 200 com uma lista vazia [] — sem nenhuma mensagem de erro. Sempre normalize o CPF antes da chamada: `cpf.replace(/\D/g, "")`.

Atenção — chamada sem o parâmetro `cpf`:

Se o parâmetro `cpf` for omitido, a API NÃO retorna erro: devolve a base COMPLETA de vínculos (mais de 350 mil registros, ~123 MB em teste real). Nunca chame o endpoint sem CPF em produção.

Atenção — o parâmetro `numero_contrato` NÃO é suportado:

Diferente do `api_super_plano_contrato`, aqui o `numero_contrato` é ignorado — a chamada devolve a base completa como se não houvesse filtro. O único filtro efetivo é o `cpf` do titular; para restringir a um contrato, filtre o campo `numero_contrato` da resposta no seu backend.

5. Exemplo de requisição

```
curl -G "http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_dependentes" \
  --data-urlencode "cpf=59934231026" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI"
```

6. Resposta

A resposta é um array JSON com uma linha por pessoa coberta pelos contratos do titular — INCLUINDO o próprio titular, que aparece como uma linha cujo dependente_nome é igual ao titular_nome (e dependente_cpf igual ao cpf consultado). Exemplo real (titular + 2 dependentes = 3 linhas):

```
[
  {
    "cpf": "59934231026",
    "cpf_formatado": "599.342.310-26",
    "titular_nome": "JOAO DA SILVA",
    "numero_contrato": 47992949,
    "situacao_contrato": "A",
    "dependente_nome": "MARIA DA SILVA",
    "dependente_cpf": "630.944.610-00",
    "dependente_nascimento": "1980-11-01",
    "dependente_parentesco": "",
    "dependente_status": "ATIVO",
    "dependente_vinculo_id": 47993045
  },
  {
    "cpf": "59934231026",
    "cpf_formatado": "599.342.310-26",
    "titular_nome": "JOAO DA SILVA",
    "numero_contrato": 47992949,
    "situacao_contrato": "A",
    "dependente_nome": "JOSE DA SILVA",
    "dependente_cpf": "791.251.480-52",
    "dependente_nascimento": "1970-11-03",
    "dependente_parentesco": "",
    "dependente_status": "ATIVO",
    "dependente_vinculo_id": 47993049
  },
  {
    "cpf": "59934231026",
    "cpf_formatado": "599.342.310-26",
    "titular_nome": "JOAO DA SILVA",
    "numero_contrato": 47992949,
    "situacao_contrato": "A",
    "dependente_nome": "JOAO DA SILVA",
    "dependente_cpf": "599.342.310-26",
    "dependente_nascimento": "1970-12-05",
    "dependente_parentesco": "",
    "dependente_status": "ATIVO",
    "dependente_vinculo_id": 47992951
  }
]
```

6.1 Dicionário de campos

Campo	Tipo	Descrição
cpf	string	CPF do titular, somente dígitos (eco do filtro).
cpf_formatado	string	CPF do titular com máscara (000.000.000-00).
titular_nome	string	Nome completo do titular do contrato.
numero_contrato	number	Número do contrato ao qual o vínculo pertence.
situacao_contrato	string	Situação do contrato no ERP ("A" = ativo, "C" = cancelado, etc.).
dependente_nome	string	Nome da pessoa coberta (pode ser o próprio titular — ver seção 6).

dependente_cpf	string	CPF da pessoa coberta — ATENÇÃO: vem COM máscara (000.000.000-00), diferente dos demais endpoints. Pode vir vazio ("").
dependente_nascimento	string (data)	Data de nascimento da pessoa coberta (AAAA-MM-DD).
dependente_parentesco	string	Código do parentesco. Em teste real: vazio (""), "D", "F", "C", "M", "P", "S" — confirmar a legenda oficial com a WESCC antes de exibir.
dependente_status	string	Status do vínculo (em teste real, sempre "ATIVO" — o serviço parece já filtrar apenas vínculos ativos).
dependente_vinculo_id	number	ID único do vínculo. Chave recomendada para identificar cada linha.

7. Códigos de retorno

HTTP	Situação	Corpo
200	Sucesso — CPF de titular encontrado	Array com 1+ linhas (titular + dependentes)
200	CPF não encontrado OU enviado com máscara	[] (array vazio)
401	Sem token / token inválido	{"error": "Usuário não autenticado!"}

8. Cuidados e limitações conhecidas

- CPF com máscara retorna [] silenciosamente (HTTP 200). Sempre envie apenas dígitos.
- Chamada sem cpf devolve a base completa (~356 mil registros / ~123 MB, sem erro). Trate cpf como obrigatório no seu lado.
 - O TITULAR aparece na lista como uma das linhas (dependente_cpf igual ao CPF consultado). Para exibir apenas os dependentes, remova essa linha no backend.
 - dependente_cpf vem FORMATADO (com máscara), diferente dos demais endpoints da família que retornam só dígitos — normalize antes de comparar CPFs.
 - numero_contrato como parâmetro é ignorado (retorna a base toda). Filtre por contrato no seu backend usando o campo numero_contrato da resposta.
 - dependente_cpf pode vir vazio — grande parte dos dependentes não possui CPF cadastrado. Não use CPF como chave; use dependente_vinculo_id.
 - dependente_parentesco frequentemente vem vazio e, quando preenchido, é um código de 1 letra sem legenda na resposta — trate como informativo e confirme a tabela de códigos com a WESCC.
 - A resposta pode incluir linhas de contratos com situacao_contrato diferente de "A" — valide a situação antes de exibir.

9. Fluxo recomendado de uso (tela "Dependentes")

1. Após o login (api_super_login), o backend chama este endpoint com o CPF do titular (normalizado, só dígitos).
2. Se a resposta for [], exibir "nenhum dependente localizado".
3. Filtrar no backend: manter apenas as linhas do contrato desejado (numero_contrato) e com situacao_contrato = A; remover a linha do próprio titular.
4. Exibir nome, nascimento e parentesco (quando disponível) de cada dependente.
5. Guardar dependente_vinculo_id como chave de cada dependente para ações futuras (ex.: carteirinha, alterações).