

API Super Login — Bom Corp Colaborador

Guia de uso do endpoint `api_super_login_bom_corp_colaborador` (ERP BOMPASTOR)

Versão 1.0 — Documento gerado a partir de testes reais contra o ambiente de produção.

1. Visão geral

Este endpoint consulta, a partir do CPF de um COLABORADOR, o vínculo dele com contratos corporativos (Bom Corp) no ERP BOMPASTOR. É o complemento do `api_super_login_bom_corp`: enquanto aquele lista todos os colaboradores de uma empresa (busca por CNPJ), este localiza diretamente o colaborador individual (busca por CPF) — o caminho natural para o LOGIN do colaborador no Super App.

Endpoints relacionados: `api_super_login` (pessoa física/titular) e `api_super_login_bom_corp` (empresa por CNPJ), documentados separadamente.

2. Endpoint

Item	Valor
Método	GET
URL	<code>http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_login_bom_corp_colaborador</code>
Autenticação	Authorization: Bearer <token>
Formato de resposta	JSON (array de objetos — um por vínculo do colaborador)

3. Autenticação

Todas as chamadas exigem um token Bearer válido no cabeçalho Authorization. Chamadas sem token (ou com token inválido) retornam HTTP 401 com o corpo:

```
{"error": "Usuário não autenticado!"}
```

O token é o mesmo utilizado pelas demais APIs REST do ERP BOMPASTOR (configurado no backend como `ERP_AUTH_TOKEN`). Nunca exponha o token no front-end ou em URLs.

4. Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Descrição
<code>cpf</code>	Sim (na prática)	Somente dígitos (11)	CPF do colaborador. Ex.: 04199018689

Atenção — formato do CPF:

O CPF deve ser enviado APENAS com dígitos, sem pontos ou hífen. Se for enviado formatado (ex.: 041.990.186-89), a API responde HTTP 200 com uma lista vazia [] — sem nenhuma mensagem de erro. Sempre normalize o CPF antes da chamada: `cpf.replace(/\D/g, "")`.

Atenção — chamada sem o parâmetro `cpf`:

Se o parâmetro `cpf` for omitido, a API NÃO retorna erro: devolve a base COMPLETA de colaboradores de todas as empresas (milhares de registros em teste real). Nunca chame o endpoint sem CPF em produção — além de pesado, expõe dados de outros clientes.

Atenção — o parâmetro `cnpj` NÃO é suportado:

Enviar `cnpj` neste endpoint não filtra nada — o parâmetro é ignorado e a base completa é retornada. Para buscar por CNPJ da empresa, use o endpoint `api_super_login_bom_corp`.

5. Exemplo de requisição

```
curl -G "http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/
api_super_login_bom_corp_colaborador" \
--data-urlencode "cpf=04199018689" \
-H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI"
```

6. Resposta

A resposta é um array JSON com um objeto por vínculo do colaborador com contrato corporativo. Normalmente 1 registro; pode haver mais de um se o mesmo CPF estiver vinculado a mais de uma empresa/contrato. Exemplo real:

```
[
  {
    "colaborador_nome": "ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO",
    "colaborador_inclusao": "2025-08-06",
    "colaborador_titular": "N",
    "empresa_razao_social": "L´ITALIA CONF. ROTIS. PROMOCOES E SERV. DE BUFFET LTDA",
    "empresa_cnpj": "19367986000160",
    "empresa_cnpj_formatado": "19.367.986/0001-60",
    "situacao_contrato": "A",
    "cpf": "04199018689",
    "cpf_formatado": "041.990.186-89",
    "numero_contrato": 132383,
    "empresa_id": 158355667,
    "plano": "PEROLA CREMAÇÃO E COROA",
    "colaborador_status": "ATIVO"
  }
]
```

6.1 Dicionário de campos

Campo	Tipo	Descrição
colaborador_nome	string	Nome completo do colaborador.
colaborador_inclusao	string (data)	Data em que o colaborador foi incluído no contrato (AAAA-MM-DD).
colaborador_titular	string	"N" = não titular. Indica se o colaborador é o titular do contrato.
empresa_razao_social	string	Razão social da empresa contratante.
empresa_cnpj	string	CNPJ da empresa, somente dígitos.
empresa_cnpj_formatado	string	CNPJ da empresa com máscara (00.000.000/0000-00).
situacao_contrato	string	Situação do contrato. "A" = ativo.
cpf	string	CPF do colaborador, somente dígitos (eco do filtro).
cpf_formatado	string	CPF do colaborador com máscara (000.000.000-00).
numero_contrato	number	Número do contrato corporativo no ERP.
empresa_id	number	ID interno da empresa (pessoas) no ERP.
plano	string	Nome do plano contratado.
colaborador_status	string	Status do colaborador no contrato (ex.: ATIVO).

7. Códigos de retorno

HTTP	Situação	Corpo
200	Sucesso — CPF de colaborador encontrado	Array com 1+ vínculos

200	CPF não encontrado OU enviado com máscara	[] (array vazio)
401	Sem token / token inválido	{"error": "Usuário não autenticado!"}

8. Cuidados e limitações conhecidas

- CPF com máscara retorna [] silenciosamente (HTTP 200). Sempre envie apenas dígitos.
- Chamada sem o parâmetro cpf devolve a base completa de colaboradores (sem erro e sem corte aparente — milhares de registros). Trate cpf como obrigatório no seu lado e bloqueie chamadas vazias.
 - O parâmetro cnpj é ignorado (retorna a base completa, não a empresa filtrada). Busca por empresa é papel do api_super_login_bom_corp.
 - Este endpoint só encontra colaboradores COM CPF cadastrado no ERP. Colaboradores sem CPF (comuns em bases migradas) não são localizáveis por aqui — nesses casos, o fluxo alternativo é a busca da empresa por CNPJ e seleção do colaborador pelo nome.
 - O mesmo CPF pode retornar mais de um registro (vínculos com mais de uma empresa/contrato). Trate a resposta como lista e, se houver múltiplos, deixe o usuário escolher a empresa.
 - Não há campo de identificador único do vínculo na resposta (o colaborador_vinculo_id existe apenas no endpoint por CNPJ); use a combinação cpf + numero_contrato + empresa_id como chave.

9. Fluxo recomendado de uso (login do colaborador)

1. O colaborador informa o CPF no app.
2. O backend normaliza o CPF (remove máscara) e chama a API com o token Bearer — nunca sem o parâmetro cpf.
3. Se a resposta for [], exibir "cadastro não localizado" (ou oferecer o fluxo por CNPJ da empresa como alternativa).
4. Se houver registros, validar colaborador_status = ATIVO e situacao_contrato = A antes de liberar o acesso; com múltiplos vínculos, pedir para o usuário escolher a empresa.
5. Guardar cpf, numero_contrato, empresa_id e plano como referência da sessão.

Documento gerado automaticamente — exemplos obtidos em teste real (CPF de teste 041.990.186-89).