

API Super Login — Pessoa Física

Guia de uso do endpoint `api_super_login` (ERP BOMPASTOR)

Versão 1.0 — Documento gerado a partir de testes reais contra o ambiente de produção.

1. Visão geral

Este endpoint consulta, a partir do CPF do titular, os contratos ativos de pessoa física no ERP BOMPASTOR, retornando o titular e seus dependentes. É a base do fluxo de login do Super App para clientes pessoa física (Frente 1): dado o CPF, retorna nome, contrato, data de nascimento e a lista de dependentes vinculados.

Para clientes corporativos (empresas/CNPJ), utilize o endpoint irmão `api_super_login_bom_corp`, documentado separadamente.

2. Endpoint

Item	Valor
Método	GET
URL	<code>http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_login</code>
Autenticação	Authorization: Bearer <token>
Formato de resposta	JSON (array de objetos — uma linha por dependente)

3. Autenticação

Todas as chamadas exigem um token Bearer válido no cabeçalho Authorization. Chamadas sem token (ou com token inválido) retornam HTTP 401 com o corpo:

```
{"error": "Usuário não autenticado!"}
```

O token é o mesmo utilizado pelas demais APIs REST do ERP BOMPASTOR (configurado no backend como `ERP_AUTH_TOKEN`). Nunca exponha o token no front-end ou em URLs.

4. Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Descrição
<code>cpf</code>	Sim (na prática)	Somente dígitos (11)	CPF do titular do contrato. Ex.: 59934231026

Atenção — formato do CPF:

O CPF deve ser enviado APENAS com dígitos, sem pontos ou hífen. Se for enviado formatado (ex.: 599.342.310-26), a API responde HTTP 200 com uma lista vazia [] — sem nenhuma mensagem de erro. Sempre normalize o CPF antes da chamada: `cpf.replace(/\D/g, '')`.

Atenção — chamada sem o parâmetro `cpf`:

Se o parâmetro `cpf` for omitido, a API NÃO retorna erro: devolve a base completa de contratos (limitada às primeiras linhas). Nunca chame o endpoint sem CPF em produção — além de inútil para o login, expõe dados de outros clientes.

5. Exemplo de requisição

```
curl -G "http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_login" \
  --data-urlencode "cpf=59934231026" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI"
```

6. Resposta

A resposta é um array JSON com UMA LINHA POR DEPENDENTE do titular — os dados do titular se repetem em todas as linhas. Um titular com 2 dependentes retorna 2 registros; um titular sem dependentes retorna 1 registro com os campos de dependente vazios. Exemplo real (titular com 2 dependentes):

```
[
  {
    "cpf": "59934231026",
    "cpf_formatado": "599.342.310-26",
    "titular_nome": "JOAO DA SILVA",
    "titular_nascimento": "1970-12-05",
    "titular_pessoa_id": 47992941,
    "numero_contrato": 47992949,
    "situacao_contrato": "A",
    "parentesco": "",
    "dependente_nome": "JOSE DA SILVA",
    "cpf_dependente": "79125148052",
    "dependente_nascimento": "1970-11-03",
    "dependente_pedido_pessoa_id": 47993049
  },
  {
    "cpf": "59934231026",
    "cpf_formatado": "599.342.310-26",
    "titular_nome": "JOAO DA SILVA",
    "titular_nascimento": "1970-12-05",
    "titular_pessoa_id": 47992941,
    "numero_contrato": 47992949,
    "situacao_contrato": "A",
    "parentesco": "",
    "dependente_nome": "MARIA DA SILVA",
    "cpf_dependente": "63094461000",
    "dependente_nascimento": "1980-11-01",
    "dependente_pedido_pessoa_id": 47993045
  }
]
```

6.1 Dicionário de campos

Campo	Tipo	Descrição
cpf	string	CPF do titular, somente dígitos (eco do filtro).
cpf_formatado	string	CPF do titular com máscara (000.000.000-00).
titular_nome	string	Nome completo do titular do contrato.
titular_nascimento	string (data)	Data de nascimento do titular (AAAA-MM-DD). Útil para validação de identidade no login.
titular_pessoa_id	number	ID interno do titular (pessoas) no ERP.
numero_contrato	number	Número do contrato/pedido no ERP.
situacao_contrato	string	Situação do contrato. "A" = ativo.
parentesco	string	Grau de parentesco do dependente. Pode vir vazio ("").
dependente_nome	string	Nome do dependente. Vazio quando o titular não possui dependentes.
cpf_dependente	string	CPF do dependente, somente dígitos. Pode vir vazio.
dependente_nascimento	string (data)	Data de nascimento do dependente (AAAA-MM-DD). Ausente quando não há dependente.
dependente_pedido_pessoa_id	number	ID do vínculo do dependente no pedido. Chave para identificar o dependente. Ausente quando não há dependente.

7. Códigos de retorno

HTTP	Situação	Corpo
200	Sucesso — CPF de titular encontrado	Array com 1 linha por dependente
200	CPF não encontrado OU enviado com máscara	[] (array vazio)
401	Sem token / token inválido	{"error": "Usuário não autenticado!"}

8. Cuidados e limitações conhecidas

- CPF com máscara retorna [] silenciosamente (HTTP 200). Sempre envie apenas dígitos.
- Chamada sem o parâmetro cpf devolve a base completa (sem erro). Trate cpf como obrigatório no seu lado e bloqueie chamadas vazias.
 - A resposta é desnormalizada: os dados do titular se repetem em cada linha de dependente. Para montar a tela, agrupe por numero_contrato/titular_pessoa_id e liste os dependentes.
 - Limite de 100 linhas: como as demais APIs de lista do ERP BOMPASTOR, o retorno é limitado a 100 registros por padrão (relevante só em casos extremos de muitos dependentes/contratos; pagine com limit e offset se necessário).
 - O CPF filtra apenas o TITULAR: consultar o CPF de um dependente retorna [].

9. Fluxo recomendado de uso (login do usuário)

1. O usuário informa o CPF no app.
2. O backend normaliza o CPF (remove máscara) e chama a API com o token Bearer — nunca sem o parâmetro cpf.
3. Se a resposta for [], exibir "cadastro não localizado".
4. Se houver registros, validar situacao_contrato = A e, como segundo fator leve, conferir titular_nascimento com a data informada pelo usuário.
5. Guardar titular_pessoa_id e numero_contrato como referência da sessão; agrupar as linhas para exibir os dependentes.

Documento gerado automaticamente — exemplos obtidos em teste real (CPF de homologação 599.342.310-26 / JOAO DA SILVA).