

API Super Plano/Contrato

Guia de uso do endpoint `api_super_plano_contrato` (ERP BOMPASTOR)

Versão 1.0 — Documento gerado a partir de testes reais contra o ambiente de produção.

1. Visão geral

Este endpoint retorna a situação financeira e contratual dos planos de um titular no ERP BOMPASTOR: plano contratado, mensalidade, dia de vencimento, parcelas em aberto/vencidas, valor vencido e um status consolidado pronto para o app (`status_app`). É a fonte de dados da tela "Meu Plano" do Super App, após o login realizado pelos endpoints `api_super_login` / `api_super_login_bom_corp`.

2. Endpoint

Item	Valor
Método	GET
URL	<code>http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_plano_contrato</code>
Autenticação	Authorization: Bearer <token>
Formato de resposta	JSON (array de objetos — um por contrato do titular)

3. Autenticação

Todas as chamadas exigem um token Bearer válido no cabeçalho Authorization. Chamadas sem token (ou com token inválido) retornam HTTP 401 com o corpo:

```
{"error": "Usuário não autenticado!"}
```

O token é o mesmo utilizado pelas demais APIs REST do ERP BOMPASTOR (configurado no backend como `ERP_AUTH_TOKEN`). Nunca exponha o token no front-end ou em URLs.

4. Parâmetros

Os filtros abaixo foram validados em teste real e podem ser usados individualmente:

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Descrição
<code>cpf</code>	Recomendado	Somente dígitos (11)	CPF do titular — retorna TODOS os contratos dele. Ex.: 13939298859
<code>numero_contrato</code>	Opcional	Número	Número do contrato — retorna só aquele contrato. Ex.: 97597
<code>contrato_id</code>	Opcional	Número	ID interno do contrato no ERP. Ex.: 104152841

Atenção — formato do CPF:

O CPF deve ser enviado APENAS com dígitos, sem pontos ou hífen. Se for enviado formatado (ex.: 139.392.988-59), a API responde HTTP 200 com uma lista vazia [] — sem nenhuma mensagem de erro. Sempre normalize o CPF antes da chamada: `cpf.replace(/\D/g, "")`.

Atenção — chamada sem filtros:

Se nenhum filtro for informado, a API NÃO retorna erro: devolve a base COMPLETA de contratos (mais de 300 mil registros, ~137 MB em teste real). Nunca chame o endpoint sem filtro em produção — além de extremamente pesado, expõe dados financeiros de toda a base.

5. Exemplo de requisição

```
curl -G "http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_plano_contrato" \
--data-urlencode "cpf=13939298859" \
-H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI"
```

6. Resposta

A resposta é um array JSON com um objeto por contrato do titular — um mesmo CPF pode ter vários contratos (ex.: plano do titular + plano de dependentes), cada um com seu próprio status. Exemplo real (titular com 2 contratos):

```
[
  {
    "cpf": "13939298859",
    "cpf_formatado": "139.392.988-59",
    "titular_nome": "MARIA JOSE DOS SANTOS BONTADINE",
    "titular_id": 103244010,
    "contrato_id": 104152841,
    "numero_contrato": 97597,
    "situacao_contrato": "A",
    "status_app": "INADIMPLENTE",
    "plano": "ESSENCIAL - 18 A 50 ANOS",
    "mensalidade": 31.2,
    "dia_vencimento": 10,
    "qtde_dependentes": 1,
    "parcelas_abertas": 9,
    "parcelas_vencidas": 2,
    "valor_vencido": 61.1,
    "vencimento_mais_antigo": "2025-09-10",
    "vigencia_inicio": "2025-03-03",
    "situacao_titulos": ""
  },
  {
    "cpf": "13939298859",
    "cpf_formatado": "139.392.988-59",
    "titular_nome": "MARIA JOSE DOS SANTOS BONTADINE",
    "titular_id": 103244010,
    "contrato_id": 104152861,
    "numero_contrato": 97602,
    "situacao_contrato": "A",
    "status_app": "ATIVO",
    "plano": "ESSENCIAL DEPENDENTES - 51 A 60 ANOS",
    "mensalidade": 0.01,
    "dia_vencimento": 10,
    "qtde_dependentes": 1,
    "parcelas_abertas": 0,
    "parcelas_vencidas": 0,
    "valor_vencido": 0,
    "vigencia_inicio": "2025-03-03",
    "situacao_titulos": ""
  }
]
```

6.1 Dicionário de campos

Campo	Tipo	Descrição
cpf	string	CPF do titular, somente dígitos (eco do filtro).
cpf_formatado	string	CPF do titular com máscara (000.000.000-00).
titular_nome	string	Nome completo do titular do contrato.
titular_id	number	ID interno do titular (pessoas) no ERP.

contrato_id	number	ID interno do contrato no ERP (único por contrato).
numero_contrato	number	Número do contrato exibido ao cliente.
situacao_contrato	string	Situação do contrato no ERP: "A" ativo, "C" cancelado, "P"/"I"/"M"/"E" demais estágios internos. Para exibição ao usuário, prefira status_app.
status_app	string	Status consolidado pronto para o app: ATIVO, INADIMPLENTE, SUSPENSO ou CANCELADO.
plano	string	Nome do plano contratado.
mensalidade	number	Valor da mensalidade (R\$). Planos de dependente podem ter valor simbólico (0,01).
dia_vencimento	number	Dia do mês do vencimento da mensalidade.
qtde_dependentes	number	Quantidade de dependentes vinculados ao contrato.
parcelas_abertas	number	Total de parcelas em aberto (vencidas + a vencer).
parcelas_vencidas	number	Parcelas já vencidas e não pagas.
valor_vencido	number	Soma (R\$) das parcelas vencidas.
vencimento_mais_antigo	string (data)	Data da parcela vencida mais antiga (AAAA-MM-DD). Ausente quando não há parcela vencida.
vigencia_inicio	string (data)	Início da vigência do contrato (AAAA-MM-DD).
situacao_titulos	string	Reservado — em teste real veio sempre vazio ("").

6.2 Valores de status_app

Valor	Significado sugerido para o app
ATIVO	Plano em dia — acesso normal.
INADIMPLENTE	Há parcelas vencidas (veja parcelas_vencidas, valor_vencido e vencimento_mais_antigo) — exibir aviso/cobrança.
SUSPENSO	Plano suspenso — orientar regularização com o atendimento.
CANCELADO	Contrato cancelado — não exibir como plano vigente.

7. Códigos de retorno

HTTP	Situação	Corpo
200	Sucesso — filtro encontrado	Array com 1+ contratos
200	CPF/contrato não encontrado OU CPF enviado com máscara	[] (array vazio)
401	Sem token / token inválido	{"error": "Usuário não autenticado!"}

8. Cuidados e limitações conhecidas

- CPF com máscara retorna [] silenciosamente (HTTP 200). Sempre envie apenas dígitos.
- Chamada sem filtro devolve a base completa (~300 mil registros / ~137 MB, sem erro). Trate ao menos um filtro como obrigatório no seu lado e bloqueie chamadas vazias.
- Um CPF pode retornar vários contratos com status diferentes (ex.: um ATIVO e um INADIMPLENTE). Exiba todos e trate cada contrato individualmente — não assuma um único plano por cliente.
- O filtro é pelo CPF do TITULAR. CPF de dependente retorna [].
- vencimento_mais_antigo só aparece quando existe parcela vencida — trate o campo como opcional.

- Para exibição ao usuário use `status_app` (já consolidado); `situacao_contrato` é o código interno do ERP e inclui estágios de venda que não fazem sentido para o cliente final.
- Use `contrato_id` como chave única do contrato (`numero_contrato` é o número de exibição).

9. Fluxo recomendado de uso (tela "Meu Plano")

1. Após o login (`api_super_login`), o backend chama este endpoint com o CPF do titular (normalizado, só dígitos).
2. Se a resposta for [], exibir "nenhum plano localizado".
3. Filtrar/ordenar os contratos: exibir primeiro os com `status_app` = ATIVO ou INADIMPLENTE; ocultar ou arquivar CANCELADO.
4. Para contratos INADIMPLENTES, mostrar `parcelas_vencidas`, `valor_vencido` e `vencimento_mais_antigo`, com ação de regularização.
5. Guardar `contrato_id` e `titular_id` como referência para as demais consultas do app (boletos, dependentes etc.).

Documento gerado automaticamente — exemplos obtidos em teste real (CPF de teste 139.392.988-59).