

API Super Títulos

Guia de uso do endpoint `api_super_titulos` (ERP BOMPASTOR)

Versão 1.0 — Documento gerado a partir de testes reais contra o ambiente de produção.

1. Visão geral

Este endpoint lista, a partir do CPF do titular, os títulos (boletos/mensalidades) dos contratos dele no ERP BOMPASTOR: valor, vencimento, saldo, status consolidado (`status_app`), código de barras e campos reservados para pagamento digital (Pix, URL). É a fonte de dados da tela de faturas / 2ª via do Super App, complementando a consulta de plano (`api_super_plano_contrato`).

2. Endpoint

Item	Valor
Método	GET
URL	<code>http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_titulos</code>
Autenticação	Authorization: Bearer <token>
Formato de resposta	JSON (array de objetos — um por título)

3. Autenticação

Todas as chamadas exigem um token Bearer válido no cabeçalho Authorization. Chamadas sem token (ou com token inválido) retornam HTTP 401 com o corpo:

```
{"error": "Usuário não autenticado!"}
```

O token é o mesmo utilizado pelas demais APIs REST do ERP BOMPASTOR (configurado no backend como `ERP_AUTH_TOKEN`). Nunca exponha o token no front-end ou em URLs.

4. Parâmetros

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Descrição
<code>cpf</code>	Sim	Somente dígitos (11)	CPF do titular — retorna os títulos de todos os contratos dele. Ex.: 13939298859

Atenção — formato do CPF:

O CPF deve ser enviado APENAS com dígitos, sem pontos ou hífen. Se for enviado formatado (ex.: 139.392.988-59), a API responde HTTP 200 com uma lista vazia [] — sem nenhuma mensagem de erro. Sempre normalize o CPF antes da chamada: `cpf.replace(/\D/g, '')`.

Atenção — `cpf` é o ÚNICO filtro utilizável:

Em teste real, chamadas com `contrato_id`, `numero_contrato` ou `titulo_id` (sem `cpf`) NÃO respondem — a requisição fica pendente até estourar timeout (mais de 90 segundos), indicando que o filtro é ignorado e o serviço tenta devolver a base completa de títulos. O mesmo vale para chamadas sem nenhum parâmetro. Sempre chame com `cpf` e faça qualquer filtragem por contrato ou título no seu backend, sobre a resposta.

5. Exemplo de requisição

```
curl -G "http://erp.wescctech.com.br:8080/BOMPASTOR/api/api_super_titulos" \  
  --data-urlencode "cpf=13939298859" \  
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI"
```

6. Resposta

A resposta é um array JSON com um objeto por título, cobrindo todos os contratos do titular — títulos pagos, vencidos e futuros (no CPF de teste: 24 títulos). Exemplos reais (um pago e um futuro):

```
[
  {
    "cpf": "13939298859",
    "cpf_formatado": "139.392.988-59",
    "titular_nome": "MARIA JOSE DOS SANTOS BONTADINE",
    "contrato_id": 104152841,
    "numero_contrato": 97597,
    "titulo_id": 104152888,
    "descricao_titulo": "BOLETO 733/1",
    "valor": 29.9,
    "saldo": 0,
    "vencimento": "2025-04-10",
    "data_pagamento": "2025-04-10",
    "status_app": "PAGA",
    "origem": "CELCOIN_GALAXY",
    "codigo_barras": "",
    "pix_copiaCola": "",
    "url_qrcode_pix": "",
    "url_pagamento": ""
  },
  {
    "cpf": "13939298859",
    "cpf_formatado": "139.392.988-59",
    "titular_nome": "MARIA JOSE DOS SANTOS BONTADINE",
    "contrato_id": 104152841,
    "numero_contrato": 97597,
    "titulo_id": 265432334,
    "descricao_titulo": "BOLETO 97597/24",
    "valor": 31.2,
    "saldo": 31.2,
    "vencimento": "2027-03-10",
    "status_app": "FUTURA",
    "origem": "OUTRO",
    "codigo_barras": "50994174600000003120000000000000000000007882140",
    "pix_copiaCola": "",
    "url_qrcode_pix": "",
    "url_pagamento": ""
  }
]
```

6.1 Dicionário de campos

Campo	Tipo	Descrição
cpf	string	CPF do titular, somente dígitos (eco do filtro).
cpf_formatado	string	CPF do titular com máscara (000.000.000-00).
titular_nome	string	Nome completo do titular.
contrato_id	number	ID interno do contrato no ERP (mesma chave do api_super_plano_contrato).
numero_contrato	number	Número do contrato exibido ao cliente.
titulo_id	number	ID único do título. Chave recomendada para identificar a fatura.
descricao_titulo	string	Descrição do título (ex.: "BOLETO 97597/24").
valor	number	Valor original do título (R\$).
saldo	number	Saldo devedor do título (R\$). 0 quando pago.
vencimento	string (data)	Data de vencimento (AAAA-MM-DD).

data_pagamento	string (data)	Data do pagamento (AAAA-MM-DD). Ausente quando o título não foi pago.
status_app	string	Status consolidado pronto para o app: PAGA, ATRASADA, FUTURA ou EXPIRADA (valores observados em teste).
origem	string	Origem/meio de cobrança do título (ex.: CELCOIN_GALAXY, OUTRO).
codigo_barras	string	Linha digitável/código de barras do boleto. Pode vir vazio (ex.: títulos já pagos).
pix_copiaCola	string	Código Pix copia-e-cola. Em teste real veio sempre vazio — campo reservado.
url_qrcode_pix	string	URL do QR Code Pix. Em teste real veio sempre vazio — campo reservado.
url_pagamento	string	URL de pagamento online. Em teste real veio sempre vazio — campo reservado.

6.2 Valores de status_app

Valor	Significado sugerido para o app
PAGA	Título quitado (saldo 0, data_pagamento preenchida) — exibir como histórico.
ATRASADA	Título vencido e não pago — destacar com ação de pagamento/2ª via.
FUTURA	Título a vencer — exibir como próxima cobrança.
EXPIRADA	Cobrança expirada (ex.: boleto substituído/não mais pagável) — não oferecer pagamento.

7. Códigos de retorno

HTTP	Situação	Corpo
200	Sucesso — CPF de titular encontrado	Array com 1+ títulos
200	CPF não encontrado OU enviado com máscara	[] (array vazio)
401	Sem token / token inválido	{"error": "Usuário não autenticado!"}
—	Chamada sem cpf ou com outros filtros	Sem resposta — timeout (evitar)

8. Cuidados e limitações conhecidas

- CPF com máscara retorna [] silenciosamente (HTTP 200). Sempre envie apenas dígitos.
- cpf é o único filtro que funciona: contrato_id, numero_contrato e titulo_id são ignorados e a chamada trava até timeout. Filtre por contrato/título no backend, sobre a resposta do cpf.
 - Aplique timeout curto (ex.: 15-30 s) e nunca dispare a chamada sem cpf — além do travamento, uma resposta completa exporia dados financeiros de toda a base.
 - Os campos de pagamento digital (pix_copiaCola, url_qrcode_pix, url_pagamento) vieram vazios em todos os títulos do teste — trate como reservados/opcionais e não monte a UI dependendo deles até a WESCC ativá-los.
 - codigo_barras pode vir vazio (ex.: títulos pagos ou de origem CELCOIN_GALAXY) — só ofereça "copiar linha digitável" quando o campo vier preenchido.
 - A lista mistura títulos de TODOS os contratos do titular e de todos os status — agrupe por contrato_id e ordene por vencimento no backend.
 - data_pagamento é ausente (não null) quando não pago — trate o campo como opcional.

9. Fluxo recomendado de uso (tela "Faturas / 2ª via")

1. Após o login (api_super_login), o backend chama este endpoint com o CPF do titular (normalizado, só dígitos) e timeout curto.

2. Se a resposta for [], exibir "nenhuma fatura localizada".
3. Agrupar os títulos por contrato_id e ordenar por vencimento; destacar primeiro as ATRASADAS, depois as FUTURAS.
4. Para títulos com codigo_barras preenchido, oferecer copiar a linha digitável (2ª via); exibir PAGAs como histórico.
5. Guardar titulo_id como chave de cada fatura para conciliar pagamentos e evitar duplicidades.

Documento gerado automaticamente — exemplos obtidos em teste real (CPF de teste 139.392.988-59, 24 títulos).