

Documentação Técnica — Integração Orquestrador ↔ Doctoralia/Docplanner

Versão 1.0 · API alvo: **Docplanner API v3 (camada Integration)** · Base:
/api/v3/integration/...

1. Visão geral

O orquestrador é uma plataforma-ponte que sincroniza de forma **bidirecional** cadastros, agenda e agendamentos entre o sistema de origem da clínica e a Doctoralia.

- **Pull (Doctoralia → Orquestrador):** facilities, médicos, endereços, serviços, convênios.
- **Push (Orquestrador → Doctoralia):** slots (disponibilidade), breaks (bloqueios), serviços, convênios e agendamentos.
- **Tempo real:** webhooks da Doctoralia + polling de notificações como *fallback*.

2. Autenticação (OAuth2 Client Credentials)

Requisição:

```
POST https://www.doctoralia.com.br/oauth/v2/token
Authorization: Basic {base64(clientId:clientSecret)}
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&scope=integration
```

Resposta:

```
{
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 3600,
  "scope": "integration"
}
```

O `access_token` é reenviado em todas as chamadas como `Authorization: Bearer {token}`.

3. Hierarquia de recursos

```
facility (facilityId)
└─ doctor (doctorId)
    └─ address (addressId)
        ├── services
        ├── insurance-providers
        ├── slots
        ├── breaks
        └─ bookings
```

4. Endpoints consumidos

4.1 Cadastros (GET)

Método	Rota
GET	/facilities
GET	/facilities/{facilityId}/doctors
GET	/facilities/{facilityId}/doctors/{doctorId}/addresses
GET	.../addresses/{addressId}/services
GET	/facilities/{facilityId}/services
GET	/facilities/{facilityId}/services/catalog
GET	/services (dicionário global)
GET	.../addresses/{addressId}/calendar

4.2 Convênios

Método	Rota
GET	/insurance-providers
GET	/insurance-providers/{providerId}/plans
GET	.../addresses/{addressId}/insurance-providers
POST	.../addresses/{addressId}/insurance-providers
PUT	.../addresses/{addressId}/insurance-providers
DELETE	.../addresses/{addressId}/insurance-providers/{providerId}

4.3 Serviços (escrita)

Método	Rota
POST	.../addresses/{addressId}/services
PATCH	.../addresses/{addressId}/services/{serviceId}
DELETE	.../addresses/{addressId}/services/{serviceId}

4.4 Endereço

Método	Rota
PATCH	.../addresses/{addressId}

4.5 Agenda / Slots

Método	Rota
GET	.../addresses/{addressId}/slots?start={ISO}&end={ISO}
PUT	.../addresses/{addressId}/slots (replaceSlots)
DELETE	.../addresses/{addressId}/slots/{YYYY-MM-DD}
POST	.../addresses/{addressId}/calendar/enable
POST	.../addresses/{addressId}/calendar/disable

4.6 Bloqueios (Breaks)

Método	Rota
GET	.../addresses/{addressId}/breaks?since={ISO}&till={ISO}
GET	.../addresses/{addressId}/breaks/{breakId}
POST	.../addresses/{addressId}/breaks
PATCH	.../addresses/{addressId}/breaks/{breakId}
DELETE	.../addresses/{addressId}/breaks/{breakId}

4.7 Agendamentos (Bookings)

Método	Rota
GET	.../addresses/{addressId}/bookings?start={ISO}&end={ISO}
POST	.../addresses/{addressId}/slots/{slotStart}/book
POST	.../addresses/{addressId}/bookings/{bookingId}/move
DELETE	.../addresses/{addressId}/bookings/{bookingId}

4.8 Notificações (fallback)

Método	Rota
GET	/notifications/multiple?limit={n}
POST	/notifications/release

5. Exemplos de payload (requisições enviadas)

5.1 PUT slots — replaceSlots

Substitui **todo** o calendário do endereço para o período enviado.

```

{
  "slots": [
    {
      "start": "2026-07-15T09:00:00-03:00",
      "end": "2026-07-15T09:30:00-03:00",
      "address_services": [
        { "address_service_id": "123456", "duration": 30 }
      ],
      "insurance_accepted": "with-insurance-only",
      "insurance_providers": [2717],
      "insurance_plans": [88012]
    },
    {
      "start": "2026-07-15T09:30:00-03:00",
      "end": "2026-07-15T10:00:00-03:00",
      "address_services": [
        { "address_service_id": "123456", "duration": 30 }
      ],
      "insurance_accepted": "with-insurance-only",
      "insurance_providers": [2717],
      "insurance_plans": [88012]
    }
  ]
}

```

insurance_accepted aceita: with-insurance-only , without-insurance-only , with-and-without-insurance . Quando há convênio, insurance_plans é **obrigatório** para a página pública exibir o convênio corretamente.

5.2 POST .../slots/{slotStart}/book — criar agendamento

```
{
  "address_service_id": 123456,
  "duration": 30,
  "is_returning": false,
  "patient": {
    "name": "Maria",
    "surname": "Silva",
    "email": "maria.silva@exemplo.com",
    "phone": 5551999998888,
    "birth_date": "1990-05-20",
    "nin": "12345678900",
    "gender": "f"
  }
}
```

gender: "f" ou "m". nin = CPF. phone enviado como número (apenas dígitos). Resposta contém { "id": "<doctoraliaBookingId>", ... }.

5.3 POST .../bookings/{bookingId}/move — reagendar

```
{
  "address_service_id": 123456,
  "duration": 30,
  "start": "2026-07-16T14:00:00-03:00",
  "address_id": 7890
}
```

5.4 DELETE .../bookings/{bookingId} — cancelar

```
{ "reason": "Cancelado na origem (VisMed)" }
```

5.5 POST .../insurance-providers — vincular convênio

```
{
  "insurance_provider_id": "2717",
  "insurance_plans": [
    { "insurance_plan_id": "88012" }
  ]
}
```

5.6 POST .../breaks — criar bloqueio

```
{
  "since": "2026-07-15T12:00:00-03:00",
  "till": "2026-07-15T13:00:00-03:00"
}
```

6. Webhooks recebidos da Doctoralia

Endpoint exposto pelo orquestrador: POST /webhooks/doctoralia O evento é identificado pelo campo `name`. O corpo segue o envelope `{ name, data }`.

6.1 slot-booked (paciente marcou na Doctoralia)

```
{
  "name": "slot-booked",
  "data": {
    "visit_booking": {
      "id": "987654",
      "start": "2026-07-15T09:00:00-03:00",
      "duration": 30,
      "address_service_id": 123456,
      "patient": {
        "name": "João",
        "surname": "Souza",
        "phone": "5551988887777",
        "email": "joao.souza@exemplo.com",
        "nin": "98765432100"
      }
    }
  }
}
```

6.2 booking-canceled (cancelamento na Doctoralia)

```
{
  "name": "booking-canceled",
  "data": {
    "visit_booking": {
      "id": "987654",
      "start": "2026-07-15T09:00:00-03:00",
      "patient": { "name": "João", "surname": "Souza" }
    }
  }
}
```

6.3 booking-moved (reagendamento na Doctoralia)

Usa `new_visit_booking` (depois) e `old_visit_booking` (antes). No reschedule, a Doctoralia pode gerar um **novo id**.

```
{
  "name": "booking-moved",
  "data": {
    "old_visit_booking": {
      "id": "987654",
      "start": "2026-07-15T09:00:00-03:00"
    },
    "new_visit_booking": {
      "id": "987999",
      "start": "2026-07-16T14:00:00-03:00",
      "duration": 30,
      "address_service_id": 123456,
      "patient": { "name": "João", "surname": "Souza", "phone": "5551988887777" }
    }
  }
}
```

6.4 Contrato de resposta do webhook

Situação	HTTP	Corpo
Processado com sucesso	200 OK	{ "ok": true, ... }
Falha ao espelhar na origem	500	{ "ok": false, "reason": "..." } (sinaliza reentrega)

7. Polling de fallback

Além dos webhooks, o orquestrador consulta `GET /notifications/multiple` a cada ~30s e reconcilia o estado a cada ciclo. Notificações que falharam podem ser reprocessadas via `POST /notifications/release`. O `id` do booking nas notificações fica em `data.visit_booking.id`.

8. Tratamento de erros e status HTTP

Status	Significado no orquestrador
200	Sucesso com corpo JSON
201	Criação — lê o header <code>Location</code> do recurso criado
204	Sucesso sem corpo
>= 400	Erro — captura <code>status</code> + corpo (<code>details</code>), loga e reenfileira

Cada chamada tem **timeout** (via `AbortController`) para evitar travamentos.

9. Escalabilidade e robustez

- **Fila de jobs** em PostgreSQL (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`), com *backoff* exponencial e *dead-letter* após múltiplas tentativas.
- **Rate limiter** *token-bucket* por provider, respeitando limites da API.
- **Deduplicação** por `dedupKey` (ex.: `clinicId:evento:bookingId`) e proteção anti-loop/anti-eco.
- **Isolamento multi-tenant**: webhooks exigem correspondência exata de `facilityId` (sem *fallback* entre clínicas).

10. Convenções de data/hora

Todas as datas usam **ISO-8601 com timezone** (ex.: `2026-07-15T09:00:00-03:00`). O fuso padrão das clínicas é `America/Sao_Paulo`.