

UNYCO

CRM · Plataforma de Gestão e Reservas

Catálogo de APIs

Integrações externas e endpoints internos

PROJETO

UNYCO CRM

AMBIENTE

Produção (unycoclub.com.br)

DATA

11 de maio de 2026

FORNECEDOR

WESCCTECH · unycoclub.com.br

Sumário

1.	Visão Geral	2
2.	APIs Externas	3
3.	APIs Internas (expostas pelo backend)	6
4.	Eventos e Gatilhos Automáticos	10

1. Visão Geral

Este documento cataloga todas as APIs envolvidas no funcionamento do UNYCO CRM. É dividido em duas partes: APIs EXTERNAS consumidas pelo sistema (ERP, parceiros, gateways) e APIs INTERNAS expostas pelo próprio backend para o frontend e para integração de terceiros.

Arquitetura de integração

- Toda chamada externa passa pelo backend Node.js, atuando como camada de proxy.
- Tokens e URLs das integrações são configuráveis em runtime na Central de APIs (sem redeploy).
- Persistência de configurações: server/api-config.json (TOTVS, Coobmais, Vindi) e tabela system_config (WhatsApp).
- Cache em memória aplicado a respostas Coobmais (cidades por 30min, categoria por 30min) para reduzir latência e custo.

APIs externas integradas

5 integrações externas

- TOTVS Protheus — ERP, sincronização de cadastros
- Coobmais — busca de hotéis, gestão de reservas, dados de associados
- Vindi — processamento de pagamentos (Cartão e PIX)
- WhatsApp WESCCTECH — disparo de mensagens transacionais
- ViaCEP — autopreenchimento de endereço por CEP

APIs internas expostas

Mais de 70 endpoints REST agrupados em 11 áreas

- Health & Configuração pública
- TOTVS (proxy + sync)
- Serviço de Sincronização
- Planos · Usuários · Assinaturas
- LP — Auth e Sessão
- LP — Hotéis e Reservas
- Vindi — Pagamentos
- Pagamentos (CRM)
- Categorias e Tarifas
- WhatsApp — Configuração, Fluxos, Logs
- Central de APIs

Convenções deste documento

- Verbos HTTP exibidos em badges coloridos (GET verde, POST azul, PUT amarelo, PATCH roxo, DELETE vermelho).
- Caminhos em fonte monoespaçada para fácil identificação.
- Para APIs externas, cada bloco indica URL base, autenticação e principais endpoints utilizados pelo sistema.
- Todos os endpoints internos respondem em JSON. O envelope padrão usa { ok: true|false, data, error }.

2. APIs Externas

TOTVS Protheus (ERP)

URL BASE `https://coobrasturviagens179215.protheus.cloudtotvs.com.br:1806`

AUTENTICAÇÃO Header Authorization: Basic <token> (token base64 cadastrado na Central de APIs)

Usado para buscar e cadastrar clientes (tabela SA1). Identificador de parceiro fixo: A1_IDPARC = "WESCC1". Erros TOTVS são traduzidos para mensagens em português antes de retornar ao usuário.

Endpoints utilizados

GET `/getClient`

Consulta um cliente no TOTVS pelo CPF (campo A1_CGC)

POST `/insClient`

Cria/atualiza um cliente no TOTVS com os campos A1_NOME, A1_NOME2, A1_END, A1_BAIRRO, A1_MUN, A1_EST, A1_CEP, A1_DDD, A1_TEL, A1_EMAIL, A1_DTNASC,

Body de exemplo — busca

```
{ "A1_CGC": "12345678900", "A1_IDPARC": "WESCC1" }
```

Body de exemplo — sincronização

```
[{ "A1_CGC": "12345678900", "A1_NOME": "JOAO", "A1_NOME2": "DA SILVA", "A1_NREDUZ": "JOAO DA SILVA",  
  "A1_END": "RUA X, 100", "A1_BAIRRO": "CENTRO", "A1_MUN": "SAO PAULO", "A1_EST": "SP",  
  "A1_CEP": "01000000", "A1_DDD": "11", "A1_TEL": "999998888",  
  "A1_PESSOA": "F", "A1_TIPO": "F", "A1_PFISICA": "S", "A1_PAIS": "105",  
  "A1_EMAIL": "joao@email.com", "A1_DTNASC": "19900101", "A1_IDPARC": "WESCC1" }]
```

Coobmais (associados, hotéis, reservas)

URL BASE `https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api`

AUTENTICAÇÃO Bearer JWT (gerado e cacheado pelo backend; refresh automático 5min antes do exp)

Login realizado em endpoint separado (`auth/api/Users/Authenticate`) com `AccessKey` + `password`. O backend regenera o token automaticamente sob demanda. Identificador institucional para reservas: CNPJ 1573933000130, empCode 38.

Endpoint de autenticação

POST `https://apiprod.coobmais.com.br/auth/api/Users/Authenticate`

Autenticação. Body: { `AccessKey`, `password` }. Retorna {

Endpoints de associados

GET /Associate/GetAssociate?cpfCnpj={doc}&empCode=38
Consulta dados do associado por CPF/CNPJ. Retorna

Endpoints de hotéis

POST /Book/GetCities

POST /Book/GetHotels

GET /Book/InfoHotels?hotel_id={id}

POST /Book/InfoApartment
Apartamentos disponíveis. Body: { hotel_id, start_date, end_date, adults, children, children_age

GET /Book/CategoryList

Endpoints de reservas

POST /Book/AvailabilityBook
Verifica disponibilidade. Body: { token, cpf, hotel_id,

POST /Book/BookingConfirmation

PATCH /Book/CancellationBook

Vindi (gateway de pagamentos)

URL BASE https://app.vindi.com.br/api/v1

AUTENTICAÇÃO Header Authorization: Basic <base64(API_KEY):> (API key da Vindi)

Ambiente de produção. Suporta cartão de crédito e PIX. Para PIX, o backend extrai qrcode_path e qrcode_original_path de charge.last_transaction.gateway_response_fields. Produto fixo via VINDI_PRODUCT_ID (default 1980987 — "PROJETO UNYCO"), com fallback para HOSP_UNYCO.

Endpoints utilizados

GET /payment_methods

GET /customers?query=registry_code:{cpf}

POST /customers

PUT /customers/:id

POST /customers/:id/unarchive

POST /payment_profiles

POST /bills

GET /bills/:id**DELETE** /bills/:id**GET** /products/:id**POST** /products

WhatsApp WESCCTECH

URL BASE https://api.wescctech.com.br/core/v2/api**AUTENTICAÇÃO** Header access-token: <token> (token cadastrado em system_config / Central de APIs)

Disparo automático nos eventos *booking_confirmed*, *booking_cancelled* e *registration_completed*. Número formatado como 55DDDXXXXXXXXX.

Endpoints utilizados

POST /chats/send-text

Envia mensagem de texto. Body: { forceSend: true,

ViaCEP

URL BASE https://viacep.com.br/ws**AUTENTICAÇÃO** Não requer autenticação

Usado para autopreenchimento de endereço a partir do CEP, no CRM e na LP.

Endpoint utilizado

GET /{cep}/json

Retorna logradouro, bairro, cidade e UF a partir do CEP (8

3. APIs Internas (expostas pelo backend)

Todas as rotas a seguir são servidas em <https://unycoclub.com.br> pelo mesmo processo Node.js. Respostas em JSON, envelope padrão { ok: true|false, data, error }. Algumas rotas exigem cookie lp_token (sessão da Landing Page) ou autenticação interna do CRM.

3.1 Health e Configuração pública

GET /api/health
Health check do servidor e da conexão com o

GET /api/config/public

GET /api/config

PUT /api/config/:key

3.2 TOTVS (proxy)

POST /api/totvs/search

POST /api/totvs/sync

POST /api/totvs/check-exists

GET /api/totvs/health

3.3 Serviço de Sincronização

GET /api/sync.php

GET /api/sync-service/status

GET /api/sync-service/logs

POST /api/sync-service/config

POST /api/sync-service/run-now

POST /api/sync-service/clear

GET /api/sync-service/synced-users

3.4 Planos, Usuários e Assinaturas

GET /api/plans.php

POST /api/plans.php

GET /api/users.php

POST /api/users.php

GET /api/subscriptions.php

POST /api/subscriptions.php

3.5 Landing Page — Autenticação e Sessão

POST /api/lp/register
Cadastra associado pela LP. Cria sessão (cookie)

POST /api/lp/login

POST /api/lp/logout

GET /api/lp/session

GET /api/lp/plans

POST /api/lp/checkout

3.6 Landing Page — Hotéis e Reservas

POST /api/lp/cities

POST /api/lp/hotels

GET /api/lp/hotel-info

POST /api/lp/info-apartment

POST /api/lp/availability-book

POST /api/lp/booking-confirmation

POST /api/lp/bookings

GET /api/lp/bookings

PATCH /api/lp/bookings/:id/cancel

PATCH /api/lp/bookings/:id/payment

PATCH /api/lp/bookings/:localizador/link-payment

GET /api/admin/bookings

3.7 Vindi — Pagamentos

GET /api/vindi/payment-methods

POST /api/vindi/create-bill

GET /api/vindi/bill/:id

POST /api/vindi/cancel-bill

3.8 Pagamentos (CRM)

GET /api/payments

Lista pagamentos com filtros (status, método, busca) e

POST /api/payments/:id/refresh

3.9 Categorias e Tarifas

GET /api/lp/category-list

GET /api/category-rates

PUT /api/category-rates/:categoryId

POST /api/category-rates/sync

GET /api/lp/category-rates-public

GET /api/season-config

PUT /api/season-config

3.10 WhatsApp — Configuração, Fluxos e Logs

GET /api/whatsapp/config

PUT /api/whatsapp/config

GET /api/whatsapp/flows

GET /api/whatsapp/flows/:id

POST /api/whatsapp/flows

PUT /api/whatsapp/flows/:id

DELETE /api/whatsapp/flows/:id

PATCH /api/whatsapp/flows/:id/toggle

POST /api/whatsapp/test

GET /api/whatsapp/test/:testId

GET /api/whatsapp/logs

GET /api/whatsapp/stats

3.11 Central de APIs (monitoramento)

GET /api/central/health

GET	/api/central/apis
GET	/api/central/config
PUT	/api/central/apis/:name
GET	/api/central/coobmais/token
POST	/api/central/coobmais/refresh-token

4. Eventos e Gatilhos Automáticos

Algumas rotas internas disparam, em segundo plano, fluxos automáticos de WhatsApp configurados na tabela `whatsapp_flows`.

Eventos disparados

booking_confirmed

Quando: ao salvar uma reserva confirmada em POST `/api/lp/bookings`.

Variáveis disponíveis: nome, hotel, checkin, checkout, localizador, valor.

booking_cancelled

Quando: ao cancelar reserva em PATCH `/api/lp/bookings/:id/cancel`.

Variáveis disponíveis: nome, hotel, checkin, checkout, localizador, valor.

registration_completed

Quando: ao finalizar cadastro pela LP (POST `/api/lp/register`) com planos desativados.

Variáveis disponíveis: nome.