

UNYCO

CRM · Plataforma de Reservas

Fluxo de Requisições

Do acesso do cliente até o pagamento confirmado

Cobre todas as chamadas HTTP do frontend e do backend, em ordem cronológica, com método, URL, headers e body.

PROJETO
UNYCO CRM

AMBIENTE
Produção (unycoclub.com.br)

DATA
11 de maio de 2026

Visão Geral do Fluxo

Este documento mostra todas as requisições HTTP feitas durante a jornada completa de um cliente, desde o momento em que ele acessa a Landing Page até o pagamento confirmado da reserva.

- Caixas AZUIS = chamadas que o FRONTEND faz para o nosso backend (rotas /api/).
- Caixas LARANJAS = chamadas que o BACKEND faz para APIs EXTERNAS (Coobmais e Vindi).
- Em cada chamada do backend, o frontend NÃO precisa saber o que acontece dentro — ele só recebe a resposta consolidada.
- Toda autenticação com APIs externas é feita pelo backend. O frontend só envia o cookie de sessão (lp_token).

Resumo das etapas:

- 1. Acesso e cadastro/login do cliente
- 2. Busca de hotéis (cidade, datas, hóspedes)
- 3. Detalhes do hotel e seleção do apartamento
- 4. Verificação de disponibilidade na Coobmais
- 5. Confirmação da reserva (gera o localizador)
- 6. Persistência da reserva no banco local
- 7. Geração da fatura na Vindi (PIX ou Cartão)
- 8. Acompanhamento do pagamento (polling para PIX)
- 9. Vinculação final pagamento !" reserva

Etapa 1 — Acesso, Cadastro e Login

ETAPA 1A Cadastro de novo cliente

Quando o cliente preenche o formulário de cadastro

FRONTEND | BACKEND

POST /api/lp/register

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "name": "Joao da Silva",
  "cpf": "12345678900",
  "email": "joao@email.com",
  "password": "senha123",
  "phone": "11999998888",
  "cep": "01000000",
  "address": "Rua X",
  "number": "100",
  "bairro": "Centro",
  "cidade": "Sao Paulo",
  "estado": "SP",
  "birth_date": "1990-01-01"
}
```

O QUE FAZ

Frontend envia os dados do formulário. Backend valida CPF, checa duplicatas, cria registro na tabela users e retorna cookie lp_token (sessão de 24h).

ETAPA 1B Login de cliente já cadastrado

Alternativa ao 1A

FRONTEND | BACKEND

POST /api/lp/login

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "email": "joao@email.com",
  "password": "senha123"
}
```

O QUE FAZ

Backend valida e-mail/senha, cria cookie lp_token e devolve redirect para a página inicial.

ETAPA 1C Validação de sessão (em todas as páginas)

Disparada automaticamente pelo frontend

FRONTEND !' BACKEND

GET

`/api/lp/session`

HEADERS

Cookie: lp_token=...

O QUE FAZ

Verifica se o cookie é válido e retorna dados do usuário (id, nome, CPF, telefone, e-mail) e da assinatura atual.

Etapa 2 — Busca de Hotéis

ETAPA 2A

Autocomplete de cidades

Disparado a cada digitação no campo cidade

FRONTEND !' BACKEND

POST

/api/lp/cities

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

```
{ "cidade": "Sao Pa", "uf": "SP" }
```

O QUE FAZ

Frontend pede sugestões de cidades. Backend faz cache de 30min e proxia para a Coobmais.

BACKEND !' API EXTERNA

POST

https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/GetCities

HEADERS

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

Content-Type: application/json

BODY

```
{ "cidade": "Sao Pa", "uf": "SP" }
```

O QUE FAZ

Backend chama a Coobmais com o JWT que ele mesmo mantém renovado.

ETAPA 2B

Busca de hotéis disponíveis

Quando o cliente clica em "Buscar"

FRONTEND !' BACKEND

POST

/api/lp/hotels

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "google_place_id": "ChIJ...",
  "checkIn": "2026-10-20",
  "checkOut": "2026-10-25",
  "adults": 2,
  "children": 0,
  "rooms": 1
}
```

O QUE FAZ

Frontend envia parâmetros de busca. Backend traz a lista de hotéis e ainda APLICA as tarifas configuradas por categoria (Silver/Gold/Diamante) sobre os preços recebidos.

BACKEND !' API EXTERNA**POST****<https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/GetHotels>****HEADERS**

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

BODY

```
{
  "google_place_id": "ChIJ...",
  "start_date": "2026-10-20",
  "end_date": "2026-10-25",
  "adults": 2,
  "children": 0,
  "rooms": 1
}
```

O QUE FAZ

Backend pede a lista de acomodações disponíveis para o período.

BACKEND !' API EXTERNA**GET****https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/InfoHotels?hotel_id={id}****HEADERS**

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

O QUE FAZ

Para cada hotel retornado, backend descobre a CATEGORIA (Silver/Gold/Diamante) — necessário para aplicar a tarifa correta. Com cache de 30min para reduzir chamadas.

Etapa 3 — Detalhes do Hotel e Apartamento

ETAPA 3A

Cliente clica em um hotel

Para ver fotos, comodidades e descrição

FRONTEND !' BACKEND

GET

/api/lp/hotel-info?hotel_id=9662

O QUE FAZ

Pede ao backend os detalhes completos do hotel selecionado.

BACKEND !' API EXTERNA

GET

https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/InfoHotels?hotel_id=9662

HEADERS

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

O QUE FAZ

Backend busca: nome, endereço, fotos, comodidades, latitude/longitude, categoria, etc.

ETAPA 3B

Listar apartamentos disponíveis

Quando cliente abre o detalhe do hotel

FRONTEND !' BACKEND

POST

/api/lp/info-apartment

HEADERS

Content-Type: application/json

Cookie: lp_token=...

BODY

```
{
  "hotel_id": 9662,
  "start_date": "2026-10-20",
  "end_date": "2026-10-25",
  "adults": 2,
  "children": 0,
  "children_age": 0
}
```

O QUE FAZ

Frontend pede a lista de apartamentos disponíveis com preços e descrição.

BACKEND !' API EXTERNA**POST****<https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/InfoApartment>****HEADERS**

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

Content-Type: application/json

BODY

```
{ "hotel_id": 9662, "start_date": "2026-10-20", "end_date": "2026-10-25",  
  "adults": 2, "children": 0, "children_age": 0 }
```

O QUE FAZ

Coobmais devolve cada apartamento com seu booking_code (token temporário usado nas próximas etapas).

Etapa 4 — Verificação de Disponibilidade

ETAPA 4A

Cliente escolhe um apartamento

Sistema valida com a Coobmais antes de cobrar

FRONTEND !' BACKEND

POST /api/lp/availability-book

HEADERS

Content-Type: application/json

Cookie: lp_token=...

BODY

```
{
  "booking_code": "37D099A8-A919-48D1-A574-0AFE5388A73",
  "hotel_id": 9662
}
```

O QUE FAZ

Frontend manda só o booking_code do apartamento escolhido e o hotel_id. Backend cuida do resto.

BACKEND !' API EXTERNA

GET

<https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Associate/GetAssociate?cpfCnpj=1573933000130&empCode=3>

HEADERS

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

O QUE FAZ

Backend descobre o AssNic (vfb_identifier) do CNPJ institucional ÚNICO usado para todas as reservas.

BACKEND !' API EXTERNA

POST <https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/AvailabilityBook>

HEADERS

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "token": "37D099A8-A919-48D1-A574-0AFE5388A73",
  "cpf": "1573933000130",
  "hotel_id": 9662,
  "vfb_points": 0,
  "vfb_identifier": "<AssNic do CNPJ>"
}
```

O QUE FAZ

Backend valida disponibilidade. Note: cpf é SEMPRE o CNPJ institucional, nunca o do cliente final.

Etapa 5 — Confirmação da Reserva

ETAPA 5A

Cliente confirma reserva

Coobmais gera o localizador oficial

FRONTEND !' BACKEND

POST /api/lp/booking-confirmation

HEADERS

Content-Type: application/json

Cookie: lp_token=...

BODY

```
{
  "booking_code": "37D099A8-A919-48D1-A574-0AFE5388A73",
  "hotel_id": 9662
}
```

O QUE FAZ

Mesmo body da disponibilidade. Resposta volta com o localizador (código oficial da reserva).

BACKEND !' API EXTERNA

POST https://apiprod.coobmais.com.br/unico/api/Book/BookingConfirmation

HEADERS

Authorization: Bearer <JWT Coobmais>

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "token": "37D099A8-A919-48D1-A574-0AFE5388A73",
  "cpf": "1573933000130",
  "hotel_id": 9662,
  "vfb_points": 0,
  "vfb_identifier": "<AssNic do CNPJ>"
}
```

O QUE FAZ

EXATAMENTE o mesmo body do AvailabilityBook. Diferença é só a URL. A Coobmais responde { localizador: "ABC123", ... }.

Etapa 6 — Persistência da Reserva no Banco Local

ETAPA 6A

Salvar reserva no banco

Frontend manda os dados completos para histórico

FRONTEND | BACKEND

POST

/api/lp/bookings

HEADERS

Content-Type: application/json

Cookie: lp_token=...

BODY

```
{
  "hotel_id": 9662,
  "hotel_name": "Hotel Exemplo",
  "hotel_city": "Sao Paulo",
  "hotel_state": "SP",
  "hotel_image": "https://...",
  "apartment_type": "Standard",
  "apartment_description": "Cama de casal, ar-cond.",
  "booking_code": "37D099A8-...",
  "localizador": "ABC123",
  "check_in": "2026-10-20",
  "check_out": "2026-10-25",
  "adults": 2,
  "children": 0,
  "total_price": 850.00
}
```

O QUE FAZ

Backend grava na tabela bookings, vincula ao usuário logado e dispara WhatsApp booking_confirmed automaticamente.

Etapa 7 — Geração da Cobrança (Vindi)

Aqui o frontend faz UMA chamada ao backend, mas o backend faz INTERNAMENTE até 4 chamadas na Vindi.

ETAPA 7A

Frontend solicita criação da cobrança

PIX ou Cartão de Crédito

FRONTEND !' BACKEND

POST

/api/vindi/create-bill

HEADERS

Content-Type: application/json

Cookie: lp_token=...

BODY

```
{
  "payment_method_code": "pix",
  "customer_name": "Joao da Silva",
  "customer_email": "joao@email.com",
  "customer_cpf": "12345678900",
  "customer_phone": "11999998888",
  "amount": 850.00,
  "installments": 1,
  "booking_locator": "ABC123",
  "hotel_name": "Hotel Exemplo"
  /* Se for cartao, adicionar: */
  /* "card_number", "card_expiration", "card_cvv", */
  /* "card_holder_name", "card_company_code" */
}
```

O QUE FAZ

Esta é a única chamada que o frontend faz para gerar a cobrança. Tudo abaixo é o que o BACKEND faz internamente.

ETAPA 7B

Backend garante o produto Vindi

Validação 1 de 4

BACKEND !' API EXTERNA

GET

https://app.vindi.com.br/api/v1/products/1980987

HEADERS

Authorization: Basic <base64(API_KEY:)>

O QUE FAZ

Confirma se o produto fixo "PROJETO UNYCO" (id 1980987) existe e está ativo. Se falhar, faz fallback procurando code:HOSP_UNYCO.

ETAPA 7C

Backend garante o customer Vindi

Validação 2 de 4

BACKEND !' API EXTERNA**GET****https://app.vindi.com.br/api/v1/customers?query=registry_code:12345678900****HEADERS**

Authorization: Basic <base64(API_KEY:)>

O QUE FAZ

Procura cliente Vindi pelo CPF. Se já existir ATIVO, reusa. Se inativo, reativa. Se não existir, cria (próxima caixa).

BACKEND !' API EXTERNA**POST****https://app.vindi.com.br/api/v1/customers****HEADERS**

Authorization: Basic <base64(API_KEY:)>

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "name": "Joao da Silva",
  "email": "joao@email.com",
  "registry_code": "12345678900",
  "metadata": { "source": "unycolp" },
  "phones": [{ "phone_type": "mobile", "number": "5511999998888" }]
}
```

O QUE FAZ

Só executa se o cliente NÃO existir na Vindi. Retorna customer.id que vai na fatura.

ETAPA 7D**Backend tokeniza o cartão (somente cartão)**

Validação 3 de 4 — pulada para PIX

BACKEND !' API EXTERNA**POST****https://app.vindi.com.br/api/v1/payment_profiles****HEADERS**

Authorization: Basic <base64(API_KEY:)>

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "holder_name": "JOAO DA SILVA",
  "registry_code": "12345678900",
  "card_number": "4111111111111111",
  "card_expiration": "12/2028",
  "card_cvv": "123",
  "customer_id": 12345,
  "payment_method_code": "credit_card",
  "payment_company_code": "visa"
}
```

O QUE FAZ

Tokeniza o cartão (a Vindi nunca aceita dados crus em /bills). Retorna payment_profile.id que vai na fatura. Para PIX esta etapa não acontece.

ETAPA 7E**Backend cria a fatura**

Validação 4 de 4 — núcleo da cobrança

BACKEND !' API EXTERNA**POST** <https://app.vindi.com.br/api/v1/bills>**HEADERS**

Authorization: Basic <base64(API_KEY:)>

Content-Type: application/json

BODY

```
{
  "customer_id": 12345,
  "payment_method_code": "pix",
  "bill_items": [
    { "product_id": 1980987, "amount": 850.00 }
  ],
  "installments": 1,
  "metadata": {
    "booking_locator": "ABC123",
    "hotel_name": "Hotel Exemplo"
  }
}
/* Cartao adiciona: */
/* "payment_profile": { "id": 67890 } */
```

O QUE FAZ

Cria a fatura com TUDO resolvido nas etapas anteriores. Resposta inclui o status, o QR Code (se PIX) e o print_url.

ETAPA 7F**Backend persiste no banco e responde**

Resposta consolidada

Após todas as chamadas Vindi, o backend faz UM INSERT na tabela payments com vindi_bill_id, vindi_charge_id, vindi_customer_id, status normalizado (paid/pending/canceled) e metadata. Aí responde ao frontend:

FRONTEND !' BACKEND**POST** </api/vindi/create-bill> – RESPOSTA**BODY**

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "bill_id": 9876543,
    "charge_id": 123456,
    "charge_status": "pending",
    "amount": "850.00",
    "status": "pending",
    "payment_method": "pix",
    "pix": {
      "qrcode_path": "https://...png",
      "qrcode_original_path": "00020126...6304ABCD",
      "max_days_to_keep_waiting_payment": 1
    }
  }
}
```

O QUE FAZ

Frontend recebe tudo pronto: o bill_id (para polling), o QR Code (imagem + Pix Copia e Cola para PIX), e o status inicial.

Etapa 8 — Acompanhamento do Pagamento

CARTÃO: a resposta de `/api/vindi/create-bill` já volta com `status = paid` (ou erro). Não tem polling.

PIX: a resposta inicial volta com `status = pending`. O frontend então faz polling a cada 5 segundos até detectar `paid`.

ETAPA 8A

Polling do PIX (a cada 5 segundos)

Frontend pergunta "já pagou?"

FRONTEND ! BACKEND

GET

`/api/vindi/bill/9876543`

HEADERS

Cookie: `lp_token=...`

O QUE FAZ

Frontend pergunta o status atual da fatura. Quando vier "paid", para o polling, atualiza UI e libera tela de sucesso.

BACKEND ! API EXTERNA

GET

`https://app.vindi.com.br/api/v1/bills/9876543`

HEADERS

Authorization: Basic `<base64(API_KEY:)>`

O QUE FAZ

Backend consulta a Vindi e retorna o estado atualizado da fatura. Status normalizado para `paid/pending/canceled`.

Etapa 9 — Vinculação Final Pagame

ETAPA 9A

Amarrar pagamento à reserva

Para que listagem mostre status correto

FRONTEND | BACKEND

PATCH

/api/lp/bookings/ABC123/link-payment

HEADERS

Content-Type: application/json

Cookie: lp_token=...

BODY

```
{ "bill_id": 9876543 }
```

O QUE FAZ

Atualiza payments.booking_locator e bookings.payment_id para que a listagem "Minhas Reservas" mostre o status do pagamento ao lado de cada reserva.

Resumo Visual

Sequência simplificada de TODAS as chamadas (na ordem):

F! B	POST /api/lp/register OU /api/lp/login	Cadastro ou login
F! B	GET /api/lp/session	Validação de sessão
F! B	POST /api/lp/cities	Autocomplete de cidades
B! C	POST /Book/GetCities	Coobmais
F! B	POST /api/lp/hotels	Busca de hotéis
B! C	POST /Book/GetHotels + GET /Book/InfoHotels	Coobmais
F! B	GET /api/lp/hotel-info	Detalhes do hotel
B! C	GET /Book/InfoHotels	Coobmais
F! B	POST /api/lp/info-apartment	Lista apartamentos
B! C	POST /Book/InfoApartment	Coobmais
F! B	POST /api/lp/availability-book	Verifica disponibilidade
B! C	GET /Associate/GetAssociate + POST /Book/AvailabilityBook	Coobmais
F! B	POST /api/lp/booking-confirmation	Confirma reserva
B! C	GET /Associate/GetAssociate + POST /Book/BookingConfirmation	Coobmais
F! B	POST /api/lp/bookings	Persiste reserva no banco
F! B	POST /api/vindi/create-bill	Cria cobrança
B! V	GET /products/:id	Vindi - garante produto
B! V	GET /customers?query=registry_code: + POST /customers	Vindi - garante cliente
B! V	POST /payment_profiles	Vindi - tokeniza cartão (só cartão)
B! V	POST /bills	Vindi - cria fatura
F! B	GET /api/vindi/bill/:id (loop 5s)	Polling PIX
B! V	GET /bills/:id	Vindi - status da fatura
F! B	PATCH /api/lp/bookings/:loc/link-payment	Vincula pagamento à reserva

Legenda:

F! B = Frontend chama Backend | B! C = Backend chama Coobmais | B! V = Backend chama Vindi