

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»

ЗВІТ

Про виконання лабораторної роботи № 6
«Масиви»

Керівник: викладач
Бульба С. С.

Виконавець: студент гр. КІТ-120в
Бабенко А. П.

Харків 2020

Лабораторна робота №6. Масиви

1. Вимоги

1.1 Розробник

- Бабенко Антон Павлович;
- Студент групи КІТ-120в;
- 29 листопада 2020;

1.2 Загальне завдання

На оцінку “відмінно”. Необхідно виконати усі завдання з даної категорії (проте звіт та відповідні зміни до системи контролю версіями виконуються лише за одним обраним студентом варіантом).

1. Центрувати заданий рядок на площині з із заданим заповнювачем.
Наприклад,
 - заповнювач = “_”,
 - довжина строки = 15,
 - рядок = "Ivanov \0" (6 символів слово “Ivanov”, 8 - пробілів, останній символ = ‘\0’)
 - результат = “____Ivanov____” (4 символи заповнювача, слово “Ivanov”, 4 символи заповнювача, останній символ = ‘\0’)
2. Заповнити масив із заданої кількості елементів простими числами, що не повторюються. Розмір вихідного масиву задати наперед відомим значенням, що може будуть більшим ніж результуюча кількість отриманих елементів.
3. Перетворити число (максимальне значення якого - 9999) в рядок.
Наприклад,
 - 123 – “Сто двадцять три”,
 - 4321 – “Чотири тисячі триста двадцять один”.
4. У заданому тексті знайти кількість слів за умови, що між словами може бути будь-яка кількість пропусків.
5. Дано двовимірний масив з $N \times N$ цілих чисел. Виконати циклічне зрушення елементів рядків масиву в напрямку справа наліво (перший елемент рядка повинен переміститися в її кінець).
6. Дано двовимірний масив з $N \times N$ цілих чисел. Помножити матрицю саму на себе (відповідно до правил множення матриць).

1.3 Індивідуальне завдання

У заданому тексті знайти кількість слів за умови, що між словами може бути будь-яка кількість пропусків.

2 Виконання роботи

2.1 Створення файлу, написання коду і коментарів до нього. Зображено на рис.1.

```
int wordsInStr(char[]);

int main()
{
    char str[] = "Hello world, asfqw f   fqwfqwfw   fqwfqw";
    printf("%d\n", wordsInStr(str));

    return 0;
}

int wordsInStr(char str[])
{
    int i,
        count = 0,
        isWord = 0;

    for (i = 0; str[i] != '\0'; i++)
    {
        if (str[i] != ' ' && isWord == 0)
        {
            count += 1;
            isWord = 1;
        }
        else if (str[i] == ' ')
        {
            isWord = 0;
        }
    }

    return count;
}
```


Рисунок 1 - код програми

2.2 Компіляція проекту за допомогою команди “make clean prep compile”. Зображено на рис.3.

```
anton@anton-X55VD:~/dev/Programming-repo/lab06$ make clean prep compile
rm -rf dist
mkdir dist
gcc -std=gnu11 -g -Wall -Wextra -Wformat-security -Wfloat-equal -Wshadow -Wconversion -Wlogical-not-parentheses -Wnull-dereference -I./src src/task1.c -o ./dist/task1.bin
```

Рисунок 3 - компіляція проекту

2.3 Відкрито у відлагоднику `nemiver` виконуючий файл `main.bin`. Ставимо точку зупину, проходимо по файлу і бачимо зміну значення в масиві в момент проходження по циклу. Зображено на рис.4.



The screenshot shows the 'Локальные переменные' (Local Variables) pane in the Nemiver debugger. It lists three local variables: 'i' with value 39, 'count' with value 6, and 'isWord' with value 0. Below this, the 'Параметры функции' (Function Parameters) pane shows a parameter 'str' with a memory address and a string value.

Локальные переменные		
i	39	int
count	6	int
isWord	0	int

Параметры функции	
str	0x7ffffffdce0 "Hello world, asfqwf f fqwfqwfqfw fqwfqwf" char *

Рисунок 4 - файл у відлагоднику

2.5 Створення блок-схеми програми. Зображення блок-схеми на рис.5.




Рисунок 5 - блок-схема

Висновки

При виконанні даної лабораторної роботи було набуто навичок розробки програм з циклічними конструкціями і розроблено 6 програм, а також створено програму, що знаходить кількість слів у заданому тексті.