

秋招日程 · 产品需求文档 (PRD)

最终完整版 · 产品经理视角 · 从立项起点到上线验收

产品名称：秋招日程 (qiuzhao-schedule)

文档版本：V3.1

文档性质：需求规格 / 决策记录 / 验收依据

文档状态：对应当前已上线 main (GitHub Pages)

产品负责人：王悦

上线地址：<https://dewyue.github.io/qiuzhao-schedule/>

代码仓库：<https://github.com/Dewyue/qiuzhao-schedule>

成文日期：2026-09-23

本文按产品立项与迭代顺序书写：先问题与目标，再范围与规则，再功能与验收，最后给出上线一致性复盘与已知边界。若与已发布实现冲突，以线上版本为准并回改本文。

1. 立项起点：我们要解决什么

1.1 项目缘起

秋招期间，测评、笔试、面试、双选会信息密集到达，时间经常变更。用户真正打开日历时，核心问题不是「我记了哪些事件」，而是：

这段时间还空吗？再接一场会不会撞车？只有 DDL / 待定 / 只知开考时，该怎么记才不会把空闲「吃假」？

市面日历把事件当主角，空白只是底图。本项目从立项第一天起，就把主角定为：占用 vs 空闲。

1.2 问题定义（Problem Statement）

ID	问题	用户表现	若不解决的后果
P1	空闲不可见、不可操作	靠肉眼估「中间空多久」	排期凭感觉，易过载
P2	场次形态复杂	DDL、待定、开考、限时被揉成同一种会议	空闲被虚假占用，或关键截止丢失
P3	冲突发现滞后	多场重叠叠在一起	临场撞车，错过改期窗口
P4	隐私与迁移	不愿登录云同步；换机要带走数据	不敢用或数据散落
P5	改时间成本高	只能进表单改起止	手机上「挪一下」摩擦大

1.3 目标用户

- 主用户：秋招 / 春招中的应届或往届求职者（高频、移动端为主）。
- 次用户：密集安排多场招聘节点的转岗求职者。

1.4 产品目标与成功标准

目标	可验收成功标准
空闲可经营	打开「今天」，约 3 秒内能分清已占与空闲；空闲标签可点并预填新建
冲突可一眼出	重叠场次并排分道，有冲突描边 / 「撞车」文案
形态可正确记账	限时 / 截止 / 待定 / 开考语义分离；截止类既保留 DDL 又能量化占用
改期够快	长按拖动改占用时段；点按详情可编辑删除
数据可控	默认本机存储；JSON 可导出导入完成换机

1.5 非目标（立项即写死）

- 不做账号体系、云同步、多端实时一致。
- 不做企业招聘官端、官网/邮件自动抓取排期。
- 不做多人协作、甘特、项目看板。
- 不做原生 App Store / 系统 Widget（可讨论，非本站范围）。

2. 产品原则（从起点钉死）

原则	含义	对设计的约束
空闲是一等公民	空白不是「没画东西」	空闲必须可被看见、点到、预填
事件不拥有整列	时间柱属于「一天的可用性」	禁止事件列表压过占用轴主叙事
秋招语义优先	字段贴合测评/笔试/面试/双选会	禁止通用「会议」模板硬套
本机优先	隐私默认正确	无登录即可用；迁移靠导出
手机一等体验	竖屏、单手、少层级	三 Tab；关键操作不靠桌面悬停
可替换领域词	占格模型可迁移到预约/排班	逻辑层与词汇层分离（后续白牌）

视觉世界（材质、字体、禁用项）见仓库 DESIGN.md：白底 + #f5f5f7 浅轨，强调色 #0a4fd8，危险色仅用于冲突。

3. 范围演进：从 0 到 1 的需求切片

下列里程碑按真实交付顺序回写，便于理解「为什么最终规则长这样」。

切片	要交付的能力	产品决策
M0 骨架	Vite + React + TS + Tailwind；日程三 Tab；本地增删改	静态站 + 本机存储，先跑通闭环
M1 占用差集	时间柱、空闲标签、撞车分道、今/明/周	本周 = 从当天起 7 天，不是周一对齐
M2 秋招形态	测评/笔试/面试/双选会；DDL 钉、待定、开考钉	形态决定是否吃空闲
M3 数据页	月历、搜索、JSON；LS + IDB + SW	导入为整表替换；强调备份
M4 截止占格	deadline 属性 + 默认时长倒推占用	截止是属性，不是唯一时间点；面试「截止前」同理
M5 拖动改时	长按跟手拖；详情承接编辑删除	废止长按菜单；滚动让给白边/非色块区
M6 打磨上线	06:00—24:00；圆角裁线；README/PRD/截图	Pages 推 main 即发

4. 信息架构与关键用户路径

4.1 信息架构

层级	模块	职责
Tab	日程	范围切换、摘要、时间柱、（今明）当日列表
Tab	记录	新建 / 编辑表单
Tab	数据	统计、月历、查找、JSON 备份
浮层	详情	查看；编辑；删除

4.2 范围切换

模式	日期含义	展示差异
今天	当天	宽色块 + 当日列表 + 现在线
明天	次日	同今天结构
本周	从当天起连续 7 天	七列窄色块；点开浮窗看详情

摘要行需汇总：占用场数、截止钉数、开考钉数、待定数、最长空闲、重合处数。

4.3 核心路径（验收用）

1. 看空闲：打开今天 → 读摘要与空闲标签 → 判断能否再接一场。
2. 从空闲记下：点「空 ×」或灰底 → 记录页预填开始 → 保存回日程见色块。
3. 发现撞车：两场重叠 → 并排 + 描红 / 「撞车」 → 点开改期或删除。
4. 记截止提交：选截止模式 → 填截止与默认时长 → 色块占格且详情保留截止。
5. 手机挪时间：长按色块拖动 → 松手落分钟 → 时长不变。
6. 换机备份：数据页导出 JSON → 新设备导入。

5. 数据模型（产品规格）

5.1 事件实体 RecruitEvent

字段	类型	产品含义
id	string	本地唯一标识
company	string	公司 / 双选会企业名
type	assessment exam interview jobfair other	业务类型
title	string	场次等（一面/二面/终面）；截止类可为「截止」
start / end	ISO 时间	时间轴占用或标记区间
deadline	ISO 时间?	公司给出的截止时刻；可与 end 分离
location	string?	面试 / 双选会地点
notes	string?	备注
kind	slot deadline allday open	怎么记

5.2 kind 与是否占用空闲

kind	含义	是否占格（occupiesTime）
slot	明确时段	是
deadline	截止类	起止跨度 > 2 分钟 → 占格；否则仅轴上钉
open	只知开考	否（钉）
allday	当天待定	否（挂当天顶）

5.3 导出契约

```
{
  "app": "qiuzhao-schedule",
  "exportedAt": "<ISO>",
  "events": [ /* RecruitEvent[] */ ]
}
```

导入：规范化 type / kind；旧数据无 deadline 时按跨度推断（长跨度取 end，短标记取 start）。导入为整表替换。

6. 功能需求规格

6.1 时间柱

ID	需求	验收要点
F-AXIS-1	默认时间窗 06:00—24:00；内容可扩但仍夹在 0—24	空日可见 6 点到 24 点
F-AXIS-2	浅底可点；按 Y 吸附约 15 分钟预填新建	点空白进记录且开始合理
F-AXIS-3	足够长的空隙显示「空 {时长}」并可点	文案与分钟数一致
F-AXIS-4	占用色块按类型着色；密时降密度	周视图窄块仍可辨色
F-AXIS-5	重叠占用并排分道并标冲突	同刻两场可见并排 + 危险描边
F-AXIS-6	今天显示「现在」红线	位于当前时刻
F-AXIS-7	顶底不画穿圆角的小时线；灰柱 overflow 裁剪	圆角无「线头」
F-AXIS-8	日头显示占用百分比或「撞车」	有冲突时优先撞车

6.2 记录：类型 × 怎么记

测评

模式	要点	占格
限时场次	开始 + 结束（或时长）	是
截止提交	截止、默认时长、开始、结束（见 6.3）	是

笔试

模式	要点	占格
限时场次	明确时段	是
只知开考	开考时刻	否，钉
截止提交	同测评截止	是

面试

模式	要点	占格
已约时段	开始、时长/结束；一面/二面/终面；可选地点	是
当天待定	日期	否，挂顶
截止前	与截止提交同规则	是

双选会

企业名、开始、结束、可选地点；按时段占格。

6.3 关键业务规则：截止提交 / 面试截止前

产品语义 截止是公司属性；占用块是自己计划用来写卷 / 准备的时间。

操作	规则
填截止 + 默认时长（默认 30 分）	开始 = 截止 - 时长；结束先 = 截止
改开始	时长不变；结束 = 开始 + 时长；截止字段不变
改默认时长（已有截止）	从截止再倒推开始；结束对齐截止
展示	色块画 start→end；详情另显「截止 ...」
拖动平移占用块	时长不变；占格截止类的 deadline 不随拖动平移

兼容：旧数据仅 1 分钟钉时，编辑截止类按默认时长展开为可占格草稿；保存后持久占格。

6.4 手势：点按 vs 长按拖动

手势	对象	行为
短按	色块 / 列表 / 月历行 / 搜索行	打开详情浮窗
浮窗操作	—	编辑、删除、关闭
长按约 200ms 后拖	占用色块、轴上钉	纵向像素跟手；松手吸附到分钟并保存
拖动中	—	锁文档滚动；关闭 transform 缓动
页面滚动	底部白边、灰柱非色块区、空闲标签	正常上下滑

废止：长按弹出「编辑 / 删除」菜单（与拖动手势冲突）。

6.5 详情浮窗

展示：类型与模式文案、公司、占用时段、截止（若有）、地点、备注。
编辑 → 记录 Tab 带草稿；删除 → 本机移除（无回收站）。

6.6 数据页

模块	需求
统计	过去 / 今天 / 未来；已完成 / 未完成
月历	灰点完成、蓝点未完成；今日强调；点日看列表
查找	公司、场次、地点、备注、类型等；全部/未完成/已完成；按日分组
备份	导出 JSON；导入 JSON 整表替换

6.7 持久化与离线

项	要求
写入	变更后写 localStorage，并异步写 IndexedDB
启动	有 LS 用 LS 并回填 IDB；LS 空则用 IDB
持久化意图	可调用 storage.persist()
SW	缓存静态资源，支撑「加到主屏幕」
发布	推送 main → GitHub Pages 自动部署

7. 非功能需求

类别	要求
性能	单机数百场内，今天/周视图拖动跟手
兼容	现代移动 Safari / Chrome；竖屏一等
隐私	无账号；不上传日程正文到自有后端
可维护	占格/空闲模型与秋招词汇可分离，便于预约/排班白牌
文档	README 对外说明；本 PRD 作需求与验收依据

8. 上线逻辑复盘（2026-09-23）

对本轮已上线主路径做一致性检查，结论如下。

8.1 已理顺（保持）

链路	结论
空闲 → 新建 → 占格 → 摘要/撞车	闭环一致，空闲差集只吃 occupiesTime
截止属性 + 默认时长倒推 + 改开始保时长	测评/笔试/面试截止前规则对齐
拖动保时长；占格截止不拖走 deadline	与「截止是属性」一致
点按详情含编辑删除；长按只负责拖	手势分工清晰
本周从今天起 7 天；窗 06-24；圆角裁线	与最终交互决策一致
LS + IDB + SW + Pages 自动发	上线路径可复现

8.2 已知产品边界

边界	影响	当期策略
色块吞纵向手势	在色块上滑易进拖动/锁滚	滚动依赖底部白边与非色块区；已在文案提示
导入整表替换	误导入会覆盖本机全部	接受；导出是前置习惯；未来可做合并策略
删除无回收站	误删不可恢复（除非有导出）	接受轻量工具定位
完成态偏时间推断	无手动「已完成」勾选	本期够用；可进 backlog
拖动不跨天	只能在当日内平移	符合「一天一柱」；跨天请编辑
旧 1 分钟钉截止	需编辑保存才展开占格	兼容策略；新数据默认占格

8.3 残余说明

- 历史「仅截止钉、不占格」数据仍可被识别；新录入的测评 / 笔试 / 面试截止模式默认按占用色块处理。
- 本周窄色块以总览为主，详情依赖点按浮窗，与「七天密度总览」目标一致。

复盘结论：主路径（空闲占格、截止属性、拖动改时、本机持久化、Pages 发布）逻辑一致，可对外演示与验收。上表取舍为明确产品边界，纳入后续迭代评估。

9. 验收清单（发布门禁）

- ☐ 今天视图可见 06—24 与空闲标签
- ☐ 点空闲 / 灰底可预填新建并保存回柱
- ☐ 两场重叠并排且冲突可辨
- ☐ 测评/笔试/面试截止类：四字段齐全，倒推与改开始规则正确，色块占格，详情显示截止
- ☐ 长按拖动跟手，松手后已持久化；拖时整页不乱跳
- ☐ 点开可编辑、删除
- ☐ 导出后再导入，kind / deadline 关键语义不丢
- ☐ 加到主屏幕后刷新，常态路径数据仍在
- ☐ 推 main 后 Pages 可访问最新构建

10. 后续需求（Backlog）

- 领域配置化：将秋招词汇替换为预约 / 排班等场景
- 导入合并策略；删除确认或可恢复
- 手动完成态；提醒或日历订阅导出

- 跨天调整时段的快捷能力
- 桌面端信息密度与布局优化

附录 · 产品概述

秋招日程面向求职排期场景，将「空闲是否可排、是否冲突」作为主问题，而不是传统日历的事件列表。产品提供今天 / 明天 / 本周占用轴、可点击空闲、冲突分道、测评笔试面试双选会等记账形态，以及截止占用、长按拖动改时与本机 JSON 备份。部署形态为静态站点 + 浏览器本地存储，当前发布地址见文档封面。

— 文档结束 · 秋招日程 PRD V3.1 · 2026-09-23 · 产品负责人：王悦 —