

λ функции и std::function

Калин Георгиев

19 декември 2019 г.

λ функции

Недостатъци на (*)

```
template <class T>
void map (T a[], size_t n, T(*f)(T))
{
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = f(a[i]);
    }
}

int plus1 (int x)
{return x+1};
int plus2 (int x)
{return x+2};
int mult2 (int x)
{return x*2};

int main ()
{
    int a[] = {1,2,3};
    map (a,3,plus1);
    map (a,3,plus2);
    map (a,3,mult2);
}
```

Недостатъци на (*)

- необходимо е да имаме компилиран код, чиито адрес да вземем
- не можем да създаваме функции “в движение”, които да зависят от контекста

```
using doublefn = double (*) (double);

doublefn derive (doublefn f, double delta)
{
    return ?double (*) (double x) {(f(x+delta)-f(x))/delta}?

int main ()
{
    std::cout << derive (?double (x) {return x*x;}?,0.001);
}
```

Прости ламбда функции

```
map (a,3,[] (int x)->int{return x+1;});  
map (a,3,[] (int x)->int{return x+2;});  
map (a,3,[] (int x)->int{return x*2;});
```

Извикваем (callable) обект

Всичко, над което може да се приложи оператор `()`.

- функции
- λ функции
- структури/класове с оператор `()`

Извикваем (callable) обект

```
struct increase
{
    increase (int _inc):inc (_inc){}
    int operator () (int x)
    {
        return x+inc;
    }
    int inc;
};

int main ()
{
    increase inc(5);
    std::cout << inc(1);
}
```

std::function

Обвива всякакви callable обекти.

```
std::function<int(int)> f;  
f = plus1;  
std::cout << f(1);  
  
f = increase(1);  
std::cout << f(1);  
  
f = [](int x)->{return x+1;};  
std::cout << f(1);
```


Capture list

```
using doublefn = std::function<double(double)>;

doublefn derive (doublefn f, double delta)
{
    return [f,delta](double x)
        ->double{return (f(x+delta)-f(x))/delta;};
}

int main ()
{
    std::cout << derive ([](double x)
        ->double{return x*x;},0.001) (10);
}
```

Примери

- $f(g(x))$
- $f_1(f_2(\dots f_k(x)\dots))$
- $f^k(x)$
- Функция по списък от двойки

Въпроси?