



Desenvolvimento Web 1 – Aula 12

IFPE – Campus Igarassu
2016.1

Ranieri Valença
02/08/2016

Lembrando as classes

O elemento que
vai ter a Classe

“ponto” para
definir a Classe

nome da Classe

```
p.greentext {  
    color: green;  
}
```




Classes “genéricas”

```
.greentext {  
    color: green;  
}
```

O modelo de caixa



O modelo de caixa – Esta caixa





O modelo de caixa

Para o HTML, cada elemento é representado por uma **caixa**

Essas caixas têm um **conteúdo** (que pode ser um **texto** ou **imagem**), um **enchimento** (transparente), uma **borda** e uma **margem**

Tudo está sempre lá, mesmo que às vezes não seja visível 😊



Falando mais sobre bordas...

As propriedades **border-*** permitem alterar diversos atributos das bordas

border-style define o tipo de borda que queremos, que pode ser um entre 8 possíveis:

solid

double

groove

outset

dotted


dashed

inset

ridge

Falando mais sobre bordas...

Podemos também ajustar o estilo (ou qualquer outra propriedade) de apenas uma das bordas



```
border-top-style  
border-left-width  
...
```




Falando mais sobre bordas...

Outra propriedade muito legal das bordas é a propriedade **border-radius**, que define o raio do arredondamento das quinas da borda

Podemos ajustar também as quinas individualmente, usando

`border-top-left-radius`


`border-top-right-radius`

`border-bottom-left-radius`

`border-bottom-right-radius`


Mais uma coisinha: vamos ser **concisos**

Apesar de podermos setar as bordas, margens e enchementos de cada posição (top, right, bottom, left) individualmente, podemos fazer isso em apenas uma declaração



Mais uma coisinha: vamos ser **concisos**

```
border-width: 1px 3px 4px 7px;
```





Falando mais sobre os IDs

O atributo “**id**” das tags HTML é usado para criar âncoras internas:

```
<p id="LoL"> ... </p>
```

```
<a href="#LoL"> ... </a>
```



Falando mais sobre os IDs

Podemos (e de fato **usamos**) o id também como um seletor:

HTML:

```
<p id="garantia"> ... </p>
```

CSS:

```
#garantia {  
    ...  
}
```



Falando mais sobre os IDs

Um **id** deve ser colocado em um
elemento único.

Também podemos usá-lo para referenciar
um bloco de conteúdo que tem um
determinado sentido semântico. ~~{ahn?}~~




Divs e Spans

<div> e **** são os blocos básicos de construção de páginas com HTML e CSS


Divs e Spans




Divs e Spans – Exemplo de uso




Divs e Spans – Exemplo de uso





Divs e Spans – Exemplo de uso



Divs e Spans – Exemplo de uso



Na prática







Passo a passo

- Adicionar a borda
 - #007e7e
- Definir a largura
 - 200px

(Falandando sobre largura de elementos)



(Falando sobre largura de elementos)





Passo a passo

- Centralizar texto e adicionar padding
 - Precisamos do padding-top?
- Adicionar imagem de fundo
 - `images/cocktail.gif`
- Ajustar cores dos títulos
 - `<h2>` → `black`
 - `<h3>` → `#d12c47`

Na prática – Parte 2

What's playing at the Lounge

We're frequently asked about the music we play at the lounge, and no wonder, it's great stuff. Just for you, we keep a list here on the site, updated weekly. Enjoy.

- *Buddha Bar*, **Claude Challe**
- *When It Falls*, **Zero 7**
- *Earth 7*, **L.T.J. Bukem**
- *Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!*, **Enigma**
- *Music for Airports*, **Brian Eno**

All the CD titles are
in an italic font style.

And all the artists
are in bold.



Passo a passo

- Adicionar os elemento `` com suas respectivas classes, **ao redor dos conteúdos que serão estilizados.**
- Definir o estilo das classes



Pesquisa

- CSS Media Queries
- CSS Pseudo-classes
 - Atenção especial para
 - **:hover**
 - **:focus**
 - **:nth-child**
- Seletores
 - http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp





Referências e Material de Apoio

- Use a cabeça! : HTML e CSS / Elisabeth Robson, Eric Freeman. 2015.