

Para probar la integridad de las tablas que utilizan Foreign Keys, hicimos pruebas insertando un elemento que tuviera un FK válido. Después intentábamos insertar una nueva tupla con un FK que no estuviera en el sistema.

Este botaba error, como es esperado. Hay que tener en cuenta que para algunos recursos, es necesario que esté ingresado

cierto tipo de usuario para que se ejecute el recurso. (El archivo de pruebas de postman ya contempla esto)

REPRESENTANTE - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/representante>
//tiene que estar logueado un administrador

VÁLIDO

```
{
  "identificacion": 20,
  "nombre": "felipe mateo",
  "rol": "representante",
  "correo": "fema@gmail.com",
  "restauranteid": 10
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "identificacion": 2222,
  "nombre": "felipe mateo",
  "rol": "representante",
  "correo": "fema@gmail.com",
  "restauranteid": 11
}
```

RESTAURANTE - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/restaurante>
//tiene que estar logueado un administrador

```
{
  "idrestaurante": 22,
  "nombre": "corral",
  "especialidad": "hamburguesas",
  "paginaweb": "elcorral.com",
  "idzona": 100
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idrestaurante": 2222,
  "nombre": "corral",
  "especialidad": "hamburguesas",
  "paginaweb": "elcorral.com",
  "idzona": 101
}
```

MENU - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/menu>
//tiene que estar logueado un representante

VÁLIDO

```
{
  "idmenu": 150,
  "nombre": "pollo con naranja",
  "precioproduccion": 9000,
  "costoventa": 25000,
  "idrestaurante": 10,
  "idplatofuerte": 50,
  "fechaini": "2015-02-03",
  "fechafin": "2018-02-03",
  "cantidad": 1200
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idmenu": 2222,
  "nombre": "pollo con naranja",
  "precioproduccion": 9000,
  "costoventa": 25000,
  "idrestaurante": 11,
  "idplatofuerte": 51,
  "fechaini": "2015-02-03",
  "fechafin": "2018-02-03",
  "cantidad": 1200
}
```

VENTA CON CLIENTE REGISTRADO - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/venta>
//tiene que estar logueado un un cliente

VÁLIDO

```
{
  "idventa": 10,
  "idcliente": 1,
  "precio": 45000,
  "fecha": "2017-07-10",
  "hora": 16,
  "idplato": 50,
  "cantidad": 1,
  "idrestaurante": 10
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idventa": 2222,
  "idcliente": 222,
  "precio": 45000,
  "fecha": "2017-07-10",
  "hora": 16,
  "idplato": 50,
  "cantidad": 1,
  "idrestaurante": 11
}
```

