DEEP LEARNING · S2 · TUGAS 1

The Juggling Bounces Challenge

Menghitung sentuhan bola basket ke lantai dengan deteksi, tracking, dan deteksi event temporal

---

Video demonstrasi: https://youtu.be/CK6UM8pfm84

Nama	Muhammad Daffa Raihan
NIM	25917045
Mata kuliah	Deep Learning (S2 – B)
Tenggat	14 November 2026
Kode sumber	https://github.com/Dffarhn2004/basketball-jugling-detector

Ringkasan. Pipeline terdiri dari detector YOLO26n yang di-fine-tune pada 111 gambar beranotasi sendiri, asosiasi deteksi berbasis jarak, dan aturan titik terendah lintasan di zona lantai. Pada seluruh video 20 menit pipeline menghitung 2.685 bounce, dibandingkan ground truth manual 2.697 (selisih −12, APE 0,44%); selisih per menit paling besar 3 bounce. Ground truth ditandai satu orang tanpa pemeriksaan kedua, sehingga akurasi 100% tidak diklaim.

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif 3
1.1 Alur kerja dan lokasi buktinya 3
2. Definisi Masalah dan Arsitektur 5
2.1 Definisi masalah 5
2.2 Dekomposisi 5
2.3 Pemilihan model dan trade-off 5
2.4 Arsitektur akhir 5
3. Data dan Strategi Training 6
3.1 Split berdasarkan waktu, bukan acak 6
3.2 Pengambilan dan anotasi frame deteksi 6
3.3 Fine-tuning (E2) 7
3.4 Augmentasi motion blur (E2-blur) 8
4. Evaluasi Detector 10
5. Rekayasa Pipeline: dari Deteksi ke Hitungan 11
5.1 Iterasi 1: E2 + ByteTrack + aturan zona lantai 11
5.2 Iterasi 2: aturan gerak murni (E3) 11
5.3 Diagnosis penyebab 11
5.4 Iterasi 3: asosiasi berbasis jarak pada deteksi mentah 12
5.5 Mengapa metode ini bekerja 14
6. Hasil Kuantitatif 15
6.1 Ground truth manual 15
6.2 Event pada 0–60 detik (GT 126 event) 15
6.3 Dua segmen tambahan (parameter beku) 15
6.4 Pengaruh motion blur pada hitungan bounce 16
6.5 Seluruh video 20 menit dibandingkan dengan GT manual 17
6.6 Verifikasi buta oleh manusia (menit 2–20) 18
6.7 Video demonstrasi 18
7. Analisis Kegagalan 19
7.1 Segmen 0–60 detik 19
7.2 Segmen 300–360 s dan 900–960 s 19
7.3 Seluruh video: 19 error terhadap GT manual 19
8. Keterbatasan dan Integritas Eksperimen 22
9. Kesimpulan dan Pekerjaan Lanjutan 23
Lampiran A. Pemetaan terhadap Ketentuan Tugas 24
Lampiran B. Cara Mereproduksi 25
Lampiran C. Peta Berkas 26

1. Ringkasan Eksekutif

Tugas ini meminta sebuah pipeline deep learning yang menghitung berapa kali bola basket menyentuh lantai pada video seorang pria yang menjuggling tiga bola. Saya menguraikan masalah menjadi tiga tahap, yaitu **lokalisasi bola** (detector YOLO26n yang di-fine-tune), **tracking** (asosiasi deteksi antar frame berbasis jarak), dan **deteksi event temporal** (aturan titik terendah lintasan di zona lantai).

0,98 F1 detector (test, E2) vs 0,80 pretrained	**0,985–1,00** F1 event pada 270 event GT manual di 2 segmen baru	**70 / 70** bounce benar pada holdout 30–60 s, 0 false positive	**0,44%** APE hitungan seluruh video: 2.685 vs 2.697 GT manual

Temuan utama:

- **Detector.** Fine-tuning pada 111 gambar yang saya anotasi sendiri menaikkan F1 pada set test dari 0,80 (pretrained) menjadi 0,98.
- **Tracking adalah hambatan utama, bukan detector.** Kombinasi E2 + ByteTrack hanya menemukan 19 dari 126 bounce pada 60 detik pertama (recall 0,15). Detector sebenarnya melihat bola yang menyentuh lantai, tetapi tracker berbasis IoU membuang sebagian besar deteksi itu karena bola bergerak cepat dan blur.
- **Perbaikan.** Asosiasi berdasarkan jarak posisi pada deteksi mentah, ditambah aturan titik terendah lintasan. Dengan parameter yang dipilih hanya dari detik 0–30, hasilnya 70 dari 70 bounce benar pada detik 30–60 tanpa false positive.
- **Validasi tambahan.** Pada dua segmen 60 detik di tengah dan akhir video (300–360 s dan 900–960 s; 135 event manual masing-masing), parameter beku memberi F1 0,985 terhadap GT asli dan 1,00 setelah koreksi GT. Skor 1,00 adalah batas atas, bukan perkiraan akurasi (Bagian 6.3 dan 8).
- **Seluruh video dibandingkan dengan GT manual.** Pipeline menghitung **2.685 bounce** pada 20 menit. Ground truth manual seluruh video berisi 2.702 tanda; setelah penganotasi mengoreksi 5 tanda berlebih, total acuannya **2.697**. Selisih −12, **APE 0,44%** (0,63% terhadap 2.702 tanda mentah). Selisih per menit paling besar 3 bounce, dan pipeline cenderung menghitung sedikit kurang (14 dari 20 menit). Verifikasi buta terpisah: 20 dari 20 bounce yang diklaim benar.
- **Augmentasi motion blur.** Model pembanding E2-blur tidak memberi perbedaan yang dapat dibuktikan; model akhir tetap E2 (Bagian 3.4).

> **Batasan yang perlu dibaca bersama angka di atas.** Semua hasil berasal dari satu video, satu kamera, dan satu penganotasi. Ground truth seluruh video ditandai satu orang secara langsung dan belum diperiksa orang kedua; selisih total acuan (2.702 vs 2.697) menunjukkan ketidakpastian GT sendiri sekitar ±0,2%. Akurasi 100% tidak dapat diklaim, dan angka F1 per event hanya perkiraan (Bagian 6.5 dan 8).

1.1 Alur kerja dan lokasi buktinya

No.	Isi	Bagian	Bukti
1	Analisis masalah, pemilihan model	2	—
2	Split berdasarkan waktu, anotasi 111 gambar (CVAT)	3.1, 3.2	`data/splits/`, `data/cvat_phase2_reviewed/`

No.	Isi	Bagian	Bukti
3	Baseline pretrained (E1)	4	`artifacts/runs/E1_20261016_0025/`
4	Fine-tuning (E2) dan model E2-blur	3.3, 3.4	`artifacts/runs/E2_finetuned_cpu/`, `E2_blur_cpu/`
5	Iterasi pipeline: ByteTrack, gerak murni, asosiasi jarak	5	`artifacts/runs/Phase4_*`
6	Ground truth bounce manual (seluruh video, plus segmen 0–60, 300–360, 900–960 s)	6.1	`data/annotations/gt_full_video.csv`, `gt_segment_*.csv`
7	Evaluasi kuantitatif dan analisis kegagalan	6, 7	`artifacts/runs/Phase5_gt_eval/`, `Phase5_full_gt_eval/`
8	Hitungan seluruh video dan verifikasi buta	6.5, 6.6	`artifacts/runs/Phase4_bridging/`
9	Video demonstrasi	6.7	https://youtu.be/CK6UM8pfm84

2. Definisi Masalah dan Arsitektur

2.1 Definisi masalah

- **Input:** satu video (`videofull.mp4`), 1280×720, 30 fps, 36.003 frame (1.200,1 detik), H.264. Seorang pria menjuggling tiga bola; tiap frame berisi dua sampai tiga bola. Kamera tetap.
- **Output:** jumlah total sentuhan bola ke lantai, beserta waktu tiap event.
- **Definisi event:** satu event adalah satu momen saat salah satu bola menyentuh lantai. Bola yang ditangkap atau dipantulkan di tangan bukan event.

2.2 Dekomposisi


Tahap	Pertanyaan	Keluaran
Lokalisasi	Di mana bola di tiap frame?	Kotak per bola dan confidence
Tracking	Kotak mana yang bola yang sama antar frame?	Lintasan per bola
Deteksi event	Kapan sebuah lintasan menyentuh lantai?	Waktu dan frame event

Detector saja tidak menghitung bounce. Bounce adalah pola temporal pada lintasan: turun, kontak, lalu naik.

2.3 Pemilihan model dan trade-off

- **YOLO26n sebagai detector.** Bobot pretrained tersedia, fine-tuning sederhana, keluarannya langsung kotak, dan ringan untuk CPU (sekitar 60–70 ms per gambar pada pengukuran validasi saya). Model yang lebih besar mungkin lebih akurat, tetapi detector sudah mencapai F1 0,98 setelah fine-tuning, sehingga biaya tambahan tidak dibenarkan.
- **Mengapa bukan model temporal end-to-end** (misalnya TCN atau video transformer): data berlabel waktu saya terbatas (126 event pada GT 0–60 detik), sedangkan aturan gerak berbasis lintasan transparan dan dapat diaudit per event. Setiap keputusan dapat ditelusuri ke frame tertentu.
- **ByteTrack** dipakai pada tahap awal karena terintegrasi dengan Ultralytics dan memanfaatkan deteksi berconfidence rendah. Kelemahannya baru terlihat kemudian (Bagian 5).

2.4 Arsitektur akhir



3. Data dan Strategi Training

3.1 Split berdasarkan waktu, bukan acak

Frame yang berurutan hampir identik, sehingga split acak menyebabkan kebocoran antara train dan test. Video dibagi per segmen waktu dengan zona penyangga 30 detik yang dibuang:

Segmen	Waktu (detik)	Peran
train_01	0–600	train
buffer	600–630	dibuang
val_01	630–810	validasi
buffer	810–840	dibuang
test_01	840–1020	test
buffer	1020–1050	dibuang
train_02	1050–1200,1	train

Manifes lengkap ada di `data/splits/split_manifest.csv`, disertai hash SHA-256 video untuk memastikan sumber data tidak berubah.


3.2 Pengambilan dan anotasi frame deteksi

- Frame diambil seragam tiap 10 detik, menghasilkan **111 gambar**: train 75, val 18, test 18.
- Anotasi dilakukan di **CVAT** (format YOLO). Saya meninjau tiap gambar dan setiap kotak kandidat, termasuk gambar tanpa bola, lalu memberi sign-off. Hasil akhir: **336 kotak, satu kelas (** `basketball` **)**, dengan pasangan gambar dan label yang valid.
- Tiga frame (val/test) memuat empat kotak. Jumlah saja tidak membuktikan duplikasi, dan tidak ada kotak yang dihapus otomatis.

Bukti bahwa anotasi dikerjakan di CVAT: isi database instance CVAT lokal (Docker, `cvat/server`) pada 10 November 2026 sesuai dengan angka di atas.

Task CVAT	Peran	Gambar	Kotak berlabel
Phase 2 Human Review	train	75	225
Val-Task-review-basketball	validasi	18	55
test-bouncing-ball	test	18	56
Total		**111**	**336** (semua kelas `basketball`)

Ketiga task dibuat pada 16 Oktober 2026. Jumlah kotak pada task validasi (55) dan test (56) sama dengan jumlah ground truth yang dipakai pada evaluasi detector.




Gambar 1. Editor anotasi CVAT pada task test-bouncing-ball (job 4): tiga kotak berlabel basketball pada frame ke-25350 (detik 845, di dalam rentang test), termasuk satu bola yang tampak blur


3.3 Fine-tuning (E2)

Pengaturan	Nilai
Model awal	`yolo26n.pt` (pretrained)
Optimizer	AdamW, lr0 = 0,001
Epoch maksimum	50, early stopping patience 10
Batch / ukuran gambar	8 / 640
Perangkat	CPU, seed 42
Augmentasi	mosaic 1,0; rotasi ±5°; translasi 0,05; skala 0,2; flip horizontal 0,5

Training berhenti pada epoch ke-30 karena early stopping, dengan **epoch terbaik 20** (mAP50 0,985; mAP50–95 0,672 pada validasi). Durasi sekitar 596 detik di CPU.



Gambar 2. Kurva training E2 (loss dan metrik validasi per epoch)



Gambar 3. Kurva presisi–recall E2 pada validasi. Kurva hampir berupa persegi karena detector hampir sempurna pada 18 gambar validasi, sehingga bentuknya tidak informatif tentang performa di data lain

3.4 Augmentasi motion blur (E2-blur)

Soal tugas meminta augmentasi motion blur, dan blur gerak memang kandidat penyebab tracker kehilangan bola (Bagian 5). Model E2 dilatih tanpa blur khusus, sehingga saya melatih model pembanding **E2-blur**.

- **Cara.** Augmentasi *offline*: untuk setiap dari 75 gambar latih dibuat satu salinan dengan motion blur (kernel garis, panjang acak 9–31 piksel, sudut acak 0–180°, seed 42), sehingga set latih menjadi 150 gambar. Label disalin tanpa perubahan. Validasi dan test tidak diubah.

- **Pengaturan lain identik dengan E2.** Training berhenti di epoch 40 (early stopping), epoch terbaik 30.
- **Keterbatasan.** Blur dikenakan ke seluruh gambar (menyerupai guncangan kamera), bukan hanya pada bola yang bergerak cepat; ini pendekatan kasar. Satu seed, satu proses training.

Hasil pada test split detector (18 gambar, 56 kotak, `ultralytics val`, IoU 0,5):

Model	Presisi	Recall	AP50	AP50–95
E2	0,999	0,964	0,977	0,678
E2-blur	0,998	0,964	0,974	0,687


Selisihnya jauh di bawah ketidakpastian pada 18 gambar, sehingga **tidak ada bukti bahwa blur membantu detector**. Hasil pada hitungan bounce ada di Bagian 6.4. Pipeline akhir tetap memakai E2 karena E2-blur tidak menunjukkan keuntungan.

4. Evaluasi Detector

E1 adalah YOLO26n pretrained tanpa fine-tuning (kelas bola COCO dipetakan ke kelas `basketball`). E2 adalah hasil fine-tuning. Evaluasi memakai set test yang identik (18 gambar, 56 kotak), IoU 0,5. Ambang confidence dipilih hanya dari validasi, lalu dibekukan sebelum menyentuh test.

Model	Ambang	Presisi	Recall	F1	TP / FP / FN	AP50	mAP50–95
E1 (pretrained)	0,05	0,815	0,786	0,800	44 / 10 / 12	0,821	0,612
E2 (fine-tuned)	0,45	**1,000**	**0,964**	**0,982**	54 / 0 / 2	**0,964**	**0,666**

Fine-tuning pada hanya 75 gambar latih sudah menghilangkan seluruh false positive pada set test. Set test kecil (18 gambar), sehingga angka ini menunjukkan arah, bukan estimasi presisi yang tinggi. Angka AP di tabel ini dihitung dengan skrip evaluasi saya (confidence 0,001); angka di Bagian 3.4 memakai `ultralytics val`, sehingga keduanya tidak untuk dibandingkan langsung.



Gambar 4. Matriks konfusi ternormalisasi E2 pada set test

5. Rekayasa Pipeline: dari Deteksi ke Hitungan

Bagian ini adalah inti proyek: bagaimana keluaran detector diubah menjadi hitungan bounce. Saya melalui tiga iterasi, dan pelajaran terpenting justru datang dari diagnosis yang keliru.

5.1 Iterasi 1: E2 + ByteTrack + aturan zona lantai

Detector E2 dijalankan dengan ByteTrack. Sebuah bounce dinyatakan terjadi jika bola turun lalu naik, dengan sisi bawah kotak berada di zona lantai (ambang 0,75 tinggi frame).

> **Hasil iterasi 1** (60 detik pertama, 126 event GT): **19 prediksi, semuanya benar, tetapi 107 bounce terlewat.** Presisi 1,00, recall hanya **0,15** (F1 0,26).

5.2 Iterasi 2: aturan gerak murni (E3)

Syarat zona lantai dihilangkan, dan pembalikan arah gerak vertikal pada lintasan ByteTrack dipakai sebagai penanda bounce. E3-A menghasilkan 265 prediksi, E3-B (dengan batas adaptif) 210.

> **Hasil iterasi 2** (E3-B, 126 event GT): **28 bounce ditemukan dengan 182 false positive.** Presisi 0,13, recall 0,22 (F1 0,17).

Bola yang dipegang atau dipantulkan di tangan juga membalik arah, sehingga banyak event palsu.

5.3 Diagnosis penyebab

Dua penjelasan awal ternyata tidak terbukti:

1. **Analisis heuristik** menyimpulkan 105 dari 107 miss disebabkan "fragmentasi ID tracker". Kesimpulan itu hanya berdasar jumlah ID dan kehadiran track, bukan pengamatan visual.
2. **Review visual awal** (dibantu AI) pada 20 klip miss menduga "detector dropout" pada 10 kasus. Review itu hanya memeriksa satu frame tengah dan tidak membedakan bola mana yang memantul.

Pemeriksaan ulang yang lebih ketat:

- **Deteksi mentah** (confidence 0,05) pada 126 frame GT ±6 frame menunjukkan detector **menembak** di sekitar 105 dari 107 miss. Jadi detector bukan akar masalah utama.
- Setiap frame berisi dua sampai tiga bola. Kotak di dekat waktu GT bisa milik bola lain, sehingga "ada kotak" tidak membuktikan bahwa bola kontak terlacak. Banyaknya ID track juga bukan bukti pertukaran ID.
- Saya lalu menandai **titik kontak per bola** pada tujuh kasus. Pada ketujuhnya bola yang memantul adalah bola terbawah di dekat kaki, dan paling rendah tepat di frame GT, sehingga timing GT terbukti benar.
- Pada tujuh kasus itu, detector melihat bola kontak pada sekitar 31 frame-bola (confidence ≥ 0,25), tetapi **keluaran tracker hanya memuat 9** di antaranya. Tiga kasus tidak memuat satu kotak pun di sekitar kontak.

- Kasus yang tampak gagal karena "zona lantai" ternyata sama: titik kontaknya sekitar 0,77 tinggi frame, tetapi tracker tidak mengeluarkan frame terbawah.



Gambar 5. Contoh urutan frame di sekitar kontak bola, dengan grid koordinat


> **Diagnosis:** bola bergerak cepat dan blur antar frame, sehingga IoU antar kotak berurutan turun tajam di sekitar kontak (median 0,29 dibandingkan 0,68 di frame lain; lihat Bagian 5.4). ByteTrack gagal menyambungnya dan membuang deteksi, sehingga lintasan terpotong tepat di sekitar kontak dan aturan "turun lalu naik" tidak pernah terpenuhi. Titik kontak pada tujuh kasus itu diusulkan AI dan belum diverifikasi manusia, sehingga ini hipotesis kuat dari sampel kecil. Hipotesis itu kemudian diuji langsung oleh iterasi 3.

5.4 Iterasi 3: asosiasi berbasis jarak pada deteksi mentah

Asosiasi IoU diganti dengan jarak posisi, memakai deteksi mentah (confidence ≥ 0,25 disimpan, ≥ 0,3 dipakai tracking).

Asosiasi. Tiap lintasan memiliki prediksi posisi berkecepatan konstan. Deteksi dicocokkan secara serakah (jarak terdekat lebih dulu) jika jaraknya ≤ gate × ukuran kotak, dengan gate yang melonggar saat lintasan kehilangan frame:

```
jarak(d, track) <= gate * max(ukuran_track, ukuran_d) * (1 + 0,25 * (jeda - 1))
gate = 1,5 ;  jeda maksimum = 4 frame
```




Gambar 6. IoU antara kotak deteksi pada dua frame berurutan: di sekitar kontak (±4 frame dari bounce terdeteksi) dibandingkan frame lain, pada 0–60 s. Garis putus-putus: ambang IoU 0,2 (perkiraan setara match_thresh 0,8 pada jarak 1 − IoU di pengaturan bawaan ByteTrack)

Mengapa jarak, bukan IoU. Di sekitar kontak bola bergerak paling cepat, sehingga tumpang tindih antar kotak berurutan turun tajam: median IoU 0,29 di sekitar kontak, dibandingkan 0,68 di frame lain; 94,6% tautan di sekitar kontak berada di bawah 0,5 dan 12,5% di bawah 0,2, sedangkan di frame lain tidak ada yang di bawah 0,2. Asosiasi berbasis jarak tidak terpengaruh karena yang dibandingkan adalah posisi pusat terhadap ukuran bola, bukan tumpang tindih kotak. Catatan: IoU ini dihitung pada tautan yang dibentuk asosiasi jarak (frame berurutan), jadi gambar ini menunjukkan seberapa jauh IoU turun, bukan keluaran ByteTrack sendiri.

Deteksi event. Pada lintasan dengan sekurangnya lima titik, titik ke-*i* dinyatakan bounce jika:

1. sisi bawah kotak ≥ 0,65 × tinggi frame (dekat lantai; ini yang menolak bola yang dipegang atau ditangkap di tangan),
2. dalam jendela ±5 frame, posisi vertikal turun ≥ 15 piksel sebelum titik itu dan naik ≥ 15 piksel sesudahnya,
3. titik itu adalah posisi vertikal terendah (koordinat y maksimum) dalam jendela,
4. event dalam 0,2 detik dari event lain pada lintasan yang sama digabung (diambil yang terendah).



Gambar 7. Lintasan tiga bola selama sekitar 4,6 detik (7–11 s): posisi sisi bawah kotak terhadap waktu, zona lantai, bounce yang terdeteksi, satu pembalikan di atas zona lantai yang ditolak, dan GT manual

Gambar di atas memperlihatkan aturan bekerja pada data nyata. Setiap lekukan ke dalam zona lantai menjadi satu bounce: sembilan bounce dari tiga bola pada jendela ini, dan kesembilannya cocok dengan GT manual dalam ±3 frame. Pembalikan arah di atas zona lantai (tanda ×, sekitar 7,4 s, sisi bawah kotak hanya 0,47 tinggi frame) ditolak. Pada 60 detik pertama hanya ada satu pembalikan seperti itu, jadi aturan lantai jarang aktif pada video ini; fungsi utamanya adalah mencegah pantulan di tangan dihitung bila terjadi.

Protokol evaluasi yang adil. Parameter dicari dengan grid 54 konfigurasi (gate, ambang lantai, minimum turun/naik, jeda maksimum) **hanya pada detik 0–30 (dev)**. Detik 30–60 (holdout) dievaluasi sekali. Seluruh 54 konfigurasi memberi F1 dev yang sama (0,98), sehingga hasilnya tidak sensitif terhadap pilihan parameter. Parameter terpilih: gate 1,5; lantai 0,65; minimum 15 piksel; jeda maksimum 4.

5.5 Mengapa metode ini bekerja

- **Bola cepat dan blur** menurunkan IoU antar frame, sehingga IoU bukan ukuran asosiasi yang baik. Jarak pusat dengan gerbang yang dibatasi ukuran bola jauh lebih toleran, dan prediksi kecepatan konstan menjembatani frame yang hilang.
- **Aturan lantai** (sisi bawah ≥ 0,65 tinggi frame) menolak pantulan di tangan. Aturan ini hanya sah untuk kamera tetap pada posisi seperti ini.
- **Titik terendah lintasan** cocok dengan frame kontak yang terlihat pada gambar (rata-rata galat waktu absolut 0,53 frame pada 124 prediksi yang cocok dengan GT di 0–60 s).

6. Hasil Kuantitatif

6.1 Ground truth manual

Event bounce tidak dianotasi di CVAT. Waktu kontak ditandai dengan alat `scripts/bounce_annotator.py` (frame kontak pertama bola dengan lantai; waktu = frame ÷ 30) lalu disimpan di `data/annotations/`.

- **0–60 detik:** 126 event (GT v2). Versi awal (46 event, tidak lengkap) tidak sebanding dengan v2, sehingga semua evaluasi akhir memakai v2.
- **Dua segmen tambahan di video penuh:** 300–360 s dan 900–960 s, masing-masing 135 event, dianotasi dengan alat dan aturan yang sama; alat anotasi tidak menampilkan prediksi model.
- **Seluruh video (20 menit):** ditandai dengan `scripts/annotate_full.py` (tombol B saat bola menyentuh lantai; video diputar dengan kecepatan yang dipilih, dan waktu tanda dikurangi kompensasi jeda reaksi 150 ms saat memutar). Hasilnya 2.702 tanda (`gt_full_video.csv`). Penganotasi kemudian menyatakan ada 5 tanda berlebih, sehingga **total acuan 2.697** (`gt_full_video_total.json`); tiga di antaranya teridentifikasi saat analisis kegagalan sebagai tanda ganda (dua tanda berjarak 2–3 frame untuk satu bounce, Bagian 7.3) dan dua lainnya belum teridentifikasi, sehingga berkas CSV tetap 2.702 baris. Alat anotasi tidak menampilkan prediksi model.
- **Pencocokan** prediksi dengan GT dilakukan satu-ke-satu dengan toleransi **±0,1 detik** (±3 frame) pada GT yang ditandai dengan video dijeda. Pada GT seluruh video (ditandai saat memutar) pencocokan memakai toleransi ±0,2 detik setelah menghilangkan geseran jeda reaksi yang diperkirakan otomatis.
- Seluruh GT dianotasi satu orang dan **belum melalui pemeriksaan kedua**.

6.2 Event pada 0–60 detik (GT 126 event)

Segmen	Metode	Prediksi	TP	FP	FN	Presisi	Recall	F1
Dev 0–30 s (56 GT)	**Asosiasi jarak (akhir)**	54	54	0	2	1,00	0,96	**0,98**
	E2 + ByteTrack	8	8	0	48	1,00	0,14	0,25
	E3-B	91	13	78	43	0,14	0,23	0,18
Holdout 30–60 s (70 GT)	**Asosiasi jarak (akhir)**	70	70	0	0	1,00	1,00	**1,00**
	E2 + ByteTrack	11	11	0	59	1,00	0,16	0,27
	E3-B	119	15	104	55	0,13	0,21	0,16

Untuk 60 detik penuh: 124 prediksi vs 126 GT, **kesalahan hitungan absolut (APE) 1,6%**; 124 TP, 0 FP, 2 FN.

6.3 Dua segmen tambahan (parameter beku)

Segmen	GT	Prediksi	Tahap	TP	FP	FN	F1	APE
300–360 s	135	135	GT asli	133	2	2	0,985	0%
	135	135	Setelah koreksi GT	135	0	0	1,000	0%
900–960 s	135	135	GT asli	133	2	2	0,985	0%
	135	135	Setelah koreksi GT	135	0	0	1,000	0%

Cara membaca:

- **Baris "GT asli" adalah ukuran yang lebih jujur.** Setelah membandingkan dengan prediksi, selisih diperiksa lewat klip lambat (0,25×). Pada empat selisih yang diperiksa, saya menilai GT-nyalah yang keliru, lalu GT dikoreksi: satu event digeser dan satu event dipecah menjadi dua di 300–360 s, serta dua event digeser di 900–960 s. Berkas asli disimpan sebagai `*.backup-before-correction.csv`.
- **Baris "setelah koreksi" adalah batas atas.** Frame koreksi diambil dari frame prediksi, dan hanya titik yang berbeda yang diperiksa ulang. Pemeriksaan silang dengan GT seluruh video yang independen mendukung tiga dari empat koreksi, tetapi **tidak** mendukung koreksi di sekitar 313 s (Bagian 7.2). Bila koreksi itu dibatalkan, segmen 300–360 s menjadi TP 133, FP 2, FN 1 (F1 0,989), bukan 135/0/0.
- **APE 0% tidak berarti tanpa kesalahan:** pada baris GT asli, 2 FP dan 2 FN saling meniadakan. Selalu baca bersama TP/FP/FN.
- Bug pembulatan di skrip evaluasi (selisih tepat 3 frame ditolak karena galat float) sempat menambah dua pasang FP/FN palsu di segmen 900–960; sudah diperbaiki dengan margin 1e-6. Angka di tabel adalah angka setelah perbaikan itu.
- **Detector dan segmen ini.** Segmen 300–360 s berada di dalam rentang latih detector (`train_01`, sekitar enam gambar latih di dalamnya). Segmen 900–960 s berada di rentang test (`test_01`) dan tidak dipakai melatih detector. Jadi hanya 900–960 s yang benar-benar tidak terlihat oleh detector dan penyetelan parameter.

6.4 Pengaruh motion blur pada hitungan bounce

Metode dan parameter identik; hanya bobot detector yang diganti.


Segmen	Pembanding	Model	TP	FP	FN	F1
300–360 s	GT asli	E2	133	2	2	0,985
		E2-blur	133	1	2	0,989
	GT dikoreksi	E2	135	0	0	1,000
		E2-blur	134	0	1	0,996
900–960 s	GT asli	E2	133	2	2	0,985
		E2-blur	133	2	2	0,985
	GT dikoreksi	E2	135	0	0	1,000
		E2-blur	135	0	0	1,000

Pada 900–960 s kedua model memberi event yang sama persis. Satu-satunya perbedaan ada di sekitar 313,2–313,5 s (segmen 300–360): E2-blur mengeluarkan satu event di tempat E2 mengeluarkan dua, yang menurut penilaian saya adalah dua bounce. Karena koreksi GT diambil dari prediksi E2, perbandingan dengan GT dikoreksi condong ke E2; perbandingan dengan GT asli lebih adil, dan di sana selisihnya hanya satu FP. Kesimpulan: **augmentasi motion blur tidak memberi perbedaan yang dapat dibuktikan pada hitungan bounce**, dan selisih satu event tidak dapat dibedakan dari kebisingan.

6.5 Seluruh video 20 menit dibandingkan dengan GT manual

Parameter dibekukan dari dev (detik 0–30), lalu dijalankan pada seluruh 36.003 frame. Hasilnya dibandingkan dengan GT manual seluruh video (Bagian 6.1).

	Jumlah	Selisih pipeline	APE
Pipeline	2.685		
GT acuan (2.702 tanda − 5 koreksi)	2.697	−12	**0,44%**
GT tanda mentah	2.702	−17	0,63%



Bounce per menit pada video 20 menit: batang = pipeline (total 2.685), belah ketupat hitam = GT manual (2.702 tanda mentah).

Menit	GT	Pipeline	Δ	Menit	GT	Pipeline	Δ
1	125	124	−1	11	135	136	+1
2	140	139	−1	12	137	136	−1
3	136	137	+1	13	135	134	−1
4	135	134	−1	14	136	134	−2
5	134	134	0	15	135	133	−2
6	134	135	+1	16	135	135	0
7	136	135	−1	17	137	136	−1
8	135	135	0	18	136	133	−3
9	134	133	−1	19	135	133	−2
10	135	133	−2	20	137	136	−1

Tabel per menit dihitung dari 2.702 tanda (5 koreksi tidak dapat diletakkan pada menit tertentu) dan setelah menghilangkan geseran jeda reaksi.

- **Per menit.** 15 dari 20 menit berselisih paling banyak 1 bounce; selisih terbesar −3 (menit 18). Pipeline lebih rendah pada 14 menit, lebih tinggi pada 3 menit, dan sama pada 3 menit. Jadi pipeline cenderung menghitung **sedikit kurang**, bukan berlebih.
- **Per event** (toleransi ±0,2 s setelah koreksi geseran): TP 2.684, FP 1, FN 18; presisi 0,9996, recall 0,9933, F1 0,9965. Daftar 19 error dan penyebabnya ada di Bagian 7.3; tiga dari 18 FN ternyata tanda ganda di GT, sehingga bounce yang benar-benar terlewat berjumlah 15.

- **Cara membaca angka per event.** Geseran jeda reaksi tidak konstan sepanjang sesi anotasi: perkiraan global −0,165 s (GT lebih awal sekitar 5 frame), tetapi di sekitar 955 s geseran lokalnya sekitar +8 frame. Karena bounce muncul dengan ritme teratur (sekitar 13 frame), GT yang bergeser satu siklus dapat tercocokkan dengan event tetangganya: jumlahnya sama, pasangannya bisa keliru. Karena itu **total dan angka per menit yang paling dapat dipercaya**; F1 per event hanya perkiraan.

6.6 Verifikasi buta oleh manusia (menit 2–20)


Sebelum GT seluruh video tersedia, saya membuat 30 klip pendek yang diacak, tanpa kotak model, dengan bingkai merah di frame target. Saya menjawab "ada", "tidak", atau "ragu" lewat antarmuka klik tanpa mengetahui klip mana yang prediksi dan mana yang kontrol.

Kelompok klip	Jawaban	Arti
20 klip di bounce yang diklaim	20 "ada", 0 "tidak"	Presisi 20/20
10 klip di waktu acak tanpa klaim (≥ 0,25 detik dari prediksi)	8 "tidak", 2 "ada"	Ada bounce yang terlewat

Dengan sampel 20, batas bawah presisi (kepercayaan 95%) sekitar 0,84. Dua bounce terlewat ada di sekitar detik 751,9 dan 989,1; keduanya muncul pula sebagai FN pada perbandingan dengan GT seluruh video (751,6 s dan 988,8 s; Bagian 7.3), sehingga dua metode yang berbeda menunjuk titik yang sama. Recall tidak dapat dihitung dari sampel ini.

6.7 Video demonstrasi

Video beranotasi untuk seluruh 20 menit (960×540, 30 fps) tersedia di YouTube (Unlisted): https://youtu.be/CK6UM8pfm84. Isinya kotak bola dan ID, jejak lintasan, penanda "BOUNCE +1" di titik kontak, penghitung kumulatif, dan waktu. Hitungan akhir pada frame terakhir: **2.685**.



Gambar 8. Cuplikan video demonstrasi: kotak bola, ID track, jejak, dan penghitung

7. Analisis Kegagalan

Tugas meminta setiap pantulan yang terlewat atau berlebih disebutkan dengan timestamp, penyebab, dan rencana perbaikan. Daftar berikut mencakup segmen ber-GT dan seluruh video.

7.1 Segmen 0–60 detik

#	Jenis	Waktu	Penyebab	Rencana perbaikan
1	FN (GT-0001)	3,033 s (frame 91)	Bola setengah keluar dari tepi kiri frame (sekitar x 70, y 560). Kontak tidak dapat dipastikan, dan timing GT sendiri ambigu.	Periksa ulang GT pada video asli. Jika kontak memang tidak terlihat, hapus dari GT.
2	FN (GT-0042)	23,833 s (frame 715)	Berjarak 1 frame dari GT-0041. Prediksi di 23,767 s sudah dicocokkan dengan GT-0041, sehingga GT-0042 tersisa. Kemungkinan satu bounce tercatat dua kali di GT.	Periksa GT-0041/0042. Jika duplikat, hapus salah satunya (FN ini hilang).
–	FP	–	Tidak ada pada 0–60 detik.	–

7.2 Segmen 300–360 s dan 900–960 s

Selisih antara GT asli dan prediksi pada dua segmen ini semula diperiksa lewat klip lambat (0,25×) dan dinilai sebagai kesalahan GT, lalu GT dikoreksi (waktu = frame ÷ 30; toleransi 0,1 s). GT seluruh video yang independen kemudian dipakai sebagai pemeriksa silang:

#	Segmen	Jenis	Waktu	Penilaian awal	Pemeriksaan silang dengan GT penuh
3	300–360	FN	300,133 s (GT frame 9004)	GT terlambat 5 frame; prediksi di frame 8999 benar	**Didukung**: GT penuh dan prediksi berirama sama (8981, 8994, 9008, 9024 vs 8986, 8999, 9012, 9027)
4	300–360	FP, FP, FN	313,233 s; 313,533 s; GT 313,367 s	GT mencatat satu bounce padahal ada dua (frame 9397 dan 9406)	**Tidak didukung**: lihat di bawah
5	900–960	FP, FN	955,167 s vs 955,333 s	GT terlambat 5 frame	**Didukung**: irama GT penuh (jarak 13 frame) cocok dengan prediksi, GT asli tidak teratur
6	900–960	FP, FN	955,600 s vs 955,867 s	GT terlambat 8 frame	**Didukung**: sama seperti #5

Kasus #4 (sekitar 313 s) kemungkinan kegagalan model, belum final. Tiga sumber menunjukkan **satu** bounce di sana: GT asli (frame 9389, 9401, 9414), GT seluruh video (9383, 9396, 9409, 9422; jarak teratur 13 frame), dan model E2-blur (satu event). Hanya model E2 yang mengeluarkan **dua** event (9397 dan 9406, berjarak 9 frame, tidak sesuai ritme 13 frame), pada lintasan yang sama (ID 49). Penilaian visual dari klip lambat saat itu menyatakan dua bounce. Karena bukti ritme dan tiga sumber lain menyatakan satu, kasus ini dicatat sebagai kemungkinan **hitung ganda oleh E2** (satu FP), dan koreksi GT yang memecahnya menjadi dua tidak dipertahankan sebagai ukuran akurasi (Bagian 6.3). Verifikasi akhir memerlukan penilaian ulang klip pada titik itu.

7.3 Seluruh video: 19 error terhadap GT manual

Perbandingan seluruh video (Bagian 6.5) menghasilkan 18 FN (bounce di GT, tidak dihitung pipeline) dan 1 FP. Penyebab tiap FN dianalisis dari data mentah: deteksi E2 per frame dan lintasan hasil asosiasi (`scripts/diagnose_full_errors.py`, keluaran `fn_diagnosis.csv`). Ini analisis dari data, bukan penilaian visual.

Waktu = frame ÷ 30; klip lambat tiap titik ada di `artifacts/runs/Phase5_full_gt_eval/clips/`.

Penyebab	Jumlah FN	Keterangan
Lintasan terpecah tepat di kontak	13	Lintasan lama berakhir dan lintasan baru dimulai di frame kontak
Tanda ganda di GT (bukan bounce terlewat)	3	Dua tanda GT berjarak 2–3 frame untuk satu bounce; pipeline punya satu event
Awal video	1	Bola keluar dari tepi frame; tidak ada titik sesudah kontak
Akhir video	1	Bounce terakhir tepat di akhir rekaman; tidak ada titik sesudah kontak

Rincian per titik:

#	Jenis	Waktu	Penyebab
1	FN	2,900 s (0:02)	Awal video: bola di tepi kiri frame, lintasan berakhir di kontak (sama dengan GT-0001, Bagian 7.1)
2	FN	213,100 s (3:33)	Tanda ganda di GT (frame 6391 dan 6393); pipeline punya satu event (6396)
3	FP	313,533 s (5:13)	Kemungkinan hitung ganda satu bounce; lihat Bagian 7.2, kasus #4
4	FN	370,600 s (6:10)	Lintasan terpecah di kontak (ID 10 menjadi 54)
5	FN	490,467 s (8:10)	Lintasan terpecah di kontak (ID 54 menjadi 62)
6	FN	596,733 s (9:56)	Lintasan terpecah di kontak (ID 43 menjadi 70)
7	FN	685,567 s (11:25)	Tanda ganda di GT (frame 20564 dan 20567); pipeline punya satu event (20569)
8	FN	751,633 s (12:31)	Lintasan terpecah di kontak (ID 77 menjadi 80); sama dengan klip V09 pada verifikasi buta (Bagian 6.6)
9	FN	800,467 s (13:20)	Lintasan terpecah di kontak (ID 1 menjadi 82)
10	FN	829,633 s (13:49)	Lintasan terpecah di kontak (ID 82 menjadi 84)
11	FN	844,600 s (14:04)	Lintasan terpecah di kontak (ID 80 menjadi 86)
12	FN	872,900 s (14:32)	Lintasan terpecah di kontak (ID 70 menjadi 92)
13	FN	988,833 s (16:28)	Lintasan terpecah di kontak (ID 84 menjadi 103); sama dengan klip V02 pada verifikasi buta (Bagian 6.6)
14	FN	1.057,967 s (17:37)	Lintasan terpecah di kontak (ID 103 menjadi 109)
15	FN	1.071,300 s (17:51)	Lintasan terpecah di kontak (ID 109 menjadi 111)
16	FN	1.071,867 s (17:51)	Tanda ganda di GT (frame 32154 dan 32156); pipeline punya satu event (32159)
17	FN	1.120,800 s (18:40)	Lintasan terpecah di kontak (ID 86 menjadi 114)
18	FN	1.131,500 s (18:51)	Lintasan terpecah di kontak (ID 114 menjadi 117)
19	FN	1.199,867 s (19:59)	Akhir video (rekaman berakhir 1.200,1 s): tidak ada titik sesudah kontak

Mekanisme "lintasan terpecah". Aturan event membutuhkan titik sebelum dan sesudah titik terendah dalam jendela ±5 frame. Pada event yang benar, lintasan memiliki median 5 titik di tiap sisi. Pada 13 FN ini, satu lintasan berakhir

tepat di titik terendah (hanya titik sebelum kontak) dan lintasan baru dimulai pada frame yang sama atau satu frame sebelumnya (hanya titik sesudah kontak), sehingga tak satu pun memiliki pola "turun lalu naik". Jarak antara titik akhir lintasan lama dan titik awal lintasan baru hanya 10–38 piksel (bola sekitar 80 piksel), sehingga pada frame kontak ada dua deteksi berdekatan: satu menyambung ke lintasan lama dan satu memulai lintasan baru. Kecepatan vertikal menjelang kontak pada kasus ini tidak lebih tinggi daripada event biasa (median 34,8 dibandingkan 47,3 piksel per frame), sehingga dugaan bahwa prediksi kecepatan konstan melenceng karena terlalu cepat tidak didukung data. Penyebab munculnya deteksi kedua (misalnya pantulan bola di lantai kayu atau kotak ganda saat bola penyok) belum diperiksa pada frame dan masih dugaan.

Rencana perbaikan. Sambungkan lintasan yang berakhir dan dimulai pada frame yang sama dalam jarak kurang dari ukuran bola, atau tekan deteksi ganda yang berdekatan di zona lantai sebelum asosiasi. Perbaikan ini belum diterapkan: parameter dan metode dibekukan agar hasil di Bagian 6 tetap dapat dibandingkan. Karena 3 dari 18 FN adalah tanda ganda di GT, bounce yang benar-benar terlewat berjumlah 15, sekitar 0,6% dari sekitar 2.700.

8. Keterbatasan dan Integritas Eksperimen

Hal-hal berikut perlu dibaca bersama hasil di Bagian 6.

1. **Tumpang tindih data latih.** Enam dari 75 gambar latih detector diambil pada detik 5, 15, 25, 35, 45, 55, di dalam jendela evaluasi bounce 0–60 detik. Pengaruhnya pada metrik bounce kemungkinan kecil, tetapi tetap tumpang tindih.
2. **Holdout tidak sepenuhnya buta.** Parameter hanya disetel pada detik 0–30, tetapi hipotesis penyebab kegagalan dibentuk dengan melihat frame dari seluruh 60 detik, termasuk 30–60.
3. **Satu penganotasi.** Semua GT bounce dianotasi satu orang tanpa pemeriksaan kedua. GT seluruh video ditandai saat video diputar dengan kompensasi jeda reaksi 150 ms, dan total dikoreksi −5 tanda (tiga teridentifikasi sebagai tanda ganda, dua belum). Selisih 2.702 dan 2.697 menunjukkan ketidakpastian GT sekitar 0,2%, sehingga selisih hitungan di bawah itu tidak dapat dibedakan dari galat GT.
4. **Titik kontak diagnostik.** Pada tujuh kasus, titik kontak berasal dari usulan AI dan belum diverifikasi manusia. Validasi manusia di luar 60 detik pertama adalah verifikasi buta (Bagian 6.6), dua segmen GT (Bagian 6.3), dan GT seluruh video (Bagian 6.5).
5. **Dua dugaan penyebab awal ternyata keliru** (fragmentasi ID, detector dropout). Saya mempertahankannya karena ini pelajaran metodologis: kesimpulan dari heuristik atau pemeriksaan visual sekilas harus diuji dengan data mentah sebelum membangun perbaikan.
6. **Sampel verifikasi kecil.** 30 klip memberi rentang ketidakpastian yang lebar.
7. **Koreksi GT satu arah.** Empat selisih pada dua segmen tambahan diputuskan sebagai kesalahan GT dan dikoreksi ke arah prediksi, dengan frame koreksi dari prediksi. GT seluruh video yang independen mendukung tiga koreksi, tetapi tidak yang keempat (313 s, Bagian 7.2). Karena itu angka "setelah koreksi" (Bagian 6.3 dan 6.4) tidak boleh dipakai sebagai ukuran akurasi; pakai angka "GT asli" atau perbandingan seluruh video.
8. **Detector dan segmen evaluasi.** Segmen 300–360 s berada dalam rentang latih detector; segmen 900–960 s dan rentang 630–1.050 s tidak mengandung gambar latih.
9. **Perbandingan E2 dan E2-blur.** Satu seed per model, test detector hanya 18 gambar, dan selisih hitungan hanya satu event pada titik yang GT-nya dikoreksi dari prediksi E2. Kesimpulannya hanya "tidak ada bukti perbedaan", bukan "blur tidak berguna": blur lokal pada bola atau data latih yang lebih banyak belum diuji.

9. Kesimpulan dan Pekerjaan Lanjutan

1. Fine-tuning pada anotasi buatan sendiri (111 gambar, 336 kotak) menaikkan F1 detector dari 0,80 menjadi 0,98.
2. Hambatan terbesar bukan detector, melainkan **tracking**: IoU gagal menyambung bola yang cepat dan blur.
3. Mengganti asosiasi IoU dengan asosiasi jarak pada deteksi mentah, ditambah aturan titik terendah lintasan di zona lantai, menaikkan F1 event dari sekitar 0,27 menjadi 0,985–1,00 pada segmen ber-GT.
4. Pada video 20 menit, pipeline menghitung 2.685 bounce, dibandingkan GT manual 2.697 (APE 0,44%; 0,63% terhadap 2.702 tanda mentah). Selisih per menit paling besar 3 bounce, dan pipeline cenderung sedikit kurang menghitung. Verifikasi buta terpisah mendukung presisinya (20/20).
5. Augmentasi motion blur (E2-blur) tidak memberi keuntungan yang dapat dibuktikan.

Pekerjaan lanjutan:

- Pemeriksaan kedua oleh orang lain terhadap GT seluruh video, termasuk mengidentifikasi 5 tanda berlebih, dan terhadap GT 0–60 detik (duplikat GT-0041/0042, GT-0001).
- Diagnosis 18 FN dan kasus hitung ganda di 313 s (Bagian 7.3) dan kaji aturan jendela agar recall naik.
- Uji augmentasi blur yang lebih realistis (lokal pada bola) dan lebih banyak data latih.
- Uji pada video lain (kamera atau orang berbeda) untuk memeriksa generalisasi.

Lampiran A. Pemetaan terhadap Ketentuan Tugas

Tuntutan tugas	Status	Catatan
1. Analisis masalah dan arsitektur	Terpenuhi	Bagian 2
2. Strategi data dan training, termasuk augmentasi motion blur	Terpenuhi, dengan catatan	Bagian 3; blur diuji lewat E2-blur (kasar, tanpa keuntungan terukur)
3. Rekayasa pipeline: centroid tracking, deteksi puncak, menolak tangkapan tangan	Terpenuhi	Bagian 5.4
4. Performa kuantitatif: GT manual, bandingkan prediksi, hitung error/APE	Terpenuhi, dengan catatan	GT manual seluruh video (2.702 tanda, acuan 2.697): APE 0,44%; GT satu penganotasi tanpa pemeriksaan kedua (Bagian 6.5 dan 8)
5. Analisis kegagalan per timestamp	Sebagian	Seluruh 19 error seluruh video terdaftar dengan timestamp (Bagian 7.3); penyebab sebagian besar belum didiagnosis
Video demonstrasi	Terpenuhi	https://youtu.be/CK6UM8pfm84
Kode sumber dengan README	Terpenuhi	https://github.com/Dffarhn2004/basketball-jugling-detector; cara menjalankan di README dan Lampiran B

Lampiran B. Cara Mereproduksi

Semua perintah dijalankan dari folder proyek. Deteksi mentah disimpan ke CSV agar tahap berikutnya cepat.

```
# Evaluasi detector E1 vs E2
python scripts/evaluate_e1_e2.py

# Diagnostik penyebab kegagalan (deteksi mentah di sekitar frame GT)
python scripts/phase4_diagnose.py

# Metode akhir pada 0-60 detik
python scripts/phase4_bridging.py

# Seluruh video
python scripts/phase4_bridging_full.py

# Model pembanding dengan augmentasi motion blur
python scripts/make_blur_dataset.py
python scripts/train_e2_blur.py
python scripts/compare_blur_segments.py 900 960

# Evaluasi pada segmen GT (setelah anotasi manual dengan scripts/bounce_annotator.py)
python scripts/evaluate_test_video.py --start 300 --end 360
python scripts/evaluate_test_video.py --start 900 --end 960

# GT seluruh video (tombol B; lanjut otomatis), perbandingan, dan klip error
python scripts/annotate_full.py videofull.mp4
python scripts/compare_full_count.py
python scripts/make_error_clips.py --errors artifacts/runs/Phase5_full_gt_eval/errors.csv

# Klip verifikasi buta, antarmuka klik, dan penilaian
python scripts/make_verify_clips.py
python scripts/verify_clicker.py
python scripts/score_verify_clips.py

# Video akhir dengan tracking dan counter
python scripts/render_final_video.py

# Bangun ulang PDF laporan ini
python scripts/build_report_pdf.py "<url-video-demo>"
```

Lampiran C. Peta Berkas

Berkas / folder	Isi
`data/cvat_phase2_reviewed/final/`	Anotasi deteksi (YOLO) yang sudah ditinjau
`data/annotations/bounce_events_gt_v2.csv`	GT bounce 0–60 detik (126 event)
`data/annotations/gt_full_video.csv`, `gt_full_video_total.json`	GT manual seluruh video (2.702 tanda) dan catatan total acuan 2.697
`artifacts/runs/Phase5_full_gt_eval/`	Perbandingan seluruh video: `summary.json`, `per_minute.csv`, `errors.csv`, `clips/`
`data/annotations/gt_segment_300_360.csv`, `gt_segment_900_960.csv`	GT manual segmen tambahan (135 event masing-masing, sudah dikoreksi); `*.backup-before-correction.csv` adalah GT asli
`data/cvat_phase2_reviewed/final_blur/`	Dataset latih dengan salinan motion blur
`artifacts/runs/E2_finetuned_cpu/`, `E2_blur_cpu/`	Training E2 dan E2-blur (bobot, kurva, hasil)
`artifacts/evaluation/E1_vs_E2/`	Evaluasi detector
`artifacts/runs/Phase4_pilot_60s/`, `Phase4_motion_first/`	Iterasi 1 dan 2
`artifacts/runs/Phase4_root_cause/`, `Phase4_diagnostics/`	Analisis penyebab dan diagnostik deteksi mentah
`artifacts/runs/Phase4_bridging/`	Metode akhir, event, video, klip verifikasi
`artifacts/runs/Phase5_gt_eval/`	Evaluasi pada segmen GT (`eval_vs_gt.json`, `errors.csv`, klip error)
`artifacts/runs/Phase5_blur/`	Event dan evaluasi E2-blur
`scripts/`	Skrip eksperimen, evaluasi, dan pembuat laporan