



PRÁCTICA 1A

Introducción Javascript



Rúbrica

Cada ejercicio valdrá 1 pto, siendo valorado la estructura, la sintaxis y la ejecución del mismo.

Notas	1-4	5-6	6-7	7-8	8-10
Descripción	No ha comprendido la estructura y sintaxis de JS	Comprende la estructura	Comprende la estructura y tiene algún error en la sintaxis	Comprende la estructura, la sintaxis es correcta pero la lógica de ejecución no	Comprende la estructura, la sintaxis es correcta y la ejecución devuelve lo correcto.

Ejercicios

Realice los ejercicios en diferentes archivos .js, llamados desde un HTML.

1. Realice un programa que solicite al usuario su nombre. Deberá mostrar en el HTML una etiqueta H1 el saludo hacia esa persona (por ejemplo: "Hola Maria"). Y en la siguiente línea mostrará un mensaje indicando cuántas letras tiene el nombre, haciendo uso de la H4. Ejemplo:

Hola Jesús

Tu nombre tiene 5 letras.

2. Realice un programa que solicite al usuario una cadena de texto, posteriormente le vuelve a solicitar un número. Este número hará referencia a la posición del carácter que desea solicitar. Se deberá indicar en una alerta lo siguiente: "En la posición **Y** de la cadena '**XXXXXXX**' se encuentra el carácter 'x'".

Por ejemplo: En la posición 3 de la cadena "Hola primero de DAM" se encuentra el carácter "a".

3. Realice un programa que solicite al usuario mediante dos prompts dos números. Devolverá en una alerta la suma, la resta, la multiplicación y la división (si el segundo número es un cero, el resultado devolverá un mensaje '*No se puede dividir entre cero*').

Ejemplo:

La suma es:

XX La resta

es: XX

La multiplicación es:

XX La división es: XX

4. Tendremos un HTML que muestre lo siguiente como título: Lenguaje de Marcas. El script a realizar deberá hacer lo siguiente:
- Solicitar al alumno la media de su nota de prácticas.
 - Solicitar al alumno la nota de su examen.
 - Solicitar al alumno la nota de su actitud.

Deberá indicar en el HTML, su nota media y si está aprobado o no.

5. Realice un programa para una tienda de informática. Se le preguntará al usuario el nombre de la marca del ordenador y el modelo. Si la marca y modelo son “MSI” y “PRESTIGE” el descuento será del 5%, por el contrario, si la marca y modelo son “HP” y “Pavilion”, será del 10%, si es otro no hay descuento. Deberá indicarse en el HTML.

PD: Todos los PCs valen 1000\$ sin descuento.

6. Solicitar al usuario un número para mostrar en el HTML cada uno de los niveles de encabezados.

Ejemplo: Si el usuario indica el número 3, en el HTML deberá mostrarse lo siguiente.

Encabezado nivel 1

Encabezado nivel 2

Encabezado nivel 3

***Cada uno de estos se escribirá en su etiqueta correspondiente.*

7. Realizar un script “Adivina!”, en este se le preguntará al usuario la siguiente pregunta “¿Quién es el pintor de las Meninas?”. El usuario tendrá tres intentos para indicar que es Velázquez. Si acierta en esos tres intentos mostrará una alerta “Correcto! Ha acertado.” Y si no acierta “Lo siento! La respuesta correcta es Velázquez”.
8. Realizar un juego de dados. El usuario comienza con 30€ para poder apostar qué número saldrá al lanzar el dado. Este tendrá que indicar el valor del dado a apostar que deberá

estar entre 1 y 6, además, de qué cantidad quiere apostar.

El dado es lanzado (usando Math.random entre 1 y 6) para conocer el valor del dado. Si acierta el número gana 10 euros más de lo apostado y si no acierta, pierde todo lo apostado. Dicho juego finaliza cuando el usuario se queda sin saldo o gana igual o más de 120 euros o cuando pulsa 0 como opción del dado.

9. Realizar un script donde se le solicite al usuario una lista de nombres separadas por coma, se creará un array con la función Split(). Se mostrará en el HTML un saludo para cada una de las personas indicadas en la lista.

***Se hará uso del bucle for(l in lista)*

10. Basándonos en el ejercicio anterior. Además, de mostrar el saludo para cada una de las personas:

- Se mostrará el número de personas.
- Se mostrará la primera persona de la lista.
- Se mostrará la última persona de la lista.
- Mostrar por consola el array ordenado de la A-Z (sort) y de la Z-A (reverse).