



PRÁCTICA 1A

DOM Javascript



Ejercicios

Realice los ejercicios en diferentes archivos .js, llamados desde un HTML.

1. Dado el siguiente HTML, realiza un script JS con lo siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="description">
    <title>Ejercicio javascript - Instrucciones básicas DOM</title>
  </head>
  <body>

    <div id="saludar">
      <label for="nombre">Nombre:</label>
      <input type="text" id="nombre">
      <label for="apellido">Apellido:</label>
      <input type="text" id="apellido">
    </div>

    <p id="saludo"></p>

  </body>
</html>
```

- 1.1. Muestra por consola el título, tal y como está y todo en mayúsculas.
- 1.2. Cambia el nombre a los input, indicando tu nombre y tu primer apellido.
- 1.3. Añade un texto a la etiqueta <p> saludando. Por ejemplo: Hola Francisco Alarcón.
- 1.4. Añade una etiqueta <p> justo debajo de la etiqueta de id saludo con el texto ¿Qué tal estás?
- 1.5. Cambia el texto del label apellido a 'Apellidos:' (haciendo uso de querySelector()).

2. Crea una lista de 3 elementos, cuando se clique sobre ellos (onclick=) se mostrará la dirección de la web (href) en un input.
3. Crea un HTML con dos etiquetas que indiquen tu nombre y apellidos junto con dos botones.
 - Un botón Correcto que cuando se hace onclick cambia el color de las etiquetas a verde.
 - Un botón Incorrecto que cuando se hace onclick cambia el color de las etiquetas a rojo.
4. Dado el siguiente HTML realice lo siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio</title>
</head>

<body>
  <p>Ciudad: <span id="ciudad"></span></p>
  <p>Gastos de envío: <span id="gastos" ></span></p>
  <h1>Fecha de envío: <span id="fecha"></span></h1>
</body>

</html>
```

Crea una función que cuando la página esté cargada (puede hacer uso de window.onload):

- Cambie el valor de la ciudad a Sevilla.
- Los gastos de envío cambien su valor a 3€.
- La fecha de envío sea el día actual (haz uso de las funciones de fecha).

Modifícalo para que la información a cambiar sea solicitada al usuario (haciendo uso de prompts).

5. Modificando el ejercicio anterior. Tendremos dos Arrays: ciudades_gratis (Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona) y ciudades_gastos(Cantabria, Pontevedra, Toledo, Segovia).

Se añaden las siguientes condiciones:

- Si la ciudad que indica el usuario está en el array `ciudades_gastos` se preguntará por los gastos de envío, y se añade a la etiqueta junto a la fecha.
- Si la ciudad que indica el usuario está en el array `ciudades_gratis` se añadirá a la etiqueta un mensaje diciendo que los gastos son gratuitos y se añade la fecha.
- Si la ciudad no se encuentra en ninguno de los arrays, se añadirá un mensaje a la etiqueta diciendo que no se pueden realizar envíos y se oculta la etiqueta de la fecha de envío.

6. Crea un HTML con tres párrafos cogiendo la información del siguiente enlace <https://aws.amazon.com/es/what-is/javascript/#:~:text=JavaScript%20es%20un%20lenguaje%20de,usuario%20de%20un%20sitio%20web>.

Añade también una etiqueta `span` con un `onclick`. Este llamará una función llamada `mostrar`. Al cargar el HTML solo se mostrará el primer párrafo, los otros dos estarán ocultos. Si se clicke sobre el `span` "Mostrar más..." este mostrará los otros dos párrafos y cambiará el valor del `span` a "Mostrar menos...". Si clicke sobre "Mostrar menos..." ocultará los dos párrafos y volverá a cambiar el nombre del `span`.

7. Reutiliza el primer párrafo del HTML del ejercicio anterior de la práctica anterior. Tendremos por tanto un HTML con un párrafo, junto con dos etiquetas que tendrán un `onclick`:

1ª etiqueta: Aumentar letra.

2ª etiqueta: Disminuir letra.

Se creará una función para cada una de las etiquetas donde se aumentará en uno o disminuirá en uno el tamaño de la letra según dónde pulse el usuario.

8. Simulamos una lista de la compra. Tenemos un HTML con un título (Lista de la compra) y una lista de productos, que estará vacía. Tendremos un botón de añadir con un `onclick` que al clicarlo preguntará al usuario por el producto a añadir (haciendo uso de `prompt`), tras indicarlo se añadirá a la lista (añadiendo el nodo correspondiente al elemento lista).

9. Basándonos en el ejercicio anterior, añadiremos cada vez que se crea un nuevo producto, dos botones junto a este.

- Botón SÍ (significa comprado): cuando se clique sobre él, el nombre del producto será marcado verde y en cursiva.
- Botón NO (significa no comprado): cuando se clique sobre él, el nombre del producto será marcado como rojo y en negrita.

10. Dado el siguiente array de objetos:

```
const productos = [{ id: 1, nombre: 'Patata', precio: 1, imagen: 'patata.jpg' },  
{ id: 2, nombre: 'Cebolla', precio: 1.2, imagen: 'cebolla.jpg' },  
{ id: 3, nombre: 'Calabacin', precio: 2.1, imagen: 'calabacin.jpg' },  
{ id: 4, nombre: 'Fresas', precio: 0.6, imagen: 'fresas.jpg' }];
```

Recorre el array y representa en el HTML cada producto con su precio y una imagen.

Para añadir la imagen deberás descargar una imagen para cada producto y guardarla en una carpeta img con el nombre de cada uno de ellos. Deberá añadir el atributo src para cada una de las imágenes de forma dinámica.

Basándonos en el ejercicio anterior, añadiremos un botón Disponible para cada uno de los productos de nuestro array con una clase disabled (color gris). Al clicar sobre este, se cambiará la clase a enabled (color verde), si se vuelve a clicar comprobará su estado y lo cambiará al contrario.