

Q1

```

<html>
<head>
  <title> Validate </title>
</head>
<body>
  <form onsubmit="return Validate()">
    Username: <input type="text" id="Uname"> <br> <br>
    Password: <input type="password" id="Pname"> <br> <br>
    <button> Submit </button>
  </form>
  <script>
    let
    u = document.getElementById("Uname");
    let
    p = document.getElementById("Pname");
    function Validate()
    {
      if (u.value.trim() == "" || p.value.trim() == "")
      {
        alert("Unfilled fields");
        return false;
      }
      else
        return true;
    }
  </script>
</body>
</html>

```

</html>

<title> Student Registration </title>

<h1> Student Registration form </h1>

<body>

<form method = get action = ">

Enter student name: <input type = text name = t1 value = ">

if (isset(\$_GET['t1'])) echo

\$_GET['t1']; ?>" </br>

Enter student Rollno: <input type = text name = t2 value = ">

if (isset(\$_GET['t2'])) echo

\$_GET['t2']; ?>" </br>

Enter class: <input type = text name = t3 value = ">

(isset(\$_GET['t3'])) echo \$_GET['t3']; ?>" </br>

Enter age: <input type = text name = t4 value = ">

\$_GET['t4'])) echo \$_GET['t4']; ?>" </br>

Enter address: <input type = text name = t5 value = ">

\$_GET['t5'])) echo \$_GET['t5']; ?>" </br>

<input type = submit value = submit>

</br>

</form>

</body>

</html>

<?php

if (isset(\$_GET['t1']))

{ if (\$name == "" || \$roll == "" || \$class == "" || \$age == "" || \$add == "")

{ echo "All fields are compulsory!"; }

else

```
{  
  $name = $_GET['t1'];  
  $roll = $_GET['t2'];  
  $class = $_GET['t3'];  
  $age = $_GET['t4'];  
  $add = $_GET['t5'];
```

```
echo "<h1> student Information </h1> </br>";
```

```
echo " student name: $name</br>";
```

```
echo " student Rollno: $roll</br>";
```

```
echo " student class: $class</br>";
```

```
echo " student Age: $age</br>";
```

```
echo " student Address: $add</br>";
```

```
{
```

```
}
```

```
}
```