Formularios en HTML

La etiqueta `<form>` se utiliza para crear formularios.

Un formulario permite capturar información del usuario y enviarla a un servidor.

Atributos importantes del formulario

`action`

Define la URL o archivo donde se enviarán los datos del formulario.

```
<form action="/registro">
```

`method`

Define cómo se enviarán los datos.

HTML oficialmente soporta solo dos métodos:

- `GET`
- `POST`

Método GET

Envía los datos por la URL.

Ejemplo:

```
https://pagina.com?nombre=Daniel&edad=25
```

Características

- Los datos son visibles en la URL.
- Tiene límite de caracteres.
- Puede guardarse en historial y favoritos.
- Se utiliza normalmente en:
  - Búsquedas
  - Filtros
  - Formularios simples

Ejemplo

```
<form action="/buscar" method="get">
```

Método POST

Envía los datos internamente dentro de la petición HTTP.

Los datos NO aparecen en la URL.

Características

- Más seguro que GET.
- Permite enviar grandes cantidades de datos.
- Permite subir archivos.
- Se utiliza normalmente en:
  - Inicios de sesión
  - Registros
  - Formularios sensibles
  - Envío de archivos

Ejemplo

```
<form action="/registro" method="post">
```

¿Existen otros métodos?

A nivel del protocolo HTTP sí existen otros métodos como:

- `PUT`
- `PATCH`
- `DELETE`

Pero los formularios HTML tradicionales NO los soportan directamente.

Estos métodos normalmente se utilizan mediante:

- JavaScript (`fetch` o `axios`)
- APIs REST
- Frameworks backend

Equivalencias GET y POST

Método	Visible en URL	Más seguro	Uso común
GET	Sí	No	Búsquedas
POST	No	Sí	Registros e inicio de sesión

Estructura básica de un formulario

```
<form action="" method="post">

</form>
```

La etiqueta `<input>`

La etiqueta `<input>` permite capturar datos del usuario.

```
<input type="text">
```

Atributos importantes de los inputs

`type`

Define el tipo de campo.

Ejemplos:

```
type="text"
type="email"
type="password"
type="checkbox"
type="radio"
type="file"
type="date"
```

`name`

Es el nombre interno del campo.

El servidor utiliza este nombre para identificar la información enviada.

```
<input name="correo">
```

Este atributo NO es visible para el usuario.

---

id

Es un identificador único.

Se utiliza para:

- Relacionar labels
- Aplicar estilos CSS
- Manipular elementos con JavaScript

```
<input id="correo">
```

---

placeholder

Muestra un texto de ayuda dentro del input.

```
<input placeholder="Ingrese su correo">
```

---

required

Hace obligatorio el campo.

```
<input required>
```

---

readonly

Hace que el campo sea solo lectura.

El usuario no puede modificarlo.

```
<input readonly>
```

`disabled`

Desactiva completamente el campo.

El usuario NO puede interactuar con él y el valor NO se envía al servidor.

```
<input disabled>
```

Diferencia entre `readonly` y `disabled`

`readonly`

- El usuario NO puede modificar el contenido.
- El valor SÍ se envía al servidor.

```
<input readonly value="Daniel">
```

`disabled`

- El usuario NO puede interactuar con el campo.
- El valor NO se envía al servidor.

```
<input disabled value="Daniel">
```

`value`

Define un valor inicial.

```
<input value="Daniel">
```

Tipos de input

---

type="text"

Campo de texto básico.

```
<input type="text">
```

---

type="email"

Permite ingresar correos electrónicos.

El navegador valida automáticamente el formato.

```
<input type="email">
```

---

type="password"

Oculta los caracteres ingresados.

```
<input type="password">
```

---

type="checkbox"

Permite seleccionar varias opciones.

```
<input type="checkbox">
```

---

type="radio"

Permite seleccionar UNA sola opción.

```
<input type="radio">
```

Importante

Los radio buttons deben compartir el mismo `name`.

```
<input type="radio" name="genero">
<input type="radio" name="genero">
```

`type="file"`

Permite subir archivos.

```
<input type="file">
```

`type="date"`

Permite seleccionar fechas.

```
<input type="date">
```

`<textarea>`

Permite ingresar texto largo.

```
<textarea></textarea>
```

Se utiliza normalmente para:

- Comentarios
- Descripciones
- Mensajes
- Observaciones

`<select>` y `<option>`

Permiten crear listas desplegables.

```
<select>
    <option>Colombia</option>
    <option>México</option>
    <option>Argentina</option>
</select>
```

La etiqueta `<label>`

La etiqueta `<label>` sirve para asociar texto descriptivo a un input.

Forma 1: usando `for` e `id`

La forma más recomendada.

```
<label for="correo">Correo:</label>

<input type="email" id="correo">
```

Ventajas

- Mejor accesibilidad
- Más organizado
- Más profesional
- Facilita mantenimiento

Forma 2: encerrando el input dentro del label

```
<label>
    Correo:
    <input type="email">
</label>
```

También funciona correctamente.

¿Cuál es la mejor práctica?

La forma más recomendada es:

```
label + for + id
```

Porque mejora:

- Accesibilidad
- Organización
- Compatibilidad
- Mantenimiento del código

Botones en formularios

La etiqueta `<button>` permite crear botones.

`type="submit"`

Envía toda la información del formulario.

```
<button type="submit">
    Enviar formulario
</button>
```

`type="button"`

Crea un botón normal.

No envía el formulario automáticamente.

```
<button type="button">
    Click
</button>
```

`type="reset"`

Restablece los campos del formulario.

```
<button type="reset">
    Limpiar formulario
```

```
  </button>
```

Resumen

Elemento	Función
`<form>`	Crear formularios
`<input>`	Capturar datos
`<textarea>`	Texto largo
`<select>`	Lista desplegable
`<option>`	Opción de lista
`<label>`	Describir inputs
`type`	Tipo de campo
`name`	Nombre interno
`id`	Identificador único
`placeholder`	Texto de ayuda
`required`	Campo obligatorio
`readonly`	Solo lectura
`disabled`	Campo desactivado
`value`	Valor inicial
`button`	Crear botones

```

```