```
#include <stdio.h>

struct Bank
{
   int accountNo;
   char name[50];
   float balance;
};

int main()
{
   struct Bank customer[100] = {
      {101, "Rahul", 5000},
      {102, "Priya", 6000},
      {103, "Kiran", 7000},
      {104, "Anu", 8000},
      {105, "Arun", 9000},
      {106, "Sneha", 10000},
      {107, "Ravi", 11000},
      {108, "Pooja", 12000},
      {109, "Ajay", 13000},
      {110, "Meena", 14000}
   };

   int n = 10, choice, i, pos, accNo;
   float amount;
   struct Bank temp;
```

```
while (1)
{
   printf("\n===== BANK MANAGEMENT SYSTEM =====\n");
   printf("1. Add New Person\n");
   printf("2. Remove Person\n");
   printf("3. Withdraw Money\n");
   printf("4. Display All Details\n");
   printf("5. Exit\n");
   printf("Enter your choice: ");
   scanf("%d", &choice);

   switch (choice)
   {
      case 1:
         if (n >= 100)
         {
            printf("Bank is full!\n");
            break;
         }

         printf("Enter Account Number: ");
         scanf("%d", &temp.accountNo);

         for (i = 0; i < n; i++)
         {
            if (customer[i].accountNo == temp.accountNo)
```

```
        break;
}

if (i < n)
{
    printf("Account already exists!\n");
    break;
}

printf("Enter Customer Name: ");
scanf(" %49[^\n]", temp.name);

printf("Enter Opening Balance: ");
scanf("%f", &temp.balance);

if (temp.balance < 0)
{
    printf("Invalid balance!\n");
    break;
}

printf("Enter Position (1 to %d): ", n + 1);
scanf("%d", &pos);

if (pos < 1 || pos > n + 1)
{
    printf("Invalid position!\n");
```

```
            break;
        }

        for (i = n; i >= pos; i--)
            customer[i] = customer[i - 1];

        customer[pos - 1] = temp;
        n++;

        printf("Member added successfully!\n");
        break;

    case 2:
        printf("Enter Account Number to Remove: ");
        scanf("%d", &accNo);

        for (i = 0; i < n; i++)
        {
            if (customer[i].accountNo == accNo)
                break;
        }

        if (i == n)
        {
            printf("Account not found!\n");
            break;
        }
```

```
    for (; i < n - 1; i++)
        customer[i] = customer[i + 1];

    n--;

    printf("Member removed successfully!\n");
    break;

case 3:
    printf("Enter Account Number: ");
    scanf("%d", &accNo);

    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        if (customer[i].accountNo == accNo)
            break;
    }

    if (i == n)
    {
        printf("Account not found!\n");
        break;
    }

    printf("Customer Name: %s\n", customer[i].name);
    printf("Available Balance: Rs. %.2f\n",
```

```
            customer[i].balance);

        printf("Enter Withdrawal Amount: ");
        scanf("%f", &amount);

        if (amount <= 0)
            printf("Invalid amount!\n");
        else if (amount > customer[i].balance)
            printf("Insufficient balance!\n");
        else
        {
            customer[i].balance -= amount;
            printf("Withdrawal successful!\n");
            printf("Remaining Balance: Rs. %.2f\n",
                customer[i].balance);
        }
        break;

    case 4:
        printf("Thank you!\n");
        return 0;

    default:
        printf("Invalid choice!\n");
}

printf("\n===== ALL CUSTOMER DETAILS =====\n");
```

```
        if (n == 0)
        {
            printf("No customer records available.\n");
        }
        else
        {
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                printf("\nPosition: %d\n", i + 1);
                printf("Account Number: %d\n",
                      customer[i].accountNo);
                printf("Name: %s\n", customer[i].name);
                printf("Balance: Rs. %.2f\n",
                      customer[i].balance);
            }
        }
    }

    return 0;
}
```