Ubuntu Command Line Cheat Sheet

Panduan Ringkas Perintah Terminal Ubuntu Linux (22.04 LTS, 24.04 LTS & 26.04 LTS)

REFERENSI LENGKAP & READY-TO-USE

Petunjuk Sintaks: Ganti nilai placeholder seperti `<package>` atau `<service>` tanpa menyertakan tanda kurung siku (contoh: `sudo apt install htop`).

1. NAVIGASI DASAR & INFORMASI SISTEM

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Lokasi Direktori	`pwd`	Menampilkan jalur lengkap direktori aktif saat ini.
Daftar Berkas Lengkap	`ls -la`	Menampilkan semua file (termasuk tersembunyi) beserta izin & ukuran.
Pindah Direktori	`cd /path/to/directory`	Berpindah ke direktori tujuan. Gunakan `cd -` untuk kembali.
Cek Versi Ubuntu	`lsb_release -a`	Menampilkan versi rilis, codename, dan deskripsi Ubuntu.
Cek Versi Rilis Ringkas	`grep -E '^(VERSION_ID|VERSION_CODENAME)=' /etc/os-release`	Membaca informasi rilis langsung dari berkas sistem.
Bantuan Perintah	`man <command>` / `<cmd> --help`	Membuka manual atau bantuan singkat untuk perintah tertentu.

2. MANAJEMEN PAKET DENGAN APT

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Perbarui Repositori	`sudo apt update`	Memperbarui daftar paket terbaru dari repositori APT.
Daftar Update Tersedia	`apt list --upgradable`	Menampilkan daftar paket yang memiliki versi pembaruan.
Upgrade Semua Paket	`sudo apt upgrade`	Memperbarui seluruh paket terpasang tanpa menghapus paket lain.
Full Upgrade	`sudo apt full-upgrade`	Upgrade komprehensif (dapat menambah/menghapus dependensi).
Cari Aplikasi/Paket	`apt search <nama_paket>`	Mencari paket berdasarkan nama dan deskripsinya.
Cek Sumber & Versi Paket	`apt-cache policy <paket>`	Melihat versi terpasang, kandidat, dan prioritas sumber paket.
Install Paket Baru	`sudo apt install <paket>`	Menginstal paket baru beserta dependensi yang dibutuhkan.
Reinstall Paket	`sudo apt install --reinstall <paket>`	Menginstal ulang paket untuk memperbaiki berkas rusak.
Perbaiki Dependensi Rusak	`sudo apt --fix-broken install`	Memperbaiki proses instalasi paket yang terputus/gagal.
Hapus Paket (Simpan Konfig)	`sudo apt remove <paket>`	Menghapus biner paket tetapi mempertahankan file konfigurasi.
Hapus Paket & Konfigurasi	`sudo apt purge <paket>`	Menghapus paket beserta seluruh berkas konfigurasinya.
Bersihkan Unused Packages	`sudo apt autoremove`	Menghapus paket/dependensi yatim yang tidak lagi dibutuhkan.
Bersihkan Cache APT	`sudo apt clean`	Menghapus arsip berkas `.deb` dari cache lokal.

3. RIWAYAT APT 3 (UBUNTU 26.04+) & PAKET SNAP

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Lihat Riwayat APT 3	`apt history-list`	Menampilkan daftar transaksi instalasi/upgrade APT terbaru.
Detail Riwayat Transaksi	`apt history-info <id>`	Menampilkan rincian transaksi berdasarkan ID riwayat.
Batalkan Transaksi APT	`sudo apt history-undo <id>`	Membatalkan (undo) transaksi APT sebelumnya.
Cari Paket Snap	`snap find <nama>`	Mencari aplikasi di dalam Snap Store.
Install Aplikasi Snap	`sudo snap install <snap>`	Menginstal paket Snap dari channel default.
Daftar Snap Terpasang	`snap list`	Menampilkan daftar aplikasi Snap yang aktif di sistem.
Update Semua Snap	`sudo snap refresh`	Memperbarui seluruh paket Snap ke versi terbaru.
Hapus Paket Snap	`sudo snap remove <snap>`	Menghapus aplikasi Snap dari sistem.

4. PENGELOLAAN BERKAS & DIREKTORI

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Buat Folder Bersarang	`mkdir -p project/logs/dev`	Membuat direktori beserta parent folder jika belum ada.
Buat/Update File	`touch file.txt`	Membuat file kosong baru atau memperbarui timestamp file.
Salin Berkas	`cp sumber.txt tujuan.txt`	Menyalin file dari sumber ke lokasi tujuan.
Salin Direktori Lengkap	`cp -a folder-asal/ folder-backup/`	Menyalin folder secara rekursif sambil mempertahankan atribut.
Pindah / Ubah Nama File	`mv nama_lama.txt nama_baru.txt`	Memindahkan file/folder atau merubah namanya.
Hapus Berkas	`rm file.txt`	Menghapus file secara permanen.
Hapus Direktori Kosong	`rmdir folder_kosong/`	Hanya menghapus direktori jika dalam keadaan kosong.
Cari Berkas Berdasarkan Nama	`find . -type f -name '*.log'`	Mencari file berformat tertentu di dalam folder aktif.
Identifikasi Tipe File	`file arsip.tar.gz`	Memeriksa jenis/format berkas sebenarnya berdasarkan konten.

5. KOMPRESI & PENGARSIPAN BERKAS

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Buat Arsip .tar.gz	`tar -czf backup.tar.gz folder/`	Mengkondensasi & mengompres folder menjadi arsip tar.gz.
Lihat Isi Arsip Tar	`tar -tzf backup.tar.gz`	Melihat daftar berkas di dalam arsip tanpa mengekstraknya.
Ekstrak .tar.gz	`tar -xzf backup.tar.gz -C ./restore`	Mengekstrak isi arsip ke folder target yang ditentukan.
Kompres File tunggal (Gzip)	`gzip file.log`	Mengompresi `file.log` menjadi `file.log.gz`.
Dekompresi Gzip	`gunzip file.log.gz`	Mengekstrak file yang dikompresi dengan Gzip.
Buat Arsip ZIP	`zip -r project.zip project/`	Mengompres folder ke format ZIP (butuh paket `zip`).
Ekstrak Arsip ZIP	`unzip project.zip -d ./output`	Mengekstrak berkas ZIP ke direktori tujuan.

6. PEMBACAAN & PEMROSESAN TEKS / LOG

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Cetak Seluruh Berkas	`cat file.txt`	Menampilkan seluruh teks berkas ke jendela terminal.
Baca Berkas Per Halaman	`less file.txt`	Membuka pembaca interaktif (tekan `q` untuk keluar).
Baca Baris Awal	`head -n 20 file.txt`	Menampilkan 20 baris pertama dari berkas teks.
Baca Baris Akhir	`tail -n 50 /var/log/syslog`	Menampilkan 50 baris terakhir dari berkas log.
Pantau Log Real-time	`tail -f /var/log/syslog`	Memantau penambahan baris log baru secara langsung.
Cari Teks dengan Nomor Baris	`grep -n 'error' app.log`	Mencari kata 'error' dan mencetak baris beserta nomornya.
Cari Teks Rekursif	`grep -R 'server_name' /etc/nginx`	Mencari kata di seluruh file dalam direktori/ subfolder.
Filter Kolom Spesifik	`awk '{print $1}' file.txt`	Mengambil dan mencetak kolom/kata pertama tiap baris.
Hitung Jumlah Baris	`wc -l file.txt`	Menghitung total baris teks yang ada pada file.
Tulis Output Sebagai Root	`printf 'val' | sudo tee /etc/conf`	Menulis teks hasil pipe ke file milik root aman.

7. PENGELOLAAN LAYANAN SYSTEMD, PROSES & LOG

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Cek Status Service	`systemctl status <service>`	Memeriksa status aktif/tidaknya layanan systemd.
Jalankan / Hentikan Service	`sudo systemctl start|stop <service>`	Memulai atau menghentikan layanan tertentu.
Restart Service	`sudo systemctl restart <service>`	Melakukan pemuatan ulang/restart layanan.
Aktifkan Service Auto-start	`sudo systemctl enable <service>`	Menyetel layanan agar otomatis berjalan saat booting.
Baca Log Service (Journal)	`journalctl -u <service> -n 50 --no-pager`	Menampilkan 50 entri log terbaru dari unit systemd.
Pantau Log Journal Real-time	`journalctl -u <service> -f`	Mengikuti alur log layanan secara langsung.
Cek Proses Aktif	`ps aux | grep <nama_proses>`	Mencari ID proses (PID) dan status penggunaan memori/CPU.
Hentikan Proses (Kill)	`sudo kill -9 <PID>`	Menghentikan proses secara paksa berdasarkan PID.

8. JARINGAN, FIREWALL & AKSES JARAK JAUH

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Cek Alamat IP Ringkas	`ip -brief addr`	Menampilkan daftar antarmuka jaringan dan IP terkait.
Cek Port TCP Listening	`ss -ltn`	Menampilkan socket TCP lokal yang sedang menunggu koneksi.
Cek Status Firewall (UFW)	`sudo ufw status verbose`	Melihat aturan aktif & status firewall bawaan Ubuntu.
Izinkan Port/Layanan UFW	`sudo ufw allow 22/tcp` / `allow ssh`	Membuka port 22 (SSH) pada aturan firewall.
Aktifkan Firewall	`sudo ufw enable`	Mengaktifkan sistem pertahanan UFW.
Koneksi Remote SSH	`ssh user@hostname_or_ip`	Login ke server remote secara aman via SSH protocol.
Unduh File dari Web	`curl -O https://example.com/file.zip`	Mengunduh file dari URL menggunakan cURL.
Tes Koneksi Server	`ping -c 4 google.com`	Mengirim 4 paket ICMP untuk menguji konektivitas jaringan.

9. HAK AKSES (PERMISSIONS) & PENGGUNA

TUGAS / KEBUTUHAN	PERINTAH TERMINAL	KETERANGAN
Ubah Hak Akses File	`chmod 755 script.sh` / `chmod +x script.sh`	Memberikan izin eksekusi atau merubah mode akses file.
Ubah Pemilik File/Folder	`sudo chown user:group file.txt`	Mengubah pemilik (owner) dan grup dari suatu berkas.
Ubah Pemilik Rekursif	`sudo chown -R www-data:www-data /var/www`	Mengubah pemilik folder beserta seluruh isinya.
Tambah User Baru	`sudo adduser nama_user`	Membuat pengguna baru lengkap dengan home directory.
Beri Akses Sudo ke User	`sudo usermod -aG sudo nama_user`	Menambahkan user ke grup sudo untuk akses root.