

SQL Question 77

CREATE TABLE Query:

```
CREATE TABLE traffic (
```

```
    client VARCHAR(17),
```

```
    protocol VARCHAR(40),
```

```
    traffic_in INT,
```

```
    traffic_out INT
```

```
);
```

INSERT INTO traffic:

```
INSERT INTO traffic (client, protocol, traffic_in, traffic_out) VALUES
```

```
('02-E1-80-76-EC-4B', 'BGP', 0, 234737),
```

```
('43-15-AA-26-0F-A4', 'BGP', 402860, 605655),
```

```
('90-E7-80-14-7E-8C', 'BGP', 940772, 981197),
```

```
('FB-60-23-C1-5E-D6', 'DNS', 341155, 356569),
```

```
('4D-6D-77-47-6C-10', 'FTP', 8346, 413322),
```

```
('09-82-96-64-C4-21', 'FTP', 210656, 470568),
```

```
('B1-6A-25-71-AC-2A', 'FTP', 819907, 161083),
```

```
('0C-6A-62-0B-A9-F5', 'HTTP', 918793, 550403),
```

```
('A4-6C-52-10-9E-9C', 'HTTPS', 520865, 15887),
```

```
('95-88-7D-70-6A-E2', 'POP', 150880, 423073),
```

```
('CB-91-B2-35-95-95', 'POP', 826249, 979544),
```

```
('14-FD-21-6E-5C-57', 'SMTP', 193989, 280646),
```

('70-E1-2D-B1-82-98', 'SMTP', 163996, 450401),
('C6-F1-59-9F-5D-BE', 'SMTP', 271295, 878246),
('62-01-C7-AD-32-A7', 'SMTP', 389393, 81625),
('41-80-08-93-0A-13', 'SMTP', 752842, 253981),
('53-70-17-5F-35-4A', 'SSH', 496717, 599280),
('52-F2-68-75-12-0A', 'SSH', 635234, 18728),
('87-66-63-9B-55-98', 'UDP', 878659, 382011),
('CE-F9-63-F3-59-85', 'UDP', 903443, 120298);