

## SQL Question 66

CREATE TABLE Query:

```
CREATE TABLE clients (  
    mac VARCHAR(64),  
    upstream_rate INT,  
    downstream_rate INT,  
    downtime_rate VARCHAR(64)  
);
```

INSERT INTO clients:

```
INSERT INTO clients (mac, upstream_rate, downstream_rate, downtime_rate) VALUES  
(  
'78-C1-E5-2D-65-D1', 925526, 5195, 'never'),  
(  
'7B-E2-20-71-9C-30', 582152, 375829, 'never'),  
(  
'0D-09-F7-77-03-E5', 359529, 710743, 'never'),  
(  
'56-18-67-55-58-EA', 78626, 562544, 'once'),  
(  
'C9-73-EC-15-4C-87', 574927, 669655, 'yearly'),  
(  
'02-35-3F-7B-CC-76', 430072, 296196, 'seldom'),  
(  
'3D-95-33-8A-65-F9', 894176, 489401, 'monthly'),  
(  
'8D-33-3F-0E-04-D5', 897666, 297063, 'weekly'),  
(  
'0E-0A-63-B9-79-3E', 69133, 984354, 'seldom'),  
(  
'15-03-2A-DD-02-A4', 19203, 995983, 'seldom'),  
(  
'8D-42-B1-97-AB-87', 476648, 177677, 'monthly'),  
(  
'6B-64-00-47-16-D3', 700056, 374321, 'monthly'),
```

('FD-61-81-00-BF-EC', 216401, 498229, 'yearly'),  
('95-46-C6-C7-6F-E0', 236331, 341013, 'monthly'),  
('11-0E-62-32-62-5E', 694746, 451525, 'daily'),  
('D6-5B-72-D5-FF-4F', 2931, 992852, 'monthly'),  
('66-B8-AF-2D-F2-E5-45', 861075, 44216, 'monthly'),  
('E5-C9-67-AB-2E-48', 639487, 968494, 'daily'),  
('18-56-3A-93-8E-9F', 494945, 259910, 'weekly'),  
('51-EB-D7-22-45-99', 219419, 326479, 'often');