

SQL Question 68

CREATE TABLE Queries:

```
CREATE TABLE clients (  
    id SMALLINT,  
    mac VARCHAR(64)  
);
```

```
CREATE TABLE traffic (  
    client_id SMALLINT,  
    amount INT  
);
```

INSERT INTO clients:

```
INSERT INTO clients (id, mac) VALUES
```

```
(1, 'E5-A3-AC-8A-20-F9'),
```

```
(2, '3B-2F-83-25-A8-81'),
```

```
(3, '3A-4E-A6-43-1D-B1'),
```

```
(4, 'B7-03-14-91-8F-58'),
```

```
(5, '63-1A-FD-9A-AF-6F'),
```

```
(6, 'D6-B8-F1-1D-34-04'),
```

```
(7, '3B-83-E5-F8-C8-DC'),
```

```
(8, 'E9-F6-89-7F-8D-34'),
```

```
(9, '82-2E-B3-67-04-41'),
```

(10, 'D1-9D-DE-37-A0-49'),
(11, '8A-46-F4-83-29-13'),
(12, '4C-1F-78-C7-0E-7E'),
(13, '72-57-E6-CA-2C-91'),
(14, '57-F7-E7-E7-45-36'),
(15, '05-8A-05-1D-20-20'),
(16, '46-06-F1-B9-65-7C'),
(17, '0A-E0-26-9D-2A-27'),
(18, 'B0-6F-99-13-86-9B'),
(19, 'DD-81-BF-53-BD-9B'),
(20, '50-53-64-8E-42-BE');

INSERT INTO traffic:

INSERT INTO traffic (client_id, amount) VALUES

(3, 6385047),
(8, 6490817),
(14, 9109219),
(16, 5558512),
(17, 1870152),
(17, 8228920),
(18, 326127),
(18, 5429741),
(18, 4063477),
(19, 7411789),
(20, 5832337),

(20, 1426585),

(23, 1097368),

(23, 6769594),

(23, 802387),

(24, 5959513),

(24, 1300408),

(24, 4631624),

(28, 1629306),

(29, 2814818);