

10

SEÇÃO 10



MANIPULAÇÃO DE TABELAS

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito

SEU DESAFIO

Execute cada bloco de 10 exercícios em sequência. Faça todas as alterações somente no schema temp_tables; nunca altere as tabelas originais do schema sales.

CREATE

INSERT

UPDATE

DELETE

ALTER

DROP

01 Crie `temp_tables.products_practice` com `product_id`, `brand`, `model`, `model_year` e `price`, copiando somente veículos FIAT de `sales.products`.

02 Insira em `temp_tables.products_practice` o veículo `treino001`, marca `OPENAI`, modelo `LAB`, `model_year` 2026 e `price` 75000.

03 Atualize `price` para 88000 somente na linha `product_id` `treino001` de `temp_tables.products_practice`.

04 Adicione a coluna `category` `VARCHAR` a `temp_tables.products_practice`.

05 Preencha `category` com novo somente para `product_id` `treino001` em `temp_tables.products_practice`.

06 Renomeie a coluna `category` para `price_band` em `temp_tables.products_practice`.

07 Altere o tipo da coluna `price` de `temp_tables.products_practice` para `NUMERIC(12,2)`.

08 Exclua de `temp_tables.products_practice` somente a linha cujo `product_id` seja `treino001`.

09 Remova todas as linhas de `temp_tables.products_practice` com `TRUNCATE`, mantendo a estrutura.

10 Exclua a tabela `temp_tables.products_practice` com `DROP TABLE`.

- 11 Crie temp_tables.customers_practice com customer_id VARCHAR PRIMARY KEY, first_name VARCHAR, last_name VARCHAR, state VARCHAR, income NUMERIC e score NUMERIC.
- 12 Insira em temp_tables.customers_practice os clientes aluno001 ANA SILVA SP income 6000 score 500 e aluno002 BRUNO LIMA MG income 9000 score 700.
- 13 Insira em temp_tables.customers_practice customer_id, first_name, last_name, state, income e score dos 5 clientes de maior income de sales.customers.
- 14 Atualize score para 750 somente no customer_id aluno001 de temp_tables.customers_practice.
- 15 Adicione a coluna email VARCHAR a temp_tables.customers_practice.
- 16 Preencha email com ana@example.com somente para customer_id aluno001.
- 17 Exclua de temp_tables.customers_practice somente clientes com income menor que 7000.
- 18 Renomeie a coluna state para uf em temp_tables.customers_practice.
- 19 Esvazie temp_tables.customers_practice com TRUNCATE TABLE.
- 20 Exclua temp_tables.customers_practice com DROP TABLE.

21 Crie temp_tables.stores_practice copiando store_id, store_name e store_cnpj das 20 primeiras lojas em ordem de store_name.

22 Insira em temp_tables.stores_practice store_id loja_treino, store_name LOJA TREINO LTDA e store_cnpj 00000000000100.

23 Atualize store_name para LOJA SQL LTDA somente no store_id loja_treino.

24 Adicione a coluna state VARCHAR(2) a temp_tables.stores_practice.

25 Preencha state com SP somente para store_id loja_treino.

26 Renomeie a coluna state para uf em temp_tables.stores_practice.

27 Remova a coluna store_cnpj de temp_tables.stores_practice.

28 Exclua de temp_tables.stores_practice somente a linha store_id loja_treino.

29 Esvazie temp_tables.stores_practice com TRUNCATE TABLE.

30 Exclua temp_tables.stores_practice com DROP TABLE.

31 Crie `temp_tables.regions_practice` copiando `city`, `state`, `region`, `size`, `code` e `population` das cidades de SP.

32 Insira em `temp_tables.regions_practice` a cidade Cidade Teste, state SP, region Região Sudeste, size Pequeno I, code TESTE001 e population 12345.

33 Atualize `population` para 20000 somente no code TESTE001.

34 Adicione a coluna `active` `BOOLEAN` a `temp_tables.regions_practice`.

35 Preencha `active` com `TRUE` em todas as linhas de `temp_tables.regions_practice`.

36 Renomeie a coluna `size` para `city_size` em `temp_tables.regions_practice`.

37 Altere o tipo da coluna `population` de `temp_tables.regions_practice` para `BIGINT`.

38 Exclua de `temp_tables.regions_practice` somente a linha code TESTE001.

39 Esvazie `temp_tables.regions_practice` com `TRUNCATE TABLE`.

40 Exclua `temp_tables.regions_practice` com `DROP TABLE`.

41 Crie `temp_tables.funnel_practice` copiando `visit_id`, `customer_id`, `store_id`, `product_id`, `visit_page_date`, `paid_date` e `discount` das 100 primeiras visitas.

42 Insira em `temp_tables.funnel_practice` uma cópia da primeira linha, trocando `visit_id` para `visita_treino`.

43 Atualize `paid_date` para 2026-09-22 somente na linha `visit_id` `visita_treino`.

44 Adicione a coluna `stage` `VARCHAR` a `temp_tables.funnel_practice`.

45 Preencha `stage` com `paid` quando `paid_date` estiver preenchida e `open` quando estiver nula.

46 Renomeie a coluna `stage` para `funnel_stage` em `temp_tables.funnel_practice`.

47 Remova a coluna `discount` de `temp_tables.funnel_practice`.

48 Exclua de `temp_tables.funnel_practice` somente a linha `visit_id` `visita_treino`.

49 Esvazie `temp_tables.funnel_practice` com `TRUNCATE TABLE`.

50 Exclua `temp_tables.funnel_practice` com `DROP TABLE`.

51 Crie `temp_tables.indicators_practice` com `indicator` VARCHAR, `reference_date` DATE e `value` NUMERIC.

52 Insira três linhas em `temp_tables.indicators_practice`: clientes com total de customers, veículos com total de products e visitas com total de funnel, todas com `reference_date` 2026-09-22.

53 Atualize `value` somando 100 somente na linha `indicator` clientes.

54 Adicione a coluna `source` VARCHAR a `temp_tables.indicators_practice`.

55 Preencha `source` com `curso_sql` em todas as linhas de `temp_tables.indicators_practice`.

56 Renomeie a coluna `value` para `indicator_value`.

57 Altere o tipo de `indicator_value` para NUMERIC(18,2).

58 Exclua somente a linha cujo `indicator` seja veículos.

59 Esvazie `temp_tables.indicators_practice` com TRUNCATE TABLE.

60 Exclua `temp_tables.indicators_practice` com DROP TABLE.

61 Crie `temp_tables.contacts_practice` copiando `customer_id`, `first_name`, `last_name`, `email` e `mobile` dos 50 primeiros clientes.

62 Adicione a coluna `full_name` `VARCHAR` a `temp_tables.contacts_practice`.

63 Preencha `full_name` com `first_name || espaço || last_name` em todas as linhas.

64 Renomeie a coluna `email` para `email_address`.

65 Altere o tipo de `mobile` para `VARCHAR(30)`.

66 Insira o contato `contato_treino`, ANA, SQL, `ana.sql@example.com`, 11999999999 e `full_name` ANA SQL.

67 Atualize `mobile` para 11000000000 somente no `customer_id` `contato_treino`.

68 Exclua somente o `customer_id` `contato_treino`.

69 Esvazie `temp_tables.contacts_practice` com `TRUNCATE TABLE`.

70 Exclua `temp_tables.contacts_practice` com `DROP TABLE`.

71 Crie temp_tables.products_backup como cópia completa de sales.products.

72 Insira em temp_tables.products_backup todas as linhas de temp_tables.products_2.

73 Atualize price aumentando 10% somente para brand RIVIAN em temp_tables.products_backup.

74 Adicione a coluna source VARCHAR a temp_tables.products_backup.

75 Preencha source com extra para brand RIVIAN e sales para as demais linhas.

76 Exclua de temp_tables.products_backup os veículos com price maior que 1000000.

77 Renomeie temp_tables.products_backup para products_archive.

78 Remova a coluna source de temp_tables.products_archive.

79 Esvazie temp_tables.products_archive com TRUNCATE TABLE.

80 Exclua temp_tables.products_archive com DROP TABLE.

81 Crie temp_tables.people_states_practice com cpf, name e state ao fazer FULL JOIN de tabela_1 e tabela_2 por cpf, usando COALESCE para o código.

82 Adicione a coluna match_status VARCHAR a temp_tables.people_states_practice.

83 Preencha match_status com completo quando name e state estiverem preenchidos e incompleto nos demais casos.

84 Insira cpf 8, name MARINA, state BA e match_status completo.

85 Atualize state para SP somente no cpf 8.

86 Exclua de temp_tables.people_states_practice somente linhas com match_status incompleto.

87 Renomeie a coluna name para person_name.

88 Remova a coluna match_status de temp_tables.people_states_practice.

89 Esvazie temp_tables.people_states_practice com TRUNCATE TABLE.

90 Exclua temp_tables.people_states_practice com DROP TABLE.

91 Crie temp_tables.pipeline_practice com event_id VARCHAR PRIMARY KEY, customer_id VARCHAR, event_date DATE, stage VARCHAR e amount NUMERIC.

92 Insira três eventos: evt001 c001 2026-09-20 access 0; evt002 c002 2026-09-21 checkout 50000; evt003 c003 2026-09-22 paid 75000.

93 Atualize stage para paid e amount para 52000 somente no event_id evt002.

94 Adicione a coluna notes VARCHAR a temp_tables.pipeline_practice.

95 Preencha notes com venda_concluida somente nas linhas com stage paid.

96 Renomeie a coluna amount para sale_amount.

97 Altere o tipo de sale_amount para NUMERIC(14,2).

98 Exclua somente eventos com stage access e sale_amount igual a zero.

99 Esvazie temp_tables.pipeline_practice com TRUNCATE TABLE.

100 Exclua temp_tables.pipeline_practice com DROP TABLE.