

05

SEÇÃO 5

FUNÇÕES AGREGADAS

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito



SEU DESAFIO

Leia cada solicitação, localize os dados necessários e construa a consulta. Os enunciados treinam toda a seção e combinam conteúdos já estudados.

COUNT

SUM

AVG

MIN / MAX

GROUP BY

HAVING

01 Conte todas as linhas de sales.customers e retorne o resultado como total_clientes.

02 Conte todas as linhas de sales.products e retorne o resultado como total_veiculos.

03 Conte todas as linhas de sales.stores e retorne o resultado como total_lojas.

04 Conte todas as linhas de sales.funnel e retorne o resultado como total_visitas.

05 Conte todas as linhas de temp_tables.regions e retorne o resultado como total_cidades.

06 Conte os valores distintos de state em sales.customers e retorne total_estados.

07 Conte as combinações distintas de city e state em sales.customers e retorne total_cidades_clientes.

08 Conte os valores distintos de brand em sales.products e retorne total_marcas.

09 Conte os valores distintos de model em sales.products e retorne total_modelos.

10 Conte os customer_id distintos de sales.funnel e retorne clientes_com_visita.

11 Conte `add_to_cart_date` preenchidas em `sales.funnel` e retorne `visitas_com_carrinho`.

12 Conte `start_checkout_date` preenchidas em `sales.funnel` e retorne `visitas_com_checkout`.

13 Conte `paid_date` preenchidas em `sales.funnel` e retorne `visitas_pagas`.

14 Calcule `AVG(price)` em `sales.products` e retorne `preco_medio`.

15 Calcule `MIN(price)` e `MAX(price)` em `sales.products` e retorne `menor_preco` e `maior_preco`.

16 Calcule `SUM(price)` em `sales.products` e retorne `soma_precos`.

17 Calcule `AVG(income)` em `sales.customers` e retorne `renda_media`.

18 Calcule `MIN(score)`, `AVG(score)` e `MAX(score)` em `sales.customers` e retorne `score_minimo`, `score_medio` e `score_maximo`.

19 Calcule `SUM(population)` em `temp_tables.regions` e retorne `populacao_total`.

20 Calcule `AVG(discount)`, `MIN(discount)` e `MAX(discount)` em `sales.funnel` e retorne `desconto_medio`, `menor_desconto` e `maior_desconto`.

21 Agrupe sales.customers por state e retorne state e COUNT(*) como total_clientes.

22 Agrupe sales.customers por professional_status e retorne professional_status e COUNT(*) como total_clientes.

23 Agrupe sales.customers por state e retorne state e AVG(income) como renda_media.

24 Agrupe sales.customers por professional_status e retorne professional_status e AVG(income) como renda_media.

25 Agrupe sales.customers por state e retorne state e AVG(score) como score_medio.

26 Agrupe sales.customers por professional_status e retorne professional_status, MIN(score) como menor_score e MAX(score) como maior_score.

27 Agrupe sales.products por brand e retorne brand e COUNT(*) como total_veiculos.

28 Agrupe sales.products por model_year e retorne model_year e COUNT(*) como total_veiculos.

29 Agrupe sales.products por brand e retorne brand e AVG(price) como preco_medio.

30 Agrupe sales.products por brand e retorne brand, MIN(price) como menor_preco e MAX(price) como maior_preco.

31 Agrupe sales.products por model_year e retorne model_year e AVG(price) como preco_medio.

32 Agrupe sales.funnel por product_id e retorne product_id e COUNT(*) como total_visitas.

33 Agrupe sales.funnel por store_id e retorne store_id e COUNT(*) como total_visitas.

34 Agrupe sales.funnel por customer_id e retorne customer_id e COUNT(*) como total_visitas.

35 Agrupe sales.funnel por visit_page_date e retorne visit_page_date e COUNT(*) como total_visitas.

36 Agrupe sales.funnel por store_id e retorne store_id e COUNT(paid_date) como visitas_pagas.

37 Agrupe sales.funnel por product_id e retorne product_id e AVG(discount) como desconto_medio.

38 Agrupe sales.funnel por store_id e retorne store_id, MIN(discount) como menor_desconto e MAX(discount) como maior_desconto.

39 Agrupe temp_tables.regions por state e retorne state e COUNT(*) como total_cidades.

40 Agrupe temp_tables.regions por region e retorne region e COUNT(*) como total_cidades.

41 Agrupe temp_tables.regions por size e retorne size e COUNT(*) como total_cidades.

42 Agrupe temp_tables.regions por state e retorne state e SUM(population) como populacao_total.

43 Agrupe temp_tables.regions por region e retorne region e AVG(population) como populacao_media.

44 Agrupe temp_tables.regions por size e retorne size, MIN(population) como menor_populacao e MAX(population) como maior_populacao.

45 Agrupe sales.customers por state e retorne state e COUNT(DISTINCT professional_status) como total_status_profissionais.

46 Agrupe sales.customers por state e professional_status e retorne as duas colunas e COUNT(*) como total_clientes.

47 Agrupe sales.customers por state e city e retorne state, city e COUNT(*) como total_clientes.

48 Agrupe sales.customers por state e professional_status e retorne state, professional_status, AVG(income) como renda_media e AVG(score) como score_medio.

49 Agrupe sales.customers por state e city e retorne state, city, MIN(income) como menor_renda e MAX(income) como maior_renda.

50 Agrupe sales.products por brand e model_year e retorne brand, model_year e COUNT(*) como total_veiculos.

51

Agrupe sales.products por brand e model_year e retorne brand, model_year, AVG(price) como preco_medio e MAX(price) como maior_preco.

52

Agrupe sales.products por brand e model e retorne brand, model, COUNT(*) como total_versoes e AVG(price) como preco_medio.

53

Agrupe sales.funnel por store_id e product_id e retorne store_id, product_id e COUNT(*) como total_visitas.

54

Agrupe sales.funnel por store_id e product_id e retorne store_id, product_id, COUNT(paid_date) como visitas_pagas e AVG(discount) como desconto_medio.

55

Agrupe sales.funnel por customer_id e product_id e retorne customer_id, product_id e COUNT(*) como total_visitas.

56

Agrupe sales.funnel por visit_page_date e product_id e retorne visit_page_date, product_id e COUNT(*) como total_visitas.

57

Agrupe sales.funnel por store_id e visit_page_date e retorne as duas colunas, COUNT(*) como total_visitas e COUNT(paid_date) como visitas_pagas.

58

Agrupe temp_tables.regions por region e size e retorne region, size e COUNT(*) como total_cidades.

59

Agrupe temp_tables.regions por region e state e retorne region, state e SUM(population) como populacao_total.

60

Agrupe temp_tables.regions por state e size e retorne state, size e AVG(population) como populacao_media.

61 Agrupe temp_tables.regions por region e size e retorne region, size, MIN(population) como menor_populacao e MAX(population) como maior_populacao.

62 Agrupe sales.funnel por customer_id e store_id e retorne as duas chaves e COUNT(*) como total_visitas.

63 Agrupe sales.funnel por customer_id e store_id e retorne as duas chaves e COUNT(DISTINCT product_id) como produtos_distintos.

64 Agrupe sales.customers por state e professional_status e retorne menor_renda, renda_media e maior_renda, além das duas chaves do grupo.

65 Agrupe sales.products por brand e model_year e retorne menor_preco, preco_medio e maior_preco, além das duas chaves do grupo.

66 Agrupe clientes por state e retorne state e total_clientes somente para grupos com COUNT(*) maior que 500.

67 Agrupe clientes por professional_status e retorne professional_status e total_clientes somente para grupos com mais de 1000 clientes.

68 Agrupe clientes por state e retorne state e renda_media somente quando AVG(income) for maior que 7000.

69 Agrupe clientes por state e retorne state e score_medio somente quando AVG(score) for maior que 450.

70 Agrupe clientes por state e retorne state e cidades_distintas apenas quando COUNT(DISTINCT city) for maior que 20.

71 Agrupe veículos por brand e retorne brand e total_veiculos apenas para marcas com pelo menos 10 veículos.

72 Agrupe veículos por brand e retorne brand e preco_medio somente quando AVG(price) for maior que 150000.

73 Agrupe veículos por brand e retorne brand e maior_preco somente quando MAX(price) for maior que 300000.

74 Agrupe veículos por model_year e retorne model_year e total_veiculos apenas para anos com pelo menos 20 veículos.

75 Agrupe veículos por brand e model_year e retorne as chaves e total_veiculos apenas para grupos com pelo menos 3 veículos.

76 Agrupe visitas por product_id e retorne product_id e total_visitas somente para produtos com mais de 100 visitas.

77 Agrupe visitas por product_id e retorne product_id e visitas_pagas somente para produtos com mais de 10 pagamentos.

78 Agrupe visitas por store_id e retorne store_id e total_visitas somente para lojas com mais de 10 visitas.

79 Agrupe visitas por store_id e retorne store_id e visitas_pagas somente para lojas com pelo menos 2 pagamentos.

80 Agrupe visitas por customer_id e retorne customer_id e total_visitas somente para clientes com pelo menos 2 visitas.

81 Agrupe visitas por visit_page_date e retorne a data e total_visitas apenas para dias com mais de 50 visitas.

82 Agrupe visitas por store_id e retorne store_id e desconto_medio quando AVG(discount) for menor que -0.15.

83 Agrupe cidades por state e retorne state e total_cidades somente para estados com mais de 100 cidades.

84 Agrupe cidades por region e retorne region e populacao_total apenas quando SUM(population) superar 10000000.

85 Agrupe cidades por region e retorne region e populacao_media apenas quando AVG(population) superar 25000.

86 Agrupe cidades por size e retorne size e total_cidades apenas para portes com mais de 200 cidades.

87 Agrupe cidades por state e size e retorne as chaves e total_cidades apenas para grupos com pelo menos 20 cidades.

88 Agrupe clientes por city e state e retorne as duas chaves e total_clientes apenas para cidades com mais de 100 clientes.

89 Agrupe visitas por customer_id e product_id e retorne as duas chaves e total_visitas apenas para combinações repetidas.

90 Agrupe clientes por state e professional_status e retorne as chaves e total_clientes apenas para grupos com mais de 30 clientes.

91 Retorne as 10 brands com maior total_veiculos, incluindo brand, total_veiculos, preco_medio e maior_preco.

92 Retorne os 10 states com maior renda_media entre os que possuem pelo menos 100 clientes; inclua state, total_clientes e renda_media.

93 Retorne as 15 combinações de state e city com mais clientes; inclua state, city, total_clientes e renda_media.

94 Retorne os 10 product_id com mais visitas pagas; inclua product_id, visitas_pagas, desconto_medio e menor_desconto.

95 Retorne as 10 combinações de region e size com maior populacao_total; inclua region, size, total_cidades, populacao_total e populacao_media.

96 Retorne os 10 grupos brand e model_year com maior preco_medio e pelo menos 3 veículos; inclua brand, model_year, total_veiculos, preco_medio, menor_preco e maior_preco.

97 Retorne os 10 grupos state e professional_status com maior renda_media e mais de 30 clientes; inclua state, professional_status, total_clientes, renda_media e score_medio.

98 Retorne as 10 lojas com mais visitas pagas; inclua store_id, total_visitas, visitas_pagas, clientes_distintos e produtos_distintos.

99 Retorne os 10 dias com mais visitas; inclua visit_page_date, total_visitas, clientes_distintos e produtos_distintos.

100 Retorne os 10 states com maior populacao_total em temp_tables.regions; inclua state, total_cidades, populacao_total e populacao_media.