

06

SEÇÃO 6

JOINS

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito



SEU DESAFIO

Nas relações entre customers e regions, compare também UPPER(city) nos dois lados: a base grava os mesmos nomes de cidade com capitalizações diferentes.

INNER

LEFT

RIGHT

FULL

MÚLTIPLAS TABELAS

01 Relacione sales.funnel e sales.customers por customer_id e retorne visit_id, customer_id, first_name e last_name.

02 Relacione sales.funnel e sales.products por product_id e retorne visit_id, product_id, brand, model e price.

03 Relacione sales.funnel e sales.stores por store_id e retorne visit_id, store_id e store_name.

04 Relacione cada visita ao cliente e ao veículo e retorne visit_id, first_name, last_name, brand e model.

05 Relacione cada visita ao cliente, veículo e loja; retorne visit_id, customer_id, first_name, last_name, product_id, brand, model, store_id, store_name e visit_page_date.

06 Relacione clientes ao cadastro regional por state e pelo nome da city sem diferenciar maiúsculas e minúsculas; retorne first_name, last_name, region e population.

07 Relacione clientes ao cadastro regional por state e pelo nome da city sem diferenciar maiúsculas e minúsculas; retorne first_name, last_name, city, state, region, size e population.

08 Liste somente clientes com correspondência regional por state e city, ignorando diferenças de maiúsculas; retorne customer_id, first_name, last_name, city, state, region, size e population.

09 Liste somente visitas cujo customer_id exista em sales.customers; retorne visit_id, customer_id, first_name, last_name e visit_page_date.

10 Preserve todos os clientes ao relacioná-los às visitas; retorne customer_id, first_name, last_name, visit_id e visit_page_date, mesmo quando a visita não existir.

11 Preserve todos os veículos ao relacioná-los às visitas e retorne `product_id`, `brand`, `model`, `visit_id` e `visit_page_date`.

12 Preserve todas as lojas ao relacioná-las às visitas e retorne `store_id`, `store_name`, `visit_id` e `visit_page_date`.

13 Preserve todas as cidades de `temp_tables.regions` ao relacioná-las aos clientes por `state` e `city` sem diferença de caixa; retorne `city`, `state`, `region`, `customer_id` e `first_name`.

14 Faça `LEFT JOIN` de `temp_tables.tabela_1` com `temp_tables.tabela_2` por `cpf` e retorne `cpf`, `name` e `state`, preservando toda `tabela_1`.

15 Faça `LEFT JOIN` de `temp_tables.tabela_2` com `temp_tables.tabela_1` por `cpf` e retorne `cpf`, `name` e `state`, preservando toda `tabela_2`.

16 Faça `FULL JOIN` entre `temp_tables.tabela_1` e `temp_tables.tabela_2` por `cpf`; retorne `cpf_tabela_1`, `cpf_tabela_2`, `name` e `state` para mostrar correspondências e ausências dos dois lados.

17 Faça `FULL JOIN` entre `sales.products` e `sales.funnel` por `product_id`; retorne `product_id_cadastro`, `product_id_visita`, `brand`, `model` e `visit_id`.

18 Preserve todos os clientes ao relacioná-los a `temp_tables.ibge_genders` pelo `first_name` sem diferença de caixa; retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `gender`.

19 Preserve todos os nomes de `temp_tables.ibge_genders` ao relacioná-los aos clientes sem diferença de caixa; retorne `first_name_ibge`, `gender`, `customer_id` e `first_name_cliente`.

20 Faça `INNER JOIN` entre `temp_tables.tabela_1` e `temp_tables.tabela_2` por `cpf`; retorne `cpf`, `name` e `state` somente para registros com correspondência.

21 Relacione visita, cliente, veículo e loja e retorne visit_id, first_name, last_name, brand, model, store_name e paid_date.

22 Relacione clientes, cadastro regional e gêneros; retorne customer_id, first_name, last_name, gender, city, state, region e size.

23 Relacione apenas visitas pagas a clientes, veículos e lojas; retorne visit_id, first_name, last_name, brand, model, store_name, paid_date e discount.

24 Faça FULL JOIN entre sales.stores e sales.funnel por store_id; retorne store_id_cadastro, store_id_visita, store_name e visit_id.

25 Use RIGHT JOIN de sales.funnel com sales.customers para preservar todos os clientes; retorne customer_id, first_name, last_name, visit_id e visit_page_date.

26 Relacione visitas e clientes, mantenha apenas paid_date preenchida e retorne visit_id, customer_id, first_name, last_name e paid_date.

27 Relacione visitas e veículos, mantenha apenas paid_date nula e retorne visit_id, product_id, brand, model, price e paid_date.

28 Relacione visitas, clientes e veículos; filtre clientes de SP e veículos FIAT e retorne visit_id, customer_id, first_name, product_id, brand e model.

29 Relacione visitas pagas, clientes de MG, veículos e lojas; retorne visit_id, first_name, last_name, brand, model, store_name e paid_date.

30 Relacione visitas e veículos; filtre paid_date nula e price maior que 150000 e retorne visit_id, product_id, brand, model, price e paid_date.

- 31 Relacione visitas, clientes e veículos; filtre `professional_status` `clt` e `brand` `TOYOTA` ou `HONDA` e retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name`, `brand` e `model`.
- 32 Relacione clientes, regiões, visitas e lojas; filtre `Região Sul` e `store_name` iniciado por `A` e retorne `visit_id`, `first_name`, `city`, `state`, `region` e `store_name`.
- 33 Relacione visitas pagas, clientes, veículos e lojas; filtre `discount` menor que `-0.20` e retorne `visit_id`, `first_name`, `brand`, `model`, `store_name`, `paid_date` e `discount`.
- 34 Relacione visitas, clientes e veículos; filtre `brand` `FIAT` e `income` maior que `10000` e retorne `customer_id`, `first_name`, `income`, `product_id`, `model` e `price`.
- 35 Relacione visitas, clientes e veículos; filtre `score` maior que `700` e `model_year` igual ou posterior a `2020` e retorne `customer_id`, `first_name`, `score`, `brand`, `model` e `model_year`.
- 36 Relacione clientes, regiões, visitas e lojas; filtre `Região Nordeste` e retorne `store_id`, `store_name`, `customer_id`, `city` e `state`.
- 37 Relacione clientes a gêneros sem diferença de caixa; filtre `gender` `female` e retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name`, `gender` e `state`.
- 38 Relacione visitas pagas, clientes e gêneros; filtre `gender` `male` e retorne `visit_id`, `customer_id`, `first_name`, `gender` e `paid_date`.
- 39 Relacione `temp_tables.tabela_1` e `tabela_2` por `cpf`; filtre `state` `RJ` e retorne `cpf`, `name` e `state`.
- 40 Faça `RIGHT JOIN` de `temp_tables.tabela_1` com `temp_tables.tabela_2` por `cpf`, preserve toda `tabela_2` e retorne `cpf`, `name` e `state`.

41 Relacione visitas e veículos; filtre brand BMW e paid_date preenchida e retorne visit_id, product_id, brand, model, price e paid_date.

42 Relacione visitas, veículos e lojas; filtre brand CHEVROLET e retorne visit_id, brand, model, store_id e store_name.

43 Relacione clientes e regiões; filtre size Metrópole e retorne customer_id, first_name, city, state, region, size e population.

44 Preserve todas as cidades ao relacioná-las aos clientes e mantenha somente cidades sem cliente; retorne city, state, region e population.

45 Preserve todos os clientes ao relacioná-los ao cadastro regional e mantenha somente os sem correspondência; retorne customer_id, first_name, last_name, city e state.

46 Conte visitas por cliente preservando todos os clientes; retorne customer_id, first_name, last_name e total_visitas.

47 Conte visitas por veículo preservando todos os veículos; retorne product_id, brand, model e total_visitas.

48 Conte visitas por loja preservando todas as lojas; retorne store_id, store_name e total_visitas.

49 Conte clientes por cidade preservando todas as linhas de temp_tables.regions; retorne city, state, region e total_clientes.

50 Conte clientes por region após relacionar city e state; retorne region e total_clientes.

51 Calcule AVG(income) dos clientes por region e retorne region e renda_media.

52 Calcule AVG(score) dos clientes por size e retorne size e score_medio.

53 Conte clientes por region e professional_status; retorne region, professional_status e total_clientes.

54 Conte visitas por state do cliente; retorne state e total_visitas.

55 Conte visitas por brand do veículo; retorne brand e total_visitas.

56 Conte visitas por loja; retorne store_id, store_name e total_visitas.

57 Conte visitas por state do cliente e brand do veículo; retorne state, brand e total_visitas.

58 Conte visitas por region do cliente e loja; retorne region, store_id, store_name e total_visitas.

59 Conte visitas por brand e size da cidade do cliente; retorne brand, size e total_visitas.

60 Conte visitas pagas por brand; retorne brand e visitas_pagas usando COUNT(paid_date).

61 Conte visitas pagas por loja; retorne store_id, store_name e visitas_pagas.

62 Conte visitas pagas por state do cliente; retorne state e visitas_pagas.

63 Conte visitas pagas por region do cliente; retorne region e visitas_pagas.

64 Calcule AVG(discount) por brand e retorne brand e desconto_medio.

65 Calcule AVG(discount) por loja e retorne store_id, store_name e desconto_medio.

66 Conte clientes por gender após relacionar first_name sem diferença de caixa; retorne gender e total_clientes.

67 Calcule AVG(income) e AVG(score) por gender; retorne gender, renda_medio e score_medio.

68 Conte product_id distintos por cliente preservando todos os clientes; retorne customer_id, first_name e produtos_distintos.

69 Conte customer_id distintos por veículo preservando todos os veículos; retorne product_id, brand, model e clientes_distintos.

70 Conte brands distintas por loja preservando todas as lojas; retorne store_id, store_name e marcas_distintas.

71 Retorne os 10 clientes com mais visitas, mostrando `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `total_visitas`.

72 Retorne os 10 veículos com mais visitas, mostrando `product_id`, `brand`, `model` e `total_visitas`.

73 Retorne as 10 lojas com mais visitas, mostrando `store_id`, `store_name` e `total_visitas`.

74 Retorne as 10 lojas com mais pagamentos, mostrando `store_id`, `store_name` e `visitas_pagas`.

75 Retorne as 10 brands com mais pagamentos, mostrando `brand`, `visitas_pagas` e `clientes_distintos`.

76 Retorne os 10 states com mais visitas, mostrando `state`, `total_visitas` e `clientes_distintos`.

77 Use `temp_tables.regions` como base e retorne as 10 cidades com mais clientes, mostrando `city`, `state`, `region` e `total_clientes`.

78 Retorne `regions` com mais de 500 clientes, mostrando `region` e `total_clientes`.

79 Retorne `brands` com mais de 100 visitas pagas, mostrando `brand` e `visitas_pagas`.

80 Retorne lojas visitadas por mais de 10 clientes distintos, mostrando `store_id`, `store_name` e `clientes_distintos`.

81 Calcule a renda média dos clientes por loja e retorne store_id, store_name, clientes_distintos e renda_medio.

82 Calcule o score médio dos clientes por brand e retorne brand, clientes_distintos e score_medio.

83 Calcule o price médio dos veículos visitados por region do cliente; retorne region, produtos_distintos e preco_medio.

84 Conte clientes distintos com pagamento por size da cidade; retorne size e clientes_pagantes.

85 Por loja, conte products e customers distintos; retorne store_id, store_name, produtos_distintos e clientes_distintos.

86 Por brand, conte lojas distintas em que houve visita; retorne brand e lojas_distintas.

87 Por state do cliente, conte brands distintas visitadas; retorne state e marcas_distintas.

88 Por region do cliente, conte lojas distintas visitadas; retorne region e lojas_distintas.

89 Por gender, conte visitas e pagamentos; retorne gender, total_visitas e visitas_pagas.

90 Por loja, calcule a taxa percentual de pagamento; retorne store_id, store_name, total_visitas, visitas_pagas e taxa_pagamento.

91 Retorne as 20 combinações city, state, region, store_name e brand com mais visitas, incluindo total_visitas.

92 Retorne as 20 combinações state, professional_status e brand com mais pagamentos, incluindo visitas_pagas.

93 Por region, size e loja, retorne region, size, store_name, clientes_distintos, renda_medio e score_medio.

94 Retorne os 20 clientes de maior income que fizeram pagamento em veículo com price acima de 100000; mostre customer_id, first_name, last_name, income e pagamentos.

95 Retorne os 15 veículos mais visitados por clientes da Região Sudeste; mostre product_id, brand, model e clientes_distintos.

96 Retorne as 10 lojas com mais pagamentos de clientes clt; mostre store_id, store_name, pagamentos e renda_medio_clientes.

97 Faça FULL JOIN entre clientes e regiões por state e city sem diferença de caixa; retorne customer_id, first_name, city_cliente, state_cliente, city_regiao, state_regiao e region.

98 Relacione cliente, região, visita, veículo e loja e retorne uma linha por visita paga com visit_id, customer_id, region, brand, model, store_name, paid_date e discount.

99 Crie um resumo por region e brand com total_visitas, visitas_pagas, clientes_distintos e preco_medio; retorne exatamente essas seis colunas.

100 Crie um relatório por state, region, size, store_name e brand com clientes_distintos, total_visitas, visitas_pagas e desconto_medio.