

07

SEÇÃO 7

UNIONS

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito



SEU DESAFIO

Leia cada solicitação, localize os dados necessários e construa a consulta. Os enunciados treinam toda a seção e combinam conteúdos já estudados.

UNION

UNION ALL

DUPLICATAS

ORIGEM

COMPATIBILIDADE

01 Reúna os states de sales.customers e temp_tables.regions com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne state.

02 Reúna os states de sales.customers e temp_tables.regions com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne state.

03 Reúna as combinações city e state de sales.customers e temp_tables.regions com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne city, state.

04 Reúna as combinações city e state de sales.customers e temp_tables.regions com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne city, state.

05 Reúna os product_id de sales.products e sales.funnel com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne product_id.

06 Reúna os product_id de sales.products e sales.funnel com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne product_id.

07 Reúna os store_id de sales.stores e sales.funnel com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne store_id.

08 Reúna os store_id de sales.stores e sales.funnel com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne store_id.

09 Reúna os customer_id de sales.customers e sales.funnel com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne customer_id.

10 Reúna os customer_id de sales.customers e sales.funnel com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne customer_id.

11 Reúna `first_name` e `last_name` dos clientes de SP e de MG com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne `first_name`, `last_name`.

12 Reúna `first_name` e `last_name` dos clientes de SP e de MG com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne `first_name`, `last_name`.

13 Reúna `brand` e `model` dos veículos FIAT e FORD com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne `brand`, `model`.

14 Reúna `brand` e `model` dos veículos FIAT e FORD com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne `brand`, `model`.

15 Reúna `city`, `state` e `region` das cidades das regiões Sul e Sudeste com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne `city`, `state`, `region`.

16 Reúna `city`, `state` e `region` das cidades das regiões Sul e Sudeste com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne `city`, `state`, `region`.

17 Reúna `professional_status` dos clientes com `income` acima de 12000 e dos clientes com `score` acima de 800 com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne `professional_status`.

18 Reúna `professional_status` dos clientes com `income` acima de 12000 e dos clientes com `score` acima de 800 com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne `professional_status`.

19 Reúna `model_year` dos veículos com `price` abaixo de 70000 e acima de 180000 com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne `model_year`.

20 Reúna `model_year` dos veículos com `price` abaixo de 70000 e acima de 180000 com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne `model_year`.

21 Reúna brand e model dos veículos FIAT e CHEVROLET com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne brand, model.

22 Reúna brand e model dos veículos FIAT e CHEVROLET com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne brand, model.

23 Reúna visit_id, customer_id e product_id das visitas pagas e não pagas com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne visit_id, customer_id, product_id.

24 Reúna visit_id, customer_id e product_id das visitas pagas e não pagas com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne visit_id, customer_id, product_id.

25 Reúna product_id, brand, model e price dos veículos abaixo de 60000 e acima de 200000 com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne product_id, brand, model, price.

26 Reúna product_id, brand, model e price dos veículos abaixo de 60000 e acima de 200000 com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne product_id, brand, model, price.

27 Reúna customer_id, first_name, last_name e income dos clientes clt e freelancer com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne customer_id, first_name, last_name, income.

28 Reúna customer_id, first_name, last_name e income dos clientes clt e freelancer com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne customer_id, first_name, last_name, income.

29 Reúna city, state e population das regiões Norte e Nordeste com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne city, state, population.

30 Reúna city, state e population das regiões Norte e Nordeste com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne city, state, population.

31 Reúna cpf de temp_tables.tabela_1 e temp_tables.tabela_2 com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne cpf.

32 Reúna cpf de temp_tables.tabela_1 e temp_tables.tabela_2 com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne cpf.

33 Reúna product_id, brand, model, model_year e price de sales.products e temp_tables.products_2 com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne product_id, brand, model, model_year, price.

34 Reúna product_id, brand, model, model_year e price de sales.products e temp_tables.products_2 com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne product_id, brand, model, model_year, price.

35 Reúna first_name dos clientes e store_name das lojas em uma coluna descricao com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne descricao.

36 Reúna first_name dos clientes e store_name das lojas em uma coluna descricao com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne descricao.

37 Reúna city e state dos clientes com pagamento e das cidades do cadastro regional com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne city, state.

38 Reúna city e state dos clientes com pagamento e das cidades do cadastro regional com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne city, state.

39 Reúna brand dos veículos presentes em visitas pagas e não pagas com UNION, removendo linhas duplicadas; retorne brand.

40 Reúna brand dos veículos presentes em visitas pagas e não pagas com UNION ALL, preservando linhas duplicadas; retorne brand.

41 Reúna `first_name` e `last_name` dos clientes de SP, MG e RJ com UNION, removendo nomes repetidos.

42 Reúna `first_name` e `last_name` dos clientes de SP, MG e RJ com UNION ALL, preservando todas as linhas.

43 Reúna `brand` e `model` de FIAT, FORD, CHEVROLET e VOLKSWAGEN com UNION.

44 Reúna `brand` e `model` de FIAT, FORD, CHEVROLET e VOLKSWAGEN com UNION ALL.

45 Reúna `city`, `state` e `region` das cinco regiões geográficas com UNION, removendo linhas repetidas.

46 Reúna `city`, `state` e `region` das cinco regiões geográficas com UNION ALL, preservando todas as linhas.

47 Reúna `customer_id`, `first_name`, `state` e `professional_status` de clientes `clt`, `freelancer`, `businessman` e `self-employed` com UNION ALL.

48 Reúna `product_id`, `brand`, `model` e `model_year` dos veículos em quatro faixas: até 2010, 2011–2014, 2015–2018 e 2019 em diante, usando UNION ALL.

49 Reúna `visit_id`, `customer_id`, `product_id` e uma etapa fixa para visitas em acesso, carrinho, checkout e pagamento, usando UNION ALL.

50 Reúna `product_id`, `brand`, `model`, `price` e uma faixa fixa para preços até 60000, 60000–120000, 120000–200000 e acima de 200000, usando UNION ALL.

51 Monte quatro linhas com state e total_clientes para SP, MG, RJ e SC usando UNION ALL.

52 Monte quatro linhas com brand e total_veiculos para FIAT, FORD, CHEVROLET e VOLKSWAGEN usando UNION ALL.

53 Monte cinco linhas com region e total_cidades, uma para cada região geográfica, usando UNION ALL.

54 Monte três linhas com tipo e total_registros para clientes, veículos e lojas usando UNION ALL.

55 Monte quatro linhas com etapa e total_visitas para acesso, carrinho, checkout e pagamento usando UNION ALL.

56 Monte quatro linhas com medida e valor para menor_preco, preco_medio, maior_preco e soma_precos usando UNION ALL.

57 Reúna cpf, name e state de tabela_1/tabela_2 em três grupos: correspondentes, somente tabela_1 e somente tabela_2, usando UNION ALL.

58 Reúna product_id, brand, model, model_year e price de sales.products e temp_tables.products_2 e ordene o resultado final por product_id.

59 Reúna state de clientes, cidades e clientes com pagamento usando UNION, retornando uma lista única ordenada de state.

60 Reúna brand do cadastro, de visitas pagas e de visitas não pagas usando UNION e retorne brand sem repetição.

61 Reúna city e state de clientes e regiões com uma coluna origem igual a cliente ou cadastro_regional.

62 Reúna state de clientes e regiões com uma coluna origem, removendo apenas linhas totalmente idênticas com UNION.

63 Reúna product_id do cadastro e das visitas com uma coluna origem, preservando todas as ocorrências.

64 Reúna store_id do cadastro e das visitas com uma coluna origem, preservando todas as ocorrências.

65 Reúna nomes de clientes e lojas em descricao e identifique o tipo como cliente ou loja.

66 Reúna descrições de veículos e lojas em descricao e identifique o tipo como veiculo ou loja.

67 Reúna customer_id e store_id em codigo, nomes em descricao e uma coluna tipo, usando UNION ALL.

68 Reúna product_id e store_id em codigo, descrições em descricao e uma coluna tipo, usando UNION ALL.

69 Reúna customer_id do cadastro e do funil com uma coluna origem, removendo pares repetidos com UNION.

70 Reúna visit_id e cada data do funil em data_evento e identifique tipo_evento como acesso, carrinho, checkout ou pagamento.

71 Reúna menor e maior price em duas linhas com medida e valor.

72 Reúna AVG(price), AVG(income) e AVG(population) em indicador e valor, convertendo todos os valores para tipo compatível.

73 Reúna contagem de clientes e cidades por state em indicador, state e valor.

74 Reúna preço médio e quantidade de veículos por brand em indicador, brand e valor.

75 Reúna população média e quantidade de cidades por region em indicador, region e valor.

76 Reúna total de visitas e pagamentos por store_id em indicador, store_id e valor.

77 Reúna menor e maior income por state em medida, state e valor.

78 Reúna menor e maior price por brand em medida, brand e valor.

79 Reúna clientes que visitaram FIAT, FORD ou CHEVROLET, preservando uma linha por visita; retorne customer_id, first_name e marca_origem.

80 Reúna lojas visitadas por clientes de SP, MG e RJ, preservando uma linha por visita; retorne store_id, store_name e state_origem.

81 Crie um relatório vertical com indicador e valor para total_clientes, total_veiculos, total_lojas, total_cidades e total_visitas.

82 Crie um relatório vertical do funil com etapa e valor para acessos, carrinhos, checkouts, checkouts_concluidos e pagamentos.

83 Crie um relatório vertical de preços com medida e valor para mínimo, média, máximo, soma e quantidade.

84 Combine resumo de clientes e cidades por state em origem, state, quantidade e media_valor; use renda média para clientes e população média para cidades.

85 Combine visitas e pagamentos por brand em indicador, brand e valor e ordene por brand e indicador.

86 Combine visitas, clientes distintos e produtos distintos por store_id em indicador, store_id e valor.

87 Combine totais de clientes por professional_status e renda média por professional_status em indicador, grupo e valor.

88 Combine totais de cidades por size e população média por size em indicador, grupo e valor.

89 Combine total de nomes por gender e total de clientes relacionados por gender em indicador, gender e valor.

90 Combine linhas totais e CPFs distintos de temp_tables.duplicados em duas linhas com indicador e valor.

91

Una clientes de SP com income mínimo de 15000 aos clientes de MG com income mínimo de 10000 usando UNION ALL; retorne customer_id, first_name, state e income ordenados pela maior renda.

92

Una veículos FIAT abaixo de 60000, FORD abaixo de 80000 e CHEVROLET abaixo de 70000 usando UNION ALL; retorne product_id, brand, model e price ordenados pelo menor preço.

93

Una cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com population superior a 100000 usando UNION ALL; retorne city, state, region e population ordenados pela maior população.

94

Una visitas pagas e não pagas em visit_id, customer_id, paid_date e situacao, preservando uma linha por visita.

95

Una cidades sem clientes e cidades com mais de 100 clientes em city, state, total_clientes e situacao.

96

Una brands com preço médio abaixo de 80000 e acima de 150000 em brand, preco_medio e faixa_media.

97

Una states com renda média abaixo de 6000 e acima de 9000 em state, renda_media e faixa_media.

98

Crie uma lista consolidada com tipo, codigo e descricao para clientes, veículos e lojas usando UNION ALL; use first_name, model e store_name como descrições.

99

Crie uma lista consolidada com state, city e origem para clientes, cadastro regional e clientes com pagamento, usando UNION ALL.

100

Combine resumos de visitas, pagamentos e clientes distintos por brand em formato vertical; retorne indicador, brand e valor, ordenados por brand e indicador.