

08

SEÇÃO 8

SUBQUERIES

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito



SEU DESAFIO

Leia cada solicitação, localize os dados necessários e construa a consulta. Os enunciados treinam toda a seção e combinam conteúdos já estudados.

ESCALAR

IN

EXISTS

CORRELACIONADA

CTE

01 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos com `price` acima da média geral calculada em uma subquery escalar.

02 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos com `price` abaixo da média geral calculada em uma subquery escalar.

03 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` do veículo ou dos veículos com o maior `price` do cadastro.

04 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` do veículo ou dos veículos com o menor `price` do cadastro.

05 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `income` dos clientes com `income` acima da média geral.

06 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `score` dos clientes com `score` acima da média geral.

07 Retorne `city`, `state` e `population` das cidades com `population` acima da média dos valores preenchidos.

08 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos com `price` acima da média da própria `brand`, usando subquery correlacionada.

09 Retorne `customer_id`, `first_name`, `state` e `income` dos clientes com `income` acima da média do próprio `state`.

10 Retorne `customer_id`, `first_name`, `professional_status` e `score` dos clientes com `score` acima da média do próprio `status`.

11 Retorne city, state e population das cidades com population acima da média do próprio state.

12 Retorne product_id, brand, model e price do veículo ou dos veículos com maior price dentro da própria brand.

13 Retorne customer_id, first_name, state e income do cliente ou clientes com maior income dentro do próprio state.

14 Retorne city, state, region e population da cidade ou cidades com menor population dentro da própria region.

15 Para cada veículo, retorne product_id, brand, model, price e o preço médio geral como preco_medio_geral.

16 Para cada veículo, retorne product_id, price e a diferença para a média geral como diferenca_media.

17 Para cada cliente, retorne customer_id, state, income e a renda média do próprio state como renda_media_state.

18 Para cada visita, retorne visit_id, visit_page_date e a quantidade total de visitas como total_visitas.

19 Para cada loja, retorne store_id, store_name e a quantidade de visitas associadas como total_visitas por meio de subquery correlacionada.

20 Para cada veículo, retorne product_id, brand, model e a quantidade de visitas associadas como total_visitas por meio de subquery correlacionada.

21 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `state` dos clientes cujo `customer_id` aparece em `sales.funnel`, usando `IN`.

22 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos cujo `product_id` aparece em `sales.funnel`, usando `IN`.

23 Retorne `store_id` e `store_name` das lojas cujo `store_id` aparece em `sales.funnel`, usando `IN`.

24 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes cujo `customer_id` aparece em pelo menos uma visita paga.

25 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos cujo `product_id` aparece em pelo menos uma visita paga.

26 Retorne `store_id` e `store_name` das lojas cujo `store_id` aparece em pelo menos uma visita sem pagamento.

27 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes cujo código aparece em visita a veículo FIAT.

28 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos visitados por clientes de SP.

29 Retorne `store_id` e `store_name` das lojas visitadas por clientes com `income` maior que 15000.

30 Retorne `state` dos clientes quando o `state` pertence ao conjunto de estados com pelo menos um `score` acima de 900.

31 Retorne brand das marcas cujo product_id pertence a uma visita com discount menor que -0.20.

32 Retorne customer_id, first_name e income dos clientes cujo código aparece em visita a veículo com price acima de 150000.

33 Retorne product_id, brand e model dos veículos cujo código aparece em visita de cliente cli.

34 Retorne store_id e store_name das lojas cujo código aparece em visita com checkout preenchido e pagamento nulo.

35 Retorne city, state e region das cidades cujo state aparece entre clientes com city iniciada por S, usando IN.

36 Retorne city, state e region das cidades cujo state não aparece entre clientes com city iniciada por S, usando NOT IN.

37 Retorne cpf e name de temp_tables.tabela_1 quando cpf existir em temp_tables.tabela_2.

38 Retorne cpf e name de temp_tables.tabela_1 quando cpf não existir em temp_tables.tabela_2.

39 Retorne product_id, brand e model dos produtos cuja quantidade de visitas seja maior que 100, usando IN sobre uma subquery agrupada.

40 Retorne brand das marcas cuja média de price seja maior que 150000, usando IN sobre uma subquery agrupada.

41 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes para os quais exista ao menos uma visita correlacionada.

42 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes para os quais exista ao menos uma visita paga.

43 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes para os quais não exista visita paga.

44 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes para os quais exista visita a veículo FIAT.

45 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes para os quais não exista visita a veículo FIAT.

46 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos para os quais exista ao menos uma visita.

47 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos para os quais exista ao menos uma visita paga.

48 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos para os quais não exista pagamento.

49 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos para os quais exista visita de cliente de MG.

50 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos para os quais exista visita de cliente clt.

51 Retorne store_id e store_name das lojas para as quais exista ao menos uma visita paga.

52 Retorne store_id e store_name das lojas para as quais não exista visita paga.

53 Retorne store_id e store_name das lojas para as quais exista checkout preenchido e pagamento nulo.

54 Retorne city, state e region das cidades para as quais exista cliente com city e state correspondentes sem diferença de caixa.

55 Retorne city, state e region das cidades para as quais não exista cliente com city e state correspondentes.

56 Retorne brand das marcas para as quais exista veículo acima da média geral de price.

57 Retorne cpf e name de temp_tables.tabela_1 para os quais exista o mesmo cpf em temp_tables.tabela_2.

58 Retorne cpf e name de temp_tables.tabela_1 para os quais não exista o mesmo cpf em temp_tables.tabela_2.

59 Retorne customer_id, first_name e income dos clientes para os quais exista visita a veículo acima de 200000.

60 Retorne professional_status distintos para os quais exista ao menos um cliente com score acima de 900.

61 A partir de uma tabela derivada com clientes por state, retorne state e total_clientes somente quando o total for maior que 500.

62 A partir de uma tabela derivada com visitas por product_id, retorne os 10 product_id com maior total_visitas.

63 A partir de uma tabela derivada com pagamentos por store_id, retorne os 10 store_id com maior visitas_pagas.

64 A partir de uma tabela derivada com preço médio por brand, retorne brand e preco_medio quando a média superar 150000.

65 A partir de uma tabela derivada com renda média por state, retorne state e renda_media quando a média superar 7000.

66 A partir de uma tabela derivada com população média por state, retorne state e populacao_media quando a média superar 50000.

67 Conte quantos states possuem mais de 500 clientes usando uma tabela derivada e retorne estados_acima_500.

68 Calcule a média das quantidades de visitas por customer_id usando tabela derivada e retorne media_visitas_por_cliente.

69 Calcule a média das médias de price por brand usando tabela derivada e retorne media_das_medias.

70 Retorne a maior média de price entre as brands usando tabela derivada, com alias maior_preco_medio.

71 Retorne a menor renda média entre os states usando tabela derivada, com alias menor_renda_media.

72 Retorne a maior quantidade de visitas entre as lojas usando tabela derivada, com alias maior_total_visitas.

73 Conte quantas brands têm preco_medio acima de 120000 e retorne total_marcas.

74 Conte quantas lojas têm mais de 2 pagamentos e retorne total_lojas.

75 Retorne os três states com maior total_clientes a partir de uma tabela derivada.

76 Retorne as cinco brands com maior amplitude_preco, calculada como $\text{MAX}(\text{price}) - \text{MIN}(\text{price})$ em uma tabela derivada.

77 Retorne as dez combinações state e city com maior renda_media de clientes usando tabela derivada.

78 Retorne product_id e total_visitas quando a quantidade superar a média entre produtos, usando duas tabelas derivadas.

79 Retorne store_id e clientes_distintos quando a quantidade superar a média entre lojas, usando tabelas derivadas.

80 Retorne region, total_cidades e populacao_total das regiões cuja população total supere a média entre regiões, usando tabela derivada.

81 Crie uma CTE com visitas por cliente e retorne os 10 customer_id com maior total_visitas.

82 Crie uma CTE com pagamentos por loja, relacione-a a sales.stores e retorne store_id, store_name e visitas_pagas das 10 melhores lojas.

83 Crie uma CTE com preço médio por brand e retorne brand e preco_medio quando a média ultrapassar 150000.

84 Crie uma CTE com renda média por state e retorne customer_id, first_name, state, income e renda_media_state para clientes acima da média estadual.

85 Crie uma CTE com população média por state e retorne city, state, population e populacao_media_state para cidades acima da média estadual.

86 Crie uma CTE contendo apenas visitas pagas e retorne brand e visitas_pagas após relacioná-la a sales.products.

87 Crie uma CTE com a primeira visit_page_date de cada cliente e retorne customer_id e primeira_visita.

88 Crie uma CTE com a última paid_date de cada loja, relacione-a a sales.stores e retorne store_id, store_name e ultimo_pagamento.

89 Crie uma CTE com visitas por product_id, relacione-a a sales.products e retorne os 10 produtos mais visitados com brand, model e total_visitas.

90 Crie duas CTEs, uma com clientes por state e outra com renda média por state; retorne state, total_clientes e renda_media.

91 Crie duas CTEs com visitas e pagamentos por product_id; retorne product_id, total_visitas e visitas_pagas.

92 Crie uma CTE com clientes de SP ou MG e income mínimo de 8000; retorne customer_id, first_name, state e income em ordem decrescente.

93 Crie uma CTE com veículos abaixo de 80000 e retorne brand, total_veiculos e preco_medio por marca.

94 Crie uma CTE com cidades de size Grande ou Metr pole e retorne region e maior_populacao.

95 Crie uma CTE com visitas por cliente e outra com a m dia dessas quantidades; retorne customer_id e total_visitas acima da m dia.

96 Crie uma CTE com pagamentos por ve culo e outra com a m dia; retorne product_id e visitas_pagas acima da m dia.

97 Crie uma CTE com total de visitas e pagamentos por loja; retorne store_id, total_visitas, visitas_pagas e taxa_pagamento acima da taxa geral.

98 Crie CTEs com m tricas de brands e m dias gerais; retorne brand, total_veiculos, preco_medio, total_visitas e visitas_pagas para marcas acima da m dia de pre o.

99 Crie CTEs de clientes e visitas por state; retorne state, total_clientes, renda_media, total_visitas e visitas_pagas.

100 Crie CTEs de visitas e pagamentos por cliente; retorne os 10 clientes com mais pagamentos, incluindo customer_id, first_name, state, total_visitas e visitas_pagas.