Manual de Usuario

MarkdownCheck — analizador léxico-sintáctico de Markdown a HTML

Proyecto 2 · Lenguajes Formales y de Programación · Sección B+ · Segundo semestre 2026

Diego Alejandro Barrios · Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

Contenido

1. ¿Qué es MarkdownCheck?
2. Requisitos
3. Cómo ejecutar la aplicación
4. Partes de la ventana
5. Sintaxis Markdown soportada
6. Cargar y analizar un archivo
7. La tabla de tokens
8. El árbol de derivación
9. Errores: cómo leerlos y corregirlos
10. Los reportes HTML
11. Vista previa en vivo y advertencia de anidamiento
12. Solución de problemas

1. ¿Qué es MarkdownCheck?

MarkdownCheck lee un documento escrito en Markdown (un archivo **.md**), revisa que esté bien escrito y lo convierte en una página HTML que se puede abrir en cualquier navegador.

El análisis tiene dos etapas:

1. **Análisis léxico.** El programa separa el texto en piezas llamadas *tokens*: un "#" de encabezado, un "**" de negrita, un texto, un salto de línea...
2. **Análisis sintáctico.** Revisa que esas piezas estén en un orden válido (por ejemplo, que una negrita que se abre también se cierre) y arma con ellas el *árbol de derivación* del documento.

Si el documento no tiene errores, el programa genera tres reportes: el documento convertido a HTML, sus estadísticas y una tabla de contenido. Si tiene errores, los muestra todos juntos, con la línea y la columna de cada uno, para que se puedan corregir de una sola vez.

Además de lo básico, MarkdownCheck reconoce listas numeradas, listas de tareas, texto tachado, enlaces, imágenes y tablas; muestra el documento formateado **mientras se escribe**, avisa cuando una lista o una cita está demasiado anidada y colorea el código en el Reporte 1.

2. Requisitos

Programa	¿Obligatorio?	Para qué se usa
Python 3.10 o superior	Sí	Ejecutar la aplicación. Tkinter, la librería de la ventana, viene incluida con Python en Windows.
Un navegador web	Sí	Abrir los reportes HTML. Sirve cualquiera: Chrome, Edge, Firefox.
Graphviz	No	Convertir el árbol de derivación (**arbol.dot**) en una imagen. Sin Graphviz, todo lo demás funciona igual.

Verificar Python. En una terminal (PowerShell o Símbolo del sistema):

```
python --version
```

Debe mostrar "Python 3.10" o un número mayor. Si dice que el comando no existe, instale Python desde python.org y marque la casilla **Add Python to PATH** durante la instalación.

Instalar Graphviz (opcional). En Windows:

```
winget install graphviz
```

o descárguelo desde graphviz.org. Después de instalarlo, cierre y vuelva a abrir la terminal, y verifique con "dot -V".

3. Cómo ejecutar la aplicación

Abra una terminal en la carpeta **Proyecto2** y ejecute:


```
python src/main.py
```

Para abrir la ventana con un archivo ya cargado, escriba la ruta después:

```
python src/main.py examples/ejemplo_valido.md
```

Desde Visual Studio Code. Abra la carpeta **Proyecto2**, vaya a la vista **Ejecutar y depurar** (Ctrl+Shift+D), elija **MarkdownCheck (ventana)** o **MarkdownCheck (ejemplo valido)** y presione F5.


Al iniciar se abre la ventana vacía:



La carpeta **examples** trae archivos listos para probar:

Archivo	Qué contiene
ejemplo_valido.md	El ejemplo del enunciado: todos los elementos, sin errores.
casos_borde.md	Casos especiales que el programa debe aceptar.
errores_lexicos.md	Un error léxico de cada tipo.
errores_sintacticos.md	Errores de indentación y de citas.
casos/	Los 15 casos del documento *Casos de Prueba*. El caso 14 usa todo el alcance opcional (listas numeradas, tareas, tachado, enlaces, imágenes y tablas).

4. Partes de la ventana



Cada número de la imagen corresponde a una fila de la tabla siguiente.

No.	Parte	Para qué sirve
1	Botones de archivo	**Abrir .md** carga un archivo (Ctrl+O). **Guardar** guarda lo que hay en el editor (Ctrl+S). **Analizar** revisa el documento (F5). **Limpiar** vacía el editor y los resultados.
2	Botones de reportes	Abren en el navegador los reportes del último análisis. Solo se activan los que existen: sin errores, los reportes 1, 2 y 3; con errores, el de errores. **Árbol** y **Carpeta de salida** están siempre disponibles después de analizar.
3	Advertencia de anidamiento	Solo aparece cuando una lista o una cita pasa el anidamiento máximo (sección 11). En la imagen el máximo es 2 y la lista llega al nivel 3.
4	Nombre del archivo	El archivo que está abierto en el editor.
5	Editor	El texto del documento, con números de línea. Se puede escribir y corregir aquí mismo. Las líneas demasiado anidadas se marcan en amarillo.
6	Pestañas de resultados	**Tokens**, **Errores**, **Árbol de derivación** y **Vista previa**. La pestaña Errores muestra entre paréntesis cuántos hay.
7	Resultado	El contenido de la pestaña elegida.
8	Barra de estado	El resumen del último análisis: cuántos tokens y errores encontró, y dónde guardó los reportes.
9	Anidamiento máximo	Cuántos niveles de lista o de cita se permiten antes de mostrar la advertencia (de 1 a 20; empieza en 3).
10	Posición del cursor	La línea y la columna donde está el cursor en el editor. Sirve para ubicar la posición que indica un error.

5. Sintaxis Markdown soportada

Elemento	Cómo se escribe	Resultado
Encabezado	De 1 a 6 "#", un espacio y el título: "## Título"	Un título de nivel 1 a 6.
Párrafo	Una o más líneas de texto seguidas.	Un párrafo.
Negrita	"**texto**"	**texto**
Cursiva	"*texto*"	*texto*
Negrita y cursiva	"***texto***", o una dentro de la otra: "**muy *importante***"	Las dos combinadas.
Código en línea	"`variable`"	**variable**, sin interpretar lo que hay adentro.
Lista	"-", "*" o "+", un espacio y el texto: "- Elemento"	Una lista con viñetas.
Sublista	Dos espacios más de sangría por cada nivel: "- Subelemento"	Una lista dentro de otra, sin límite de niveles.
Cita	">", un espacio y el texto: "> Cita"	Un bloque de cita.
Cita anidada	">>" o "> >" y el texto: ">> Cita interna"	Una cita dentro de otra.
Bloque de código	Una línea con "```" (opcionalmente con el lenguaje: "```python"), el código, y otra línea con "```"	El código tal como está escrito.
Regla horizontal	Tres o más guiones solos en una línea: "---"	Una línea separadora.

Y del alcance opcional:

Elemento	Cómo se escribe	Resultado
Lista numerada	Un número, un punto, un espacio y el texto: "1. Primero"	Una lista numerada. Empieza en el número del primer ítem.
Lista de tareas	Después de la viñeta (o del número), "[ ]" o "[x]" y un espacio: "- [x] Hecho"	Una casilla vacía o marcada.
Tachado	"~~texto~~"	~~texto~~

Elemento	Cómo se escribe	Resultado
Enlace	"[texto](https://direccion)"	Un enlace; el texto puede tener negrita, cursiva o código.
Imagen	"![descripción](ruta/imagen.png)"	La imagen; si no se encuentra, se ve la descripción.
Tabla	Una fila de títulos, una fila separadora y las filas de datos, cada una entre barras verticales (ejemplo abajo).	Una tabla. En la fila separadora, ":--" alinea a la izquierda, ":-:" al centro y "--:" a la derecha.

Ejemplo de tabla:

```
| Token   | Ejemplo | Fase   |
|:--------|:-------:|-------:|
| NEGRITA | `**`    | Léxico |
```


Reglas que conviene recordar

- **Una línea en blanco separa bloques.** Dos líneas de texto seguidas forman un mismo párrafo; para empezar otro párrafo, deje una línea vacía. Lo mismo pasa con las listas y las citas: una línea en blanco termina la lista.
- **Cada nivel de lista son exactamente 2 espacios más.** Pasar de 0 a 4 espacios de una vez, o usar una cantidad impar (3 espacios), es un error de indentación. Un tabulador cuenta como 2 espacios.
- **La negrita, la cursiva y el código en línea se cierran en el mismo bloque.** En un párrafo pueden cerrarse en una línea siguiente; en un encabezado, un ítem de lista o una línea de cita, en la misma línea.
- **Después de "#", de la viñeta y de ">" va un espacio.** "#Título" no es un encabezado sino texto, y ">Cita" es una cita mal formada.
- **Un asterisco suelto abre una cursiva.** En "5 * 3" el "*" se toma como el inicio de una cursiva que nunca se cierra. Para escribir un asterisco como texto, póngalo en código en línea: "`5 * 3`".
- **Dentro de un bloque de código no se interpreta nada.** "**", "#" o "-" ahí adentro son parte del código.
- **Un enlace va completo en una línea.** "[texto](direccion)" sin espacios en la dirección. Si falta algo, los corchetes se quedan como texto normal (no es un error).

- **Cada fila de una tabla empieza y termina con "|"**, y todas tienen tantas celdas como la fila de títulos. Una negrita o un tachado se cierran dentro de su celda.
- **Las imágenes se buscan desde la carpeta del reporte** ("salida/<nombre del archivo>/"). Una dirección de internet ("https://...") funciona desde cualquier lugar si hay conexión.
- **Los archivos deben estar en UTF-8**, la codificación normal de VS Code y del Bloc de notas actual.

6. Cargar y analizar un archivo

1. Haga clic en **Abrir .md** (o Ctrl+O) y elija el archivo. Su contenido aparece en el editor y su nombre en la parte superior.




1. Haga clic en **Analizar** (o F5). En la barra de estado aparece el resultado, por ejemplo: *77 tokens, 0 error(es). Análisis exitoso*.
2. Revise las pestañas **Tokens**, **Errores** y **Árbol de derivación** (secciones 7 a 9).
3. Abra los reportes con los botones de la barra superior (sección 10).

Corregir y volver a analizar. El botón **Analizar** revisa lo que está escrito en el editor, no el archivo guardado. Puede corregir un error en el editor y presionar F5 de nuevo sin guardar. Cuando el resultado le parezca bien, use **Guardar** para guardar los cambios en el archivo.

Escribir un documento nuevo. Use **Limpiar**, escriba en el editor y presione **Analizar**. Al guardar, el programa pide el nombre del archivo.

7. La tabla de tokens

La pestaña **Tokens** muestra cada pieza que reconoció el analizador léxico, en el orden del archivo.




Columna	Significado
No.	Orden del token en el archivo.
Lexema	El texto exacto que forma el token. "\n" es un salto de línea; *(virtual)* indica un token que no tiene texto en el archivo.
Tipo	La categoría del token (tabla de abajo).
Línea, Columna	Dónde empieza el token. La primera línea y la primera columna son la 1.

Haga clic en una fila y el editor salta a ese token y lo resalta en amarillo. En la imagen se eligió el token 6, el "**" que abre la negrita de la línea 3.

Tipo	Qué es
NUMERAL	Los "#" de un encabezado.
TEXTO	Texto normal.
NEGRITA, **CURSIVA**	Los "**" y "*" que abren o cierran el énfasis.
CODIGO_INLINE	Los acentos graves de un código en línea.
TEXTO_LITERAL	Texto que no se interpreta: el interior de un código en línea, cada línea de un bloque de código o la descripción de una imagen.
VIÑETA	El "-", "*" o "+" de un elemento de lista.
INDENT, **DEDENT**	Tokens virtuales: la lista sube o baja un nivel.
CITA	Los ">" de una cita. Su cantidad es el nivel.
CERCA_CODIGO, **LENGUAJE_CODIGO**	Los "```" de un bloque de código y el lenguaje que lo acompaña.
REGLA_HORIZONTAL	Los "---" de una regla.
SALTO_LINEA	El final de una línea con contenido.
SALTO_PARRAFO	Una línea en blanco.
FIN	El final del archivo.
NUMERO_LISTA, **CASILLA**	El "1." de una lista numerada y el "[ ]" o "[x]" de una tarea.
TACHADO	Los "~~" que abren o cierran un tachado.
CORCHETE_ABRE, **IMAGEN_ABRE**, **CORCHETE_CIERRA**	El "[" de un enlace, el "![" de una imagen y el "]" que los cierra.
PARENTESIS_ABRE, **URL**, **PARENTESIS_CIERRA**	La dirección de un enlace o una imagen, con sus paréntesis.
BARRA, **SEPARADOR_TABLA**	Cada barra vertical de una fila de tabla, y la fila separadora completa.

8. El árbol de derivación

La pestaña **Árbol de derivación** muestra cómo el analizador sintáctico organizó los tokens según la gramática del lenguaje.




- Los nombres entre "< >", como **<lista>** o **<encabezado>**, son las partes de la gramática. Los demás son tokens, con su lexema entre comillas.
- Haga clic en el triángulo de un nodo para abrirlo o cerrarlo. Al analizar, los primeros niveles quedan abiertos.
- Las listas y las citas indican su **nivel**: en la imagen, la lista "nivel 2" está dentro de un elemento de la lista "nivel 1".

El mismo árbol también se guarda como imagen (sección 10.5).

9. Errores: cómo leerlos y corregirlos

Si el documento tiene errores, al analizar se abre la pestaña **Errores**. El análisis no se detiene en el primer error: los muestra todos, ordenados por posición.



Columna	Significado
No.	Número del error.
Lexema	El texto que causó el error. *(sangría)* indica un problema con los espacios del inicio de la línea.
Tipo	La categoría del error (tabla de abajo).
Fase	**Léxico** (en rojo oscuro): un problema con las piezas del texto. **Sintáctico** (en azul): las piezas están bien, pero en un orden que no es válido.
Descripción	El mensaje, con la línea y la columna donde empieza el problema.
Línea, Columna	La posición del error. En un error de sangría es la del guion o el número del elemento de lista.


Haga clic en un error y el editor salta a esa posición y la resalta. Los errores también quedan marcados en rojo en el editor. Con errores, los reportes 1, 2 y 3 no se generan: corrija los errores y vuelva a presionar **Analizar**.

Tipo de error	Fase	Causa	Cómo corregirlo
NEGRITA_SIN_CERRAR	Léxico	Se abrió "**" y el bloque (el párrafo, el ítem, el encabezado o la línea de cita) terminó sin cerrarlo.	Agregue el "**" de cierre antes de que termine el bloque.
CURSIVA_SIN_CERRAR	Léxico	Se abrió "*" y el bloque terminó sin cerrarlo.	Agregue el "*" de cierre, o ponga el asterisco dentro de código en línea si era un asterisco literal.
CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR	Léxico	Un acento grave sin su pareja en el mismo bloque.	Agregue el acento grave de cierre.
BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR	Léxico	El archivo terminó dentro de un bloque de código.	Agregue una línea con "```" al final del código.
ENCABEZADO_INVALIDO	Léxico	Más de 6 "#" en un encabezado.	Use de 1 a 6 "#".
INDENTACION_INVALIDA	Léxico	La sangría de un elemento de lista no es múltiplo de 2 (por ejemplo, 3 espacios).	Use 2, 4, 6... espacios.
INDENTACION_INVALIDA	Sintáctico	La sangría sube más de un nivel de una vez (de 0 a 4 espacios), o una sublista no tiene elemento padre (por ejemplo, después de una línea en blanco).	Suba de 2 en 2 espacios, y no deje líneas en blanco dentro de una lista.
CITA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Falta el espacio después del último ">".	Escriba "> texto" o ">> texto".
TACHADO_SIN_CERRAR	Léxico	Se abrió "~~" y el bloque terminó sin cerrarlo.	Agregue el "~~" de cierre.

Tipo de error	Fase	Causa	Cómo corregirlo
TABLA_MAL_FORMADA	Sintáctico	A la tabla le falta la fila de títulos o la fila separadora (la de guiones), la separadora se repite, o una fila no termina con barra vertical o no tiene tantas celdas como la de títulos.	Revise la fila que indica el mensaje.

El reporte de errores

El botón **Errores** abre la misma tabla como página HTML, útil para imprimirla o compartirla.



10. Los reportes HTML

Cada análisis guarda sus archivos en la carpeta **salida**, en una subcarpeta con el nombre del archivo analizado. Por ejemplo, al analizar **ejemplo_valido.md** se crea **salida/ejemplo_valido/**. El botón **Carpeta de salida** abre esa carpeta. Cada análisis borra primero los reportes del análisis anterior del mismo archivo, así la carpeta solo tiene los del último.

Archivo	Cuándo se genera	Botón
reporte1_documento.html	Sin errores	1. Documento
reporte2_estadisticas.html	Sin errores	2. Estadísticas
reporte3_indice.html	Sin errores	3. Índice
reporte_errores.html	Con errores	Errores
arbol.dot y **arbol.png**	Siempre (**arbol.png** solo si Graphviz está instalado)	Árbol

Los reportes son páginas independientes: se pueden copiar a otra computadora y abrir con doble clic, sin MarkdownCheck.

10.1 Reporte 1: Documento

Es el documento convertido a HTML: los encabezados son títulos, las listas y las citas conservan su anidamiento, y el código se muestra tal como está escrito. Si el bloque de código dice su lenguaje ("```python"), sus palabras clave, textos y comentarios se colorean; el reporte trae lo necesario para hacerlo, así que funciona sin internet. La etiqueta verde de arriba confirma que el análisis no tuvo errores.



Así se ve el caso 14, que usa el alcance opcional: el tachado, el enlace, la lista numerada con tareas, la tabla con sus alineaciones y una imagen.

✓ Análisis completado sin errores

Alcance opcional


Este archivo usa todo lo opcional: ~~nada obligatorio~~ y un enlace a la documentación de *Python*.

Plan de trabajo

1. Diseñar la gramática
2. Programar el **parser**
   - [x] Funciones de bloques
   - [ ] Funciones en línea
3. Probar los casos

Tokens nuevos

Token	Ejemplo	Fase
TACHADO	`~~`	Léxico
NUMERO_LISTA	`1.`	Léxico
TABLA_MAL_FORMADA	—	Sintáctico



```
def saludar(nombre):
    return "Hola, " + nombre
```

Generado por MarkdownCheck a partir de caso14_alcance_opcional.md.


10.2 Reporte 2: Estadísticas

Un resumen en números del documento:

- **Tarjetas superiores:** total de palabras, párrafos, encabezados, listas, ítems de lista, citas, líneas de cita y bloques de código.


- **Encabezados por nivel:** una barra por cada nivel, de H1 a H6. La más larga corresponde al nivel con más encabezados.
- **Profundidad máxima de anidamiento:** cuántos niveles alcanzan la lista y la cita más anidadas.
- **Elementos en línea y separadores:** cuántos tramos hay de negrita, cursiva y código en línea, y cuántas reglas horizontales.
- **Alcance opcional:** solo aparece si el documento los usa. Cuenta las listas numeradas, las tareas (y cuántas están hechas), los tachados, los enlaces, las imágenes y las tablas.

Las palabras de los bloques de código y las descripciones de las imágenes no se cuentan.




10.3 Reporte 3: Índice

La tabla de contenido del documento, armada con sus encabezados. Cada entrada indica su nivel (H1, H2...) y tiene más sangría cuanto más profundo es el nivel.



Navegar. Haga clic en una entrada y se abre el Reporte 1 justo en esa sección. Por ejemplo, al hacer clic en *Contenido del curso*:



Para que los enlaces funcionen, los dos reportes deben estar en la misma carpeta, como los deja el programa. Si el documento no tiene encabezados, el reporte lo indica en lugar de mostrarse vacío.


10.4 Reporte de errores

Se describe en la sección 9.

10.5 Árbol de derivación como imagen

El botón **Árbol** abre **arbol.png**, el árbol de derivación completo: la raíz **<documento>** en azul oscuro, las partes de la gramática en azul claro y los tokens en amarillo. Si Graphviz no está instalado, el botón avisa y abre la carpeta donde quedó **arbol.dot**, que se puede convertir en imagen después con:


```
dot -Tpng arbol.dot -o arbol.png
```



11. Vista previa en vivo y advertencia de anidamiento

11.1 Vista previa


La pestaña **Vista previa** muestra el documento ya formateado, dentro de la misma ventana: títulos grandes, negrita, cursiva, tachado, listas con su viñeta o su número, casillas de las tareas, citas con su barra, tablas en columnas y el código sobre fondo oscuro.



- **Se actualiza sola mientras escribe**, un instante después de dejar de teclear. No hace falta presionar Analizar.
- **Los enlaces se abren con un clic** en el navegador.
- Las imágenes se indican con su descripción, por ejemplo *[imagen: Diagrama del AFD]*; en el Reporte 1 sí se ven.
- Si el texto tiene errores, la vista previa muestra lo que se pudo reconocer y lo avisa arriba. Las tablas y los reportes no cambian hasta que se presione **Analizar**.

11.2 Advertencia de anidamiento

En la barra inferior, **Anidamiento máximo** indica cuántos niveles de lista o de cita se permiten (empieza en 3). Si el documento pasa ese número, aparece una franja amarilla arriba del editor con el nivel más profundo y su línea, y las líneas demasiado anidadas se marcan en amarillo.



La advertencia no es un error: el documento se analiza igual y los reportes se generan. Cambie el número con las flechas o escribiéndolo, y la franja se actualiza al momento; también cambia mientras escribe en el editor.

12. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
python no se reconoce como comando	Python no está instalado o no está en el PATH.	Instale Python y marque **Add Python to PATH**, o pruebe con "py src/main.py".
"No module named 'tkinter'"	En Linux, Tkinter se instala aparte.	"sudo apt install python3-tk". En Windows viene incluido.
Solo se pueden analizar archivos Markdown con extensión .md	Se eligió un archivo con otra extensión (**.txt**, por ejemplo).	Cambie la extensión del archivo a **.md**, o copie su contenido en el editor y presione **Analizar**.
El archivo no está en UTF-8	El archivo se guardó con otra codificación.	Ábralo en VS Code y use **Guardar con codificación** → UTF-8.
Los botones de los reportes están grises	Todavía no se analizó, o el análisis tuvo errores.	Presione **Analizar**; si hay errores, corríjalos.
El botón Árbol no abre una imagen	Graphviz no está instalado.	Instálelo (sección 2) o convierta **arbol.dot** con el comando de la sección 10.5.
Un "*" produce **CURSIVA_SIN_CERRAR**	Un asterisco suelto siempre abre cursiva.	Escríbalo como código en línea: "`*`".
Una sublista da **INDENTACION_INVALIDA**	La sangría no es de 2 en 2, o hay una línea en blanco antes de la sublista.	Revise los espacios y quite la línea en blanco.
Un enlace se ve con sus corchetes, como texto	La dirección tiene espacios, falta el ")" o hay otro "[" adentro del texto.	Escriba "[texto](direccion)" completo en una línea.
Una imagen no se ve en el Reporte 1	La ruta no existe desde la carpeta del reporte.	Use una ruta relativa a "salida/<nombre>/" o una dirección "https://...".
El código del Reporte 1 no sale coloreado	El bloque no dice su lenguaje.	Escriba el lenguaje después de las tres comillas: "```python".

Problema	Causa probable	Solución
Aparece la franja amarilla de anidamiento	Una lista o una cita pasa el máximo de la barra inferior.	Suba el máximo o reduzca la sangría; no es un error.